程序设计及实践 【计算机科学1班】 测验测试

测验时间: 2021-09-29 08:00 - 2021-09-29 10:00 | 测验 | 单选

单选题

1. 单选题(20.0分) 2021-10-16 10:00:00 - 2021-10-16 10:00:00 难度: 一般 解析

```
#include<
int main()
{
    int a,b,c;
    scanf("%d%d%d",&a,
    &b,&c);
    printf("%d",a+b+c);
}
```

输入的数据是 1 2 3，则输出结果是 ( ) 【分值:20.0】

2. 单选题(20.0分) 2021-10-16 10:00:00 - 2021-10-16 10:00:00 难度: 一般 解析

```
#include<stdio.h>
int f(int);
int main()
{
    int n,s=0;
    for(n=0;n<5;n++)
        s=s+f(n);
    printf("%d",s);
    return 0;
}
int f(int n)
{
    int a=1,i=1;
    for(i=1;i<=n;i++)
        a=a*i;
    return a;
}
```

程序运行后，在屏幕上输出的结果是 ( ) 【分值:20.0】

3. 单选题(20.0分) 2021-10-16 10:00:00 - 2021-10-16 10:00:00 难度: 一般 解析

```
#include<stdio.h>
int f(int *p,int *q);
int main()
{
    int *p,*q,*r,*s,
    a=1,b=2,c=3,d=4,
    *t=&a,*u=&b,*v=&c,*w=&d,
    *x,*y,*z,
    int (*pf)(int *,int *);
    pf=f;
    x=(*pf)(t,u);
    y=(*pf)(v,w);
    z=(*pf)(x,y);
    printf("%d",*z);
    return 0;
}
int f(int *p,int *q)
{
    int *r;
    if(*p<*q)
    {
        r=p;
        p=q;
        q=r;
    }
    return(*p-*q);
}
```

运行下列程序后，输出的结果是 ( ) 【分值:20.0】 【解析】 ***z=(*pf)(x,y);***

4. 单选题(20.0分) 2021-10-16 10:00:00 - 2021-10-16 10:00:00 难度: 一般 解析

```
#include<stdio.h>
int f(int *,int *,int *,int *,int *,int *);
int main()
{
    int a[6]={1,2,3,4,5,6},
    *p[6]={a,a+1,a+2,a+3,a+4,a+5},
    *q[6]={p,p+1,p+2,p+3,p+4,p+5},
    *r[6]={q,q+1,q+2,q+3,q+4,q+5},
    *s,*t,*u,*v,*w,*x,*y,*z,
    int (*pf)(int *,int *,int *,int *,int *,int *);
    pf=f;
    s=(*pf)(p[0],q[1],r[2],p[3],q[4],r[5]);
    t=(*pf)(p[1],q[2],r[3],p[4],q[5],r[0]);
    u=(*pf)(p[2],q[3],r[4],p[5],q[0],r[1]);
    v=(*pf)(p[3],q[4],r[5],p[0],q[1],r[2]);
    w=(*pf)(p[4],q[5],r[0],p[1],q[2],r[3]);
    x=(*pf)(p[5],q[0],r[1],p[2],q[3],r[4]);
    y=(*pf)(s,t,u,v,w,x);
    z=(*pf)(*s,*t,*u,*v,*w,*x);
    printf("%d",*y);
    return 0;
}
int f(int *,int *,int *,int *,int *,int *)
{
    int *p,*q,*r,*s,*t,*u,*v,*w,*x,*y,*z,
    *(*pf)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf1)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf2)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf3)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf4)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf5)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf6)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int a[6]={0},
    int *(*pf[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf7[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf8[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf9[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf10[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf11[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf12[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int i=0,j=0,k=0,l=0,m=0,n=0,o=0,p=0,q=0,r=0,s=0,t=0,u=0,v=0,w=0,x=0,y=0,z=0,
    pf[0]=f,pf[1]=f,pf[2]=f,pf[3]=f,pf[4]=f,pf[5]=f,
    pf7[0]=f,pf7[1]=f,pf7[2]=f,pf7[3]=f,pf7[4]=f,pf7[5]=f,
    pf8[0]=f,pf8[1]=f,pf8[2]=f,pf8[3]=f,pf8[4]=f,pf8[5]=f,
    pf9[0]=f,pf9[1]=f,pf9[2]=f,pf9[3]=f,pf9[4]=f,pf9[5]=f,
    pf10[0]=f,pf10[1]=f,pf10[2]=f,pf10[3]=f,pf10[4]=f,pf10[5]=f,
    pf11[0]=f,pf11[1]=f,pf11[2]=f,pf11[3]=f,pf11[4]=f,pf11[5]=f,
    pf12[0]=f,pf12[1]=f,pf12[2]=f,pf12[3]=f,pf12[4]=f,pf12[5]=f,
    pf=f,
    s=(*pf)(p[0],q[1],r[2],p[3],q[4],r[5]);
    t=(*pf)(p[1],q[2],r[3],p[4],q[5],r[0]);
    u=(*pf)(p[2],q[3],r[4],p[5],q[0],r[1]);
    v=(*pf)(p[3],q[4],r[5],p[0],q[1],r[2]);
    w=(*pf)(p[4],q[5],r[0],p[1],q[2],r[3]);
    x=(*pf)(p[5],q[0],r[1],p[2],q[3],r[4]);
    y=(*pf)(s,t,u,v,w,x);
    z=(*pf)(*s,*t,*u,*v,*w,*x);
    printf("%d",*z);
    return 0;
}
```

程序运行后，在屏幕上输出的结果是 ( ) 【分值:20.0】

5. 单选题(20.0分) 2021-10-16 10:00:00 - 2021-10-16 10:00:00 难度: 一般 解析

```
#include<stdio.h>
int f(int *,int *,int *,int *,int *,int *);
int main()
{
    int a[6]={1,2,3,4,5,6},
    *p[6]={a,a+1,a+2,a+3,a+4,a+5},
    *q[6]={p,p+1,p+2,p+3,p+4,p+5},
    *r[6]={q,q+1,q+2,q+3,q+4,q+5},
    *s,*t,*u,*v,*w,*x,*y,*z,
    int (*pf)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    pf=f;
    s=(*pf)(p[0],q[1],r[2],p[3],q[4],r[5]);
    t=(*pf)(p[1],q[2],r[3],p[4],q[5],r[0]);
    u=(*pf)(p[2],q[3],r[4],p[5],q[0],r[1]);
    v=(*pf)(p[3],q[4],r[5],p[0],q[1],r[2]);
    w=(*pf)(p[4],q[5],r[0],p[1],q[2],r[3]);
    x=(*pf)(p[5],q[0],r[1],p[2],q[3],r[4]);
    y=(*pf)(s,t,u,v,w,x);
    z=(*pf)(*s,*t,*u,*v,*w,*x);
    printf("%d",*y);
    return 0;
}
int f(int *,int *,int *,int *,int *,int *)
{
    int *p,*q,*r,*s,*t,*u,*v,*w,*x,*y,*z,
    *(*pf)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf1)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf2)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf3)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf4)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf5)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf6)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int a[6]={0},
    int *(*pf[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf7[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf8[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf9[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf10[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf11[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf12[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int i=0,j=0,k=0,l=0,m=0,n=0,o=0,p=0,q=0,r=0,s=0,t=0,u=0,v=0,w=0,x=0,y=0,z=0,
    pf[0]=f,pf[1]=f,pf[2]=f,pf[3]=f,pf[4]=f,pf[5]=f,
    pf7[0]=f,pf7[1]=f,pf7[2]=f,pf7[3]=f,pf7[4]=f,pf7[5]=f,
    pf8[0]=f,pf8[1]=f,pf8[2]=f,pf8[3]=f,pf8[4]=f,pf8[5]=f,
    pf9[0]=f,pf9[1]=f,pf9[2]=f,pf9[3]=f,pf9[4]=f,pf9[5]=f,
    pf10[0]=f,pf10[1]=f,pf10[2]=f,pf10[3]=f,pf10[4]=f,pf10[5]=f,
    pf11[0]=f,pf11[1]=f,pf11[2]=f,pf11[3]=f,pf11[4]=f,pf11[5]=f,
    pf12[0]=f,pf12[1]=f,pf12[2]=f,pf12[3]=f,pf12[4]=f,pf12[5]=f,
    pf=f,
    s=(*pf)(p[0],q[1],r[2],p[3],q[4],r[5]);
    t=(*pf)(p[1],q[2],r[3],p[4],q[5],r[0]);
    u=(*pf)(p[2],q[3],r[4],p[5],q[0],r[1]);
    v=(*pf)(p[3],q[4],r[5],p[0],q[1],r[2]);
    w=(*pf)(p[4],q[5],r[0],p[1],q[2],r[3]);
    x=(*pf)(p[5],q[0],r[1],p[2],q[3],r[4]);
    y=(*pf)(s,t,u,v,w,x);
    z=(*pf)(*s,*t,*u,*v,*w,*x);
    printf("%d",*y);
    return 0;
}
```

程序运行后，在屏幕上输出的结果是 ( ) 【分值:20.0】

多选题(40.0分)【分值:20.0】【难度:一般】

6. 多选题(20.0分) 2021-10-16 10:00:00 - 2021-10-16 10:00:00 难度: 一般 解析

```
#define N 5
int f(int *,int *,int *,int *,int *,int *);
int main()
{
    int a[N]={1,2,3,4,5},
    *p[N]={a,a+1,a+2,a+3,a+4},
    *q[N]={p,p+1,p+2,p+3,p+4},
    *r[N]={q,q+1,q+2,q+3,q+4},
    *s,*t,*u,*v,*w,*x,*y,*z,
    int (*pf)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    pf=f;
    s=(*pf)(p[0],q[1],r[2],p[3],q[4],r[5]);
    t=(*pf)(p[1],q[2],r[3],p[4],q[5],r[0]);
    u=(*pf)(p[2],q[3],r[4],p[5],q[0],r[1]);
    v=(*pf)(p[3],q[4],r[5],p[0],q[1],r[2]);
    w=(*pf)(p[4],q[5],r[0],p[1],q[2],r[3]);
    x=(*pf)(p[5],q[0],r[1],p[2],q[3],r[4]);
    y=(*pf)(s,t,u,v,w,x);
    z=(*pf)(*s,*t,*u,*v,*w,*x);
    printf("%d",*y);
    return 0;
}
int f(int *,int *,int *,int *,int *,int *)
{
    int *p,*q,*r,*s,*t,*u,*v,*w,*x,*y,*z,
    *(*pf)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf1)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf2)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf3)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf4)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf5)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf6)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int a[6]={0},
    int *(*pf[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf7[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf8[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf9[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf10[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf11[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf12[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int i=0,j=0,k=0,l=0,m=0,n=0,o=0,p=0,q=0,r=0,s=0,t=0,u=0,v=0,w=0,x=0,y=0,z=0,
    pf[0]=f,pf[1]=f,pf[2]=f,pf[3]=f,pf[4]=f,pf[5]=f,
    pf7[0]=f,pf7[1]=f,pf7[2]=f,pf7[3]=f,pf7[4]=f,pf7[5]=f,
    pf8[0]=f,pf8[1]=f,pf8[2]=f,pf8[3]=f,pf8[4]=f,pf8[5]=f,
    pf9[0]=f,pf9[1]=f,pf9[2]=f,pf9[3]=f,pf9[4]=f,pf9[5]=f,
    pf10[0]=f,pf10[1]=f,pf10[2]=f,pf10[3]=f,pf10[4]=f,pf10[5]=f,
    pf11[0]=f,pf11[1]=f,pf11[2]=f,pf11[3]=f,pf11[4]=f,pf11[5]=f,
    pf12[0]=f,pf12[1]=f,pf12[2]=f,pf12[3]=f,pf12[4]=f,pf12[5]=f,
    pf=f,
    s=(*pf)(p[0],q[1],r[2],p[3],q[4],r[5]);
    t=(*pf)(p[1],q[2],r[3],p[4],q[5],r[0]);
    u=(*pf)(p[2],q[3],r[4],p[5],q[0],r[1]);
    v=(*pf)(p[3],q[4],r[5],p[0],q[1],r[2]);
    w=(*pf)(p[4],q[5],r[0],p[1],q[2],r[3]);
    x=(*pf)(p[5],q[0],r[1],p[2],q[3],r[4]);
    y=(*pf)(s,t,u,v,w,x);
    z=(*pf)(*s,*t,*u,*v,*w,*x);
    printf("%d",*y);
    return 0;
}
```

程序运行后，在屏幕上输出的结果是 ( ) 【分值:20.0】

填空题(40.0分)【分值:20.0】【难度:一般】

题号	题目内容	分值
1	填空题	20.0
2	填空题	20.0

1. 填空题(20.0分) 2021-10-16 10:00:00 - 2021-10-16 10:00:00 难度: 一般 解析

```
#include<stdio.h>
int f(int *,int *,int *,int *,int *,int *);
int main()
{
    int a[6]={1,2,3,4,5,6},
    *p[6]={a,a+1,a+2,a+3,a+4,a+5},
    *q[6]={p,p+1,p+2,p+3,p+4,p+5},
    *r[6]={q,q+1,q+2,q+3,q+4,q+5},
    *s,*t,*u,*v,*w,*x,*y,*z,
    int (*pf)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    pf=f;
    s=(*pf)(p[0],q[1],r[2],p[3],q[4],r[5]);
    t=(*pf)(p[1],q[2],r[3],p[4],q[5],r[0]);
    u=(*pf)(p[2],q[3],r[4],p[5],q[0],r[1]);
    v=(*pf)(p[3],q[4],r[5],p[0],q[1],r[2]);
    w=(*pf)(p[4],q[5],r[0],p[1],q[2],r[3]);
    x=(*pf)(p[5],q[0],r[1],p[2],q[3],r[4]);
    y=(*pf)(s,t,u,v,w,x);
    z=(*pf)(*s,*t,*u,*v,*w,*x);
    printf("%d",*y);
    return 0;
}
int f(int *,int *,int *,int *,int *,int *)
{
    int *p,*q,*r,*s,*t,*u,*v,*w,*x,*y,*z,
    *(*pf)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf1)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf2)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf3)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf4)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf5)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf6)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int a[6]={0},
    int *(*pf[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf7[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf8[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf9[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf10[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf11[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf12[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int i=0,j=0,k=0,l=0,m=0,n=0,o=0,p=0,q=0,r=0,s=0,t=0,u=0,v=0,w=0,x=0,y=0,z=0,
    pf[0]=f,pf[1]=f,pf[2]=f,pf[3]=f,pf[4]=f,pf[5]=f,
    pf7[0]=f,pf7[1]=f,pf7[2]=f,pf7[3]=f,pf7[4]=f,pf7[5]=f,
    pf8[0]=f,pf8[1]=f,pf8[2]=f,pf8[3]=f,pf8[4]=f,pf8[5]=f,
    pf9[0]=f,pf9[1]=f,pf9[2]=f,pf9[3]=f,pf9[4]=f,pf9[5]=f,
    pf10[0]=f,pf10[1]=f,pf10[2]=f,pf10[3]=f,pf10[4]=f,pf10[5]=f,
    pf11[0]=f,pf11[1]=f,pf11[2]=f,pf11[3]=f,pf11[4]=f,pf11[5]=f,
    pf12[0]=f,pf12[1]=f,pf12[2]=f,pf12[3]=f,pf12[4]=f,pf12[5]=f,
    pf=f,
    s=(*pf)(p[0],q[1],r[2],p[3],q[4],r[5]);
    t=(*pf)(p[1],q[2],r[3],p[4],q[5],r[0]);
    u=(*pf)(p[2],q[3],r[4],p[5],q[0],r[1]);
    v=(*pf)(p[3],q[4],r[5],p[0],q[1],r[2]);
    w=(*pf)(p[4],q[5],r[0],p[1],q[2],r[3]);
    x=(*pf)(p[5],q[0],r[1],p[2],q[3],r[4]);
    y=(*pf)(s,t,u,v,w,x);
    z=(*pf)(*s,*t,*u,*v,*w,*x);
    printf("%d",*y);
    return 0;
}
```

程序运行后，在屏幕上输出的结果是 ( ) 【分值:20.0】

2. 填空题(20.0分) 2021-10-16 10:00:00 - 2021-10-16 10:00:00 难度: 一般 解析

```
#define N 5
int f(int *,int *,int *,int *,int *,int *);
int main()
{
    int a[N]={1,2,3,4,5},
    *p[N]={a,a+1,a+2,a+3,a+4},
    *q[N]={p,p+1,p+2,p+3,p+4},
    *r[N]={q,q+1,q+2,q+3,q+4},
    *s,*t,*u,*v,*w,*x,*y,*z,
    int (*pf)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    pf=f;
    s=(*pf)(p[0],q[1],r[2],p[3],q[4],r[5]);
    t=(*pf)(p[1],q[2],r[3],p[4],q[5],r[0]);
    u=(*pf)(p[2],q[3],r[4],p[5],q[0],r[1]);
    v=(*pf)(p[3],q[4],r[5],p[0],q[1],r[2]);
    w=(*pf)(p[4],q[5],r[0],p[1],q[2],r[3]);
    x=(*pf)(p[5],q[0],r[1],p[2],q[3],r[4]);
    y=(*pf)(s,t,u,v,w,x);
    z=(*pf)(*s,*t,*u,*v,*w,*x);
    printf("%d",*y);
    return 0;
}
int f(int *,int *,int *,int *,int *,int *)
{
    int *p,*q,*r,*s,*t,*u,*v,*w,*x,*y,*z,
    *(*pf)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf1)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf2)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf3)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf4)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf5)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf6)(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int a[6]={0},
    int *(*pf[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf7[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf8[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf9[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf10[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf11[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int (*pf12[6])(int *,int *,int *,int *,int *,int *),
    int i=0,j=0,k=0,l=0,m=0,n=0,o=0,p=0,q=0,r=0,s=0,t=0,u=0,v=0,w=0,x=0,y=0,z=0,
    pf[0]=f,pf[1]=f,pf[2]=f,pf[3]=f,pf[4]=f,pf[5]=f,
    pf7[0]=f,pf7[1]=f,pf7[2]=f,pf7[3]=f,pf7[4]=f,pf7[5]=f,
    pf8[0]=f,pf8[1]=f,pf8[2]=f,pf8[3]=f,pf8[4]=f,pf8[5]=f,
    pf9[0]=f,pf9[1]=f,pf9[2]=f,pf9[3]=f,pf9[4]=f,pf9[5]=f,
    pf10[0]=f,pf10[1]=f,pf10[2]=f,pf10[3]=f,pf10[4]=f,pf10[5]=f,
    pf11[0]=f,pf11[1]=f,pf11[2]=f,pf11[3]=f,pf11[4]=f,pf11[5]=f,
    pf12[0]=f,pf12[1]=f,pf12[2]=f,pf12[3]=f,pf12[4]=f,pf12[5]=f,
    pf=f,
    s=(*pf)(p[0],q[1],r[2],p[3],q[4],r[5]);
    t=(*pf)(p[1],q[2],r[3],p[4],q[5],r[0]);
    u=(*pf)(p[2],q[3],r[4],p[5],q[0],r[1]);
    v=(*pf)(p[3],q[4],r[5],p[0],q[1],r[2]);
    w=(*pf)(p[4],q[5],r[0],p[1],q[2],r[3]);
    x=(*pf)(p[5],q[0],r[1],p[2],q[3],r[4]);
    y=(*pf)(s,t,u,v,w,x);
    z=(*pf)(*s,*t,*u,*v,*w,*x);
    printf("%d",*y);
    return 0;
}
```

程序运行后，在屏幕上输出的结果是 ( ) 【分值:20.0】