程序设计实训题 【正式测试】 模拟测试

程序设计实训题 【正式测试】 模拟测试

姓名： 学号： 成绩：

单选题

1. 单选题(题分: 2.0,难度系数: 0.8)知识点: 基础语法,编号: 1000

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3]={{1,2},{3,4},{5,6}};
    int i,j,s=0;
    for(i=1;i<3;i++)
    {
        for(j=0;j<2;j++)
            s=s+a[i][j]*a[j][i];
    }
    printf("%d\n",s);
}
```

程序的运行结果是____。【答案:C】

A. 44 B. 60 C. 100 D. 132

2. 单选题(题分: 2.0,难度系数: 0.8)知识点: 基础语法,编号: 1001

```
#include <stdio.h>
int f(int *x,int *y)
{
    int t,*p,*q,*r;
    t=*x;*x=*y;*y=t;
    p=x;q=y;r=&t;
    *p=*q;*q=*r;
    return *p+*q+*r;
}
int main()
{
    int a=7,b=8,c=9,d=10,*pa=&a,*pb=&b,*pc=&c,*pd=&d,*p;
    f(pa,pb);
    f(pc,pd);
    p=pa;
    pa=pb;
    pb=p;
    printf("%d,%d,%d,%d\n",a,b,c,d);
}
```

程序的运行结果是____。【答案:A】

A. 8,7,10,9 B. 7,8,9,10 C. 8,7,9,10 D. 7,8,10,9

3. 单选题(题分: 2.0,难度系数: 0.8)知识点: 基础语法,编号: 1002

```
#define N 3
#define M N+1
#define NUM 2*M+1
int main()
{
    int i=0,j=0,a=0,b=0,c=0,d=0,e=0,f=0,g=0,h=0,k=0,*p[NUM];
    for(i=0;i<NUM;i++)
        p[i]=&a;
    for(i=0;i<NUM;i++)
        for(j=0;j<M;j++)
            *p[i]=*p[i]+1;
    printf("%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d\n",a,b,c,d,e,f,g,h,k);
}
```

程序的运行结果是____。【答案:B】

A. 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 B. 4,4,4,4,4,4,4,0,0,0 C. 4,4,4,4,4,4,4,4,0,0 D. 4,4,4,4,4,4,4,4,4,0

4. 单选题(题分: 2.0,难度系数: 0.8)知识点: 基础语法,编号: 1003

```
int f(int *p,int n)
{
    int i=0,s=0;
    while(i<n)
    {
        if(p[i]%2==0)
            s=s+p[i];
        i=i+1;
    }
    return s;
}
int main()
{
    int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},*p=a,i=0,s=0,n=10;
    while(i<n)
    {
        if(p[i]%3==0)
            s=s+f(p,i);
        i=i+1;
    }
    printf("%d\n",s);
}
```

程序的运行结果是____。【答案:B】

A. 6 B. 8 C. 10 D. 12

5. 单选题(题分: 2.0,难度系数: 0.8)知识点: 基础语法,编号: 1004

```
int f(int *p,int *q)
{
    int t=0,*r=NULL;
    while(*p<*q)
    {
        t=*p+*q;
        r=p;
        p=q;
        q=r;
        *r=t;
    }
    return *p+*q;
}
int main()
{
    int a=1,b=2,c=3,*p=&a,*q=&b,*r=&c,*s=NULL,t=0;
    while(*p<*q)
    {
        t=f(p,q);
        s=p;
        p=r;
        r=s;
        *s=t;
    }
    printf("%d,%d,%d\n",a,b,c);
}
```

程序的运行结果是____。【答案:D】

A. 1,2,3 B. 1,3,2 C. 2,1,3 D. 2,3,1

6. 单选题(题分: 2.0,难度系数: 0.8)知识点: 基础语法,编号: 1005

```
int f(int *p,int *q)
{
    int t=0,*r=NULL;
    while(*p<*q)
    {
        t=*p+*q;
        r=p;
        p=q;
        q=r;
        *r=t;
    }
    return *p+*q;
}
int main()
{
    int a=1,b=2,c=3,*p=&a,*q=&b,*r=&c,*s=NULL,t=0;
    while(*p<*q)
    {
        t=f(p,q);
        s=p;
        p=r;
        r=s;
        *s=t;
    }
    printf("%d,%d,%d\n",a,b,c);
}
```

程序的运行结果是____。【答案:B】

A. 1,2,3 B. 1,3,2 C. 2,1,3 D. 2,3,1

7. 单选题(题分: 2.0,难度系数: 0.8)知识点: 基础语法,编号: 1006

```
int f(int *p,int *q)
{
    int t=0,*r=NULL;
    while(*p<*q)
    {
        t=*p+*q;
        r=p;
        p=q;
        q=r;
        *r=t;
    }
    return *p+*q;
}
int main()
{
    int a=1,b=2,c=3,*p=&a,*q=&b,*r=&c,*s=NULL,t=0;
    while(*p<*q)
    {
        t=f(p,q);
        s=p;
        p=r;
        r=s;
        *s=t;
    }
    printf("%d,%d,%d\n",a,b,c);
}
```

程序的运行结果是____。【答案:B】

A. 1,2,3 B. 1,3,2 C. 2,1,3 D. 2,3,1

8. 单选题(题分: 2.0,难度系数: 0.8)知识点: 基础语法,编号: 1007

```
int f(int *p,int *q)
{
    int t=0,*r=NULL;
    while(*p<*q)
    {
        t=*p+*q;
        r=p;
        p=q;
        q=r;
        *r=t;
    }
    return *p+*q;
}
int main()
{
    int a=1,b=2,c=3,*p=&a,*q=&b,*r=&c,*s=NULL,t=0;
    while(*p<*q)
    {
        t=f(p,q);
        s=p;
        p=r;
        r=s;
        *s=t;
    }
    printf("%d,%d,%d\n",a,b,c);
}
```

程序的运行结果是____。【答案:B】

A. 1,2,3 B. 1,3,2 C. 2,1,3 D. 2,3,1

9. 单选题(题分: 2.0,难度系数: 0.8)知识点: 基础语法,编号: 1008

```
int f(int *p,int *q)
{
    int t=0,*r=NULL;
    while(*p<*q)
    {
        t=*p+*q;
        r=p;
        p=q;
        q=r;
        *r=t;
    }
    return *p+*q;
}
int main()
{
    int a=1,b=2,c=3,*p=&a,*q=&b,*r=&c,*s=NULL,t=0;
    while(*p<*q)
    {
        t=f(p,q);
        s=p;
        p=r;
        r=s;
        *s=t;
    }
    printf("%d,%d,%d\n",a,b,c);
}
```

程序的运行结果是____。【答案:B】

A. 1,2,3 B. 1,3,2 C. 2,1,3 D. 2,3,1

10. 单选题(题分: 2.0,难度系数: 0.8)知识点: 基础语法,编号: 1009

```
int f(int *p,int *q)
{
    int t=0,*r=NULL;
    while(*p<*q)
    {
        t=*p+*q;
        r=p;
        p=q;
        q=r;
        *r=t;
    }
    return *p+*q;
}
int main()
{
    int a=1,b=2,c=3,*p=&a,*q=&b,*r=&c,*s=NULL,t=0;
    while(*p<*q)
    {
        t=f(p,q);
        s=p;
        p=r;
        r=s;
        *s=t;
    }
    printf("%d,%d,%d\n",a,b,c);
}
```

程序的运行结果是____。【答案:B】

A. 1,2,3 B. 1,3,2 C. 2,1,3 D. 2,3,1

填空题(共填空题数: 10题, 填空题分: 20.0)

1. 填空题 [1000]

[答案解析]

文件读写操作，通过文件指针，编辑器。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i,j,k,*p,*q,*r,*s,*t,a[3][3]={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}},b[3][3]={{0},{0},{0}};
    int n=3,m=0,s=0,t=0,*pa=a,*pb=b;
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<n;j++)
            if(i==j)
                s=s+pa[i][j];
            else if(i+j==n-1)
                t=t+pa[i][j];
    m=s+t;
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<n;j++)
            pb[i][j]=m-pa[i][j];
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<n;j++)
            printf("%d",pb[i][j]);
}
```

[填空结果]