程序设计思维 【在线答题】 模拟测试

程序设计思维 (2022春季学期) 已结束 **成绩：** 100 分

单选题

1. 单选题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

输出结果为：【填空题-0.5】

2. 单选题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i,j,k,n,m,t,s,*p[10],a[10];
    for (i=0;i<10;i++)
        {
            a[i]=i;
            p[i]=&a[i];
        }
    for (i=0;i<10;i++)
        {
            t=*p[i];
            k=i;
            for (j=i+1;j<10;j++)
                {
                    if (t>*p[j])
                        {
                            t=*p[j];
                            k=j;
                        }
                }
            s=*p[i];
            *p[i]=*p[k];
            *p[k]=s;
        }
    for (i=0;i<10;i++)
        printf("%d",a[i]);
    return 0;
}
```

下面程序的运行结果是：【填空题-0.5】

```
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

3. 单选题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

上面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

4. 单选题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

上面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

5. 单选题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

上面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

6. 单选题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

上面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

7. 单选题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

上面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

8. 单选题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i,j,k,n,m,t,s,*p[10],a[10];
    for (i=0;i<10;i++)
        {
            a[i]=i;
            p[i]=&a[i];
        }
    for (i=0;i<10;i++)
        {
            t=*p[i];
            k=i;
            for (j=i+1;j<10;j++)
                {
                    if (t>*p[j])
                        {
                            t=*p[j];
                            k=j;
                        }
                }
            s=*p[i];
            *p[i]=*p[k];
            *p[k]=s;
        }
    for (i=0;i<10;i++)
        printf("%d",a[i]);
    return 0;
}
```

下面程序的运行结果是：【填空题-0.5】

```
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

9. 单选题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

上面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

10. 单选题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

上面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

多选题(共0题，分值合计0.0分，每题0分，答题时间0分0秒，答题次数0次，解析0 分析)

1. 多选题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

下面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i,j,k,n,m,t,s,*p[10],a[10];
    for (i=0;i<10;i++)
        {
            a[i]=i;
            p[i]=&a[i];
        }
    for (i=0;i<10;i++)
        {
            t=*p[i];
            k=i;
            for (j=i+1;j<10;j++)
                {
                    if (t>*p[j])
                        {
                            t=*p[j];
                            k=j;
                        }
                }
            s=*p[i];
            *p[i]=*p[k];
            *p[k]=s;
        }
    for (i=0;i<10;i++)
        printf("%d",a[i]);
    return 0;
}
```

2. 多选题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

上面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

3. 多选题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

上面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

4. 多选题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

上面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

5. 多选题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

上面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

6. 多选题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

上面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

7. 多选题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

上面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

8. 多选题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i,j,k,n,m,t,s,*p[10],a[10];
    for (i=0;i<10;i++)
        {
            a[i]=i;
            p[i]=&a[i];
        }
    for (i=0;i<10;i++)
        {
            t=*p[i];
            k=i;
            for (j=i+1;j<10;j++)
                {
                    if (t>*p[j])
                        {
                            t=*p[j];
                            k=j;
                        }
                }
            s=*p[i];
            *p[i]=*p[k];
            *p[k]=s;
        }
    for (i=0;i<10;i++)
        printf("%d",a[i]);
    return 0;
}
```

下面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

```
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

9. 多选题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

上面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

10. 多选题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

上面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

填空题

1. 填空题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

上面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

2. 填空题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i,j,k,n,m,t,s,*p[10],a[10];
    for (i=0;i<10;i++)
        {
            a[i]=i;
            p[i]=&a[i];
        }
    for (i=0;i<10;i++)
        {
            t=*p[i];
            k=i;
            for (j=i+1;j<10;j++)
                {
                    if (t>*p[j])
                        {
                            t=*p[j];
                            k=j;
                        }
                }
            s=*p[i];
            *p[i]=*p[k];
            *p[k]=s;
        }
    for (i=0;i<10;i++)
        printf("%d",a[i]);
    return 0;
}
```

下面程序的运行结果是：【填空题-0.5】

```
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

3. 填空题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

上面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

4. 填空题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

上面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

5. 填空题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

上面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

6. 填空题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

上面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

7. 填空题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

上面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

8. 填空题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i,j,k,n,m,t,s,*p[10],a[10];
    for (i=0;i<10;i++)
        {
            a[i]=i;
            p[i]=&a[i];
        }
    for (i=0;i<10;i++)
        {
            t=*p[i];
            k=i;
            for (j=i+1;j<10;j++)
                {
                    if (t>*p[j])
                        {
                            t=*p[j];
                            k=j;
                        }
                }
            s=*p[i];
            *p[i]=*p[k];
            *p[k]=s;
        }
    for (i=0;i<10;i++)
        printf("%d",a[i]);
    return 0;
}
```

下面程序的运行结果是：【填空题-0.5】

```
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

9. 填空题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

上面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

10. 填空题(20分) 分值：2.0 分 难度：2 答题时间：0分0秒 答题次数：1次 解析：0 分析

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

上面程序的输出结果是：【填空题-0.5】

编程题

1. 编程题

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii == -1)
            {
                ii = n - 1;
            }
            if (jj == -1)
            {
                jj = n - 1;
            }
            ii = ii + 2;
            jj = jj + 1;
        }
    }
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

编程题

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i,j,k,n,m,t,s,*p[10],a[10];
    for (i=0;i<10;i++)
        {
            a[i]=i;
            p[i]=&a[i];
        }
    for (i=0;i<10;i++)
        {
            t=*p[i];
            k=i;
            for (j=i+1;j<10;j++)
                {
                    if (t>*p[j])
                        {
                            t=*p[j];
                            k=j;
                        }
                }
            s=*p[i];
            *p[i]=*p[k];
            *p[k]=s;
        }
    for (i=0;i<10;i++)
        printf("%d",a[i]);
    return 0;
}
```

编程题

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3] = {0};
    int i,j,k = 1;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    int t = 0;
    int n = 3;
    int ii,jj;
    ii = n / 2;
    jj = n / 2;
    a[ii][jj] = k;
    k = k + 1;
    ii = ii + 1;
    jj = jj + 1;
    while (k <= n * n)
    {
        if (ii == n)
        {
            ii = 0;
        }
        if (jj == n)
        {
            jj = 0;
        }
        if (a[ii][jj] == 0)
        {
            a[ii][jj] = k;
            k = k + 1;
            ii = ii + 1;
            jj = jj + 1;
        }
        else
        {
            ii = ii - 1;
            jj = jj - 1;
            if (ii ==
```