TP récapitulatif – partie 2

Une entreprise organise régulièrement des événements (conférences, ateliers, séminaires) et souhaite mettre en place une plateforme interne pour gérer ces événements. Vous devez développer une application Laravel permettant aux administrateurs de gérer les événements selon les spécifications suivantes :

1. Indiquez la **commande Composer** pour créer un nouveau projet Laravel nommé GestionEvenements.
2. Utilisez la **commande Artisan** pour générer un contrôleur EvenementController.
3. Définissez les **routes de base** pour permettre les actions suivantes :
   a. Afficher la liste des événements (index)
   b. Créer un nouvel événement (create et store)
   c. Modifier un événement (edit et update)
   d. Supprimer un événement (destroy)
4. Créez un **middleware personnalisé** nommé AdminMiddleware pour restreindre l'accès aux fonctionnalités de gestion uniquement aux utilisateurs administrateurs.
5. Appliquez ce middleware aux routes définies dans l'étape 3.
6. Créez les **vues suivantes** (en Blade) :
   a. index.blade.php : affiche la liste des événements dans un tableau HTML.
   b. create.blade.php : contient un formulaire pour ajouter un nouvel événement.
7. Créez un **modèle Evenement** avec les champs suivants :
   a. id, titre, description, date_evenement, lieu, created_at, updated_at.
8. Créez la **migration** correspondante pour générer la table evenements dans la base de données.
9. Ajoutez des **règles de validation** dans la méthode store du contrôleur :
   a. titre : requis, maximum 255 caractères.
   b. description : requise, minimum 20 caractères.
   c. date_evenement : requise, doit être une date valide.
   d. lieu : requis.
10. Ajoutez une **relation Eloquent** entre User et Evenement :
    a. Un utilisateur peut **créer plusieurs événements**.

Structure de la base de données « Gestion des événements »

```
CREATE TABLE users (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    is_admin BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMP NULL,
    updated_at TIMESTAMP NULL
);

CREATE TABLE evenements (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titre VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT NOT NULL,
    date_evenement DATE NOT NULL,
    lieu VARCHAR(255) NOT NULL,
    user_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP NULL,
    updated_at TIMESTAMP NULL,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
);
```