TP2-1

Objectif :

- **Manipuler les routes de base**

Exercice 1 :

1. Ajouter une route qui permet de retourner le message *'Bonjour Laravel'* ? (*http://127.0.0.1:8000/home*)
2. Créer une vue avec le nom accueil.blade.php dans le dossier */resource/views* qui permet d'afficher le titre Accueil en h1 ?
3. Ajouter une route qui permet d'accéder à la vue *'accueil'* ? (http://127.0.0.1:8000/accueil)
4. Nommer la route qui permet de router la vue *'accueil''* avec le nom accueil? (*http://127.0.0.1:8000/accueil*)
5. Créer une vue avec le nom test.blade.php dans le dossier */resource/views* qui contient un lien hypertexte vers la vue Accueil ?
6. Ajouter une route qui permet de retourner le message *'Bonjour Ahmed'* ? (*http://127.0.0.1:8000/home/ahmed*)
7. Modifier la route pour retourner le message *'Bonjour Karim votre Age est 17 ans'* ? (*http://127.0.0.1:8000/home/karim/17*)
8. Modifier la route pour retourner le message *'Bonjour Karim votre Age est 17 ans'* pour les deux cas suivants ? *(http://127.0.0.1:8000/home/karim/17)* ou (*http://127.0.0.1:8000/home/karim*)

Exercice 2 :

1. Créer un nouveau projet Laravel
2. Créer la liste des routes pour répondre aux URL suivants :
   - http://localhost /
   - http://localhost /login
   - http://localhost /page/1

Afficher des chaines de caractères comme résultats

3. Soient les deux routes suivantes :

```
Route::get('{n}', function($n) {
        return 'Je suis la page ' . $n . ' !';
});
Route::get('contact', function() {
        return "C'est moi le contact.";
});
```

Que pensez-vous qu'il va se passer avec http://localhost/contact? Tester le.

Ajouter une route **/test**

a. Ajouter un paramètre dont on souhaite afficher la valeur : **/test/param**
b. Premièrement, afficher la valeur du param comme chaine de caractères ;
c. Deuxièmement, utiliser une vue pour cette route et afficher dans la vue la valeur du param :
   - Dans la route appeler la vue de cette façon :

```
return view('welcome', ["param" => $param]);
```

   - Dans la vue ajouter :

```
<div>Param vaut {{ $param }}</div>
```

d. Utiliser la méthode ***Route ::view***

4. Ajouter une route qui a l'allure suivante :

```
/Formation/{formation}/filiere/{filiere}/groupe/{groupe}/stagiaire
 /{stagiaire}
```

a. Retourner une chaine de caractères affichant les valeurs des paramètres passés.
b. Retourner une vue affichant les valeurs des paramètres passés.
c. Modifier la route pour indiquer que le paramètre {stagiaire} est facultatif. *Si {stagiaire} n'est pas indiqué, afficher l'année en cours à sa place.*

5. Lister les routes avec la commande artisan.