

Chapter 7. Recursive relations 점화관계

Example 7.1 (a) Fibonacci sequence, $\{1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots\}$: $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $n \geq 2$, with $F_1 = F_2 = 1$.

(b) Compound interest (복리이자): $A_n = A_{n-1} + 0.12A_{n-1}$, $n \geq 1$

(c) Let S_n be the number of subsets of an n -element set:

$$S_1 = 2, S_2 = 2^2, \dots, S_n = 2^n \text{ or } S_n = 2 \cdot S_{n-1}, n \geq 1, \text{ with } S_0 = 1$$

(d) Let S_n be the number of n -bit strings that does not contain the pattern '111'.

$$S_1 = 2: \{0, 1\}, S_2 = 2^2: \{00, 01, 10, 11\},$$

$$S_3 = 2^3 - 1: \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110\}.$$

Among all n -bit strings which does not contain pattern '111' can be classified into 3 mutually disjoint categories:


(1) string starting from '0': S_{n-1}

(2) string starting from '10': S_{n-2}

(3) string starting from '11': S_{n-3} (3rd-bit must be '0' in order not to contain '111' pattern).

$$S_n = S_{n-1} + S_{n-2} + S_{n-3}, n \geq 4$$

Example 7.1.8 Hanoi tower: Hanoi tower 는 n 개의 disc 와 3개의 peg 으로 구성된다. Peg-1 에 크기 순으로 쌓여 있는 disc 를 한번에 하나씩 이동하여 다른 peg 으로 이동하고자 한다. 단, 반경이 작은 disc 는 반경이 큰 disc 밑에 위치할 수 없다. 전체를 이동하는데 소요되는 이동 횟수를 C_n 이라 하자.



case $n = 2$: ABA, $C_2 = 2$

case $n = 3$: ABA C ABA, $C_3 = 7$

$\begin{array}{c} A \\ B \\ C \end{array} \xrightarrow{A} \begin{array}{c} B \\ C \\ A \end{array} \xrightarrow{B} \begin{array}{c} C \\ A \\ B \end{array} \xrightarrow{A} \begin{array}{c} A \\ B \\ C \end{array} \xrightarrow{C} \begin{array}{c} C \\ B \\ A \end{array} \xrightarrow{A} \begin{array}{c} A \\ C \\ B \end{array} \xrightarrow{B} \begin{array}{c} B \\ A \\ C \end{array} \xrightarrow{A} \begin{array}{c} A \\ B \\ C \end{array}$

case $n = 4$: ABA C ABA D ABA C ABA, $C_4 = 15 = C_3 + 1 + C_3$

Disc 의 수가 n 개 있을 때,

(1) 먼저 $(n - 1)$ 단 Hanoi tower 를 다른 peg 에 옮기고,

(2) 가장 큰 disc 를 빈 peg 에 옮긴 다음


(3) $(n - 1)$ 단 Hanoi tower 를 가장 큰 disc 위에 옮긴다.

$$C_n = 2C_{n-1} + 1, n \geq 3, \text{ with } C_2 = 3.$$

$$C_n = 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1, C_{64} \cong 1.8 \times 10^{19}$$

7. Recursive relations


Example 7.1.9 Cobweb in economics (경제학 거미집): 수요자의 입장에서는 가격이 오르면 수요자의 요구가 증가하고, 반대로 공급자는 가격이 오르면 생산량을 증가시킨다. 수요의 변화에 따라 공급이 반응하는데 시간 지체가 있다고 가정한다.



demand (수요): $p_n = a - bq_n$, $a, b > 0$

supply (공급): $p_n = kq_{n+1}$, $k > 0$

$$p_{n+1} = a - \frac{b}{k}p_n$$



Cases: (1) $b < k$, fixed point (attractor)

(2) $b = k$, oscillation

(3) $b > k$, diverge to infinity

Put $s = -b/k$, so that $p_n = a + sp_{n-1}$.

$$p_n = a + sp_{n-1} = a + s(a + sp_{n-2}) = a + sa + s^2p_{n-2} = a + sa + s^2a + s^3p_{n-3}$$

$$p_n = \frac{a - as^n}{1 - s} + s^n p_0 = s^n \left(-\frac{a}{1 - s} + p_0 \right) + \frac{a}{1 - s} = \left(-\frac{b}{k} \right)^n \left(-\frac{ak}{k + b} + p_0 \right) + \frac{ak}{k + b}$$