Kartlegging av norske åpne data

Hva ligger egentlig i den nasjonale datakatalogen? Jeg probet alle 1 063 registrerte API-er og målte 300 datasett. Forklart to ganger: teknisk til venstre, på norsk til høyre.

STIAN MELHUS · 5. AUGUST 2026 · METODE OG RÅDATA ER ÅPNE OG ETTERPRØVBARE

1 063
API-er er registrert i katalogen

234
av dem har en adresse en maskin kan følge

207
av disse svarer når du ringer på

40
er levende, ekte API-er som ikke er kart

24 av 31
«dokumentasjonssider» skjulte en komplett API-definisjon

Funn 1: Katalogen teller oppføringer, ikke tilgang

TEKNISK

Av 1 063 `data-service` -oppføringer har bare **234 (22 %)** et utfylt `endpointUrl` - eller `endpointDescription` -felt. De øvrige 829 er registrert uten en maskinlesbar inngang.

Uten det feltet finnes ingen programmatisk vei fra katalogen til tjenesten.

FORKLART

Tenk på katalogen som en telefonkatalog. Fire av fem oppføringer har navn på bedriften, men ingen telefonnummer.

Et menneske kan google seg fram. En maskin står fast med en gang.

Funn 2: Det meste av det som svarer, er kart

TEKNISK

Av de 207 endepunktene som svarte 2xx/3xx er **148 WMS/WFS-karttjenester**, 31 er dokumentasjonssider (Swagger/OpenAPI), og 28 er andre HTTP-tjenester.

WMS er én protokoll. Én klient som snakker den, når alle sammen — også lag som legges til i morgen.

FORKLART

Det ser ut som hundrevis av forskjellige datakilder. Det er egentlig ett system, brukt om igjen av mange etater — som at alle bruker samme type strømkontakt.

Godt nytt: løser du kontakten én gang, passer alt.

Funn 3: Gullet er lite, og vi hadde funnet det meste

TEKNISK

40 endepunkter er levende, svarer `application/json`, og er ikke kartlag. Det er den reelle mengden «vanlige API-er» i katalogen.

14 av dem tilhører etater vi allerede har modul for. Blant de øvrige er Skatteetatens (bak Maskinporten-autentisering), NVEs nettleietariffer, og Vestland fylkeskommunes medie-API-er.

FORKLART

Av over tusen oppføringer er det rundt førti som er det folk flest mener med «et API» — noe du kan spørre direkte og få svar fra.

De fem–seks viktigste — statistikk, foretak, vær, kart, kollektiv — hadde vi allerede. Kartleggingen fant mest bekreftelse, pluss noen få ekte funn.

Funn 4: Datasettene er stort sett regneark

TEKNISK

I et utvalg på 300 datasett hadde **106 (35 %)** ingen distribusjon i det hele tatt. Av distribusjonene som pekte på en fil, var **186 av 206** `.xlsx` — og **null** var et live API.

Tyngste publisister: Folkehelseinstituttet (64) og helseforetakene.

FORKLART

En tredjedel av datasettene har ingenting å laste ned — bare en beskrivelse av noe som finnes et sted.

Resten er stort sett Excel-ark fra helseforskning. Nyttig hvis du skal analysere noe selv, ubrukelig hvis du vil at en maskin skal slå opp noe automatisk.

Funn 5: Gullet ligger bak en dør merket feil

TEKNISK

31 av de levende endepunktene er Swagger/OpenAPI-*visere* — HTML. En viser laster spesifikasjonen sin fra en URL som står i sidens kildekode.

Ved å lese siden i stedet for å gjette filstier ble **24 av 31** gjenfunnet som maskinlesbar spec, med alle ruter og parametre. Eksempel: `data.brreg.no/regnskapsregisteret/regnskap/v3/api-docs` → åpent regnskapsregister, ingen nøkkel.

FORKLART

Mange oppføringer ser ut som «en nettside om et API». Men siden er bare et vindu — bak den ligger en full bruksanvisning som en maskin kan lese.

Katalogen har registrert adressen til vinduet i stedet for til API-et. Data som så ut som utilgjengelig, var åpent hele tiden.

Konkret: Brønnøysunds regnskapstall er fritt tilgjengelige. Equinor 2024: 72,5 mrd i driftsinntekter — hentet uten nøkkel, på ett kall.

Feilen jeg gjorde, og hva den lærte meg

TEKNISK

Første måling brukte 60 datasett og ga «94 % landingssider». Ved 300 datasett ble tallet **40 %**. Katalogen returnerer ikke en tilfeldig rekkefølge, så de 60 første var én type utgiver, ikke et tverrsnitt.

Sveipen hadde samme klasse feil: 12 parallelle kall mot et API med ~10 kall/minutt ble avvist, og en `catch { continue }` svelget avvisningene. Den behandlet 34 av 1 063 og skrev ut summen som om den var komplett.

FORKLART

Jeg spurte for få, og de få jeg spurte lignet på hverandre. Som å måle nordmenns høyde på et basketlag.

Andre gang gikk jeg for fort fram og ble avvist av tjenesten — men programmet mitt hoppet stille over avvisningene og lot som alt gikk bra. Det er den farligste typen feil: den ser ut som et svar.

Tredje gang konkluderte jeg for tidlig. «Det er ikke dokumentert» viste seg å bety «jeg lette på feil sted».

Den tredje feilen var å gi opp: jeg avskrev flere kilder som «udokumenterte» etter å ha gjettet på noen filstier. Å faktisk lese siden ga 24 API-definisjoner.

Alle tre ble oppdaget fordi tallene skulle etterprøves. Det er hele poenget med å publisere metoden.

Hva dette betyr i praksis

HVIS DU VIL …	SÅ
slå opp noe automatisk (statistikk, foretak, vær, sted, kollektiv)	bruk de ~40 ekte API-ene direkte. Katalogen er omveien.
hente kartdata (flom, grunnforhold, arter, dybde)	skriv én WMS-klient. Den når 148 tjenester, ikke én.
analysere forskningsdata	katalogen er nyttig — men regn med Excel, ikke API.
finne ut om noe finnes i det hele tatt	katalogsøket er bra til nettopp dette, og bare dette.
vurdere en oppføring som «bare en nettside»	sjekk om det er en Swagger-viser først — 24 av 31 skjulte et ekte API.

Hva som ville hjulpet

- **Registrer et endepunkt.** Fire av fem API-oppføringer mangler adressen. Ett felt.
- **La dokumentasjonen serveres, ikke bare vises.** Flere oppføringer peker på en Swagger-side som ikke leverer selve spesifikasjonen — da kan ingen maskin lese den.
- **Rydd bort det døde.** 27 av 234 endepunkter svarer ikke. Minst én oppført kilde svarer «410 Gone» — den er formelt nedlagt, men står fortsatt i katalogen.

- **Registrer API-et, ikke dokumentasjonssiden.** Et `endpointUrl` som peker på en Swagger-viser gjør at et åpent API ser stengt ut.
- **Skill kart fra resten.** 148 kartlag blant 234 oppføringer gjør katalogen vanskeligere å bruke, ikke rikere.

Etterprøv det selv

```
git clone https://github.com/smlhus1/datakilder-mcp
node scripts/sveip-apier.mjs        # prober alle API-ene (~6 min)
node scripts/finn-spec.mjs          # graver fram spec bak dokumentasjonssidene
python3 scripts/fdk-kvalitet.py 300 # måler datasett-lenkene
```

Tallene er et øyeblikksbilde fra 5. august 2026 og vil endre seg når etatene oppdaterer oppføringene sine. Det er meningen. Får du andre tall, er det metoden som virker — ikke at noen tok feil.

Kode, rådata og metode: **github.com/smlhus1/datakilder-mcp** · Samme repo inneholder svaret jeg endte på: typede verktøy mot de faktiske API-ene — SSB, Brønnøysund, MET, Kartverket, Entur, NVDB og en generisk kartklient. Åpen kildekode, ingen API-nøkler.