

Karlkick - Karl Smolareck

<https://github.com/smolareck-kuchinke/KarlKick>

Endpoint 1: Prediction Service empfängt einen Request:

Github:

prediction-service

└─ src/main/java/...

└─ controller

└─ PredictionController.java

Code:

@RestController

// Klasse stellt REST-Endpunkt bereit

public class PredictionController {

*// hier ist der REST-Endpunkt definiert. Wenn jemand einen POST auf localhost:8081/predictions
// sendet, landet der Request dann genau hier und die Methode submitPrediction() wird
ausgeführt*

 @PostMapping("/predictions")

 public ResponseEntity<Void> submitPrediction(

 @RequestBody PredictionRequest request) {

 predictionService.submitPrediction(request);

 return ResponseEntity.ok().build();

 }

}

Endpoint 2: Leaderboard Service empfängt

Github:

leaderboard-service

└─ controller

└─ LeaderboardController.java

Code:

```
@RestController
```

```
// Klasse stellt REST-Endpunkt bereit
```

```
public class LeaderboardController {
```

```
// hier ist der REST-Endpunkt. Wenn ein POST auf localhost:8082/updateLeaderboard ankommt,  
// landet er hier und die Methode updateLeaderboard() wird ausgeführt
```

```
    @PostMapping("/updateLeaderboard")
```

```
    public ResponseEntity<Void> updateLeaderboard() {
```

```
        System.out.println("Leaderboard update received.");
```

```
        leaderboardService.recordUpdate();
```

```
        return ResponseEntity.ok().build();
```

```
    }
```

```
}
```