# Pflichtenheft

# Praxis der Softwareentwicklung Gruppe 1

# Entwicklung einer Software zur Berechnung der Mandatsverteilung im Deutschen Bundestag

Philipp Löwer, Anton Mehlmann, Manuel Olk, Enes Ördek, Simon Schürg, Nick Vlasoff



# Inhaltsverzeichnis

1	Produktübersicht	4
	1.1 Lizenz	. 4
2	Zielbestimmung	4
	2.1 Musskriterien	. 4
	2.2 Sollkriterien	. 4
	2.3 Kannkriterien	. 4
	2.4 Abgrenzungskriterien	. 5
3	Produkteinsatz	5
	3.1 Anwendungsbereiche	. 5
	3.2 Zielgruppen	. 5
	3.3 Betriebsbedingungen	. 5
4	Produktumgebung	5
	4.1 Software	. 5
	4.2 Hardware	. 5
	4.3 Orgware	. 6
	4.4 Schnittstellen	
5	Funktionale Anforderungen	6
	_	. 7
	5.2 Schnittstellen	. 9
	5.3 Datenhaltung und Verarbeitung	. 9
6	Produktdaten	10
7	Produktleistungen	11
8	Nicht-funktionale Anforderungen	11
9	Qualitätsanforderungen	11
10	Globale Testfälle und Szenarien	12
11	Systemmodelle	14
	11.1 Systemarchitektur	. 14
12	akteinsatz         5           nielgruppen         5           eterriebsbedingungen         5           aktumgebung         5           oftware         5           ardware         6           chnittstellen         6           chnittstellen         6           donale Anforderungen         6           EUI         7           chnittstellen         9           aktenhaltung und Verarbeitung         9           aktdaten         10           aktleistungen         11           -funktionale Anforderungen         11           aktensichen Leitengen         12           mmodelle         14           ystemarchitektur         14           zungsoberfläche         14           selle Anforderungen an die Entwicklungsumgebung         14           and Ressourcenplanung         15           iei Phasen des Projekts         15           eitliche Einteilung der einzelnen Module         15	
13	Spezielle Anforderungen an die Entwicklungsumgebung	14
1⊿	Zeit- und Ressourcenplanung	15
	14.2 Paggaurgan	

15 Ergänzungen	15
16 Glossar	16

### 1 Produktübersicht

Das Produkt soll allen Personen, auch ohne spezifisches Vorwissen, die sich mit der Deutschen Bundestagswahl beschäftigen, als Unterstützung dienen.

Dafür ist die Aufbereitung von Wahlergebnissen gemäß der gesetzlichen Bestimmungen und deren exakte und übersichtliche Darstellung, z.B. der endgültigen Sitzverteilung im Deutschen Bundestag, essentiell. Da das aktuelle Wahlsystem sehr komplex ist, besteht eine weitere Aufgabe des Programms darin, das Zustandekommen von Direktmandaten, Überhangmandaten, Ausgleichsmandaten usw. dem Anwender verständlich zu erklären. Darunter fallen auch paradox erscheinende Vorkommnisse, wie das negative Stimmgewicht, die durch das Programm gefunden und erklärt werden sollen.

Des Weiteren ermöglicht die Anwendung mit beliebigen Wahldaten zu experimentieren und die daraus resultierenden Veränderungen anzuzeigen. Dadurch lässt es sich auch gut für Demonstrationen (z.B. für das Aufzeigen von Rundungsfehlern bei der Sitzberechnung) nutzen.

#### 1.1 Lizenz

Es gibt bereits kommerzielle Programme, die dem Produkt ähneln. Diese sind aber nicht frei verfügbar und weisen meistens gerade in Bezug auf die Nutzerfreundlichkeit für Laien erhebliche Mängel auf. Genau dort wird nun Abhilfe geschafft.

Der Quellcode wird der Öffentlichkeit frei zur Verfügung gestellt, um Interessenten die Bundestagswahl und ihre Besonderheiten kostenlos und nachvollziehbar näher zu bringen. Es wird die GPL V3 Lizenz verwendet, damit das Projekt beliebig erweitert bzw. modifiziert werden kann und trotzdem immer noch als freie Software gilt.

## 2 Zielbestimmung

#### 2.1 Musskriterien

- Auswertung von Wahlergebnissen nach gesetzlicher Bestimmung
  - Berechnen der Direkt-, Überhang- und Ausgleichsmandate
  - Berechnen der restlichen Sitzverteilung im Deutschen Bundestag anhand der Zweitstimmen
- Anzeigen und Interaktion mit Wahlausgängen anhand einer grafischen Benutzeroberfläche
- $\bullet$  Direkte Gegenüberstellung verschiedener Wahlausgänge (z.B. Wahlausgang 2013 Wahlausgang 2009)
- Importmöglichkeit von Wahlergebnissen (.csv)
- Manuelle Änderung von importierten Wahlergebnissen (z.B. Zweitstimmen für eine Partei erhöhen)

#### 2.2 Sollkriterien

- Auffinden von Wahlausgängen zu paradoxen Vorkommnissen (z.B. negatives Stimmgewicht)
- Kartografische Darstellung der Bundesländer

#### 2.3 Kannkriterien

- Hilfe (Benutzerhandbuch)
- Anzeigen von Koalitionsmöglichkeiten

#### 2.4 Abgrenzungskriterien

- Keine mobile Anwendung oder Web- Applikation
- Die Sprache der grafischen Oberfläche ist Deutsch
- Keine namentliche Nennung von Abgeordneten

#### 3 Produkteinsatz

# 3.1 Anwendungsbereiche

- Kann genutzt werden, ..
  - Wahlausgänge zu simulieren
  - um komplexes Wahlsystem nachzuvollziehen
  - um bestimmte Sachverhalte (z.B. negatives Stimmrecht, Benachteiligung kleiner Parteien) darzustellen

#### 3.2 Zielgruppen

- (Unabhängige) Medien
- Politisch Interessierte

### 3.3 Betriebsbedingungen

• Die Verbindung zum Internet ist optional

# 4 Produktumgebung

#### 4.1 Software

- Java Runtime Environment SE 1.7 oder neuer.
- Betriebssystem z.B. Windows, Linux, Mac OS

#### 4.2 Hardware

Das Programm ist für den Einsatz auf PCs oder Laptops geeignet.

#### Mindestanforderungen:

- 128 MB Arbeitsspeicher
- 100 MB freien Festplattenspeicher
- 500-MHz-Prozessor
- Farbdisplay/ Bildschirmauflösung: 1024x768

#### Empfohlen:

- 512 MB Arbeitsspeicher
- 100 MB freien Festplattenspeicher
- 1-GHz-Prozessor
- Farbdisplay/ Bildschirmauflösung: 1024x768

### 4.3 Orgware

• Keine weiteren Rahmenbedingungen notwendig

#### 4.4 Schnittstellen

• Importieren/ Exportieren von Wahldaten (.csv)

# 5 Funktionale Anforderungen

Funktionale Anforderungen werden durch eine vierstellige Nummer gekennzeichnet. Die erste Nummer kennzeichnet den folgenden Bereich:

- 1. GUI
- 2. Schnittstellen
- 3. Datenhaltung

Die restlichen Nummern dienen zur Durchnummerierung.

#### 5.1 GUI

#### • /F10010/ Programmstart

Es erscheint ein Startfenster. Der Benutzer hat die Wahl zwischen dem Laden eines vorher gespeicherten Programmzustandes, falls vorhanden dem letzten Programmzustand (/F20010/) oder dem Importieren von Wahlergebnissen.

#### • /F10020/ Menü

Im Menü sind folgende Punkte gelistet:

- Datei
  - \* Neuer Tab /F20001/
  - \* Tab schließen /F20002/
  - \* Speichern des aktuellen Zustandes /F20010/
  - \* Laden eines Zustandes /F20011/
  - \* Importieren von Daten /F20020/
  - \* Exportieren von Daten /F20030/
  - \* Beenden /F20070/
- Bearbeiten
  - \* Rückgängig /F20040/
  - \* Wiederherstellen /F20041/
- Extras
  - \* Ändern der aktuellen Ansicht /F10091/
  - \* Wahlgesetz auswählen /F10092/
  - \* Vergleichen mit... /F10093/
- Hilfe /F10030/

#### • /F20091/ Neuer Tab

Beim Anklicken wird ein neuer Tab (/PD02/) generiert, in dem eine neue Bundestagswahl (/PD03/) geladen werden kann. Diese Dateiauswahl korrespondiert zu dem '+'-Button in der Tab-Leiste.

#### $\bullet~/\mathrm{F}20092/~\mathrm{Tab}$ schließen

Beim Anklicken wird der aktuelle Tab (/PD02/) geschlossen. Wurden Änderung an den Dateien (/PD02/) vorgenommen, wird vor dem Schließen des Tabs dem Benutzer die Möglichkeit gegeben seine Einstellungen zu speichern, zu verwerfen oder das Schließen abzubrechen. Diese Dateiauswahl korrespondiert zu dem 'x'-Button in jedem Tab.

#### • /F10091/ Beenden

Beendet das gesamte Programm. Wurden Änderung an den Dateien (/PD02/) vorgenommen, wird vor dem Schließen des Tabs dem Benutzer die Möglichkeit gegeben seine Einstellungen zu speichern, zu verwerfen oder das Schließen abzubrechen.

#### • /F20093/ Rückgängig machen

Wurde eine Stimmzahl, ob in einem Wahlkreis oder in einem ganzen Bundesland, verändert, wird der vorhergehende Wert wieder hergestellt.

#### • /F20094/ Wiederherstellen

Falls Änderungen rückgängig gemacht wurden (/F20093/), können diese wieder hergestellt werden.

#### • /F10030/ Hilfe

Durch den Klick auf diesen Menüpunkt öffnet sich ein Fenster, in der Handbücher zum Programm zu finden sind. Des weiteren ist ein kleines 'About', mit den wichtigsten Informationen zum Programm, vorhanden.

#### • /F10060/ Programmfenster

Das Programmfenster wird in drei Bereiche aufgeteilt.

- Tabellenfenster /F10070/
- Diagrammfenster /F10080/
- Kartenfenster /F10090/

Es gibt hierbei zwei verschiedene Ansichten.

- Bundesansicht /F10094/
- Landesansicht /F10095/

#### • /F10070/ Tabellenfenster

Es werden Bundesländer in tabellarischer Form angezeigt. Klickt der Benutzer auf ein Bundesland, werden die Wahlkreise des betroffenen Bundeslandes angezeigt. Der Klick auf die Wahlkreise öffnet die Ergebnisse für die Parteien, die Anzahl der Wahlberechtigten und die Zweitstimmen. Im Kartenfenster (/F10090/) wird die Deutschlandkarte durch ein Bild des angeklickten Bundeslandes ersetzt und im Diagrammfenster /(/F10080/) erscheint ein Diagramm zu den Zweitstimmenergebnissen aller Parteien.

Es gibt die Möglichkeit die Sortierung der Tabelle zu ändern. (/F10110/) Ein Zurück-Pfeil wechselt von Bundesland- zur Deutschlandansicht. (/F10120/)

#### • /F10080/ Diagrammfenster

Im Diagrammfenster sieht man Diagramme den Daten (/PD03/) entsprechend. Befindet man sich in der Bundesansicht (/F10094/) wird die Sitzplatzverteilung (/F10100/) für alle Parteien, die es in den Bundestag geschafft haben, angezeigt. Wurde ein bestimmtes Bundesland vom Benutzer gewählt, zeigt das Diagramm die prozentuale Anzahl der Zweitstimmen, die die einzelnen Parteien bekommen haben.

#### • /F10090/ Kartenfenster

Die Länder werden nach einer Überprüfung (/F30010/), ob die Namen übereinstimmen, kartografisch im Fenster dargestellt und nach den Parteien, die die meisten Stimmen in diesem Bundesland erhielten eingefärbt. Der Klick auf ein Bundesland öffnet die Landesansicht (/F10095/). Ein Zurück-Pfeil wechselt zur vorherigen Bundesansicht (/F10094/).

• /F10091/ Ändern der aktuellen Ansicht

#### • /F10092/ Wahlgesetz auswählen

Hier kann das Wahlgesetz, welches für die Auswertung der Daten (/PD03/) und die Sitzplatzverteilung im Bundestag verwendet werden soll ausgewählt werden. Mitgeliefert wird das aktuelle Wahlgesetz (2013) und das Vorhergehende (2009).

#### • /F10093/ Vergleichen mit...

Mit diesem Feature soll es möglich sein den Ausgang der Bundestagswahl des aktuellen Tabs mit einer anderen geladenen Bundestagswahl zu vergleichen. Ist keine andere Wahl gerade geöffnet, wird dem Benutzer erst empfohlen eine weitere Datei (/PD03/) in einen neuen Tab zu laden.

#### • /F10094/ Bundesansicht

In dieser Ansicht wird das gesamte Bundesland betrachtet. Im Kartenfenster (/F10090) sieht man die gefärbte Deutschlandkarte, im Tabellenfenster (/F10070/) werden alle Bundesländer aufgelistet und im Diagrammfenster (/F10080/) sieht man ein Diagramm über die Sitzplatzverteilung im deutschen Bundestag.

#### • /F10095/ Landesansicht

In dieser Ansicht wird ein ausgewähltes Bundesland betrachtet. Im Kartenfenster (/F10090) sieht man ein kartografisches Bild des Bundeslandes, im Tabellenfenster (/F10070/) werden z.B. Wahlbeteiligung, Anzahl der Zweitstimmen angezeigt, und alle Wahlkreise, die zu diesem Bundesland gehören. Im Diagrammfenster (/F10080/) sieht man ein Diagramm über die prozentuale Zweitstimmenanzahl der einzelnen Parteien.

• F10100 Sitzverteilung

Die Sitzverteilung wird dargestellt mit einem Kuchendiagramm. Daneben kann man sich auch anzeigen lassen, wie jeder einzelne Sitz entstanden ist. Dies wird tabellarisch in einem neuen Fenster angezeigt.

• F10110 Sortierung des Tabellenfensters

Die Sortierung des Tabellenfensters kann mithilfe eines Dropdown-Menüs geändert werden. Folgende Sortierungen sind möglich:

- Bundesländer (Standard)
- Parteien
- F10120 SZurückButton bei Ansichten. Der Klick auf diesen Button wechselt von der Landesansicht (/F10095/) in die Bundesansicht (/F10094/).

#### 5.2 Schnittstellen

 /F20010/ Speichern des aktuellen Programmzustandes
 Es wird das Zustands-Objekt (/PD01/) in einer Datei abgelegt. Dabei kann der Benutzer beim Speichern einen internen Namen und ein Kommentar abgeben, welche mit gespeichert werden.

• /F20011/ Laden eines Programmzustandes

Der Benutzer wählt eine Datei (???) aus. Es wird überprüft, ob es sich um ein gültiges Objekt handelt. Falls die Version unterschiedlich ist, wird eine Fehlermeldung ausgegeben, die dem Benutzer empfiehlt eine Datei der aktuellen Version auszuwählen.

• /F20020/ Importieren von Daten

Die .csv-Dateien des Bundeswahlleiters können importiert werden.

• /F20030/ Exportieren von Daten

Daten können als .csv-Dateien exportiert werden.

#### 5.3 Datenhaltung und Verarbeitung

• /F30010/ Überprüfen der Ländernamen

Überprüft, ob die eingegebenen Ländernamen in dem Daten-Objekt (/PD03/) korrekt sind. Falls alle Ländernamen gefunden werden, wir die kartografische Darstellung (/F10090/) aktiviert.

• /F30020/ Überprüfen der Stimmen

Überprüft ob die eingegebenen Stimmen in dem Daten-Objekt (/PD03/) korrekt sind. Falls die Anzahl der Stimmen  $\geq 0$  sind, kann die Sitzverteilung mit dem Wahlgesetz-Objekt (/PD04/) berechnet werden.

• /F30030/ Filtern der relevanten Daten

Die benötigten Dateien, wie z.B. Erststimmengewinner der einzelnen Wahlkreise, Zweitstimmen aller Wahlkreise, werden aus der ausgewählten .csv-Datei geladen und zu der Model-Klasse geschickt.

- /F30040/ Generierung von Wahldaten ???
- /F30050/ Manuelles ändern einzelner Stimmzahlen.

Der Benutzer kann in dem Tabellenfenster (/F10070/) die Zahlen der aktuellen Wahlsimulation manuell anpassen. Die hat sofortigen Einfluss auf Karten- (/F10090/) und Diagrammfenster (/F10080/).

• /F30060/ Paradoxe Wahlausgänge

Die aktuell geladenen Wahlausgänge (/PD02/) werden auf paradoxe Eigenschaften überprüft.

• /F30070/ Auswerten der Wahlergebnisse

Nachdem die Wahlergebnisse (/PD02/) entweder geladen oder verändert wurden, werden sie ausgewertet, d.h. es werden die Diagramme erstellt. Nachdem dies erfolgreich vollführt wurde, wird die Deutschlandkarte gefärbt (/F30091/).

• /F30080/ Verändern der Wahlergebnisse

In dem Tabellenfenster (F10070/) können Stimmenanzahlen einzelner Wahlkreise verändert werden, woraufhin gleich die Diagramme aktualisiert werden.

• /F30090/ Generierung zufälliger Wahlergebnisse

Es ist möglich einen Wahlausgang zufällig simulieren zu lassen, wobei berücksichtigt wird, dass dabei kein paradoxer Wahlgang (/F30060/) herauskommt.

• /F30091/ Färben der Bundesländer

Wurden Bundeslandsnamen (/F30010/) und Stimmen (/F30020/) überprüft werden die einzelnen Bundesländer mit der Farbe der Partei eingefärbt, die die meisten Zweitstimmen in diesem Bundesland erhalten hat.

### 6 Produktdaten

• /PD01/ Zustands-Object

Repräsentiert den aktuellen Zustand des Programms. Es beinhaltet alle Informationen, um den genauen Zustand des Programms wiederherzustellen.

- Version des Programms (um Abwärtskompatibilität zu gewährleisten)
- Datum und Uhrzeit der Erstellung
- Name/ID
- Kommentar
- Fenster-Objekt
- History-Objekt
- /PD02/ Fenster-Objekt
  - Wahlergebnisse (Daten-Objekt /PD03/)
  - Ausgewähltes Wahlgesetz.
  - Aktuelle Ansicht (Bundesansicht/Landesansicht).
  - Name/ID
- /PD03/ Daten-Objekt

Beinhaltet die Anzahl der (Erst- und Zweit-)Stimmen je Wahlkreis/Bundesland und Partei.

- Name/ID
- Kommentar (Quelle)
- Wahlkreis/Bundesland mit Stimmen je Partei.
- Anzahl der Wahlberechtigten.
- /PD05/ History-Objekt

Dieses Objekt zeichnet einige Veränderungen am Programm auf. Mithilfe dieses Objektes können Operationen über das Menü Bearbeiten oder STRG+Z rückgängig gemacht werden (/F10020/ und /F20040/).

Zu den umkehrbaren Veränderungen zählen folgende Elemente.

- Alle Veränderungen am Daten-Objekt /PD03/
- Änderung des Wahlgesetzes am Fenster-Objekt /PD02/

# 7 Produktleistungen

• Zeit

Das Programm muss fähig sein, Operationen der letzten zwei Bundestagswahlen, in angemessener Zeit durchzuführen. Entscheidend sind hierbei die Anzahl der Parteien und die Anzahl der Wahlkreise.

Wir nehmen daher folgende Bedingungen an:

- etwa 30 Parteien
- etwa 300 Wahlkreise

Folgende Zeiten werden benötigt:

- Starten + Laden des letzten Zustandes: unter 5 Sekunden.
- Beenden + Speichern des aktuellen Zustandes: unter 5 Sekunden.
- Exportieren/Importieren von Daten: unter 10 Sekunden.
- Genauigkeit

Die Genauigkeit des Algorithmus zur Sitzberechnung muss dem Wahlgesetz entsprechen und exakte Ergebnisse liefern.

# 8 Nicht-funktionale Anforderungen

- Allgemeine Anforderungen:
  - Die Sitzverteilung muss für den Benutzer transparent und nachvollziehbar dargestellt werden.
     Dies wird erreicht durch die folgenden Funktionen:
    - \* /F10080/: Ansicht der Sitzplatzverteilung in Diagramm-Form.
    - \* /F10100/: Der Benutzer kann verfolgen, wie ein Sitz entstanden ist.
- Sicherheitsanforderungen:
  - Die Eingabedaten dürfen während der Berechnung nicht verändert werden.
- Plattformunabhängigkeit:

Das Programm muss mit der offiziellen Oracle JRE laufen.

• Erweiterbarkeit:

Da es sich um ein Open-Source Projekt handelt, ist es wichtig, dass das Programm gut erweiterbar ist. Des weiteren sollen zukünftige Veränderungen keine unerwarteten Fälle hervorrufen (Abwärtskompatibilität).


Dies wird durch folgende Funktionen und Daten gewährleistet:

- Überprüfen der Version beim Laden eines Zustandes (/F2011/).
- Austauschbares Wahlgesetz.

# 9 Qualitätsanforderungen

- Hilfreiche Fehlermeldungen
- Kein Datenverlust (auch nach Programmabstürzen)
- Gespeicherte Daten müssen immer konsistent gehalten werden

### 10 Globale Testfälle und Szenarien



Folgende Datenkonsistenzen müssen eingehalten werden:

• Zustände können nur gespeichert werden, wenn alle geladenen Felder ausgefüllt wurden

Folgende unzulässige Aktionen müssen korrekt behandelt werden:

- Negative Stimmenanzahl
- Buchstaben als Stimmen

Testszenarien: Die folgenden Testfälle testen das Import-/Exportverhalten des Programms. Dabei wird vorausgestzt, dass das Programm gestartet wurde und sich im Startzustand befindet.

- /T0010/ Struktur einer .csv-Datei verändern: Verändern der .csv-Datei → Im Hauptmenü auf Datei klicken → Datei importieren auswählen → Im Dateibrowser die korrupte .csv-Datei auswählen → Mit dem Button Laden bestätigen → Fehlermeldung: "Datei konnte nicht geladen werden" → Fehlermeldung bestätigen und Programm schließen.
- /T0020/ Zum gespeicherten Zustand zurückkehren: Beliebige .csv-Daten laden  $\to$  Die Sitzverteilung berechnen  $\to$  Aktuellen Zustand speichern  $\to$  Beliebige Veränderungen an den Stimmen ausführen  $\to$  Programm ohne zu speichern schließen  $\to$  Programm wieder öffnen und den Zustand ohne die Veränderungen laden
- /T0030/ Gleichnamige Parteien in der .csv-Datei: .csv-Datei mit zwei gleichnamigen Parteien laden → Fehlermeldung: Mehrere Parteien haben den gleichen Namen" → Programm schließen
- /T0040/ Nur eine Partei in der .csv-Datei:
  Beliebige .csv-Datei mit nur einer Partei laden → Sitzverteilung berechnen lassen → Fehlermeldung:
  SSitzverteilung mit nur einer Partei nicht möglich" → Programm wieder schließen
- /T0050/ Kartografische Ansicht nicht möglich: .csv-Datei mit mindestens einem falsch geschriebenen oder fehlenden Bundesland laden → Fehlermeldung: "Kartografische Ansicht nicht möglich" → Sitzverteilung der restlichen mit Hilfe der restlichen Bundesländer berechnen

Die folgenden Testefälle testen die korrekte Berechnung der Sitzverteilung. Dabei wird vorausgesetzt, dass das Programm gestartet wurde und erfolgreich eine .csv-Datei geladen wurde.

- /T0110/ Direkmandat fehlt:
  Berechnung wird gestartet → Erkennen des fehlenden Direktmandaten → Fehlermeldung: "Direktmandat fehlt im Wahlkreis" → Berechnung abbrechen
- /T0120/ Mehrere Direktmandate haben gleich viele Stimme:
  Mehrere Mandate haben gleich viele Stimmen → pradoxer wahlausgang
- /T0130/ Paradoxe Wahlausgeänge anzeigen:
- /T0140/ Partei mit drei Direktmandate und 0.4 Prozent der Zweitstimmen: Eine Partei hat genau drei Direktmandate → Sitzverteilung berechnen → Partei ist im Bundestag
- /T0150/ Überhangmandat testen: Sitzverteilung berechnen  $\to$  Sitzverteilung-Liste aufrufen  $\to$  Eintrag mit dem Überhangmandaten überprüfen
- /T0160/ Ausgleichsmandat testen: Sitzverteilung berechenn  $\to$  Sitzverteilung-Liste aufrufen  $\to$  Eintrag mit dem Ausgleichsmandat überprüfen

Im Anschluss werden noch grundlegende Funktionen des Programms getestet, um sicherzustellen, dass das Programm während der Bearbeitung nicht durch eine fehlerhafte Aktion abstürtzt.

- /T0210/ Zwei Wahlen miteinander vergleichen: Sitzverteilung von der geladen Datei berechen  $\rightarrow$  Neuen Tab öffnen  $\rightarrow$  Neue .csv-Datei laden  $\rightarrow$  Sitzverteilung für die neue Wahl berechen  $\rightarrow$  Beide Sitzverteilung mit einander vergleichen
- /T0220/ Zustand exportieren und danach neu laden Aktuellen Zustand des Programms speichern  $\rightarrow$  Zustand exportieren  $\rightarrow$  Auf einem anderen Gerät das Programm starten  $\rightarrow$  erstellten Zustand laden
- /T0230/ Manuell einen negativen Wert als Stimmenanzahl eintragen Negativen Wert als Stimmenanzahl in die Tabelle eintragen → Fehlermeldung: Negativer Wert"→ Wert unverändert lassen
- /T0240/ Manuell Buchstaben als negativen Wert eintragen Buchstaben als Stimmenanzahl in die Tabelle eintragen  $\rightarrow$  Fehlermeldung: "Buchstaben anstatt einer Zahl eingegeben"
- /T0250/ Sitzverteilung mit zwei verschiedenen Wahlgesetzen berechnen Sitzverteilung berechnen
  → Ein anderes Wahlgesetz auswählen → Erneut die Sitzverteilung berechnen
- $\bullet$ /T0260/ Diagramm wechseln Sirtzverteilung berechnen  $\to$  Diagramm ändern  $\to$  Sitzverteilung wird beibehalten
- /T0270/ Rückgängig machen Stimmenanzahl verändern  $\to$  Sitzverteilung berechnen  $\to$  Durch Rückgängig machen den Wert wieder zurücksetzen  $\to$  Sitzverteilung berechnen

## 11 Systemmodelle

#### 11.1 Systemarchitektur

Das Programm basiert auf der MVC- Architektur, wobei auf eine saubere Trennung der Einheiten Model, View und Controller geachtet wird. Dies sorgt nicht nur für einen flexiblen Programmentwurf, so dass spätere Änderungen bzw. Erweiterungen erleichtert werden, sondern garantiert auch die Trennung kritischer Komponenten, wie der Algorithmusimplementierung, von weniger sensiblen Komponenten, wie der GUI, und dient allgemein der Übersichtlichkeit.

# 12 Benutzungsoberfläche

# 13 Spezielle Anforderungen an die Entwicklungsumgebung

- Allgemein
  - Dokumente: LATEX
  - Versionskontrolle: Subversion
- Entwicklung
  - IDE: Eclipse
  - GUI-Entwurf: Pencil Project
  - GUI: Swing
- Diagramme und UML
  - ArgoUML
  - DIA
- Qualitätssicherung

- JUnit für Unittest
- JaCoCo (Java Code Coverage Library) für Testabdeckung
- Teamkommunikation
  - Google-Groups Mailingliste

# 14 Zeit- und Ressourcenplanung

#### 14.1 Die Phasen des Projekts

Die zeitliche Aufteilung dieses Softwareprojekts richtet sich nach den fünf Phasen des Wasserfallmodells mit der folgenden zeitlichen Aufteilung und Phasenverantwortlichen.

Die einzelnen Phasenverantwortlichen sind dabei dafür zuständig, federführend die ihnen zugeordnete Phase zu organisieren. Außerdem hat der Phasenverantwortliche die Aufgabe in dem Kolloquium am Ende seiner Phase diese in einem kleinen Vortrag vorzustellen und zu berichten was in dieser Zeit getan wurde und wie die Phase verlaufen ist.

Phase	Phasendauer	Phasenverantwortlicher
Pflichtenheft	3 Wochen	Nick Vlasoff
Entwurf	4 Wochen	Philipp Löwer
Implementierung	4 + 2 Wochen	Anton Mehlmann und Enes Ördek
Validierung	3 Wochen	Simon Schürg
Interne Abnahme und Abschlusspräsentation	2 Wochen	Manuel Olk

#### 14.2 Zeitliche Einteilung der einzelnen Module

Diese Bemerkung wird später aus dem Pflichtenheft entfernt und dient nur als Notiz für meine Vorüberlegungen (Simon).

PSE + TSE = 6ECTS + 2ECTS = 8ECTS

Ein ECTS Punkt entspricht üblicherweise 30 Arbeitsstunden  $\Rightarrow 8*30Stunden = 240$  Stunden Pro Person. Wir sind insgesamt 6 Personen d.h. es stehen uns 6\*240 = 1440 Personenstunden zur Verfügung die Aufgeteilt werden können.

Modul	geschätzte Zeit	Verantwortlicher
Import-Export-Modul	?h	
GUI-Design	?h	
evtl. GUI-Navigation und Oberflächenlogik	?h	
Algorithmen zur Berechnung der Mandatsverteilung	?h	
Algorithmen zum finden Paradoxer Situationen	?h	
Diagramme und Kartographische Ansicht	?h	
interne Datenhaltung	?h	

#### 14.3 Ressourcen

Es wird je ein Personal Computer für jedes Teammitglied mit Leistungswerten über den Mindestanforderungen für die Entwicklung benötigt.

# 15 Ergänzungen

ToDo: was gibt es sonst noch zu diesem Softwareprojekt zu sagen, was nicht in den anderen Punkten abgedeckt ist?

# 16 Glossar

- $\bullet$  Mandat
- $\bullet$  Listenplatz
- paradoxe Situationen

•