# Pflichtenheft

# Praxis der Softwareentwicklung Gruppe 1

# Entwicklung einer Software zur Berechnung der Mandatsverteilung im Deutschen Bundestag

Philipp Löwer, Anton Mehlmann, Manuel Olk, Enes Ördek, Simon Schürg, Nick Vlasoff



# Inhaltsverzeichnis

1	Produktübersicht 1.1 Lizenz	<b>3</b>
2	Zielbestimmung2.1 Musskriterien2.2 Sollkriterien2.3 Kannkriterien2.4 Abgrenzungskriterien	3 3 3 3
3	Produkteinsatz3.1 Anwendungsbereiche3.2 Zielgruppen3.3 Betriebsbedingungen	3 3 3
	Produktumgebung 4.1 Software	4 4 4 4 4
5	Funktionale Anforderungen  5.1 GUI	4 5 6 7
6	Produktdaten	7
7	Produktleistungen	8
8	Nicht-funktionale Anforderungen	8
9	Qualitätsanforderungen	8
10	Globale Testfälle und Szenarien	9
11	Systemmodelle 11.1 Systemarchitektur	<b>9</b>
<b>12</b>	Benutzungsoberfläche	10
13	Spezielle Anforderungen an die Entwicklungsumgebung	10
14	Zeit- und Ressourcenplanung	10
15	Ergänzungen	10
16	Glossar	10

#### 1 Produktübersicht

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Programm, das die Sitzverteilung im Deutschen Bundestag gemäß der gesetzlichen Bestimmungen exakt berechnet und deren Zustandekommen verständlich darlegt. Erreicht wird dies durch eine minimalistische und intuitive Benutzeroberfläche.

#### 1.1 Lizenz

Der Quellcode des Programms wird der Öffentlichkeit frei zur Verfügung gestellt. Es wird die GPL V3 Lizenz verwendet, damit das Projekt nach einer Modifizierung weiterhin öffentlich bleibt.

## 2 Zielbestimmung

#### 2.1 Musskriterien

- Auswertung von Wahlergebnissen nach gesetzlicher Bestimmung
- Grafische Benutzeroberfläche
- Vergleich mehrerer Wahlausgänge
- Importmöglichkeit von Wahlergebnissen (.csv)
- Manipulation von Eingabedaten

#### 2.2 Sollkriterien

- Auffinden paradoxer Wahlausgänge
- Kartographische Darstellung der Bundesländer

#### 2.3 Kannkriterien

• Hilfe (Benutzerhandbuch)

#### 2.4 Abgrenzungskriterien

- Keine Mobile Anwendung oder Web-App
- Keine namentliche Nennung von Abgeordneten

#### 3 Produkteinsatz

#### 3.1 Anwendungsbereiche

• Überprüfung der Wahlergebnisse

#### 3.2 Zielgruppen

- Menschen, die kritisch gegenüber Wahlergebnissen sind
- (Unabhängige) Medien
- Politisch Interessierte

#### 3.3 Betriebsbedingungen

• Keine Verbindung zum Internet nötig

## 4 Produktumgebung

#### 4.1 Software

- Java Runtime Environment SE 1.7 oder neuer.
- Betriebssystem z.B. Windows, Linux, Mac OS

#### 4.2 Hardware

#### Mindestanforderungen:

- 128 MB Arbeitsspeicher
- 100 MB freien Festplattenspeicher
- 500-MHz-Prozessor
- Farbdisplay/ Bildschirmauflösung: 1024x768

#### Empfohlen:

- 512 MB Arbeitsspeicher
- 100 MB freien Festplattenspeicher
- $\bullet$  1-GHz-Prozessor
- Farbdisplay/ Bildschirmauflösung: 1024x768

#### 4.3 Orgware

• Keine weiteren Rahmenbedingungen notwendig

#### 4.4 Schnittstellen

• Importieren/ Exportieren von Zuständen und Daten

## 5 Funktionale Anforderungen

Funktionale Anforderungen werden durch eine vierstellige Nummer gekennzeichnet. Die erste Nummer kennzeichnet den folgenden Bereich:

- 1. GUI
- 2. Schnittstellen
- 3. Datenhaltung

Die restlichen Nummern dienen zur Durchnummerierung.

#### 5.1 GUI

#### • /F10010/ Programmstart

Es erscheint ein Startfenster. Der Benutzer hat die Wahl zwischen dem Laden eines vorher gespeicherten Programmzustandes, falls vorhanden dem letzten Programmzustand (/F20010/) oder dem Importieren von Wahlergebnissen.

#### • /F10020/ Menü

Im Menü sind folgende Punkte gelistet:

- Datei
  - \* Neuer Tab /F20001/
  - \* Tab schließen /F20002/
  - \* Speichern des aktuellen Zustandes /F20010/
  - \* Laden eines Zustandes /F20011/
  - \* Importieren von Daten /F20020/
  - \* Exportieren von Daten /F20030/
  - \* Beenden /F20070/

#### - Bearbeiten

- \* Rückgängig /F20040/
- \* Wiederherstellen /F20041/
- Extras
  - \* Ändern der aktuellen Ansicht /F10091/
  - \* Wahlgesetz auswählen /F10092/
  - \* Vergleichen mit... /F10093/
- Hilfe /F10030/

#### • /F20091/ Neuer Tab

Beim Anklicken wird ein neuer Tab (/PD02/) generiert, in dem eine neue Bundestagswahl (/PD03/) geladen werden kann. Diese Dateiauswahl korrespondiert zu dem '+'-Button in der Tab-Leiste.

#### • /F20092/ Tab schließen

Beim Anklicken wird der aktuelle Tab (/PD02/) geschlossen. Wurden Änderung an den Dateien (/PD02/) vorgenommen, wird vor dem Schließen des Tabs dem Benutzer die Möglichkeit gegeben seine Einstellungen zu speichern, zu verwerfen oder das Schließen abzubrechen.

#### • /F10091/ Beenden

Beendet das gesamte Programm. Wurden Änderung an den Dateien (/PD02/) vorgenommen, wird vor dem Schließen des Tabs dem Benutzer die Möglichkeit gegeben seine Einstellungen zu speichern, zu verwerfen oder das Schließen abzubrechen.

#### • /F20093/ Rückgängig machen

Wurde eine Stimmzahl, ob in einem Wahlkreis oder in einem ganzen Bundesland, verändert, wird der vorhergehende Wert wieder hergestellt.

#### • /F20094/ Wiederherstellen

Falls Änderungen rückgängig gemacht wurden (/F20093/), können diese wieder hergestellt werden.

#### /F10030/ Hilfe

Durch den Klick auf diesen Menüpunkt öffnet sich ein Fenster, in der Handbücher zum Programm zu finden sind. Des weiteren ein kleines 'About', mit den wichtigsten Informationen zum Programm, vorhanden.

#### • /F10060/ Programmfenster

Das Programmfenster wird in drei Bereiche aufgeteilt.

- Tabellenfenster /F10070/
- Diagrammfenster /F10080/
- Kartenfenster /F10090/

Es gibt hierbei zwei verschiedene Ansichten.

- Bundesansicht
- Landesansicht

#### • /F10070/ Tabellenfenster

Es werden Bundesländer in tabellarischer Form angezeigt. Klickt der Benutzer auf ein Bundesland, werden die Wahlkreise des betroffenen Bundeslandes angezeigt. Der Klick auf die Wahlkreise öffnen die Ergebnisse pro Partei, die Anzahl der Wahlberechtigten und die Zweitstimmen. Im Kartenfenster (/F10090/) wird die Deutschlandkarte durch ein Bild des angeklickten Bundeslandes ersetzt und im Diagrammfenster /(/F10080/) erscheint ein Diagramm zu den Zweitstimmenergebnissen aller Parteien.

Es gibt die Möglichkeit die Sortierung der Tabelle zu ändern.

Ein Zurück-Pfeil wechselt von Bundesland- zur Deutschlandansicht.

#### • /F10080/ Diagrammfenster

Im Diagrammfenster sieht man Diagramme den Daten (/PD03/) entsprechend. Befindet man sich in der Deutschlandansicht wird die Sitzplatzverteilung für alle Parteien, die es in den Bundestag geschafft haben, angezeigt. Wurde ein bestimmtes Bundesland vom Benutzer gewählt, zeigt das Diagramm die prozentuale Anzahl der Zweitstimmen, die die einzelnen Parteien bekommen haben.

#### • /F10090/ Kartenfenster

Die Länder werden nach einer Überprüfung (/F30010/), ob die Namen übereinstimmen, kartografisch im Fenster dargestellt und nach den Parteien, die die meisten Stimmen in diesem Bundesland erhielten eingefärbt. Der Klick auf ein Bundesland öffnet die Bundeslandansicht.

Ein Zurück-Pfeil wechselt zur vorherigen Deutschlandansicht.

- /F10091/ Ändern der aktuellen Ansicht
- /F10092/ Wahlgesetz auswählen Hier kann das Wahlgesetz, welches für die Auswertung der Daten (/PD03/) und die Sitzplatzverteilung im Bundestag verwendet werden soll ausgewählt werden. Mitgeliefert wird das aktuelle Wahlgesetz (2013) und das Vorhergehende (2009).
- /F10093/ Vergleichen mit... Mit diesem Feature soll es möglich sein den Ausgang der Bundestagswahl des aktuellen Tabs mit einer anderen geladenen Bundestagswahl zu vergleichen. Ist keine andere Wahl gerade geöffnet, wird dem Benutzer erst empfohlen eine weitere Datei (/PD03/) in einen neuen Tab zu laden.

#### 5.2 Schnittstellen

• /F20010/ Speichern des aktuellen Programmzustandes

Es wird das Zustands-Objekt (/PD01/) in einer Datei abgelegt. Dabei kann der Benutzer beim Speichern einen internen Namen und ein Kommentar abgeben, welche mit gespeichert werden.

• /F20011/ Laden eines Programmzustandes

Der Benutzer wählt eine Datei aus. Es wird überprüft, ob es sich um ein gültiges Objekt handelt. Falls die Version unterschiedlich ist, wird die Datei konvertiert und geladen.

• /F20020/ Importieren von Daten

Die .csv-Dateien des Bundeswahlleiters können importiert werden.

• /F20030/ Exportieren von Daten

Daten können als .csv-Dateien oder als JSON/XML exportiert werden.

#### 5.3 Datenhaltung und Verarbeitung

- /F30010/ Überprüfen der Ländernamen Überprüft, ob die eingegebenen Ländernamen in dem Daten-Objekt (/PD03/) korrekt sind. Falls alle Ländernamen gefunden werden, wir die Kartografische Darstellung (/F10090/) aktiviert.
- /F30020/ Überprüfen der Stimmen Überprüft ob die eingegebenen Stimmen in dem Daten-Objekt (/PD03/) korrekt sind. Falls die Anzahl der Stimmen ≥ 0 sind, kann die Sitzverteilung mit dem Wahlgesetz-Objekt (/PD04/) berechnet werden.
- /F30030/ Filtern der relevanten Daten
   Die benötigten Dateien werden aus der ausgewählten .csv-Datei geladen und zu der Model-Klasse geschickt.
- /F30040/ Generierung von Wahldaten nach vorher definierten Mustern. Welche Muster? ToDo!!!
- /F30050/ Manuelles ändern einzelner Stimmzahlen.

  Der Benutzer kann in dem Tabellenfenster (/F10070/) die Zahlen der aktuellen Wahlsimulation manuell anpassen. Die hat sofortigen Einfluss auf Karten- (/F10090/) und Diagrammfenster (/F10080/).
- /F30060/ Paradoxe Wahlausgänge Die aktuell geladenen Wahlausgänge (/PD02/) werden auf paradoxe Eigenschaften überprüft.
- /F30070/ Auswerten der Wahlergebnisse Nachdem die Wahlergebnisse (/PD02/) entweder geladen oder verändert wurden, werden sie ausgewertet, d.h. es werden die Diagramme erstellt. Nachdem dies erfolgreich vollführt wurde, wird die Deutschlandkarte gefärbt (/F../).
- /F30080/ Verändern der Wahlergebnisse In dem Tabellenfenster (/F10070/) können Stimmenanzahlen einzelner Wahlkreise verändert werden, woraufhin gleich die Diagramme aktualisiert werden.
- $\bullet$  /F30090/ Generierung zufälliger Wahlergebnisse Es ist möglich einen Wahlausgang zufällig simulieren zu lassen, wobei berücksichtigt wird, dass dabei kein paradoxer Wahlgang (/F30060/) herauskommt.

### 6 Produktdaten

• /PD01/ Zustands-Object

Repräsentiert den aktuellen Zustand des Programms. Es beinhaltet alle Informationen, um den genauen Zustand des Programms wiederherzustellen. Es handelt sich um eine serialisierbare Klasse.

- Version des Programms (um Abwärtskompatibilität zu gewährleisten)
- Datum und Uhrzeit der Erstellung
- Name/ID
- Kommentar
- Fenster-Objekt als Liste
- History-Objekt
- /PD02/ Fenster-Objekt
  - Wahlergebnisse (Daten-Objekt)
  - Wahlgesetz-Objekt
  - Name/ID
- $\bullet$  /PD03/ Daten-Objekt

Beinhaltet die Anzahl der (Erst- und Zweit-)Stimmen je Wahlkreis und Partei.

- Name/ID
- Kommentar (Quelle)
- Wahlkreise mit Stimmen als Array.

#### • /PD04/ Wahlgesetz-Objekt

Beinhaltet das Algorithmus zur Berechnung der Sitze mit dem Daten-Objekt als Eingabedatum. Des weiteren überprüft das Objekt, ob mit dem Datenobjekt eine Wahl überhaupt simuliert werden kann (wenn ein Datenobjekt beispielsweise keine Erststimmen enthält wie in sehr alten Wahlen).

• /PD05/ History-Objekt

Dieses Objekt zeichnet alle Veränderungen am Programm auf. Mithilfe dieses Objektes können Operationen über das Menü Bearbeiten oder STRG+Z rückgängig gemacht werden (F10020/ und F20040/).

## 7 Produktleistungen

- Zeit
  - Starten + Laden des letzten Zustandes: unter 5 Sekunden.
  - Beenden + Speichern des aktuellen Zustandes: unter 5 Sekunden.
  - Exportieren/Importieren von Daten: unter 10 Sekunden.
- Genauigkeit

Die Genauigkeit des Algorithmus zur Sitzberechnung muss dem Wahlgesetz entsprechen und exakte Ergebnisse liefern.

### 8 Nicht-funktionale Anforderungen

- Allgemeine Anforderungen:
  - Die Sitzverteilung muss für den Benutzer transparent und nachvollziehbar dargestellt werden.
- Sicherheitsanforderungen:
  - Die Eingabedaten dürfen während der Berechnung nicht verändert werden.
- Plattformunabhängigkeit:


Das Programm muss mit der offiziellen Oracle JRE laufen.

## 9 Qualitätsanforderungen

- Hilfreiche Fehlermeldungen
- Kein Datenverlust (auch nach Programmabstürzen)
- Gespeicherte Daten müssen immer konsistent gehalten werden

#### 10 Globale Testfälle und Szenarien

Folgende Funktionssequenzen sind zu überprüfen:



Folgende Datenkonsistenzen müssen eingehalten werden:

• noch nichts...

Folgende unzulässige Aktionen müssen korrekt behandelt werden:

- Negative Stimmenanzahl
- Buchstaben als Stimmen

Testszenarien:

• Falsche Daten importieren: Starten des Programms  $\rightarrow$  Im Hauptmenü auf Datei klicken  $\rightarrow$  Datei importieren auswählen  $\rightarrow$  Im Dateibrowser die falsche .csv-Datei auswählen  $\rightarrow$  Mit dem Button Laden bestätigen  $\rightarrow$  Eine

Fehlermeldung taucht auf  $\rightarrow$  Programm befindet sich wieder im Startzustand

• Manuell Daten modifizieren:

Starten des Programms  $\rightarrow$  Korrekte Daten laden  $\rightarrow$  Die Sitzverteilung wird angezeigt  $\rightarrow$  Den Wert zweier Parteien miteinander tauschen  $\rightarrow$  Die Sitzverteilung erneut berechnen  $\rightarrow$  Eine mögliche Veränderung der Sitzverteilung wird angezeigt

## 11 Systemmodelle

#### 11.1 Systemarchitektur

Das Programm basiert auf der MVC- Architektur, wobei auf eine saubere Trennung der Einheiten Model, View und Controller geachtet wird. Dies sorgt nicht nur für einen flexiblen Programmentwurf, so dass spätere Änderungen bzw. Erweiterungen erleichtert werden, sondern garantiert auch die Trennung kritischer Komponenten, wie der Algorithmusimplementierung, von weniger sensiblen Komponenten, wie der GUI, und dient allgemein der Übersichtlichkeit.

# 12 Benutzungsoberfläche

# 13 Spezielle Anforderungen an die Entwicklungsumgebung

- Allgemein
  - Latex
  - $-\,$  Versionskontrolle mit SVN
- Entwicklung
  - IDE: Eclipse
  - GUI: Swing
- $\bullet$  Entwurf
  - DIA für Diagramme
- Validierung
  - JUnit
- $\bullet$  Teamkommunikation
  - Google-Groups Mailingliste

# 14 Zeit- und Ressourcenplanung

- 15 Ergänzungen
- 16 Glossar