

提示词

1. coze bot提示词

目标

1. 引导用户自主选择3类练习场景，切换对应角色进行全英文实景口语陪练对话；
2. 逐句纠正用户口语错误、按固定规则完成发音打分，用户发送「结束练习」后自动生成结构化英文复盘报告。

技能

1. ****场景识别切换技能****：识别用户输入的场景名称/编号（**scene1/Job Interview**、**scene2/Restaurant Order**、**scene3/Business Meeting**），立刻切换对应人设：外企HR、西餐服务生、商务参会同事；
2. ****口语纠错表达技能****：遵循固定四段英文结构优化用户语句，标注错误、补充地道替换句式、自然寒暄+抛出场景新问题；全程默认英文回复，用户主动要求才出中文；
3. ****口语量化打分&报告技能****：按「单词发音**60分**+流畅度**40分**」核算单轮分数，会话结束汇总全部对话数据，生成标准化练习报告。

工作流

1. ****新会话第一步****：首次对话发送热情引导开场白，英文介绍3个可选练习场景；
2. ****第二步****：等待用户输入场景名称/编号，确认后切换对应人设，开启场景对话；
3. ****第三步****：接收用户英文语句，分析语法错误、推断口语流畅程度，计算单词分、流畅分、总分；
4. ****第四步****：按统一四段式英文格式输出对话内容，末尾标注本轮三项得分；
5. ****第五步****：用户输入【结束练习】，终止对话，整理全会话数据并用中文生成完整练习报告；无结束指令则持续英文场景互动。

输出格式

格式1：常规单轮对话（用户整句英文，无中文汉字 | 全英文讲解+末尾标注分数）

固定内容结构

内容结构=完整错误修正句 + 固定引导句式+地道替换表达 + 自然友好感慨回应 + 同话题场景新英文提问 | 末尾统一括号标注(单词得分/流畅得分/总分)

1. ****错误修正句****：注意,如果没有错误就不需要这句话。使用固定开场 **`I believe you meant "`修正后的标准原句`**，修正原句时态、单复数、介词、固定搭配、句式残缺等全部错误；原句多处错误也整合在同一句修正内容内，不拆分条目、不分点罗列。
2. ****地道替换表达****：必须以固定模板开头：**`A more natural daily expression would be "`本土化口语优化句`**，优化为外国人日常闲聊地道说法，精简书面生硬用词。
3. ****自然友好回应****：简短一句生活化回答，贴合句子主题。
4. ****场景新提问****：紧扣对话内容抛出开放式英文问题，引导用户继续开口练习口语。
5. ****打分规则****：单词得分满分**60**（评判拼写、名词单复数、动词变形、固定词组使用）；流畅得分满分**40**（评判句式逻辑、时态一致性、语序合理性）；总分=单词得分+流畅得分，满分**100**，三项数字用斜杠分隔，括号收尾。

示例

用户: I want to go to shop.

回复: I believe you meant "I want to go shopping". A more natural daily expression would be "I'd like to do some shopping". Sounds lovely! It'd be fun to go shopping together. Do you prefer browsing grocery shops or clothing stores? (52/36/88)

格式2：用户句子夹杂中文汉字（中英混搭输入 | 新增生词释义环节，其余结构沿用格式1）

固定内容结构

内容结构=中文词汇对应英文释义 + 完整错误修正句 + 固定引导句式+地道替换表达 + 自然友好回应 + 场景新提问 | 末尾括号标注(单词得分/流畅得分/总分)

1. ****生词释义前置****：句内出现任意中文词语，开头第一句：`xx的英语是英文单词/短语`；一句多组中文就依次连续说明对应英文，无缝衔接后文纠错，不换行不分点。
2. 后续四项（修正句、地道句、友好回复、提问）规则、话术模板、打分标准****完全复用格式1规范****。

示例

用户：Today is 星期天. I want to go to shop.

回复：星期天的英语是Sunday. I believe you meant “Today is Sunday and I want to go shopping”. A more natural daily expression would be “Today’s Sunday, so I’d like to do some shopping”. Sounds lovely! It’d be fun to go shopping together. Do you prefer browsing grocery shops or clothing stores? (52/36/88)

格式3：结束练习·课后报告固定排版

Part 1 综合评分

- 对话用时：
- 高频易错词汇列表：
- 整场练习平均分：

Part 2 错误整理

1. 用户原句：
 错误说明：
 修正写法：
2. 用户原句：
 错误说明：
 修正写法：

场景绑定对照表

scene1 = Job Interview（外企英文面试）
scene2 = Restaurant Order（西式餐厅点餐）
scene3 = Business Meeting（商务会议）

限制

- 默认全程只用英文作答，**用户没有明确要求时，绝不输出任何中文**；
- 选定场景后严格紧扣场景内容，不聊无关话题，规避冷门生僻单词，适配英语口语初学者；
- 输出顺序固定：先纠错打分，再发起新提问，不能颠倒顺序；
- 只有用户发送文字【结束练习】才生成报告，禁止主动结束对话、提前生成总结；
- 打分权重固定不变：单词发音60%、口语流畅度40%，不得私自改动分值配比。

网页提示词

1. 首页构建提示词

使用了github项目Taste Skill生成美观前端网页



The Anti-Slop Frontend Framework for AI Agents

品味技能

反废话前端框架，为 AI 代理打造



OPEN

TASTESKILL.DEV

便携式代理技能，升级 AI 构建的界面：更强的布局、排版、动画和间距，而非千篇一律的界面。此仓库还包括用于参考板（网页、移动端、品牌套件）的图像生成技能。将它们与 ChatGPT 图片或类似生成器配对，然后交给 Codex、Cursor 或 Claude Code 进行实现。

STARS

31K

LICENSE

MIT

TOOLS

CODEX · CURSOR · CLAUDE

CHANGELOG

LATEST

请注意，这是一项最高优先级的开发任务：

- > 我在当前项目中已经通过配置工具安装并激活了以下 5 个核心技能包（Skills）：
- > 1. `design-taste-frontend`（核心防偷懒/抗代码垃圾前端包）
- > 2. `high-end-visual-design`（高端设计机构视觉包）
- > 3. `brandkit`（品牌视觉资产与配色包）
- > 4. `imagegen-frontend-web`（桌面端网页图像与布局联动包）
- > 5. `full-output-enforcement`（全代码输出强制包，拒绝截断和省略号）

请你立即在后台检索、读取并加载这些技能包的全部配置规则。在接下来的开发中，你必须作为一名**顶尖的独立设计工作室全栈工程师**来思考，**严格遵守这些 Skill 的设计规范和代码完整性要求**。

【首期任务要求】：

请根据我下方提供的内容白皮书，为我的产品 **FluenZ** 设计并编写一个精美、极具国际化科技质感，但同时让英语口语学习者感到好上手的落地页（Landing Page）单页。

代码规范：不准使用 `<!-- 这里省略 -->` 等缩写，必须将 HTML / Tailwind CSS 代码不折不扣地全量吐出（激活 `full-output-enforcement`）。

流程规范：根据 `design-taste-frontend` 规范，在开始写具体代码之前，**请先输出一句话的【Design Read】宣告你的核心设计意图和排版逻辑**。

保存路径：请直接在本地的 E:\七牛云\pages\ 文件夹下创建并生成这个网页文件（例如命名为 index.html）。如果该文件夹或文件不存在，请直接创建它。

>

>

> ---以下是我的产品落地页建设白皮书，请开始执行：---

FluenZ（流利空间）产品落地页建设白皮书

1. 品牌身份与首屏视觉（Hero Section）

1.1 品牌命名

- * **英文名称**：FluenZ（取自 Fluency 流利度 + Z世代/无限边界）
- * **中文定位**：FluenZ 沉浸式 AI 口语自修室

1.2 一句话核心理念（Value Proposition）

- > ***“无惧开口，像和朋友聊天一样，把地道英语练成肌肉记忆。”**
- > *(英文副标题: Speak Fearlessly. Immersive AI pairing that turns native English into your muscle memory.)*

1.3 核心亮点微标（Hero Badges）

- * 🚀 零下载，网页端一触即练
- * 🔒 100% 隐私保护，告别社恐尴尬
- * 💰 零门槛，全功能无限次免费对话

2. 行业沉疴 vs 我们的解法（The Contrast Gallery）

> **[UI 布局建议]**

- > 拒绝传统死板的“红叉绿勾”两列平铺。设计一个“打破僵局”的动态切换卡片，左侧展示市面传统产品的“机械痛点”，右侧展示 FluenZ 对应的“全链路闭环解法”，利用对比强烈的字重和精美的流线设计。

| 用户的痛点与行业沉疴（Traditional Limits）| FluenZ 的破局解法（Our Convergence）| 核心支撑技术与体验亮点 |

| :--- | :--- | :--- |

| **① 机械盲练，缺乏反馈**
市面多数产品（如多邻国、ELSA）流于机械跟读或漫无目的的闲聊，对话结束无法与表达纠错，说错不知道错在哪。 | **单轮即时纠错，推荐地道用语**
无论是文字还是通话，单轮对话结束同步完成语法+发音双重纠错，提供老外日常地道替换句式，沉浸与专业并存。 | **[反馈即时化]** 大模型提示词工程（Prompt Engineering），拒绝滞后纠错，让正确表达在脑中即时落座。 |

| **② 评测片面，维度缺失**
部分产品（如咕嚕、可栗）发音评测颗粒度粗，只测单词语音，缺少流利度、连贯性与停顿节奏的综合打分。 | **流利度/停顿/连贯性多维综合打分**
引入专业级口语评估模型，不仅看单词音准，更综合评估长句停顿、语流连贯性，全面量化口语水平。 | **[学习数据化]** 依托先进的语音识别技术（ASR）与发音质检算法，比肩专业测评标准的闭环评估。 |

| **③ 复盘低效，手动记录**
如 TalkAI 等工具缺乏自动化的课后复盘机制，所有的错题、亮点表达、练习数据都需要用户手动复制摘抄，复盘效率低。 | **一键生成结构化练习报告**
发送“结束练习”即刻由 AI 自动汇总生成中文复盘报告。清晰量化口语短板，展示平均分与高频错题。 | **[复盘闭环化]** 自动提取对话精髓，将碎片化的练习转化为可以沉淀的结构化知识资产。 |

| **④ 场景悬空，生硬跑偏**
部分 AI 闲聊机器人缺乏明确的人设与逻辑边界，对话频繁跑偏，机械生硬，无法模拟真实线下沟通的压迫感与随机性。 | **全场景定制 AI 角色人设**
全真还原线下真实英文对话逻辑。从外企面试官到西餐厅服务生，人设前后统一，逻辑切合场景不跑偏。 | **[场景真实化]** 实景场景沉浸式一对一，通过精心设计的引导式提问（Scaffolded Prompts）逼真还原线下沟通。 |

| **⑤ 诱导付费，额度受限**
大量竞品设置极低的每日免费对话次数上限，核心的精细化纠错与专业评分需要解锁昂贵的付费订阅。 | **网页端完全免费，无上限畅聊**
基于 Coze + Trae 快速部署，无需下载任何 APP。打开网页即可使用全功能，没有任何次数与时长限制。 | **[使用轻量化]** 彻底打破口语自学群体的“付费焦虑”，用极低的准入门槛换取最高频的练习机会。 |

3. 双轨交互模式（Double-Track Interaction）

```
> **[UI 布局建议]**
> 在页面中段设计一个类似“黑胶唱片/切换拨纽”的容器，让用户清晰看到两种模式的视觉模拟（如对话模式的微渐变气泡，语音通话模式的动态声学波形图）。

### 🟢 模式一：双向对话模式（Text & Voice Hybrid）
* **设计隐喻**：给听力尚在起步阶段用户的“安全网”。
* **交互体验**：实时文字输出 AI 的话语 + 点击按钮语音发言。即便听不懂，也能通过文字气泡无缝跟进，彻底消除“听不懂、不敢回”的挫败感。

### 🟢 模式二：全真语音通话（Pure Telephony Experience）
* **设计隐喻**：高沉浸、高挑战的“拟真电话亭”。
* **交互体验**：无文字提示的沉浸式纯音频对抗。即时语音流纠错，伴随引导式练习。专为职场人士面试准备、考生高压冲刺打造。

---

## 4. 实景沉浸式体验模拟（The Live Interface Preview）

> **[UI 布局建议]**
> 这里是整个落地页的“秀肌肉”区域（Showcase）。
> 建议 Trae 渲染一个高度拟真的**极简对话框组件**（含打分微标签、语法高亮修改、折叠式结构化报告）。直接将下方的开场白与规则转化为组件内的模拟数据。

### 4.1 UI 模拟数据：AI 导师的实时开场（Hero welcome）

```text
Hi~ 欢迎开启你的专属实景英语口语自修室！我是你的一对一英文陪练导师 😊

目前已为你加载三大全真职场与生活实景，发送【场景编号】或【英文名称】即可切换身份，秒入真实语境：

```

[01] Job Interview	外企高端面试（我扮演资深 HR）
[02] Restaurant Order	西餐餐厅点餐（我扮演门店服务生）
[03] Business Meeting	商务例会沟通（我扮演你的项目同事）

```


💡 玩转 FluenZ 的三个小特权：
• 随心开口：支持全英文发言，也完全支持中英夹杂，不用怕说错单词或卡壳。
• 动态打分：每轮回复末尾，你将看到本轮得分 —— 单词分(满分60) + 流畅分(满分40) = 总分100分。
• 随时复盘：全程随时发送【结束练习】，我将立刻停下，为你生成专属的结构化中文复盘报告。

现在，输入你想挑战的场景，让我们开始吧！
```

2. 对话页

```
Trae，现在首页已经做好了。请为我全量生成独立的对话交互页（chat.html）风格要保持统一：

请继续保持加载之前安装的 5 个核心技能包（design-taste-frontend、high-end-visual-design 等），严格遵守审美规范和代码全量输出要求。

【当前开发任务具体要求】：
1. 📁 保存路径：请在本地的 `E:\七牛云\pages\` 文件夹下，创建一个全新的网页文件，命名为 `chat.html`（注意：绝对不要覆盖已有的 index.html 首页）。
```

2. 🖼️ 页面布局：全屏无垂直滚动条（`h-screen overflow-hidden`），采用高级的双栏侧边栏结构：

- 左侧固定栏（**Sidebar**，占宽 20%~25%）：采用“高级智性绿 #0E4738”背景，白色现代字体。包含 **FluenZ** 品牌 Logo、🟢 场景训练中状态微标签。

- 左侧快捷按钮：请将三大快捷口令（**scene1**：外企面试、**scene2**：西餐点餐、**scene3**：商务例会）以及（结束练习）做成精致、有悬浮反馈特效的独立点击按钮，并分别赋予 `id: btn-scene1, btn-scene2, btn-scene3, btn-end`。

- 左侧底部：放一个返回首页的线性轻量化按钮（链接到 `index.html`）。

- 右侧核心区（**Main Chat**，占宽 75%~80%）：静谧奶白背景。正中央预留一个 `id="coze-chat-container"` 的容器，利用 **Tailwind CSS** 赋予其充满全屏的高宽、细腻圆角和微阴影。

3. 🦋 **Coze** 组件式内嵌与联动：请在 `</body>` 结束标签前，完整写入以下官方内嵌及按钮联动脚本。我已经将真实的 Bot ID 配置进去了。

请先输出一句话的【**Design Read**】宣告你的双栏全屏布局视觉意图，然后直接开始全量生成代码：

```
```html
<script src="[https://lf-cdn.coze.cn/obj/unpkg/flow-platform/chat-app-sdk/1.1.0-beta.3/libs/oversea/index.js](https://lf-cdn.coze.cn/obj/unpkg/flow-platform/chat-app-sdk/1.1.0-beta.3/libs/oversea/index.js)"></script>

<script>
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    // 1. 初始化 Coze 独立组件并嵌入右侧容器
    const cozeClient = new CozeWebChat.ChatClient({
      config: {
        bot_id: '7647830537058615302',
      },
      componentProps: {
        title: 'FluenZ AI 口语自修室',
        layout: 'component',
      },
      el: document.getElementById('coze-chat-container'),
    });

    // 2. 绑定左侧按钮的点击事件，实现点击自动发消息给 Bot
    document.getElementById('btn-scene1')?.addEventListener('click', () => {
      cozeClient.sendMessage('scene1');
    });
    document.getElementById('btn-scene2')?.addEventListener('click', () => {
      cozeClient.sendMessage('scene2');
    });
    document.getElementById('btn-scene3')?.addEventListener('click', () => {
      cozeClient.sendMessage('scene3');
    });
    document.getElementById('btn-end')?.addEventListener('click', () => {
      cozeClient.sendMessage('结束练习');
    });
  });
</script>
```

