候補：自チームの元データ B_self のレコード

会員：攻撃先の元データ B_t にも含まれるレコード

B_t は非公開。 A_bg は非会員の公開背景データ。

① Gen-LRA： 候補を仮追加して比較 [1]

仮追加前	→	仮追加後
A_bg から推定した分布		A_bg ＋候補レコード 1 件

候補に近い C_t の同じ 10 行を両方の分布で評価。
対数密度（現れやすさの指標）の差を合計する。

差の合計が大きいほど、会員らしいと評価する。

非会員較正：公開 AIA 課題の非会員と比べ、
県・性別によるスコアの偏りを補正する。

② NN12： A_bg と C_t への距離を比較

B_self の候補ごとに、 12 属性の最近傍距離を求める。

公開背景データ	←	候補レコード	→	加工データ
A_bg		**(B_self)**		C_t
A_bg への最近傍距離				C_t への最近傍距離

A_bg に対して C_t への距離が相対的に小さい候補を、
会員らしい順に並べる。

③ A-LOO： 攻撃対象ごとに手法を選ぶ

NN12 の有効性は、攻撃対象によって異なる。

A_bg の各レコードを仮の候補にする	→	本人の行を A_bg から除き、NN12 でスコアを求める

本人の行を残すと、自己一致で距離がゼロになる。

非会員のスコア分布と B_self の候補を比較し、
スコアが特に高い候補が複数いる対象で NN12 を使う。

選んだ対象： NN12 ／ほか： Gen-LRA ＋非会員較正

[1] Ward, Wang & Cheng (2026), arXiv:2508.21146v2.
Privacy Auditing Synthetic Data Release
through Local Likelihood Attacks, §4.