

راهنمای وب سرویس Users

آدرس وب سرویس:

<https://api.payamak-panel.com/post/Users.aspx> برای کد نویسی دات نت

<https://api.payamak-panel.com/post/users.aspx?wsdl> برای کدنویسی php و Java

متد AddPayment؛ جهت ثبت فیش واریزی از این متد استفاده نمائید.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Name	String	نام
Family	String	نام خانوادگی
BankName	String	نام بانک
Code	String	شماره پیگیری
Amount	Double	مقدار (مبلغ) شارژ
CardNumber	String	چهار رقم آخر کارت
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Int	0: نام کاربری یا کلمه عبور اشتباه است. 1: فیش واریزی با موفقیت ثبت گردید. 2: فیش تکراری ثبت شده است.

متد AddUser؛ جهت اضافه کردن کاربر جدید در سامانه استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیر مجموعه این کاربر ثبت خواهد شد).
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیر مجموعه این کاربر ثبت خواهد شد).
ProductId	Int	Id مربوط به بسته (محصولی) که قرار است به کاربر تخصیص داده شود. (این کد در پنل مدیریتی در بخش بسته ها، قبل از عنوان بسته درج گردیده است).
Descriptions	String	شرح
MobileNumber	String	شماره موبایل (این شماره پس از ثبت کاربر به عنوان نام کاربری لحاظ شده و کاربر جهت ورود پل به آن نیاز خواهد داشت)
EmailAddress	String	آدرس ایمیل
NationalCode	String	کد ملی
Name	String	نام
Family	String	نام خانوادگی
Corporation	String	نام شرکت
Phone	String	شماره تلفن
Fax	String	فکس
Address	String	آدرس
PostalCode	String	کد پستی
CertificateNumber	String	شماره شناسنامه
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Int	۱. با موفقیت درج گردید. ۲. ایمیل تکراری می باشد. ۳. نام کاربری تکراری می باشد. ۴. محدودیت در ایجاد کاربر ۵. اعتبار کافی نمی باشد. ۶. محدودیت روزانه ۷. محدودیت ارسال ۸. کد ملی تکراری می باشد ۹- کد ملی صحیح نمی باشد.

متد AddUserWithUserNameAndPass: جهت اضافه کردن کاربر جدید در سامانه استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیر مجموعه این کاربر ثبت خواهد شد).
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیر مجموعه این کاربر ثبت خواهد شد).
targetUserName	String	نام کاربری دلخواه
targetUserPassword	String	رمز عبور دلخواه
ProductId	Int	Id مربوط به بسته (محصولی) که قرار است به کاربر تخصیص داده شود.(این کد در پنل مدیریتی در بخش بسته ها ، قبل از عنوان بسته درج گردیده است).
Descriptions	String	شرح
MobileNumber	String	شماره موبایل
EmailAddress	String	آدرس ایمیل
NationalCode	String	کد ملی
Name	String	نام
Family	String	نام خانوادگی
Corporation	String	نام شرکت
Phone	String	شماره تلفن
Fax	String	فکس
Address	String	آدرس
PostalCode	String	کد پستی
CertificateNumber	String	شماره شناسنامه
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Int	۰. نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد. ۱. با موفقیت درج گردید. ۲. ایمیل تکراری می باشد. ۳. نام کاربری تکراری می باشد. ۴. محدودیت در ایجاد کاربر ۵. اعتبار کافی نمی باشد. ۶. محدودیت روزانه ۷. محدودیت ارسال ۸. کد ملی تکراری می باشد ۹. کد ملی در لیست سیاه قرار دارد. ۱-: کد ملی صحیح نمی باشد. ۲-: شماره موبایل معتبر نمی باشد.

متد AddUserWithUserNameAndPass2: جهت اضافه کردن کاربر جدید در سامانه استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیر مجموعه این کاربر ثبت خواهد شد).
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیر مجموعه این کاربر ثبت خواهد شد).
targetUserName	String	نام کاربری دلخواه
targetUserPassword	String	رمز عبور دلخواه
ProductId	Int	Id مربوط به بسته (محصولی) که قرار است به کاربر تخصیص داده شود.(این کد در پنل مدیریتی در بخش بسته ها ، قبل از عنوان بسته درج گردیده است).
Descriptions	String	شرح
MobileNumber	String	شماره موبایل
EmailAddress	String	آدرس ایمیل
NationalCode	String	کد ملی
Name	String	نام

نام خانوادگی	String	Family
نام شرکت	String	Corporation
شماره تلفن	String	Phone
فکس	String	Fax
آدرس	String	Address
کد پستی	String	PostalCode
شماره شناسنامه	String	CertificateNumber
کد استان - دریافت از متد GetProvinces	Int	ProvinceId
کد شهر - دریافت از متد GetCities	Int	CityId
جنسیت ۱: مرد ۲: زن	Byte	Gender
نام پدر	String	FatherName
کد استان محل تولد - دریافت از متد GetBirthProvinces	Int	BirthProvince
کد شهر محل تولد - دریافت از متد GetBirthCities	Int	BirthCity
تاریخ تولد	DateTime	BirthDate

مقدار بازگشتی

۰. نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد. ۱۰. با موفقیت درج گردید. ۱۱. ایمیل تکراری می باشد. ۱۲. نام کاربری تکراری می باشد. ۱۳. محدودیت در ایجاد کاربر ۱۴. اعتبار کافی نمی باشد. ۱۵. محدودیت روزهانه ۱۶. محدودیت ارسال ۱۷. کد ملی تکراری می باشد ۱۸. کد ملی در لیست سیاه قرار دارد. -۱: کد ملی صحیح نمی باشد. -۲: شماره موبایل معتبر نمی باشد.	Int	ReturnValue
--	-----	-------------

متد AddUserComplete؛ جهت اضافه کردن کاربر جدید در سامانه استفاده می شود. (پارامترهای ورودی دقیقاً شبیه پندل می باشد)

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیرمجموعه این کاربر ثبت خواهد شد.)
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیرمجموعه این کاربر ثبت خواهد شد.)
ProductId	Int	Id مربوط به بسته (محصولی) که قرار است به کاربر تخصیص داده شود. (این کد در پنل مدیریتی در بخش بسته ها، قبل از عنوان بسته درج گردیده است.)
Descriptions	String	شرح
MobileNumber	String	شماره موبایل (این شماره پس از ثبت کاربر به عنوان نام کاربری لحاظ شده و کاربر جهت ورود پندل به آن نیاز خواهد داشت)
EmailAddress	String	آدرس ایمیل
NationalCode	String	کد ملی
Name	String	نام
Family	String	نام خانوادگی
Corporation	String	نام شرکت
Phone	String	شماره تلفن
Fax	String	فکس
Address	String	آدرس

کد پستی	String	PostalCode
شماره شناسنامه	String	CertificateNumber
کد کشور	int	country
کد استان (استفاده از متد GetProvinces)	int	province
کد شهرستان (استفاده از متد Getcity)	int	city
نحوه آشنایی	HowFindUsChoices	howFindUs
کد اقتصادی	string	commercialCode
کد تخفیف	string	saleId
کد معرف	string	recommanderId
مقدار بازگشتی		
۱. با موفقیت درج گردید. ۲. ایمیل تکراری می باشد. ۳. نام کاربری تکراری می باشد. ۴. محدودیت در ایجاد کاربر ۵. اعتبار کافی نمی باشد. ۶. محدودیت روزانه ۷. محدودیت ارسال ۸. کد ملی تکراری می باشد	Int	ReturnValue

متد AddUserWithLocation: جهت اضافه کردن کاربر جدید در سامانه استفاده می شود.

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیرمجموعه این کاربر ثبت خواهد شد).
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیرمجموعه این کاربر ثبت خواهد شد).
ProductId	Int	Id مربوط به بسته (محصولی) که قرار است به کاربر تخصیص داده شود. (این کد در پنل مدیریتی در بخش بسته ها، قبل از عنوان بسته درج گردیده است).
Descriptions	String	شرح
MobileNumber	String	شماره موبایل (این شماره پس از ثبت کاربر به عنوان نام کاربری لحاظ شده و کاربر جهت ورود پل به آن نیاز خواهد داشت)
EmailAddress	String	آدرس ایمیل
NationalCode	String	کد ملی
Name	String	نام
Family	String	نام خانوادگی
Corporation	String	نام شرکت
Phone	String	شماره تلفن
Fax	String	فکس
Address	String	آدرس
PostalCode	String	کد پستی
CertificateNumber	String	شماره شناسنامه
country	int	کد کشور
province	int	کد استان (استفاده از متد GetProvinces)
city	int	کد شهرستان (استفاده از متد Getcity)
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Int	۹. با موفقیت درج گردید. ۱۰. ایمیل تکراری می باشد. ۱۱. نام کاربری تکراری می باشد. ۱۲. محدودیت در ایجاد کاربر ۱۳. اعتبار کافی نمی باشد. ۱۴. محدودیت روزانه ۱۵. محدودیت ارسال

متد AuthenticateUser؛ جهت بدست آوردن ID مربوط به کاربر موردنظر استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Int	0: نام کاربری یا کلمه عبور صحیح نباشد. یک عدد: این عدد آی دی کاربر موردنظر می باشد.

متد ChangeUserCredit؛ جهت تغییر اعتبار کاربر زیر مجموعه مستقیم، استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Amount	Double	مقدار اعتبار جهت تخصیص به کاربر • برای کاهش اعتبار باید عدد بصورت منفی مقدار دهی شود.
Description	String	شرح (در تراکنش های مالی لحاظ خواهد شد)
TargetUserName	String	نام کاربری موردنظر جهت تخصیص اعتبار
GetTax	Bool	لحاظ کردن مالیات بر ارزش افزوده (اگر True باشد، مالیاتی که در قسمت تنظیمات پنل مدیریتی تعیین شده، لحاظ می شود) • در تعرفه های عددی کاربرد ندارد
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Int	۱- نام کاربری کاربر مورد نظر صحیح نمی باشد. ۲- موجودی نماینده جهت تخصیص به کاربر کافی نمی باشد. ۳- موجودی کاربر جهت کسر کافی نمی باشد. ۰: در صورتیکه نام کاربری یا کلمه عبور کاربر صحیح نباشد.

متد 2 ChangeUserCredit؛ جهت تغییر اعتبار کاربران مستقیم و غیر مستقیم نماینده اصلی، استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Amount	String	مقدار اعتبار جهت تخصیص به کاربر • برای کاهش اعتبار باید عدد بصورت منفی مقدار دهی شود.
Description	String	شرح (در تراکنش های مالی لحاظ خواهد شد)
TargetUserName	String	نام کاربری موردنظر جهت تخصیص اعتبار
GetTax	string	لحاظ کردن مالیات بر ارزش افزوده (اگر True باشد، مالیاتی که در قسمت تنظیمات پنل مدیریتی تعیین شده، لحاظ می شود) • در تعرفه های عددی کاربرد ندارد
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Int	۱- نام کاربری کاربر مورد نظر صحیح نمی باشد. ۲- موجودی نماینده جهت تخصیص به کاربر کافی نمی باشد. ۳- موجودی کاربر جهت کسر کافی نمی باشد. ۰: در صورتیکه نام کاربری یا کلمه عبور کاربر صحیح نباشد.

متد ForgotPassword؛ جهت فراموشی رمز عبور، استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
mobileNumber	String	شماره موبایل نماینده
emailAddress	String	آدرس ایمیل نماینده
TargetUserName	String	نام کاربری کاربر مورد نظر
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Int	۱: رمز عبور به شماره موبایل نماینده با موفقیت ارسال گردید. -۱: نام کاربری یا رمز عبور نماینده صحیح نمی باشد.

متد GetUserBasePrice؛ جهت دریافت تعرفه پایه کاربر استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TargetUserName	String	نام کاربری موردنظر جهت دریافت تعرفه پایه
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Int	1- : در صورتیکه نام کاربری یا کلمه عبور کاربر صحیح نباشد. یک عدد: این عدد تعرفه پایه کاربر بر حسب عدد می باشد.

متد GetUserCredit؛ جهت دریافت اعتبار کاربر استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TargetUserName	String	نام کاربری موردنظر جهت دریافت تعرفه پایه
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Int	1- : در صورتیکه نام کاربری یا کلمه عبور کاربر صحیح نباشد. یک عدد: این عدد میزان اعتبار فعلی کاربر بر اساس واحد پیامک می باشد.

متد GetUserCredit2؛ جهت دریافت اعتبار کاربر استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Int	1- : در صورتیکه نام کاربری یا کلمه عبور کاربر صحیح نباشد. یک عدد: این عدد میزان اعتبار فعلی کاربر بر اساس واحد ریال می باشد.

متد GetUserDetails؛ جهت دریافت مشخصات کاربر مورد نظر استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TargetUserName	String	نام کاربری موردنظر جهت دریافت تعرفه پایه
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	GridList[]	خروجی این متد یک کلاس به نام UserGridList است.

متد GetUserNumbers؛ جهت فراخوانی شماره(های) اختصاصی کاربر به کار می رود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	String[]	خروجی این متد آرایه ای از شماره های اختصاصی کاربر می باشد.

متد GetUserTransactions؛ جهت دریافت اطلاعات تراکنش های مالی استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
targetUsername	string	نام کاربری کاربر مورد نظر
CreditTypes	CreditsBL	CreditTypes
dateFrom	DateTime	از تاریخ
dateTo	DateTime	تا تاریخ
keyword	string	کلمه مورد نظر جهت جستجو
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	String[]	خروجی این متد آرایه ای از تراکنش های مالی کاربر می باشد.

متد GetUsers؛ جهت دریافت اطلاعات کاربران استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	GridList[]	خروجی این متد یک لیست از کلاس UserGridList است.

متد HasFilter؛ جهت دریافت اطلاعات فیلترینگ در متن پیامک و اینکه پیامک شامل کلمات فیلتر شده است یا خیر، استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Text	String	متن موردنظر جهت بررسی فیلترینگ
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	GridList	1-: نام کاربری یا کلمه عبور کاربر صحیح نمی باشد. 1: متن پیامک حاوی کلمات فیلتر شده می باشد. 0: متن پیامک حاوی کلمات فیلتر شده نمی باشد.

متد RemoveUser؛ جهت حذف کاربر استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TargetUserName	String	نام کاربری کاربر موردنظر جهت حذف
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	int	1 : کاربر موردنظر با موفقیت حذف گردید. 0 : نام کاربری یا کلمه عبور به درستی وارد نشده است.

1- : نام کاربری کاربر مورد نظر جهت حذف به درستی وارد نشده است.		
2- : داده های (تراکنش مالی - شماره اختصاصی - زیر کاربر) کاربر مورد نظر حذف نگردیده است.		

متد **GetProvinces** : جهت مشاهده کد استان

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	GridList	خروجی لیست استان ها به همراه ProvinceId آن ها می باشد.

متد **GetCities** : جهت مشاهده کد شهرستان

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
ProvinceId	int	Id مربوط به استان مربوطه
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	GridList	خروجی لیست استان ها به همراه ProvinceId آن ها می باشد.

متد **GetExpireDate** : جهت مشاهده تاریخ انقضای پنل

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	int	یک تاریخ: تاریخ انقضای پنل -1: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.