

راهنمای وب سرویس Voice

آدرس وب سرویس:

<http://api.payamak-panel.com/post/Voice.aspx> برای کد نویسی دات نت

<http://api.payamak-panel.com/post/Voice.aspx?wsdl> برای کدنویسی php و Java

از https نیز می توانید در URL فوق استفاده نمایید.

متد SendSMSWithSpeechText: جهت ارسال پیامک و دریافت خودکار وضعیت ارسال سپس در صورتی که وضعیت ناموفق باشد با شماره موردنظر تماس گرفته خواهد شد.

در این متد ۲ دقیقه بعد از ارسال سیستم بصورت خودکار وضعیت را بررسی می کند.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
Username	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
smsBody	String	متن جهت ارسال پیامک
speechBody	String	متن با رعایت فته، کسره و... جهت تبدیل به گفتار . (TextToSpeech)
from	String	شماره پیامکی جهت ارسال ،مانند ۱۰۰۰۲۰۱۲
to	String	شماره دریافت کننده ، که می توانید با کاراکتر ، جدا نمایید. حداکثر ۱۰۰ شماره در هر بار فراخوانی
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	String	<p>یک عدد بیش از ۱۰ رقم که RecID شماره موبایل بوده و جهت دریافت وضعیت ارسال در وبسرویس های دیگر کاربرد دارد در غیر اینصورت مقدار های زیر را دریافت خواهید کرد.</p> <p>۱- نامشخص</p> <p>۰: نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد.</p> <p>۱: درخواست با موفقیت انجام شد.</p> <p>۲: اعتبار کافی نمی باشد.</p> <p>۳: محدودیت در ارسال روزانه</p> <p>۴: محدودیت در حجم ارسال</p> <p>۵: شماره فرستنده معتبر نمی باشد.</p> <p>۶: سامانه در حال بروزرسانی می باشد.</p> <p>۷: متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد.</p> <p>۹: ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکان پذیر نمی باشد.</p> <p>۱۰: کاربر مورد نظر فعال نمی باشد.</p> <p>۱۱: ارسال نشده</p> <p>۱۲: مدارک کاربر کامل نمی باشد.</p>

متد SendSMSWithSpeechTextBySchduleDate؛ جهت ارسال پیامک و دریافت خودکار وضعیت ارسال سپس در صورتی که وضعیت ناموفق باشد با شماره موردنظر تماس گرفته خواهد شد ،در این متد مدت زمان بررسی وضعیت پس از ارسال پیامک را می توانید تنظیم نمایید.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
Username	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
smsBody	String	متن جهت ارسال پیامک
speechBody	String	متن با رعایت فته، کسره و... جهت تبدیل به گفتار . (TextToSpeech)
from	String	شماره پیامکی جهت ارسال ،مانند ۱۰۰۰۲۰۱۲
to	String	شماره دریافت کننده ،که می توانید با کاراکتر ، جدا نمایید.حداکثر ۱۰۰ شماره در هر بار فراخوانی
scheduleDate	DateTime	زمان موردنظر جهت بررسی وضعیت ارسال را باید تنظیم نمایید..مثال : 2017-09-03 16:30:30
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	String	<p>یک عدد بیش از ۱۰ رقم که RecID شماره موبایل بوده و جهت دریافت وضعیت ارسال در وبسرویس های دیگر کاربرد دارد در غیر اینصورت مقدار های زیر را دریافت خواهید کرد.</p> <p>۱- نامشخص</p> <p>۰ : نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد.</p> <p>۱ : درخواست با موفقیت انجام شد.</p> <p>۲: اعتبار کافی نمی باشد.</p> <p>۳. محدودیت در ارسال روزانه</p> <p>۴. محدودیت در حجم ارسال</p> <p>۵.شماره فرستنده معتبر نمی باشد.</p> <p>۶.سامانه در حال بروزرسانی می باشد.</p> <p>۷.متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد.</p> <p>۹. ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکان پذیر نمی باشد.</p> <p>۱۰.کاربر مورد نظر فعال نمی باشد.</p> <p>۱۱. ارسال نشده</p> <p>۱۲. مدارک کاربر کامل نمی باشد.</p>

متد GetSendSMSWithSpeechTextStatus؛جهت دریافت وضعیت ارسال پیامک و همچنین وضعیت پیام صوتی ارسال می توانید از این متد استفاده نمایید.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
Username	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
recID	long	RecID دریافتی در هنگام ارسال از متد SendSMSWithSpeechText
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	List<>	<p>لیستی از وضعیت ها که در آن شماره موبایل،تاریخ ارسال،وضعیت ارسال پیامک و پیام صوتی نمایش داده میشود.</p> <pre>string smsBody string PhoneNumber long SMSRecID int SMSDeliveryStatus int VoiceDeliveryStatus int RepeatVoice DateTime InsertDate byte ReqStatus</pre> <p>وضعیت های ReqStatus :</p>

۰: منتظر دریافت وضعیت پیامک ۱: در حال دریافت وضعیت پیامک ۲: منتظر ارسال پیامک صوتی ۳: در حال ارسال پیامک صوتی ۴: منتظر دریافت وضعیت پیامک صوتی ۵: در حال دریافت وضعیت پیامک صوتی ۶: انجام شده وضعیت های VoiceDeliveryStatus : ۰: پاسخ داده شد ۱: اشغالی خط ۲: پاسخ داده نشد ۳: تماس ناموفق ۴: تماس نامشخص ۱۰۰: نامشخص وضعیت های SMSDeliveryStatus : ۰: ارسال شده به مخابرات ۱: رسیده به گوشی ۲: نرسیده به گوشی ۳: خطای مخابراتی ۵: خطای نامشخص ۸: رسیده به مخابرات ۱۶: نرسیده به مخابرات ۳۵: لیست سیاه ۱۰۰: نامشخص ۲۰۰: ارسال شده ۳۰۰: فیلتر شده ۴۰۰: در لیست ارسال ۵۰۰: عدم پذیرش		
---	--	--

متد SendBulkSpeechText: جهت ارسال پیامک تبدیل متن به صوت بصورت انبوه مورد استفاده قرار می گیرد.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
Username	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Title	String	عنوان ارسال (صرفاً برای تفکیک ارسال می باشد و تاثیری روی ارسال ندارد)
Body	String	متن پیامک جهت تبدیل به صوت با رعایت اعراب جهت تبدیل صحیح به صوت (متن بیش از ۲ کلمه باید باشد)
receivers	String	شماره دریافت کننده ، که می توانید با کاراکتر , جدا نمایید
DateToSend	DateTime	زمان ارسال پیامک، مثال : 2017-09-03 16:30:30
repeatCount	int	تعداد تلاش تماس (حداکثر ۴ بار)
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	String	۰: نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد. ۱-: از زمان ارسال بیش از ۱ ساعت گذشته است. ۲-: ساعت نامناسب (از ساعت ۸ الی ۲۲) ۳-: تعداد گیرندگان باید بیش از ۱ نفر باشد. ۴-: اعتبار کافی نمی باشد. * در صورت دریافت عدد بزرگتر از ۰ بدین معناسب که ارسال شما با موفقیت در سیستم ثبت شده است.

متد SendBulkVoiceSMS؛ جهت ارسال پیامک صوتی با بارگذاری فایل صوتی مورد استفاده قرار می گیرد.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
Username	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Title	String	عنوان ارسال (صرفاً برای تفکیک ارسال می باشد و تاثیری روی ارسال ندارد)
voiceFileId	int	کد دریافتی از متد UploadVoiceFile
receivers	String	شماره دریافت کننده ، که می توانید با کاراکتر , جدا نمایید
DateToSend	DateTime	زمان ارسال پیامک، مثال : 2017-09-03 16:30:30
repeatCount	int	تعداد تلاش تماس (حداکثر ۴ بار)
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	String	۰: نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد. ۱-: از زمان ارسال بیش از ۱ ساعت گذشته است. ۲-: ساعت نامناسب (از ساعت ۸ الی ۲۲) ۳-: تعداد گیرندگان باید بیش از ۱۰ نفر باشد. ۴-: اعتبار کافی نمی باشد. * در صورت دریافت عدد بزرگتر از ۰ بدین معنای که ارسال شما با موفقیت در سیستم ثبت شده است.

متد UploadVoiceFile؛ جهت بارگذاری فایل صوتی مورد استفاده قرار می گیرد.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
Username	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Title	String	عنوان فایل ارسالی
Base64StringFile	String	تبدیل فایل به Base64
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	int	۰: نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد. ۱-: حجم فایل بیش از ۵ مگابایت می باشد * در صورت دریافت عدد بزرگتر از ۰ بدین معناست که فایل شما با موفقیت بارگذاری شده است.