



Uyumsoft e-Adisyon Web Servis ve Entegrasyon Kılavuzu

23.08.2021

V1.2.0

1	Giriş	1
1.1	Kapsam	1
1.2	Tanımlar	1
1.3	e-Adisyon Müşteri Web Servisleri	1
2	Web Servis Metotları	2
2.1	CancelDraft	2
2.2	CancelGuestCheck	2
2.3	GetGuestCheck	2
2.4	GetGuestCheckData	2
2.5	GetHtmlView	3
2.6	GetPdfView	3
2.7	GetSystemDate	3
2.8	GetSystemDateWithFormat	3
2.9	QueryGuestCheckList	3
2.10	QueryGuestCheckStatus	4
2.11	QueryGuestCheckStatusWithLogs	4
2.12	SaveAsDraft	4
2.13	SendDraft	4
2.14	SendGuestCheck	5
3	Ortak Nesneler	5
3.1	DateResponse	5
3.2	DocumentMailingAttachmentInfo	5
3.3	DocumentMailingEntry	6
3.4	DocumentNotificationInfo	6
3.5	DocumentSmsEntry	6
3.6	FlagResponse	7
3.7	GuestCheck	7
3.8	GuestCheckCancellationContext	8
3.9	GuestCheckData	8
3.10	GuestCheckDataResponse	8
3.11	GuestCheckIdentity	9
3.12	GuestCheckIdentityResponse	9
3.13	GuestCheckInfo	9

3.14	GuestCheckInfoResponse.....	10
3.15	GuestCheckStatus.....	10
3.16	GuestCheckStatusInfo.....	10
3.17	GuestCheckStatusWithLogInfo	11
3.18	HtmlViewResult.....	11
3.19	LogRecordItem	11
3.20	PagedGuestCheckFilterContext	12
3.21	PagedResponseOfGuestCheck.....	13
3.22	ResponseOfHtmlViewResult.....	13
3.23	ResponseOfListOfGuestCheckStatusInfo.....	13
3.24	ResponseOfListOfGuestCheckStatusWithLogInfo	13
3.25	ResponseOfPagedResponseOfGuestCheck	14
3.26	StringResponse.....	14
3.27	UserInformation	14

Doküman Durum Sayfası

Doküman Başlığı	e-Adisyon Web Servis ve Entegrasyon Kılavuzu
Doküman No	
Versiyon No	1.2.0
Doküman Durumu	taslak / iç onay / şartlı onay / <u>onay</u>

Doküman Versiyon Geçmişi

No	Tarih	Değişiklik	Değişiklik Sebebi	Değiştiren
1.0	12.08.2021	Oluşturma	Doküman oluşturuldu.	
1.1	20.08.2021	Revize	Doküman genelinde minor değişiklikler yapıldı.	
1.2	23.08.2021	Revize ve Onaylama	Dokümanda major değişiklikler yapıldı ve onaylandı.	

1 Giriş

1.1 Kapsam

Bu doküman, Uyumsoft e-dönüşüm yazılımının, e-adisyon ürününün web servisinde bulunan nesneler, metotlar ve kavramların detaylı açıklamalarını kapsamaktadır.

1.2 Tanımlar

Dokümanda geçen bazı tanımlar açıklamaları ile aşağıdaki gibidir;

Kısaltma	Açıklama
VKN	Vergi Kimlik Numarası
TCKN	TC Kimlik Numarası
GİB	Gelir İdaresi Başkanlığı
Adisyon	Hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir.
e-Adisyon	Adisyonun elektronik ortamda düzenlenmiş halidir. Kağıt adisyon ile aynı hukuki değere sahiptir.
e-Adisyon	Elektronik Adisyon

1.3 e-Adisyon Müşteri Web Servisleri

e-Adisyon sistemine Uyumsoft aracılığı ile bağlanarak işlem yapmaya yarayan ve hem özel entegrasyon hem de doğrudan entegrasyon modelinde kullanılabilecek olan web servis uygulaması, müşteri ortamından gelen verileri alarak Uyumsoft Engine'ine işlenmek üzere teslim eden ve yine müşteri sorgularını yaparak gerekli değerleri dönen bir ara platformdur.

Web servise aşağıdaki adreslerden erişilebilmektedir:

Canlı Servis Erişim Linkleri:

<https://efatura.uyumsoft.com.tr/Services/GuestCheckIntegration>

Test Servis Erişim Linkleri:

<https://efatura-test.uyumsoft.com.tr/Services/GuestCheckIntegration>

Kullanıcı Adı: Uyumsoft

Şifre: Uyumsoft

Test Portali Erişim Linki: <https://portal-test.uyumsoft.com.tr/>

2 Web Servis Metotları

2.1 CancelDraft

Taslak durumundaki bir ya da daha fazla e-adisyonun iptal durumuna getirilebilmesi için kullanılan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>FlagResponse CancelDraft(UserInformation userInfo, string[] documentIds)</code>
Parameters	userInfo: Kullanıcı adı ve şifresi bilgilerini içeren nesnedir. documentIds: e-adisyon tekil doküman Id'sidir.
Return Value	FlagResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.2 CancelGuestCheck

Giden adisyon listesindeki e-adisyonun iptal durumuna getirilebilmesi amacıyla kullanılan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>FlagResponse CancelGuestCheck(UserInformation userInfo, GuestCheckCancellationContext cancellationContext)</code>
Parameters	userInfo: Kullanıcı adı ve şifresi bilgilerini içeren nesnedir. cancellationContext: İptal edilecek adisyona ait tekil id ve iptal tarihinin tutulduğu nesnedir. GuestCheckCancellationContext nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	FlagResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.3 GetGuestCheck

Tekil adisyon id'si kullanılarak gönderilen e-adisyonu döndüren metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>GuestCheckInfoResponse GetGuestCheck(UserInformation userInfo, string documentId)</code>
Parameters	userInfo: Kullanıcı adı ve şifresi bilgilerini içeren nesnedir. documentId: e-adisyon tekil doküman Id'sidir.
Return Value	GuestCheckInfoResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.4 GetGuestCheckData

Verilmiş olan kriterlere uygun olan e-adisyonun byte[] data halinde alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>GuestCheckDataResponse GetGuestCheckData(UserInformation userInfo, string documentId)</code>
Parameters	userInfo: Kullanıcı adı ve şifresi bilgilerini içeren nesnedir. documentIds: e-Adisyon tekil doküman Id'sidir.
Return Value	GuestCheckDataResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.5 GetHtmlView

Parametre olarak geçilen e-adisyonun HTML görüntüsünü döndüren metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>ResponseOfHtmlViewResult GetHtmlView(UserInformation userInfo, string documentId)</code>
Parameters	userInfo: Kullanıcı adı ve şifresi bilgilerini içeren nesnedir. documentId: e-Adisyon tekil doküman Id'sidir.
Return Value	ResponseOfHtmlViewResult tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.6 GetPdfView

Parametre olarak geçilen e-adisyonun PDF görüntüsünü döndüren metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>GuestCheckDataResponse GetPdfView (UserInformation userInfo, string documentId)</code>
Parameters	userInfo: Kullanıcı adı ve şifresi bilgilerini içeren nesnedir. documentId: e-Adisyon tekil doküman Id'sidir.
Return Value	GuestCheckDataResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.7 GetSystemDate

Sistem saat ve tarihinin döndürülmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>DateResponse GetSystemDate(UserInformation userInfo)</code>
Parameters	userInfo: Kullanıcı adı ve şifresi bilgilerini içeren nesnedir.
Return Value	DateResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.

2.8 GetSystemDateWithFormat

Sistem saat ve tarihini belirtilen formatta alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>StringResponse GetSystemDateWithFormat(string format)</code>
Parameters	format: Sistem tarihinin alınması istenen format bilgisinin tutulduğu nesnedir.
Return Value	StringResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.9 QueryGuestCheckList

Parametre olarak aldığı kriterlere uygun e-adisyon liste formatında alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>ResponseOfPagedResponseOfGuestCheck QueryGuestCheckList(UserInformation userInfo, PagedGuestCheckFilterContext context)</code>
Parameters	context: PagedGuestCheckFilterContext tipinde parametre almaktadır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	ResponseOfPagedResponseOfGuestCheck tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.10 QueryGuestCheckStatus

Parametre olarak aldığı bir ya da daha fazla adisyonun durum bilgisinin alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ResponseOfListOfGuestCheckStatusInfo QueryGuestCheckStatus (UserInformation userInfo, string [] documentIds)
Parameters	userInfo: Kullanıcı adı ve şifresi bilgilerini içeren nesnedir. documentIds: e-Adisyon tekil doküman Id'sidir.
Return Value	ResponseOfListOfGuestCheckStatusInfo türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.11 QueryGuestCheckStatusWithLogs

Parametre olarak geçilen bir ya da daha fazla giden adisyon ve bunlara ait log kayıtlarının döndürülmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ResponseOfListOfGuestCheckStatusWithLogInfo QueryGuestCheckStatusWithLogs(UserInformation userInfo, string [] documentIds)
Parameters	userInfo: Kullanıcı adı ve şifresi bilgilerini içeren nesnedir. documentIds: e-Adisyon tekil doküman Id'sidir.
Return Value	ResponseOfListOfGuestCheckStatusWithLogInfo türünde değer dönmetedir. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.

2.12 SaveAsDraft

e-Adisyonun taslak durumunda sisteme kaydedilmesini sağlayan metottur. Taslak durumundaki e-adisyonlarda dilendiği şekilde değişiklik yapılabilir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	GuestCheckIdentityResponse SaveAsDraft(UserInformation userInfo, GuestCheckInfo [] guestChecks)
Parameters	guestChecks: GuestCheckInfo türünde değer almaktadır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	GuestCheckIdentityResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.

2.13 SendDraft

Taslak durumundaki bir ya da daha fazla e-adisyonun, imzalanmak üzere kuyruğa alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	FlagResponse SendDraft(UserInformation userInfo, string documentIds)
Parameters	userInfo: Kullanıcı adı ve şifresi bilgilerini içeren nesnedir. documentIds: e-Adisyon tekil doküman Id'sidir.
Return Value	FlagResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.14 SendGuestCheck

Bu metod e-adisyonların ilk aşamada kuyruğa alınmasını sağlar. Kuyruğa alınan e-adisyonlar mümkün olan en kısa sürede sistem tarafından işlenmesini ve ardından GİB sisteme raporlanmak amacıyla gerekli işlemlerin devam ettirilmesini sağlar. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>GuestCheckIdentityResponse SendGuestCheck(UserInformation userInfo, GuestCheckInfo guestChecks)</code>
Parameters	userInfo: Kullanıcı adı ve şifresi bilgilerini içeren nesnedir. guestChecks: GuestCheckInfo türünde değer almaktadır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	GuestCheckIdentityResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

3 Ortak Nesneler

3.1 DateResponse

Sistem tarihinin döndürülmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	<code>System.DateTime</code>	Sistem tarihinin tutulduğu alandır.
isSucceeded	<code>bool</code>	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
message	<code>string</code>	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		GetSystemDate

3.2 DocumentMailingAttachmentInfo

e-Adisyon mailine adisyonun hangi formatlarda ekleneceği ve e-adisyona ait eklerin maile eklenip eklenmeyeceği bilgisinin tutulduğu nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
xml	<code>bool</code>	Adisyon XML formatı gönderilecekse 'true' aksi durumda 'false' değeri geçilmelidir.
pdf	<code>bool</code>	Adisyon PDF formatı gönderilecekse 'true' aksi durumda 'false' değeri geçilmelidir.
html	<code>bool</code>	Adisyon HTML formatı gönderilecekse 'true' aksi durumda 'false' değeri geçilmelidir.
additionalDocuments	<code>bool</code>	Maile adisyona ait ek belgelerin eklenip eklenemeyeceğini belirtir. Mail ek belge ile gönderilecekse 'true' aksi durumda 'false' değeri geçilmelidir.
Kullanıldığı Kısımlar		DocumentMailingEntry

3.3 DocumentMailingEntry

Adisyonun e-mail gönderim bilgileri bu nesne ile alınır. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
subject	string	Mailin konu bilgisi bu alanda tutulur.
attachment	DocumentMailingAttachmentInfo	Adisyonun hangi formatlarda mail olarak gönderileceği bilgisinin tutulduğu nesnedir.
enableNotification	bool	Mail gönderimi yapılıp yapılmayacağı bilgisi bu alanda tutulur.
to	string	Mail gönderiminin hangi mail adresine yapılacağı bilgisi bu alan ile tutulur.
bodyXsltIdentifier	string	Mailin gönderilmesi için kullanılacak mail template'inin sistemimizdeki tekil Identifier'ını ifade eder. Boş olduğu durumda müşterinin default mail template'i, müşterinin default mail template'inin olmaması durumunda sistem default template'i kullanılacaktır.
emailAccountIdentifier	string	Mailin gönderilmesi için kullanılacak mail hesabının sistemimizdeki tekil Identifier'ını ifade eder. Boş olduğu durumda müşterinin default mail hesabı, müşterinin default mail hesabı boş olduğunda ise sistem default mail hesabı kullanılacaktır.
Kullanıldığı Kısımlar		DocumentNotificationInfo

3.4 DocumentNotificationInfo

Adisyonun mail ve mesaj gönderim bilgilerini içeren nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
mailing	DocumentMailingEntry[]	Mail gönderimi ile alakalı bilgiler bu alanda tutulur.
messaging	DocumentSmsEntry[]	SMS gönderimi ile ilgili bilgiler bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		GuestCheckInfo

3.5 DocumentSmsEntry

Adisyonun SMS gönderim bilgilerini içeren nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
to	string	SMS gönderiminin hangi numaraya yapılacağı bilgisi bu alan ile tutulur.
bodyXsltIdentifier	string	SMS'in gönderilmesi için kullanılacak Xslt template'inin sistemimizdeki tekil Identifier'ını ifade eder. Boşsa müşterinin default sms template'i, müşterinin default sms template'i boşsa da sistem default template'i kullanılacaktır.
subject	string	SMS konu bilgisi bu alanda tutulur.

smsAccountIdentifier

string

SMS gönderilmesi için kullanılacak numaranın sistemimizdeki tekil Identifier bilgisini ifade eder.

Kullanıldığı Kısımlar

[DocumentNotificationInfo](#)

3.6 FlagResponse

Sadece doğru/yanlış şeklinde sonuç döndüren servis metodlarında return değeri olarak kullanılan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	bool	İşlemin sonucunu döndüren alandır. "true" işlemin sonucunun başarılı "false" başarısız olduğu anlamına gelir.
isSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		CancelDraft , CancelGuestCheck , SendDraft

3.7 GuestCheck

e-Adisyonun meta datasını içeren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
documentId	string	e-Adisyonun tekil doküman id'si bu alanda tutulur. ETTN alanına denk gelmektedir.
guestCheckNumber	string	Göndericinin kendi sisteminde sadece bir sefer kullanılabileceği 16 haneli e-adisyon numarasıdır.
issueDate	System.Nullable<System.DateTime>	e-Adisyonun oluşturulma tarihi bu alanda tutulur.
status	int	e- adisyonun durum kodu bu alanda tutulur.
statusEnum	GuestCheckStatus	e- adisyonun durumu bu alan ile tutulur.
targetTitle	string	Alicinin unvan / isim soyisim bilgisi bu alan ile tutulur.
targetVknTckn	string	Alicinin 10 ya da 11 haneli vergi kimlik numarasının tutulduğu alandır.
server	string	Hizmeti sağlayan kişi bilgisi içerir.
table	string	Hizmetin sağlandığı masa numarası bilgisini içerir.
payableAmount	decimal	Ödenecek tutarın tutulduğu alandır.
taxAmount	decimal	Toplam vergi tutarı bu alanda tutulur.
localDocumentId	string	Göndericinin kendi muhasebe/erp sistemindeki tanımlayıcı Id'sidir.
isArchived	bool	Arşiv durum bilgisi bu alanda tutulur. Adisyon arşivlenmiş ise "true", aksi durumda "false" değerini alır.

signedDate	System.Nullable(of Date)	İmzalandığı tarih tutulur.
hash	string	Olası bir değişiklik durumuna karşı belgenin orijinal bilgilerini tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		PagedResponseOfGuestCheck

3.8 GuestCheckCancellationContext

İptal edilen e-adisyonun tekil doküman id'si ve iptal tarihini içeren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
documentId	string	İptal durumuna getirilecek e-adisyonun tekil doküman id'si bu alanda tutulmaktadır. ETTN alanına denk gelmektedir.
cancelDate	System.DateTime	İptal durumuna getirilecek e-adisyonun iptal tarihi bu alanda tutulmaktadır.
Kullanıldığı Kısımlar		CancelGuestCheck

3.9 GuestCheckData

e-Adisyon verisinin byte formatını içeren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
fileData	Byte[]	e-Adisyon dosyasının içindeki veriler bu alan ile tutulmaktadır.
documentId	string	e-Adisyon tekil id'sidir, ETTN alanına denk gelmektedir.
guestCheckNumber	string	Göndericinin kendi sisteminde sadece bir sefer kullanılabileceği 16 haneli e-adisyon numarasıdır.
Kullanıldığı Kısımlar		GuestCheckDataResponse

3.10 GuestCheckDataResponse

e-Adisyonun byte formatındaki verisini içeren GuestCheckData nesnesini döndürür, içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	GuestCheckData	e-Adisyonun byte formatındaki verisini içeren nesnedir.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Genellikle hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		GetPdfView , GetGuestCheckData

3.11 GuestCheckIdentity

Servise gönderilen bir adisyonun adisyon numarasını ve doküman tekil id'sini içeren nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
documentId	string	e-Adisyonun tekil doküman id'si bu alanda tutulmaktadır.
guestCheckNumber	string	Göndericinin kendi sisteminde sadece bir sefer kullanılabileceği 16 haneli e-adisyon numarasıdır.
Kullanıldığı Kısımlar		GuestCheckIdentityResponse , GuestCheckData

3.12 GuestCheckIdentityResponse

Oluşturulan adisyonun bilgilerinin döndürülmesini sağlayan nesnedir. GuestCheckIdentity tipinde parametre alır, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	list< GuestCheckIdentity >	GuestCheckIdentity tipinde değer alır.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		SaveAsDraft , SendGuestCheck

3.13 GuestCheckInfo

Sistemden giden adisyona ait tüm bilgileri içeren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
localDocumentId	string	String formatında gönderilecek olan adisyonun müşteri ortamındaki tekilliğini sağlayan doküman Id'sidir. Müşteriler kendi ortamları ile daha rahat entegre olabilmek ya da adisyonu gönderdikleri mükellefler ile daha rahat anlaşabilmek adına adisyonun kendi ortamlarındaki muhasebe doküman no, adisyon no gibi bir alanı bu parametre ile gönderebilirler.
notification	DocumentNotificationInfo	e-Adisyonun mail ya da sms ile gönderimine ait bildirimler bu alanda belirtilir.
guestCheck	CreditNoteType	Ubl-Tr formatında adisyon verisini belirtir. Nesne içeriğine https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Adisyon_Belgesi_Teknik_Kilavuzu_V1_0.pdf altından erişebilirsiniz.
Kullanıldığı Kısımlar		GuestCheckInfoResponse , SaveAsDraft , SendGuestCheck

3.14 GuestCheckInfoResponse

Gönderilen e-adisyonların döndürülmesini sağlayan nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	GuestCheckInfo	GuestCheckInfo tipinde değer alır.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar	GetGuestCheck	

3.15 GuestCheckStatus

e-Adisyon durumlarını içeren enumdur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Enum Adı	Enum Açıklaması	Kod Değeri
Draft	e-Adisyon taslak durumunda	0
Canceled	e-Adisyon iptal durumunda	5
Queued	e-Adisyon imzalanmak için kuyrukta durumunda	10
Processing	e-Adisyon işleniyor durumunda	20
Signed	e-Adisyon imzalandı durumunda	50
GuestCheckCanceled	e-Adisyon iptal durumunda. İptal ile e-adisyon iptal arasındaki fark, iptal durumunda olan e-adisyonlar GİB'e raporlanmaz e-adisyon iptal durumunda olan adisyonlar raporlanır.	100
Error	e-Adisyon hata durumunda	200
Deleted	e-Adisyon silindi durumunda	400
Kullanıldığı Kısımlar	GuestCheck , GuestCheckStatusInfo , GuestCheckStatusWithLogInfo	

3.16 GuestCheckStatusInfo

e-Adisyonun durumunu ve durumuna uygun şekilde durum kodunu içeren nesnedir, alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
documentId	string	e-Adisyonun tekil doküman id'si bu alanda tutulur. ETTN alanına denk gelmektedir.
guestCheckNumber	string	Mükelleflerin kendi sistemleri ile entegre etmek istedikleri adisyon numarası bu alanda tutulur.
status	GuestCheckStatus	e-Adisyonun durumunu döndüren enumdur.
statusCode	int	e-Adisyonun durum kodunu içeren alandır.

localDocumentId	string	e-Adisyon göndericisinin kendi muhasebe/ERP sistemindeki tanımlayıcı Id'sidir.
Kullanıldığı Kısımlar		ResponseOfListOfGuestCheckStatusInfo

3.17 GuestCheckStatusWithLogInfo

Adisyon durumlarını log kayıtları ile birlikte döndüren nesnedir, alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
logs	list< LogRecordItem >	e-Adisyona ait log detayını içeren LogRecordItem türündeki nesnelerin listelenerek alınmasını sağlayan nesnedir.
documentId	string	Adisyona ait sistemde tutulan tekil id'dir. ETTN'e karşılık gelir.
guestCheckNumber	string	Göndericinin kendi sisteminde sadece bir sefer kullanılabileceği 16 haneli e-adisyon numarasıdır.
status	GuestCheckStatus	Adisyon durumunun döndürülmesini sağlayan enumdur.
statusCode	int	Adisyona ait durum kodunun tutulduğu alandır.
localDocumentId	string	Adisyon göndericinin kendi muhasebe / ERP sistemindeki tanımlayıcı Id'sidir.
Kullanıldığı Kısımlar		ResponseOfListOfGuestCheckStatusWithLogInfo

3.18 HtmlViewResult

Parametre olarak geçilen e-adisyonun HTML bilgisini döndüren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
html	string	e-Adisyonun HTML görüntüsü bu alan ile tutulur.
isUsingDefaultXsltField	bool	e-Adisyonun XML'inin HTML'e, sistemdeki varsayılan XSLT ile mi yoksa adisyon için özel olarak düzenlenmiş olan XSLT ile mi dönüştürüldüğü bilgisini içerir.
Kullanıldığı Kısımlar		ResponseOfHtmlViewResult

3.19 LogRecordItem

e-Adisyona ait log detaylarını içeren nesnedir, alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
creator	string	İşlem yapan kullanıcı bilgisi bu alanda tutulur.
createDateUtc	System.DateTime	Logun oluşma tarihi bu alanda, UTC formatında tutulur.
remoteIpAddress	string	Uzaktan erişimlerde, entegrasyonlarda oluşan logların Ip adresleri bu alanda tutulur.
localIpAddress	string	Local'de oluşan logların Ip adresleri bu alanda tutulur.

machineName	string	Logun oluřtuđu makine adı bu alanda tutulur.
type	byte	Log türü bu alanda tutulur.
message	string	Logun içeriđi bu alan ile tutulur.
Kullanıldıđı kısımlar	GuestCheckStatusWithLogInfo	

3.20 PagedGuestCheckFilterContext

Filtreleme kriterlerini içeren nesnedir, alanları ařađıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
documentId	string	e-Adisyonun tekil doküman id'sine göre filtrelenmesini sađlayan alandır. ETTN alanına denk gelmektedir.
guestCheckNumber	string	16 haneli adisyon numarasına göre fitreleme yapılmasını sađlayan alandır.
targetTitle	string	Alıcının isim soyisim / unvan bilgisine göre filtreleme yapılmasını sađlayan alandır.
targetVknTckn	string	Alıcının 10 ya da 11 haneli vergi kimlik numarasına göre filtrelenmesini sađlayan alandır.
creationSartDate	System.Nullable<System.DateTime>	Adisyonun oluřturulma tarihine göre bu tarihten sonra oluřturulmuř e-adisyonların filtrelenmesini sađlayan alandır.
creationEndDate	System.Nullable<System.DateTime>	Adisyonun oluřturulma tarihine göre bu tarihten önce oluřturulmuř e-adisyonların filtrelenmesini sađlayan alandır.
documentStartDate	System.Nullable<System.DateTime>	Adisyonun tarihine göre bu tarihten sonra oluřturulmuř e-adisyonların filtrelenmesini sađlayan alandır.
documentEndDate	System.Nullable<System.DateTime>	Adisyonun tarihine göre bu tarihten önce oluřturulmuř e-adisyonların filtrelenmesini sađlayan alandır.
statuses	list<int>	Belirtilen durumlara göre filtrelenme yapılmasını sađlayan alandır.
statusesNot	list<int>	Belirtilen durumlar dıřındaki durumlara göre filtreleme yapılmasını sađlayan alandır.
idList	String[]	Birden fazla adisyon id'sinin geçilebildiđi alandır. belirtilen deđerlere göre filtreleme yapılır.
isArchived	System.Nullable<bool>	Adisyonun arřivlenme durumuna göre filtrelenmesini sađlayan alandır.
sortedColumn	string	Kolonlara göre sıralanmasını sađlayan alandır.
ascending	bool	Kolonların artan sıraya göre dizilmesini sađlayan alandır
pageIndex	int	Metot çağrıldıđında hangi sayfadaki e-adisyonun getirilmesi gerektiđini tutan alandır. Index 0 ilk sayfadır.
pageSize	int	Her bir sayfada kaç adet e-adisyon olacađını belirten alandır.
Kullanıldıđı Kısımlar	QueryGuestCheckList	

3.21 PagedResponseOfGuestCheck

e-Adisyona ait detay bilgilerinin sayfalanarak alınmasını sağlayan nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
items	List< GuestCheck >	e-Adisyona ait detayları içeren nesnedir.
pageIndex	int	Metot çağrıldığında hangi sayfadaki e-adisyonların getirilmesi gerektiğini tutan alandır. Index 0 ilk sayfadır.
pageSize	int	Her bir sayfada kaç adisyon olacağını belirten alandır.
totalCount	int	Toplam kayıt sayısının tutulduğu alandır.
totalPages	int	Toplam sayfa sayısının tutulduğu alandır.
Kullanıldığı Kısımlar		ResponseOfPagedResponseOfGuestCheck

3.22 ResponseOfHtmlViewResult

e-Adisyonun HTML görüntüsünü döndüren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	HtmlViewResult	e-Adisyonun dönüştürülmüş HTML görüntüsü bu nesne yardımı ile tutulur.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		GetHtmlView

3.23 ResponseOfListOfGuestCheckStatusInfo

e-Adisyonun durumunun döndürülmesini sağlayan nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	list< GuestCheckStatusInfo >	e-Adisyonun durumunu içeren nesnedir.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		QueryGuestCheckStatus

3.24 ResponseOfListOfGuestCheckStatusWithLogInfo

e-Adisyon durumu ve loglarının liste formatında gösterilmesini sağlayan nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
Value	list< GuestCheckStatusWithLogInfo >	GuestCheckStatusWithLogInfo tipinde değer döndürmektedir.

isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		QueryGuestCheckStatusWithLogs

3.25 ResponseOfPagedResponseOfGuestCheck

e-Adisyon listesinin sayfalanarak döndürülmesini sağlayan nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	PagedResponseOfGuestCheck	PagedResponseOfGuestCheck tipinde değer döndürmektedir.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		QueryGuestCheckList

3.26 StringResponse

Metotta belirtilen formata uygun olarak sistem saat ve tarihini döndüren nesnedir.

Property Adı	Type	Açıklama
value	string	Sistem saat ve tarihini içeren nesnedir.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		GetSystemDateWithFormat

3.27 UserInformation

Kullanıcı adı ve şifre bilgisini döndüren nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
username	string	Kullanıcı adı bilgisini içeren alandır
password	string	Kullanıcı şifre bilgisini içeren alandır.
Kullanıldığı Kısımlar		CancelDraft , CancelGuestCheck , GetGuestCheck , GetGuestCheckData , GetHtmlView , GetPdfView , GetSystemDate , QueryGuestCheckList , QueryGuestCheckStatus , QueryGuestCheckStatusWithLogs , SaveAsDraft , SendDraft , SendGuestCheck