



Kurumsal
İş Sistemleri

e-Bilet

Müşteri Web Servisi Dokümanı

Bu Doküman Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketinin malıdır. Bu dokümanın içeriğiyle ilgili tüm yasal haklar sadece Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketine aittir.

Versiyon 1.0.0

Revizyonlar

Versiyon	Yayın Tarihi	Değişen Bölüm	Açıklama	Değişiklik Yapan
1.0.0	14.12.2015		Doküman oluşturuldu	Faruk Kaygısız

İçerik

1. Uyumsoft e-Bilet Müşteri Web Servisleri	3
1.1. Dönüş Değeri	3
1.2. Web Servis Metotları	3
1.2.1. SendTicket	3
1.2.2. SendPassengerList	5
1.2.3. GetTicket	7
1.2.4. GetPassengerList	8
1.2.5. CancelTicket	9
2. Ek Bilgiler	10
2.1. Basic Ticket Integration Web Servisi	10

1. Uyumsoft e-Bilet Müşteri Web Servisleri

e-Bilet sistemine Uyumsoft aracılığı ile bağlanarak işlem yapmaya yarayan ve hem özel entegrasyon hemde doğrudan entegrasyon modelinde kullanılabilinecek olan Web Servis uygulaması, müşteri ortamından gelen verileri alarak Uyumsoft e-Bilet Engine'ine işlenmek üzere teslim eden ve yine müşteri sorgularını yaparak gerekli değerleri dönen bir ara platformdur.

Web Servise aşağıdaki adreslerden erişilebilmektedir:

Canlı Sistem: <https://efatura.uyumsoft.com.tr/services/TicketIntegration>

Test Sistemi: <https://efatura-test.uyumsoft.com.tr/services/TicketIntegration>

(Test sistemi için Kullanıcı Adı: Uyumsoft, Şifre:Uyumsoft)

1.1. Dönüş Değeri

Tüm servis metodları Response türünde değer dönmektedir.

Response içerisinde 3 tipte alan barındırır.

IsSucceeded: boolean türünde olan bu alan eğer işlemde bir hata oluşmussa false aksi halde true olur.

Message: Genellikle hatalı durumlarda (IsSucceeded = false) hatanın ne olduğunu belirtmek için kullanılır.

Value: Her işlem türüne göre o işleme ait sonucu döndüren alanı ifade eder.

1.2. Web Servis Metotları

1.2.1. SendTicket

Metod Signature	Response<TicketIdentityResponse> SendTicket(TicketSource)
Açıklama	Vereceğiniz TicketSource tipindeki bilet verisini sunucuya gönderir.
Parametreler	- TicketSource nesnesi bilet verilerini kapsayan bir sınıftır. Property'leri aşağıda listelenmiştir. DocumentId (GUID): Biletin GUID formatındaki ID'si. Amount(Decimal) : Bilet Tutarı PaymentType (enum) : Ödeme Tarihi. PreperationDate (datetime) : Biletin hazırlanma tarihi ExpenseOwnerTcknVkn(string) : Gider gösteren VKN ya da TCKN bilgisi. TicketNumber (string) : Bilet Numarası TravelDate (datetime) : Seyahat Tarihi. AdditionalData(XmlAdditionalData[]): Diğer ek bilgilerin girilebileceği alan. Bu alan dizi şeklinde Key ve Value olarak 2 değer

	barındırır. Bilet görüntüsünde gösterilebilecek çeşitli alanlar bu data içerisinde gönderilebilir.
Return Değeri	Return tipi Response<TicketIdentityResponse> olan metoda vermiş olduğunuz parametrelere göre oluşan biletin ID'si(DocumentId) ve bilet numarası(TicketNumber) döner.
Soap Envelope (Request)	<pre> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss- wssecurity-utility-1.0.xsd"> <s:Header> <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> <u:Timestamp u:Id="_0"> <u:Created>2015-12-15T06:49:46.535Z</u:Created> <u:Expires>2015-12-15T06:54:46.535Z</u:Expires> </u:Timestamp> <o:UsernameToken u:Id="uuid-aa7135e1-117c-4a4c-b0e1- 3ccc2095b9b1-1"> <o:Username>ebilet@uyumsoft.com.tr</o:Username> <o:Password Type="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile- 1.0#PasswordText">Uyumsoft1qw!!</o:Password> </o:UsernameToken> </o:Security> </s:Header> <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <SendTicket xmlns="http://tempuri.org/"> <ticket> <AdditionalData Name="YOLCUADI"> <Value>FARUK</Value> </AdditionalData> <AdditionalData Name="YOLCUSOYADI"> <Value>KAYGISIZ</Value> </AdditionalData> <AdditionalData Name="CINSIYET"> <Value>E</Value> </AdditionalData> <AdditionalData Name="SERVIS"> <Value>E</Value> </AdditionalData> <DocumentId>f6900324-16bd-447b-88cb- 608d3850b80c</DocumentId> <TicketNumber>UYM2015000000001</TicketNumber> <PreperationDate>2015-12-14T13:39:00</PreperationDate> <TravelDate>2015-12-14T13:39:00</TravelDate> <Amount>100</Amount> <Tax>18.00</Tax> <PaymentType>BANKAKARTI</PaymentType> <ExpenseOwnerTcknVkn>9000068418</ExpenseOwnerTcknVkn> </ticket> </SendTicket> </s:Body> </s:Envelope> </pre>
Soap Envelope (Result)	<pre> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss- wssecurity-utility-1.0.xsd"> <s:Header> <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> </pre>

	<pre> <u:Timestamp u:Id="_0"> <u:Created>2015-12-15T06:51:30.120Z</u:Created> <u:Expires>2015-12-15T06:56:30.120Z</u:Expires> </u:Timestamp> </o:Security> </s:Header> <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <SendTicketResponse xmlns="http://tempuri.org/"> <SendTicketResult IsSucceeded="true" Message="Bilet kaynak verisi kuyruğa eklendi"> <Value DocumentId="f6900324-16bd-447b-88cb-608d3850b80c" TicketNumber="UYM2015000000001"/> </SendTicketResult> </SendTicketResponse> </s:Body> </s:Envelope> </pre>
--	---

1.2.2. SendPassengerList

Metod Signature	Response<PassengerListIdentityResponse> SendPassengerList(PassengerListSource)
Açıklama	Vereceğiniz TicketSource tipindeki bilet verisini sunucuya gönderir.
Parametreler	- TicketSource nesnesi bilet verilerini kapsayan bir sınıftır. Property'leri aşağıda listelenmiştir. DocumentId (GUID): Biletin GUID formatındaki ID'si. TravelNumber(string): Seyahat Numarası VehicleNumber(string): Araç Numarası MovementDate(datetime): Hareket Tarihi MovingPoint(string): Hareket Noktası Operator(VehicleOperator): Şoför. TcknVkn: Şoför TCKN, Commision : Komisyon CommissionTax: Komisyona ait vergi. TotalAmount(decimal): Toplam Tutar Seats(PassengerListSeat): Yolcu Koltuk bilgisi. FullName(string): Yolcu Adı soyadı, TcknYkn(string): Yolcu Kimlik Numarası, SeatNumber(string): Koltuk Numarası, Amount(decimal): Tutar, TicketNumber(string): BiletNumarası AdditionalData(XmlAdditionalData): Diğer ek bilgilerin girilebileceği alan. Bu alan dizi şeklinde Key ve Value olarak 2 değer barındırır. Yolcu listesi görüntüsünde gösterilebilecek çeşitli alanlar bu data içerisinde gönderilebilir.
Return Değeri	Return tipi Response< PassengerListIdentityResponse> olan metod'a vermiş olduğunuz parametrelere göre oluşan yolcu listesinin ID'si(DocumentId) ve bilet numarası(TicketNumber) döner.
Soap Envelope (Request)	<pre> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss- wssecurity-utility-1.0.xsd"> </pre>

```

<s:Header>
  <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
    <u:Timestamp u:Id="_0">
      <u:Created>2015-12-15T06:52:14.250Z</u:Created>
      <u:Expires>2015-12-15T06:57:14.250Z</u:Expires>
    </u:Timestamp>
    <o:UsernameToken u:Id="uuid-ffd81d65-1742-42b5-9d30-
c5f6004e938f-1">
      <o:Username>ebilet@uyumsoft.com.tr</o:Username>
      <o:Password Type="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-
1.0#PasswordText">Uyumsoft1qw!!</o:Password>
    </o:UsernameToken>
  </o:Security>
</s:Header>
<s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <SendPassengerList xmlns="http://tempuri.org/">
    <list>
      <AdditionalData Name="LISTENO">
        <Value>12345</Value>
      </AdditionalData>
      <DocumentId>bb50c10c-163b-4c31-a43b-
48428d66f055</DocumentId>
      <PassengerListNumber>UYM2015000000001</PassengerListNumber>
      <MovementDate>2015-12-
15T08:52:13.9370499+02:00</MovementDate>
      <MovingPoint>Esenler</MovingPoint>
      <TravelNumber>NSK1001</TravelNumber>
      <VehicleNumber>118</VehicleNumber>
      <TotalAmount>1800.00</TotalAmount>
      <Operator>
        <TcknVkn>12345678901</TcknVkn>
        <Commission>100.00</Commission>
        <CommissionTax>18.00</CommissionTax>
      </Operator>
      <Seats>
        <SeatNumber>1</SeatNumber>
        <TicketNumber>UYM2015000000001</TicketNumber>
        <FullName>Faruk Kaygısız</FullName>
        <Amount>75.00</Amount>
        <TcknYkn>12345678901</TcknYkn>
      </Seats>
      <Seats>
        <SeatNumber>1</SeatNumber>
        <TicketNumber>UYM2015000000002</TicketNumber>
        <FullName>Ahmet Akın</FullName>
        <Amount>65.00</Amount>
        <TcknYkn>12345678111</TcknYkn>
      </Seats>
      <Seats>
        <SeatNumber>1</SeatNumber>
        <TicketNumber>ABC2015000000003</TicketNumber>
        <FullName>Ayşe Akın</FullName>
        <Amount>65.00</Amount>
        <TcknYkn>12345678011</TcknYkn>
      </Seats>
    </list>
  </SendPassengerList>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

Soap Envelope (Result)	<pre> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss- wssecurity-utility-1.0.xsd"> <s:Header> <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> <u:Timestamp u:Id="_0"> <u:Created>2015-12-15T06:53:54.576Z</u:Created> <u:Expires>2015-12-15T06:58:54.576Z</u:Expires> </u:Timestamp> </o:Security> </s:Header> <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <SendPassengerListResponse xmlns="http://tempuri.org/"> <SendPassengerListResult IsSucceeded="true" Message="Yolcu listesi kaynak verisi kuyruğa eklendi"> <Value DocumentId="bb50c10c-163b-4c31-a43b-48428d66f055" PassengerListNumber="UYM2015000000001"/> </SendPassengerListResult> </SendPassengerListResponse> </s:Body> </s:Envelope> </pre>
-------------------------------	---

1.2.3. GetTicket

Metod Signature	Response<TicketDataResponse> GetTicket(string DocumentId)
Açıklama	Vereceğiniz bilet Id'sine ait biletin imzalanmış pdf dosyasını döner.
Parametreler	DocumentId (GUID): Biletin GUID formatındaki ID'si.
Return Değeri	Return tipi Response<TicketDataResponse> olan metoda vermiş olduğunuz bilet ID'sinin oluşmuş PDF'ini FileData alanında byte[] olarak verir. Ayrıca bu metot ile size bilet numarası(TicketNumber) ve bilet Id'si (DocumentId) değerini de dönmektedir.
Soap Envelope (Request)	<pre> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss- wssecurity-utility-1.0.xsd"> <s:Header> <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> <u:Timestamp u:Id="_0"> <u:Created>2015-12-15T06:54:02.539Z</u:Created> <u:Expires>2015-12-15T06:59:02.539Z</u:Expires> </u:Timestamp> <o:UsernameToken u:Id="uuid-ffd81d65-1742-42b5-9d30- c5f6004e938f-3"> <o:Username>ebilet@uyumsoft.com.tr</o:Username> <o:Password Type="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile- 1.0#PasswordText">Uyumsoft1qw!!</o:Password> </o:UsernameToken> </o:Security> </s:Header> <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <GetTicket xmlns="http://tempuri.org/"> <documentId>Bilet ID'si</documentId> </GetTicket> </s:Body> </s:Envelope> </pre>

	<pre> </s:Body> </s:Envelope> </pre>
Soap Envelope (Result)	<pre> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss- wssecurity-utility-1.0.xsd"> <s:Header> <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> <u:Timestamp u:Id="_0"> <u:Created>2015-12-15T06:55:42.513Z</u:Created> <u:Expires>2015-12-15T07:00:42.513Z</u:Expires> </u:Timestamp> </o:Security> </s:Header> <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <GetTicketResponse xmlns="http://tempuri.org/"> <GetTicketResult IsSucceeded="false" Message="Imzalanmis pdf bulunamadi"/> </GetTicketResponse> </s:Body> </s:Envelope> </pre>

1.2.4. GetPassengerList

Metod Signature	Response<PassengerListDataResponse> GetPassengerList(string DocumentId)
Açıklama	Vereceğiniz yolcu listesi Id'sine ait yolcu listesinin imzalanmış pdf dosyasını döner.
Parametreler	DocumentId (GUID): Yolcu listesinin GUID formatındaki ID'si.
Return Değeri	Return tipi Response<PassengerListDataResponse> olan metoda vermiş olduğunuz yolcu listesi ID'sinin oluşmuş PDF'ini FileData alanında byte[] olarak verir. Ayrıca bu metot ile size yolcu listesi numarası(TicketNumber) ve yolcu listesi Id'si (DocumentId) değerini de dönmektedir.
Soap Envelope (Request)	<pre> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss- wssecurity-utility-1.0.xsd"> <s:Header> <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> <u:Timestamp u:Id="_0"> <u:Created>2015-12-15T06:57:00.206Z</u:Created> <u:Expires>2015-12-15T07:02:00.206Z</u:Expires> </u:Timestamp> <o:UsernameToken u:Id="uuid-491b9fdb-5f1e-4a98-b747- ea25226fdf0d-1"> <o:Username>ebilet@uyumsoft.com.tr</o:Username> <o:Password Type="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile- 1.0#PasswordText">Uyumsoft1qw!!</o:Password> </o:UsernameToken> </s:Header> <s:Body> <GetPassengerList xmlns="http://tempuri.org/" DocumentId="> </pre>

	<pre> </o:UsernameToken> </o:Security> </s:Header> <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <GetPassengerList xmlns="http://tempuri.org/"> <documentId>Yolcu Listesi ID'si</documentId> </GetPassengerList> </s:Body> </s:Envelope> </pre>
Soap Envelope (Result)	<pre> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss- wssecurity-utility-1.0.xsd"> <s:Header> <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> <u:Timestamp u:Id="_0"> <u:Created>2015-12-15T06:58:40.415Z</u:Created> <u:Expires>2015-12-15T07:03:40.415Z</u:Expires> </u:Timestamp> </o:Security> </s:Header> <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <GetPassengerListResponse xmlns="http://tempuri.org/"> <GetPassengerListResult IsSucceeded="false" Message="Imzalanmis pdf bulunamadi"/> </GetPassengerListResponse> </s:Body> </s:Envelope> </pre>

1.2.5. CancelTicket

Metod Signature	Response<FlagResponse> CancelTicket(ETicketCancellationContext)
Açıklama	Vereceğiniz bilet ID'si ve iptal tarihi ile bilet iptalini gerçekleştirir.
Parametreler	ETicketCancellationContext: Bilet ID'si ve İptal tarihini içeren sınıftır.
Return Değeri	Return tipi Response<FlagResponse> olan metoda vermiş olduğunuz bilet ID'sine ait iptal işlemi başarılı ise true değilse false olarak dönmektedir.
Soap Envelope (Request)	<pre> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss- wssecurity-utility-1.0.xsd"> <s:Header> <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> <u:Timestamp u:Id="_0"> <u:Created>2015-12-15T06:59:25.831Z</u:Created> <u:Expires>2015-12-15T07:04:25.831Z</u:Expires> </u:Timestamp> <o:UsernameToken u:Id="uuid-3ecbaa01-5eca-4507-a539- 16e061c10698-1"> <o:Username>ebilet@uyumsoft.com.tr</o:Username> <o:Password Type="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile- 1.0#PasswordText">Uyumsoft1qw!!</o:Password> </o:UsernameToken> </o:Security> </s:Header> </pre>

	<pre> <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <CancelTicket xmlns="http://tempuri.org/"> <cancellationContext TicketDocumentId="İptal Edilecek Bilet ID'si" CancelDate="2015-12-15T08:59:25.5349301+02:00"/> </CancelTicket> </s:Body> </s:Envelope> </pre>
Soap Envelope (Result)	<pre> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss- wssecurity-utility-1.0.xsd"> <s:Header> <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> <u:Timestamp u:Id="_0"> <u:Created>2015-12-15T07:01:05.995Z</u:Created> <u:Expires>2015-12-15T07:06:05.995Z</u:Expires> </u:Timestamp> </o:Security> </s:Header> <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <CancelTicketResponse xmlns="http://tempuri.org/"> <CancelTicketResult IsSucceeded="false" Message="" Value="false"/> </CancelTicketResponse> </s:Body> </s:Envelope> </pre>

2. Ek Bilgiler

2.1. Basic Ticket Integration Web Servisi

SSL bağlantısı konusunda problem yaşanabilecek durumlar için oluşturulmuş SSL gerektirmeyen http üzerinden çalışabilen web servis versiyonudur.

BasicTicketIntegration Web servisine aşağıdaki adreslerden erişilebilir:

Canlı Sistem: <http://efatura.uyumsoft.com.tr/services/BasicTicketIntegration>

Test Sistemi: <http://efatura-test.uyumsoft.com.tr/services/BasicTicketIntegration>

Bu servis TicketIntegration servisinde bulunan tüm metotları içerir. TicketIntegration servisinden tek farkı metotların tümünde UserInformation tipindeki kullanıcı bilgilerini(credentials) ilk parametre olarak alır.

Örnek:

```

var client = CreateBasicTicketIntegrationClient();
var userinfo = new UyumBasicTicketIntegration.UserInformation();
userinfo.Username = txtUserName.Text;
userinfo.Password = txtPassword.Text;
var response = client.GetTicket(userinfo,txtBiletId.Text);

```