



e-Döviz Alım Satım Web Servis ve Entegrasyon Kılavuzu

09.11.2021

V1.1.0

1	Giriş	1
1.1	Kapsam	1
1.2	Tanımlar	1
1.3	e-Döviz Alım Satım Müşteri Web Servisleri	1
2	Web Servis Metotları	2
2.1	CancelDraft	2
2.2	GetForeignExchange	2
2.3	GetForeignExchangeData.....	2
2.4	GetHtmlView.....	2
2.5	GetPdfView	2
2.6	GetSystemDate	3
2.7	GetSystemDateWithFormat.....	3
2.8	QueryForeignExchangeList.....	3
2.9	QueryForeignExchangeStatus	3
2.10	QueryForeignExchangeStatusWithLogs.....	4
2.11	SaveAsDraft.....	4
2.12	SendDraft	4
2.13	SendForeignExchange	4
3	Ortak Nesneler	5
3.1	DateResponse	5
3.2	DocumentMailingAttachmentInfo.....	5
3.3	DocumentMailingEntry	5
3.4	DocumentNotificationInfo	6
3.5	DocumentSmsEntry	6
3.6	FlagResponse	6
3.7	ForeignExchange	7
3.8	ForeignExchangeType	7
3.9	ForeignExchangeCustomerType	8
3.10	ForeignExchangeData	8
3.11	ForeignExchangeDataResponse.....	8
3.12	ForeignExchangeIdentity	9
3.13	ForeignExchangeIdentityResponse.....	9
3.14	ForeignExchangeInfo.....	9

3.15	ForeignExchangeInfoResponse	10
3.16	ForeignExchangeStatus	10
3.17	ForeignExchangeStatusInfo	10
3.18	ForeignExchangeStatusWithLogInfo	11
3.19	HtmlViewResult.....	11
3.20	LogRecordItem	11
3.21	PagedForeignExchangeFilterContext	12
3.22	PagedResponseOfForeignExchange.....	13
3.23	ResponseOfHtmlViewResult	13
3.24	ResponseOfListOfForeignExchangeStatusInfo	13
3.25	ResponseOfListOfForeignExchangeStatusWithLogInfo	13
3.26	ResponseOfPagedResponseOfForeignExchange	14
3.27	StringResponse	14

Doküman Durum Sayfası

Doküman Başlığı	e-Döviz Alım Satım Web Servis ve Entegrasyon Kılavuzu
Doküman No	
Versiyon No	1.1.0
Doküman Durumu	taslak / iç onay / şartlı onay / <u>onay</u>

Doküman Versiyon Geçmişi

No	Tarih	Değişiklik	Değişiklik Sebebi	Değiştiren
1.0	08.11.2021	Oluşturma	Doküman oluşturuldu.	
1.1	09.11.2021	Gözden geçirme	Doküman genelinde major düzenlemeler yapıldı ve onaylandı.	

1 Giriş

1.1 Kapsam

Bu doküman, e-dönüşüm yazılımının, e-Döviz Alım Satım ürününün web servisinde bulunan nesneler, metotlar ve kavramların detaylı açıklamalarını kapsamaktadır.

1.2 Tanımlar

Dokümanda geçen bazı tanımlar açıklamaları ile aşağıdaki gibidir;

Kısaltma	Açıklama
VKN	Vergi Kimlik Numarası
TCKN	TC Kimlik Numarası
GİB	Gelir İdaresi Başkanlığı
Döviz Alım Satım	Döviz alım ve satım süreçlerinde yapılan işlem detaylarının tutulduğu belgedir.
e-Döviz Alım Satım	Döviz Alım Satım belgesinin elektronik ortamda düzenlenmiş halidir. Kağıt Döviz Alım Satım belgesi ile aynı hukuki değere sahiptir.
e-Döviz Alım Satım	Elektronik Döviz Alım Satım

1.3 e-Döviz Alım Satım Müşteri Web Servisleri

e-Döviz Alım Satım sistemine e-dönüşüm aracılığı ile bağlanarak işlem yapmaya yarayan web servis uygulaması, müşteri ortamından gelen verileri alarak e-dönüşüm Engine'ine işlenmek üzere teslim eden ve yine müşteri sorgularını yaparak gerekli değerleri dönen bir ara platformdur.

Web servise aşağıdaki adreslerden erişilebilmektedir:

Canlı Servis Erişim Linkleri: Canlı sistem entegrasyonlarının tamamlanmasının ardından canlı sistem linkleri paylaşılacaktır.

Test Servis Erişim Linkleri:

<https://efatura-test.uyumsoft.com.tr/Services/ForeignExchangeIntegration>

<http://efatura-test.uyumsoft.com.tr/Services/BasicForeignExchangeIntegration>

Kullanıcı Adı: Uyumsoft

Şifre: Uyumsoft

Test Portal Linki: <http://portal-test.uyumsoft.com.tr>

2 Web Servis Metotları

2.1 CancelDraft

Taslak durumundaki bir ya da daha fazla e-Döviz Alım Satım belgesinin iptal durumuna getirilebilmesi için kullanılan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	FlagResponse CancelDraft(string[] documentIds)
Parameters	documentIds: e-Döviz Alım Satım tekil doküman Id'sidir.
Return Value	FlagResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.2 GetForeignExchange

UBL-TR formatındaki tekil e-Döviz Alım Satım id'si kullanılarak gönderilen e-Döviz Alım Satım'ı döndüren metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ForeignExchangeInfoResponse GetForeignExchange(string documentId)
Parameters	documentId: e-Döviz Alım Satım tekil doküman Id'sidir.
Return Value	ForeignExchangeInfoResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.3 GetForeignExchangeData

Verilmiş olan kriterlere uygun olan e-Döviz Alım Satım'ın byte[] data halinde alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ForeignExchangeDataResponse GetForeignExchangeData(string documentId)
Parameters	documentIds: e-Döviz Alım Satım tekil doküman Id'sidir.
Return Value	ForeignExchangeDataResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.4 GetHtmlView

Parametre olarak geçilen e-Döviz Alım Satım'ın HTML görüntüsünü döndüren metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ResponseOfHtmlViewResult GetHtmlView(string documentId)
Parameters	documentId: e-Döviz Alım Satım tekil doküman Id'sidir.
Return Value	ResponseOfHtmlViewResult tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.5 GetPdfView

Parametre olarak geçilen e-Döviz Alım Satım'ın PDF görüntüsünü döndüren metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ForeignExchangeDataResponse GetPdfView (string documentId)
Parameters	documentId: e-Döviz Alım Satım tekil doküman Id'sidir.
ReturnValue	ForeignExchangeDataResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.6 GetSystemDate

Sistem saat ve tarihinin döndürülmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	DateResponse GetSystemDate()
Parameters	Parametre almamaktadır.
ReturnValue	DateResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.

2.7 GetSystemDateWithFormat

Sistem saat ve tarihini belirtilen formatta alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	StringResponse GetSystemDateWithFormat(string format)
Parameters	format: Sistem tarihinin alınması istenen format bilgisinin tutulduğu nesnedir.
Return Value	StringResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.8 QueryForeignExchangeList

Parametre olarak aldığı kriterlere uygun e-Döviz Alım Satım'ların liste formatında alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ResponseOfPagedResponseOfForeignExchange QueryForeignExchangeList (PagedForeignExchangeFilterContext context)
Parameters	context: PagedForeignExchangeFilterContext tipinde parametre almaktadır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	ResponseOfPagedResponseOfForeignExchange tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.9 QueryForeignExchangeStatus

Parametre olarak aldığı bir ya da daha fazla e-Döviz Alım Satım'ın durumlarının döndürülmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ResponseOfListOfForeignExchangeStatusInfo QueryForeignExchangeStatus (string[] documentIds)
Parameters	documentIds: e-Döviz Alım Satım tekil doküman Id'sidir.
Return Value	ResponseOfListOfForeignExchangeStatusInfo türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.10 QueryForeignExchangeStatusWithLogs

Parametre olarak geçilen bir ya da daha fazla giden e-Döviz Alım Satım ve bunlara ait log kayıtlarının döndürülmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>ResponseOfListOfForeignExchangeStatusWithLogInfo QueryForeignExchangeStatusWithLogs(string[] documentIds)</code>
Parameters	documentIds: e-Döviz Alım Satım tekil doküman Id'sidir.
Return Value	ResponseOfListOfForeignExchangeStatusWithLogInfo türünde değer dönmektedir. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.

2.11 SaveAsDraft

e-Döviz Alım Satım'ın taslak durumunda sisteme kaydedilmesini sağlayan metottur. Taslak durumundaki e-Döviz Alım Satım'larda dilendiği şekilde değişiklik yapılabilir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>ForeignExchangeIdentityResponse SaveAsDraft(ForeignExchangeInfo[] Exchanges)</code>
Parameters	Exchanges: ForeignExchangeInfo türünde değer almaktadır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	ForeignExchangeIdentityResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.

2.12 SendDraft

Taslak durumundaki bir ya da daha fazla e-Döviz Alım Satım'ın, imzalanmak üzere kuyruğa alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>FlagResponse SendDraft(string[] documentIds)</code>
Parameters	documentIds: e-Döviz Alım Satım tekil doküman Id'sidir.
Return Value	FlagResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.13 SendForeignExchange

Bu metod e-Döviz Alım Satım'ların ilk aşamada kuyruğa alınmasını, mümkün olan en kısa sürede sistem tarafından işlenmesini ve ardından GİB sisteme raporlanmak amacıyla gerekli işlemlerin devam ettirilmesini sağlar. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>ForeignExchangeIdentityResponse SendForeignExchange(ForeignExchangeInfo[] exchanges)</code>
Parameters	exchanges: ForeignExchangeInfo türünde değer almaktadır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	ForeignExchangeIdentityResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

3 Ortak Nesneler

3.1 DateResponse

Sistem tarihinin döndürülmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	System.DateTime	Sistem tarihinin tutulduğu alandır.
isSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		GetSystemDate

3.2 DocumentMailingAttachmentInfo

e-Döviz Alım Satım mailine e-Döviz Alım Satım belgesinin hangi formatlarda ekleneceği ve e-Döviz Alım Satım'a ait eklerin maile eklenip eklenmeyeceği bilgisinin tutulduğu nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
xml	bool	e-Döviz Alım Satım XML formatı gönderilecekse 'true' aksi durumda 'false' değeri geçilmelidir.
pdf	bool	e-Döviz Alım Satım PDF formatı gönderilecekse 'true' aksi durumda 'false' değeri geçilmelidir.
html	bool	e-Döviz Alım Satım HTML formatı gönderilecekse 'true' aksi durumda 'false' değeri geçilmelidir.
additionalDocuments	bool	Maile e-Döviz Alım Satım'a ait ek belgelerin eklenip eklenemeyeceğini belirtir. Mail ek belge ile gönderilecekse 'true' aksi durumda 'false' değeri geçilmelidir.
Kullanıldığı Kısımlar		DocumentMailingEntry

3.3 DocumentMailingEntry

e-Döviz Alım Satım'ın e-mail gönderim bilgileri bu nesne ile alınır. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
subject	string	Mailin konu bilgisi bu alanda tutulur.
attachment	DocumentMailingAttachmentInfo	e-Döviz Alım Satım'ın hangi formatlarda mail olarak gönderileceği bilgisinin tutulduğu nesnedir.
enableNotification	bool	Mail gönderimi yapılıp yapılmayacağı bilgisi bu alanda tutulur.
to	string	Mail gönderiminin hangi mail adresine yapılacağı bilgisi bu alan ile tutulur.
bodyXsltIdentifier	string	Mailin gönderilmesi için kullanılacak mail template'inin sistemimizdeki tekil Identifier'ını ifade eder. Boş olduğu durumda müşterinin default mail template'i, müşterinin default mail

emailAccountIdentifier

string

template'inin olmaması durumunda sistem default template'i kullanılacaktır.

Mailin gönderilmesi için kullanılacak mail hesabının sistemimizdeki tekil Identifier'ını ifade eder. Boş olduğu durumda müşterinin default mail hesabı, müşterinin default mail hesabı boş olduğunda ise sistem default mail hesabı kullanılacaktır.

Kullanıldığı Kısımlar

[DocumentNotificationInfo](#)

3.4 DocumentNotificationInfo

e-Döviz Alım Satım'ın mail ve mesaj gönderim bilgilerini içeren nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
mailing	DocumentMailingEntry[]	Mail gönderimi ile alakalı bilgiler bu alanda tutulur.
messaging	DocumentSmsEntry[]	SMS gönderimi ile ilgili bilgiler bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		ForeignExchangeInfo

3.5 DocumentSmsEntry

e-Döviz Alım Satım'ın SMS gönderim bilgilerini içeren nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
to	string	SMS gönderiminin hangi numaraya yapılacağı bilgisi bu alan ile tutulur.
bodyXsltIdentifier	string	SMS'in gönderilmesi için kullanılacak Xslt template'inin sistemimizdeki tekil Identifier'ını ifade eder. Boşsa müşterinin default SMS template'i, müşterinin default SMS template'i boşsa da sistem default template'i kullanılacaktır.
subject	string	SMS konu bilgisi bu alanda tutulur.
smsAccountIdentifier	string	SMS gönderilmesi için kullanılacak numaranın sistemimizdeki tekil Identifier bilgisini ifade eder.
Kullanıldığı Kısımlar		DocumentNotificationInfo

3.6 FlagResponse

Sadece doğru/yanlış şeklinde sonuç döndüren servis metodlarında return değeri olarak kullanılan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	bool	İşlemin sonucunu döndüren alandır. "true" işlemin sonucunun başarılı "false" başarısız olduğu anlamına gelir.

isSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		CancelDraft , SendDraft

3.7 ForeignExchange

e-Döviz Alım Satım'ın meta datasını içeren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
documentId	string	e-Döviz Alım Satım'ın tekil doküman id'si bu alanda tutulur. ETTN alanına denk gelmektedir.
foreignExchangeNumber	string	Göndericinin kendi sisteminde sadece bir sefer kullanılabileceği 16 haneli e-Döviz Alım Satım numarasıdır.
issueDate	System.Nullable<System.DateTime>	e-Döviz Alım Satım'ın oluşturulma tarihi bu alanda tutulur.
status	int	e- Döviz Alım Satım'ın durum kodu bu alanda tutulur.
statusEnum	ForeignExchangeStatus	e- Döviz Alım Satım'ın durumu bu alan ile tutulur.
type	int	e-Döviz Alım Satım belgesinin türü kodunu tutar.
typeEnum	ForeignExchangeType	e-Döviz Alım Satım belgesinin türünü belirtir.
customerType	int	e-Döviz Alım Satım belgesinin alıcı türünün kod bilgisini belirtir.
customerTypeEnum	ForeignExchangeCustomerType	e-Döviz Alım Satım belgesinin alıcısının türünü belirtir.
targetTitle	string	Alıcının unvan / isim, soyisim bilgisi bu alan ile tutulur.
targetVknTckn	string	Alıcının 10 ya da 11 haneli vergi kimlik numarasının tutulduğu alandır.
payableAmount	decimal	Ödenecek tutarın tutulduğu alandır.
taxTotalAmount	decimal	Toplam vergi tutarı bu alanda tutulur.
localDocumentId	string	Göndericinin kendi muhasebe/ERP sistemindeki tanımlayıcı Id'sidir.
isArchived	bool	Arşiv durum bilgisi bu alanda tutulur. e-Döviz Alım Satım arşivlenmiş ise "true", aksi durumda "false" değerini alır.
targetCustomerCountry	string	Alıcının ülke bilgisini tutar.
targetCustomerCity	string	Alıcının şehir bilgisini tutar.
Kullanıldığı Kısımlar		PagedResponseOfForeignExchange

3.8 ForeignExchangeType

e-Döviz Alım Satım belgesinin türünü belirten nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Enum Adı	Enum Açıklaması	Kod Değeri
BuyindDocument	e-Döviz Alım Belgesini belirtir.	0
SellingDocument	e-Döviz Satım Belgesini belirtir.	1
Kullanıldığı Kısımlar		ForeignExchange

3.9 ForeignExchangeCustomerType

e-Döviz Alım Satım belgesinin alıcısının müşteri türünü belirten nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Enum Adı	Enum Açıklaması	Kod Değeri
Bank	Alıcı türü bankadır.	0
Person	Alıcı türü gerçek kişidir.	1
Company	Alıcı türü tüzel kişidir.	2
AuthorizedInstitution	Alıcı türü yetkili müessesedir.	3
Kullanıldığı Kısımlar		ForeignExchange

3.10 ForeignExchangeData

e-Döviz Alım Satım verisinin byte formatını içeren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
fileData	byte[]	e-Döviz Alım Satım dosyasının içindeki veriler bu alan ile tutulmaktadır.
documentId	string	e-Döviz Alım Satım tekil id'sidir, ETTN alanına denk gelmektedir.
foreignExchangeNumber	string	Göndericinin kendi sisteminde sadece bir sefer kullanılabileceği 16 haneli e-Döviz Alım Satım numarasıdır.
Kullanıldığı Kısımlar		ForeignExchangeDataResponse

3.11 ForeignExchangeDataResponse

e-Döviz Alım Satım'ın byte formatındaki verisini içeren ForeignExchangeData nesnesini döndürür, içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	ForeignExchangeData	e-Döviz Alım Satım'ın byte formatındaki verisini içeren nesnedir.
isSucceded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		GetForeignExchangeData , GetPdfView

3.12 ForeignExchangeIdentity

Servise gönderilen bir e-Döviz Alım Satım'ın e-Döviz Alım Satım numarasını ve doküman tekil id'sini içeren nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
documentId	string	e-Döviz Alım Satım'ın tekil doküman id'si bu alanda tutulmaktadır.
foreignExchangeNumber	string	Göndericinin kendi sisteminde sadece bir sefer kullanılabileceği 16 haneli e-Döviz Alım Satım numarasıdır.
Kullanıldığı Kısımlar		ForeignExchangeIdentityResponse

3.13 ForeignExchangeIdentityResponse

Oluşturulan e-Döviz Alım Satım bilgilerinin döndürülmesini sağlayan nesnedir. ForeignExchangeIdentity tipinde parametre alır, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	list< ForeignExchangeIdentity >	ForeignExchangeIdentity tipinde değer alır.
isSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		SaveAsDraft , SendForeignExchange

3.14 ForeignExchangeInfo

Sistemden giden e-Döviz Alım Satım'a ait tüm bilgileri içeren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
localDocumentId	string	String formatında gönderilecek olan e-Döviz Alım Satım'ın müşteri ortamındaki tekilliğini sağlayan doküman Id'sidir. Müşteriler kendi ortamları ile daha rahat entegre olabilmek ya da e-Döviz Alım Satım'ı gönderdikleri mükellefler ile daha rahat anlaşabilmek adına e-Döviz Alım Satım'ın kendi ortamlarındaki muhasebe doküman no, e-Döviz Alım Satım no gibi bir alanı bu parametre ile gönderebilirler.
notification	DocumentNotificationInfo	e-Döviz Alım Satımın mail ya da SMS ile gönderimine ait bildirimler bu alanda belirtilir.
foreignExchange	CreditNoteType	Ubl-Tr formatında e-Döviz Alım Satım verisini belirtir. Nesne içeriğine https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Doviz-Alim-Satim-Belgesi-Teknik-Kilavuzu-V1-0.pdf altından erişebilirsiniz.
Kullanıldığı Kısımlar		ForeignExchangeInfoResponse , SaveAsDraft , SendForeignExchange

3.15 ForeignExchangeInfoResponse

Gönderilen e-Döviz Alım Satım'ların döndürülmesini sağlayan nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	ForeignExchangeInfo	ForeignExchangeInfo tipinde değer alır.
isSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar	GetForeignExchange	

3.16 ForeignExchangeStatus

e-Döviz Alım Satım durumlarını içeren enumdur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Enum Adı	Enum Açıklaması	Kod Değeri
Draft	e-Döviz Alım Satım taslak durumunda	0
Canceled	e-Döviz Alım Satım iptal durumunda	10
Queued	e-Döviz Alım Satım imzalanmak için kuyrukta durumunda	100
Processing	e-Döviz Alım Satım işleniyor durumunda	200
SentToGib	e-Döviz Alım Satım Gib'e gönderildi durumunda	300
Approved	e-Döviz Alım Satım onaylandı durumunda	1000
Error	e-Döviz Alım Satım hata durumunda	2000
Kullanıldığı Kısımlar	ForeignExchange , ForeignExchangeStatusInfo , ForeignExchangeStatusWithLogInfo	

3.17 ForeignExchangeStatusInfo

e-Döviz Alım Satım'ın durumunu ve durumuna uygun şekilde durum kodunu içeren nesnedir, alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
documentId	string	e-Döviz Alım Satım'ın tekil doküman id'si bu alanda tutulur. ETTN alanına denk gelmektedir.
foreignExchangeNumber	string	Mükelleflerin kendi sistemleri ile entegre etmek istedikleri e-Döviz Alım Satım numarası bu alanda tutulur.
status	ForeignExchangeStatus	e-Döviz Alım Satım'ın durumunu döndüren enumdur.
statusCode	int	e-Döviz Alım Satım'ın durum kodunu içeren alandır.
localDocumentId	string	e-Döviz Alım Satım göndericisinin kendi muhasebe/ERP sistemindeki tanımlayıcı Id'sidir.
Kullanıldığı Kısımlar	ResponseOfListOfForeignExchangeStatusInfo	

3.18 ForeignExchangeStatusWithLogInfo

e-Döviz Alım Satım durumlarını log kayıtları ile birlikte döndüren nesnedir, alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
logs	list< LogRecordItem >	e-Döviz Alım Satım'a ait log detayını içeren LogRecordItem türündeki nesnelerin listelenerek alınmasını sağlayan nesnedir.
documentId	string	e-Döviz Alım Satım'a ait sistemde tutulan tekil id'dir. ETTN'e karşılık gelir.
foreignExchangeNumber	string	Göndericinin kendi sisteminde sadece bir sefer kullanılabileceği 16 haneli e-Döviz Alım Satım numarasıdır.
status	ForeignExchangeStatus	e-Döviz Alım Satım durumunun döndürülmesini sağlayan enumdur.
statusCode	int	e-Döviz Alım Satım'a ait durum kodunun tutulduğu alandır.
localDocumentId	string	Göndericinin kendi muhasebe / ERP sistemindeki tanımlayıcı Id'sidir.
Kullanıldığı Kısımlar		ResponseOfListOfForeignExchangeStatusWithLogInfo

3.19 HtmlViewResult

Parametre olarak geçilen e-Döviz Alım Satım'ın HTML bilgisini döndüren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
html	string	e-Döviz Alım Satım'ın HTML görüntüsü bu alan ile tutulur.
isUsingDefaultXsltField	bool	e-Döviz Alım Satım'ın XML'inin HTML'e, sistemdeki varsayılan XSLT ile mi yoksa gönderici için özel olarak düzenlenmiş olan XSLT ile mi dönüştürüldüğü bilgisini içerir.
Kullanıldığı Kısımlar		ResponseOfHtmlViewResult

3.20 LogRecordItem

e-Döviz Alım Satım'a ait log detaylarını içeren nesnedir, alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
creator	string	İşlem yapan kullanıcı bilgisi bu alanda tutulur.
createDateUtc	System.DateTime	Logun oluşma tarihi bu alanda, UTC formatında tutulur.
remoteIpAddress	string	Uzaktan erişimlerde, entegrasyonlarda oluşan logların Ip adresleri bu alanda tutulur.
localIpAddress	string	Local'de oluşan logların Ip adresleri bu alanda tutulur.
machineName	string	Logun oluştuğu makine adı bu alanda tutulur.
type	byte	Log türü bu alanda tutulur.

message

string

Logun içeriği bu alan ile tutulur.

Kullanıldığı kısımlar

[ForeignExchangeStatusWithLogInfo](#)

3.21 PagedForeignExchangeFilterContext

Filtreleme kriterlerini içeren nesnedir, alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
documentId	string	e-Döviz Alım Satım'ın tekil doküman id'sine göre filtrelendiğini sağlayan alandır. ETTN alanına denk gelmektedir.
foreignExchangeNumber	string	16 haneli e-Döviz Alım Satım numarasına göre filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
targetTitle	string	Alicının isim, soyisim / unvan bilgisine göre filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
targetVknTckn	string	Alicının 10 ya da 11 haneli vergi kimlik numarasına göre filtrelendiğini sağlayan alandır.
creationStartDate	System.Nullable<System.DateTime>	e-Döviz Alım Satım'ın oluşturulma tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş e-Döviz Alım Satım'ların filtrelendiğini sağlayan alandır.
creationEndDate	System.Nullable<System.DateTime>	e-Döviz Alım Satım'ın oluşturulma tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş e-Döviz Alım Satım'ların filtrelendiğini sağlayan alandır.
issueStartDate	System.Nullable<System.DateTime>	e-Döviz Alım Satım'ın tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş e-Döviz Alım Satım'ların filtrelendiğini sağlayan alandır.
issueEndDate	System.Nullable<System.DateTime>	e-Döviz Alım Satım'ın tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş e-Döviz Alım Satım'ların filtrelendiğini sağlayan alandır.
statuses	list<int>	Belirtilen durumlara göre filtrelendiğini yapılmasını sağlayan alandır.
statusesNot	list<int>	Belirtilen durumlar dışındaki durumlara göre filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
idList	list<string>	Birden fazla e-Döviz Alım Satım id'sinin geçilebildiği alandır. Belirtilen değerlere göre filtreleme yapılır.
isArchived	System.Nullable<bool>	e-Döviz Alım Satım'ın arşivlenme durumuna göre filtrelendiğini sağlayan alandır.
sortedColumn	string	Kolonlara göre sıralanmasını sağlayan alandır.
ascending	bool	Kolonların artan ya da azalan sıraya göre dizilmesini sağlayan alandır.
pageIndex	int	Metot çağrıldığında hangi sayfadaki e-Döviz Alım Satım'ın getirilmesi gerektiğini tutan alandır. Index 0 ilk sayfadır.
pageSize	int	Her bir sayfada kaç adet e-Döviz Alım Satım olacağını belirten alandır.
Kullanıldığı Kısımlar		QueryForeignExchangeList

3.22 PagedResponseOfForeignExchange

e-Döviz Alım Satım'a ait detay bilgilerinin sayfalanarak alınmasını sağlayan nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
items	list< ForeignExchange >	e-Döviz Alım Satım'a ait detayları içeren nesnedir.
pageIndex	int	Metot çağrıldığında hangi sayfadaki e-Döviz Alım Satımların getirilmesi gerektiğini tutan alandır. Index 0 ilk sayfadır.
pageSize	int	Her bir sayfada kaç e-Döviz Alım Satım olacağını belirten alandır.
totalCount	int	Toplam kayıt sayısının tutulduğu alandır.
totalPages	int	Toplam sayfa sayısının tutulduğu alandır.
Kullanıldığı Kısımlar		ResponseOfPagedResponseOfForeignExchange

3.23 ResponseOfHtmlViewResult

e-Döviz Alım Satım'ın HTML görüntüsünü döndüren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	HtmlViewResult	e-Döviz Alım Satım'ın dönüştürülmüş HTML görüntüsü bu nesne yardımı ile tutulur.
isSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		GetHtmlView

3.24 ResponseOfListOfForeignExchangeStatusInfo

e-Döviz Alım Satım'ın durumunun döndürülmesini sağlayan nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	list< ForeignExchangeStatusInfo >	e-Döviz Alım Satım'ın durumunu içeren nesnedir.
isSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		QueryForeignExchangeStatus

3.25 ResponseOfListOfForeignExchangeStatusWithLogInfo

e-Döviz Alım Satım durumu ve loglarının liste formatında gösterilmesini sağlayan nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	list< ForeignExchangeStatusWithLogInfo >	ForeignExchangeStatusWithLogInfo tipinde değer döndürmektedir.
isSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		QueryForeignExchangeStatusWithLogs

3.26 ResponseOfPagedResponseOfForeignExchange

e-Döviz Alım Satım listesinin sayfanarak döndürülmesini sağlayan nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	PagedResponseOfForeignExchange	PagedResponseOfForeignExchange tipinde değer döndürmektedir.
isSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		QueryForeignExchangeList , PagedResponseOfForeignExchange

3.27 StringResponse

Metotta belirtilen formata uygun olarak sistem saat ve tarihini döndüren nesnedir.

Property Adı	Type	Açıklama
value	string	Sistem saat ve tarihini içeren nesnedir.
isSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		GetSystemDateWithFormat