



e-Irsaliye®
Web Servis ve
Entegrasyon Kılavuzu

24.09.2018

V1.4

1	Giriş	1
1.1	Kapsam	1
1.2	Tanımlar	1
2	Genel Açıklamalar	2
2.1	Kavramlar	2
2.2	GİB e-İrsaliye Sistemi.....	2
3	UYUMSOFT e-İrsaliye Sistemi.....	3
3.1	e-İrsaliye Yapısı.....	3
3.1.1	İrsaliye Yanıtları	3
3.2	e-İrsaliye Müşteri Web Servisleri	3
4	Web Servis Metotları	3
4.1	CancelDraft	4
4.2	ChangeDespatchArchiveStatus	4
4.3	CloneDespatches.....	4
4.4	CompressedSaveAsDraft.....	4
4.5	CompressedSendDespatch	4
4.6	GetEDespatchUsers.....	5
4.7	GetInboxDespatch.....	5
4.8	GetInboxDespatches	5
4.9	GetInboxDespatchesData	5
4.10	GetInboxDespatchList	5
4.11	GetInboxDespatchPdf	6
4.12	GetInboxDespatchStatusWithLogs	6
4.13	GetInboxDespatchView.....	6
4.14	GetOutboxDespatch.....	6
4.15	GetOutboxDespatches	6
4.16	GetOutboxDespatchesData	7
4.17	GetOutboxDespatchList	7
4.18	GetOutboxDespatchPdf	7
4.19	GetOutboxDespatchStatusWithLogs	7
4.20	GetOutboxDespatchView.....	8
4.21	GetUserAliases	8
4.22	GetSystemDate	8

4.23	IsEDespatchUser	8
4.24	QueryInboxDespatchStatus	8
4.25	QueryOutboxDespatchStatus	9
4.26	QueryReceiptAdviceStatus.....	9
4.27	RetrySendDespatches	9
4.28	SaveAsDraft.....	9
4.29	SendDespatch	9
4.30	SendReceiptAdvice.....	10
4.31	SendDraft	10
4.32	SetDespatchesTaken	10
4.33	SetDespatchReceiptAdvicesTaken	10
5	Ortak Nesneler	11
5.1	BinaryRequestData	11
5.2	ClonedDespatchInfo.....	11
5.3	ClonedDespatchServiceResponse	11
5.4	CustomerInfo	11
5.5	DateResponse	11
5.6	DespatchData.....	12
5.7	DespatchesDataResponse.....	12
5.8	DespatchesResponse	12
5.9	DespatchIdentitiesResponse.....	12
5.10	DespatchIdentity.....	13
5.11	DespatchInfo	13
5.12	DespatchLogItem	13
5.13	DespatchProfileType.....	13
5.14	DespatchResponse.....	13
5.15	DespatchStatus	14
5.16	DespatchStatusInfo	14
5.17	DespatchStatusResponse.....	14
5.18	DespatchStatusWithLogInfo	14
5.19	DespatchStatusWithLogResponse	15
5.20	DespatchTypeEnum	15
5.21	DespatchViewResponse.....	15

5.22	FlagResponse	15
5.23	InboxDespatchListItem	16
5.24	InboxDespatchListItemLine.....	17
5.25	InboxDespatchListQueryModel	17
5.26	InboxDespatchListResponse	18
5.27	InboxDespatchQueryModel	18
5.28	MailAttachmentInformation.....	18
5.29	MailingInformation	19
5.30	NotificationInformation	19
5.31	OutboxDespatchListItem	19
5.32	OutboxDespatchListItemLine	20
5.33	OutboxDespatchListQueryModel	21
5.34	OutboxDespatchListResponse	21
5.35	OutboxDespatchQueryModel	22
5.36	PagedQueryContext.....	22
5.37	PagedResponseOfDespatchData	23
5.38	PagedResponseOfDespatchInfo.....	23
5.39	PagedResponseOfInboxDespatchListItem	23
5.40	PagedResponseOfOutboxDespatchListItem	23
5.41	PagedResponseOfSystemUser	24
5.42	ReceiptAdviceInfo	24
5.43	ReceiptAdviceLineInfo	24
5.44	ReceiptAdviceStatus	24
5.45	ReceiptAdviceStatusInfo	25
5.46	ReceiptAdviceStatusResponse	25
5.47	Response	25
5.48	SmsMessageInformation	25
5.49	SystemUser	26
5.50	SystemUserAlias.....	26
5.51	SystemUserDefinition	26
5.52	SystemUsersResponse	26
5.53	SystemUserWithAlias.....	27
5.54	UserAliassesResponse.....	27

5.55	VerificationResult.....	27
5.56	ViewResult	27

Doküman Durum Sayfası

Doküman Başlığı	e-irsaliye Web Servis ve Entegrasyon Kılavuzu
Doküman No	
Versiyon No	1.4
Doküman Durumu	<u>taslak</u> / iç onay / şartlı onay / onay

Doküman Versiyon Geçmişi

No	Tarih	Değişiklik	Değişiklik Sebebi	Değiştiren
1.0	08.12.2017	-	Doküman oluşturuldu.	Gözde Öcal
1.1	20.12.2017	Revize	İrsaliye yanıtı ile ilgili açıklamalar silindi. 5.15, 5.17, 5.24, 5.32 nesneleri düzenlendi. 51.8, 5.25, 5.33 nesneleri yeni eklendi.	Gözde Öcal
1.2	06.06.2018	Revize	4.2, 4.10, 4.11, 4.12, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.29 metotları eklendi. 5.12, 5.15, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.41, 5.42, 5.44, 5.45 nesneleri eklendi.	Gözde Öcal
1.3	25.06.2018	Revize	5.17 nesnesi güncellendi.	Gözde Öcal
1.4	24.09.3028	Revize	4.6, 4.21, 4.23, 4.33 metotları yeni eklendi. 4.15, 4.16, 4.30 metotlarının içerikleri düzenlendi. 5.20, 5.30, 5.36, 5.41, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54 nesneleri yeni eklendi. 5.11, 5.13, 5.18, 5.23, 5.25, 5.27, 5.31, 5.33, 5.35, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45 nesne içeriklerinde ekleme ve düzenlemeler yapıldı. Canlı sistem web servis adresi eklendi.	Gözde Öcal

1 Giriş

1.1 Kapsam

Bu doküman, Uyumsoft e-irsaliye ürününün web servisinde bulunan nesneler, metotlar ve kavramların detaylı açıklamalarını kapsamaktadır.

1.2 Tanımlar

Kısaltma	Açıklama
VKN	Vergi Kimlik Numarası
TCKN	TC Kimlik Numarası
GİB	Gelir İdaresi Başkanlığı
UBL	Universal Bussiness Language

2 Genel Açıklamalar

2.1 Kavramlar

UBL-TR: GİB tarafından benimsenmiş UBL formatının Türkiye'ye uyarlanmış versiyonudur. Bu dil içerisinde işletmelerin birbiri ile ortak dilde anlaşabilmeleri amacıyla çeşitli alanlar oluşturulmuştur. İş hayatındaki birçok belge bu formata uygun olarak düzenlenebilmektedir.

UBL-TR İRSALİYE: e-İrsaliye için belirlenmiş UBL-TR formatıdır. GİB firmalar arasındaki belge akışını XML belge türünde yürütmektedir.

StandartDocumentBusinessHeader: İşletmelerin birbirleri arasındaki belge alışverişini yönetebilmek amacıyla belirlenmiş bir standarttır. GİB sisteminde zarf olarak anılmaktadır.

e-İrsaliye: UBL-TR standartlarında hazırlanmış irsaliye formatıdır. E-İrsaliye sisteminin merkezi GİB sistemidir. GİB e-irsaliye sisteminde aracılık görevini yürütmektedir. E-İrsaliye sistemine dahil olan firmalar birbirlerine e-İrsaliye gönderdiklerinde GİB sistemi aracılığıyla tarafların sistemine iletilmektedir.

Zarf: GİB UBL-TR İrsaliye Standardındaki XML irsaliye dosyasının/dosyalarının StandartDocumentBusinessHeader standardına göre hazırlanmış XML dosyasıdır.

2.2 GİB e-İrsaliye Sistemi

GİB, zarflar içerisine konularak zip formatında sıkıştırılması ile oluşturulan belgelerin kendisine entegrasyon yapan sistemler arasında dağıtılmasını sağlamaktadır.

GİB'e gönderilen zarflar ulaştıktan sonra zarf ana bilgilerinde yer alan posta kutusu (alias) bilgisi GİB tarafından kontrol edilir ve alıcı posta kutusunun bulunduğu sisteme gönderir. Alıcı bu zarfı aldıktan sonra bu zarf içerisindeki irsaliyelerde bir hata durumu varsa hata olduğuna dair; hata yoksa zarfın başarıyla işlendiğine dair bir zarf oluşturur ve bu zarfı GİB'e gönderir. GİB'e gelen bu zarf göndericiye iletilir. Böylece taraflar arasındaki belge gönderim süreci tamamlanmış olur.

3 UYUMSOFT e-irsaliye Sistemi

3.1 e-irsaliye Yapısı

Uyumsoft sistemlerinde irsaliye oluştururken her bir irsaliyeyi 1 zarfa koyarak göndermektedir. Birden fazla irsaliyeyi tek zarf içerisinde göndermez. Bu sayede her zarfın durumunun irsaliye üzerinden takip edilebilirliği sağlanmış olur.

Uyumsoft sistemine yapılan entegrasyonlarda yazılım geliştiriciler irsaliye durumlarını kontrol eder ve buna göre aksiyon alırlar. Uyumsoft sistemi belirli zarf durumlarına istinaden irsaliyelerin durumlarını değiştirmektedir. Bu sayede birçok teknik durum kodunu yönetmek yerine irsaliye durumundaki temel kontrol yapılarak sistemin yürütülebilmesi sağlanabilmektedir.

e-Irsaliye sisteme gönderildikten sonra bu irsaliyenin durumu web servisimizdeki belirlenen metodlarla sorgulanarak yazılım geliştiriciler tarafından çeşitli kontrol mekanizmaları ve aksiyonlar oluşturulabilir.

e-Irsaliye'nin Uyumsoft sistemine iletilmiş olması gönderici tarafındaki gönderim yükümlülüğünü sona erdirmez. Gönderilen e-irsaliye'nin nihai olarak alıcısına başarıyla iletildiği bilgisi alınana kadar irsaliye süreci tamamlanmış olarak düşünülmemelidir.

Web servisten irsaliye gönderilebilmesi amacıyla yazılım geliştiricilere "DespatchInfo" adında bir nesne sağlanmaktadır, bu nesnenin içeriği aşağıdaki gibidir:

Despatch: UBL-TR formatındaki DespatchAdviceType türünde irsaliye nesnesidir. XML'e seralize edilebilir. UBL-TR formatındaki XML bir dosyada, "Despatch" (DespatchAdvice) nesnesine deserialize edilebilmektedir. Bu nesnedeki alanlar GİB tarafından yayınlanan UBL-TR kılavuzları içerisindeki dokümanlarda detaylı olarak açıklanmıştır.

LocalDocumentId: İrsaliyenin göndericinin kendi muhasebe/erp sistemindeki tanımlayıcı Id'sidir. Bu Id ile irsaliyelerin aynı Id ile tekrar gönderilmesi engellenebilmektedir ya da bir takım kontrol yapıları oluşturulabilmektedir.

3.1.1 İrsaliye Yanıtları

İrsaliye yanıtları, irsaliyelere gönderilen "Onay", "Kısmi onay" ve "Red" belgeleridir. Giden irsaliyeler için sisteme onay, kısmi onay ya da red yanıtları gönderilebilmektedir.

3.2 e-Irsaliye Müşteri Web Servisleri

e-Irsaliye sistemine Uyumsoft aracılığı ile bağlanarak işlem yapmaya yarayan ve hem özel entegrasyon hemde doğrudan entegrasyon modelinde kullanılabilecek olan web servis uygulaması, müşteri ortamından gelen verileri alarak Uyumsoft Engine'ine işlenmek üzere teslim eden ve yine müşteri sorgularını yaparak gerekli değerleri dönen bir ara platformdur.

Web servise aşağıdaki adreslerden erişilebilmektedir:

Canlı Sistem: <https://efatura.uyumsoft.com.tr/Services/DespatchIntegration>

Test Sistemi: <https://efatura-test.uyumsoft.com.tr/Services/DespatchIntegration>

(Test web servisi için kullanıcı adı: Uyumsoft, Şifre: Uyumsoft)

Geliştirme süreci boyunca kullanıcı arayüzü olarak Uyumsoft Test Portalı kullanılabilmektedir.

Test Portal: <https://portal-test.uyumsoft.com.tr/>

(Test portalı için kullanıcı adı: Uyumsoft, Şifre: Uyumsoft)

4 Web Servis Metotları

4.1 CancelDraft

Taslak durumundaki irsaliyenin iptal durumuna getirilmesi için kullanılan metottur.

Method Signature	FlagResponse CancelDraft(List<string> despatchIds)
Parameters	despatchIds: Bir ya da daha fazla irsaliye id'si bu parametre yardımı ile gönderilir. UBL-TR'de UUID alanına denk gelmektedir.
Return Value	FlagResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.2 ChangeDespatchArchiveStatus

Verilen unique irsaliye Id'lerinin gelen/giden irsaliyelerinin arşivlenmiş olarak işaretlemek ya da arşivlendi işaretini kaldırmak için kullanılan metottur.

Method Signature	FlagResponse ChangeDespatchArchiveStatus(List<string> despatchesId, bool isInbox, bool isArchived)
Parameters	despatchesId: Bir ya da daha fazla irsaliye id'si bu parametre yardımı ile gönderilir. UBL-TR'de UUID alanına denk gelmektedir. isInbox: İrsaliye gelen kutusunda ise "true", aksi durumda "false" bilgisinin tutulduğu alandır. isArchived: İrsaliye arşivlenmiş ise "true", aksi durumda "false" bilgisinin tutulduğu alandır.
Return Value	FlagResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.3 CloneDespatches

Parametre olarak gönderilen irsaliyenin kopyalanmasını ve taslaklara kaydedilmesini sağlayan, kopyalama aşamasında kopya irsaliyenin imza ve UUID bilgilerini otomatik olarak sıfırlayan, irsaliye numarasının ise opsiyonel olarak sıfırlanmasını sağlayan metottur.

Method Signature	ClonedDespatchServiceResponse CloneDespatches(List<string> despatchesIds)
Parameters	despatchIds: Bir ya da daha fazla irsaliye id'si bu parametre yardımı ile gönderilir. UBL-TR'de UUID alanına denk gelmektedir.
Return Value	ClonedDespatchServiceResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.4 CompressedSaveAsDraft

İrsaliyelerin zip formatında sisteme iletilerek taslaklara kaydedilmesini sağlayan metottur. İrsaliye taslak olarak kaydedildikten sonra, dilendiği şekilde değişiklik yapılabilir. [SaveAsDraft](#) metodu ile aynı işlevlere sahiptir.

Method Signature	DespatchIdentitiesResponse CompressedSaveAsDraft(BinaryRequestData data)
Parameters	data: BinaryRequestData türünde değer almaktadır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	DespatchIdentitiesResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.5 CompressedSendDespatch

Zip formatındaki irsaliyelerin direkt olarak gönderilmesini ve işleme alınmasını sağlayan metottur. [SendDespatch](#) metodu ile aynı işlevlere sahiptir.

Method Signature	DespatchIdentitiesResponse CompressedSendDespatch(BinaryRequestData data)
-------------------------	--

Parameters	data: BinaryRequestData türünde değer almaktadır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	DespatchIdentitiesResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.6 GetEDespatchUsers

GİB'e kayıtlı tüm e-irsaliye mükellef listesinin verilmesini sağlayan metottur.

Method Signature	<i>SystemUsersResponse GetEDespatchUsers(PagedQueryContext pagination)</i>
Parameters	Pagination: PagedQueryContext tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	SystemUsersResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.7 GetInboxDespatch

UBL-TR formatında tekil irsaliye Id'sini(UUID) kullanarak, irsaliye döndüren metottur. Bu metot sadece gelen irsaliyeleri işleme almaktadır.

Method Signature	<i>DespatchResponse GetInboxDespatch(string despatchId)</i>
Parameters	despatchId: Mükelleflerin kendi sistemleri ile entegre etmek istedikleri tekil Id'dir. UBL-TR formatında UUID alanına denk gelmektedir.
Return Value	DespatchResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.8 GetInboxDespatches

Filtreleme kriterlerine uyan irsaliyelerin, sayfanalarak alınmasını sağlayan metottur. Bu metot sadece gelen irsaliyeleri kapsamaktadır.

Method Signature	<i>DespatchesResponse GetInboxDespatches(InboxDespatchQueryModel query)</i>
Parameters	query: InboxDespatchQueryModel türünde değer almaktadır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	DespatchesResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.9 GetInboxDespatchesData

Filtreleme kriterlerine uyan irsaliyelerin, byte[] halinde alınmasını sağlayan metottur. İrsaliyeye herhangi bir formatlama uygulamadan imzasının korunmasını sağlar ve irsaliyede imza doğrulama denetimini çalıştırabilir. Bu metot sadece gelen irsaliyeleri kapsamaktadır.

Method Signature	<i>DespatchesDataResponse GetInboxDespatchesData(InboxDespatchQueryModel query)</i>
Parameters	query: InboxDespatchQueryModel türünde değer almaktadır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	DespatchesDataResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.10 GetInboxDespatchList

Filtreleme kriterlerine uyan irsaliyelerin, header bilgilerinin liste olarak alınmasını sağlayan metottur. Bu metot sadece gelen irsaliyeleri kapsamaktadır.

Method Signature	<i>InboxDespatchListResponse GetInboxDespatchList(InboxDespatchListQueryModel query)</i>
Parameters	query: InboxDespatchListQueryModel türünde değer almaktadır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

Return Value

InboxDespatchListResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

4.11 GetInboxDespatchPdf

Verilen unique irsaliye id'sinin PDF formatına dönüştürülmesini ve PDF verisinin byte dizisi şeklinde alınmasını sağlayan metottur.

Method Signature	DespatchesDataResponse GetInboxDespatchPdf(string despatchId)
Parameters	despatchId: Mükelleflerin kendi sistemleri ile entegre etmek istedikleri irsaliye tekil Id'sidir. UBL-TR formatında UUID alanına denk gelmektedir.
Return Value	DespatchesDataResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.12 GetInboxDespatchStatusWithLogs

Parametre olarak geçilen bir ya da daha fazla gelen irsaliye ve zarfların durumlarının ve bunlara ait log kayıtlarının döndürülmesini sağlayan metottur.

Method Signature	DespatchStatusWithLogResponse GetInboxDespatchStatusWithLogs(List<string> despatchIds)
Parameters	despatchIds: Bir ya da daha fazla irsaliye id'si bu parametre yardımı ile gönderilir. UBL-TR'de UUID alanına denk gelmektedir.
Return Value	DespatchStatusWithLogResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.13 GetInboxDespatchView

Parametre olarak geçilen gelen irsaliyenin HTML formatında görüntüsünün alınmasını ve doğrulama bilgisi içeren HTML verisinin döndürülmesini sağlayan metottur.

Method Signature	DespatchViewResponse GetInboxDespatchView(string despatchId)
Parameters	despatchId: Mükelleflerin kendi sistemleri ile entegre etmek istedikleri tekil Id'dir. UBL-TR formatında UUID alanına denk gelmektedir.
Return Value	DespatchViewResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.14 GetOutboxDespatch

UBL-TR formatında tekil irsaliye Id'sini(UUID) kullanarak, irsaliye döndüren metottur. Bu metot sadece giden irsaliyeleri işleme almaktadır.

Method Signature	DespatchResponse GetOutboxDespatch(string despatchId)
Parameters	despatchId: Mükelleflerin kendi sistemleri ile entegre etmek istedikleri tekil Id'dir. UBL-TR formatında UUID alanına denk gelmektedir.
Return Value	DespatchResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.15 GetOutboxDespatches

Filtreleme kriterlerine uyan irsaliyelerin, sayfanarak alınmasını sağlayan metottur. Bu metot sadece giden irsaliyeleri kapsamaktadır.

Method Signature	DespatchesResponse GetOutboxDespatches(OutboxDespatchQueryModel query)
-------------------------	---

Parameters	query: OutboxDespatchQueryModel türünde değer almaktadır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	DespatchesResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.16 GetOutboxDespatchesData

Filtreleme kriterlerine uyan irsaliyelerin, byte[] halinde alınmasını sağlayan metottur. İrsaliyeye herhangi bir formatlama uygulamadan imzasının korunmasını sağlar ve irsaliyede imza doğrulama denetimini çalıştırabilir. Bu metot sadece giden irsaliyeleri kapsamaktadır.

Method Signature	<i>DespatchesDataResponse GetOutboxDespatchesData(OutboxDespatchQueryModel query)</i>
Parameters	query: OutboxDespatchQueryModel türünde değer almaktadır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	DespatchesDataResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.17 GetOutboxDespatchList

Filtreleme kriterlerine uyan irsaliyelerin, header bilgilerinin liste olarak alınmasını sağlayan metottur. Bu metot sadece giden irsaliyeleri kapsamaktadır.

Method Signature	<i>OutboxDespatchListResponse GetOutboxDespatchList(OutboxDespatchListQueryModel query)</i>
Parameters	query: OutboxDespatchListQueryModel türünde değer almaktadır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	OutboxDespatchListResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.18 GetOutboxDespatchPdf

Verilen unique giden irsaliye id'sinin PDF formatına dönüştürülmesini ve PDF verisinin byte dizisi şeklinde alınmasını sağlayan metottur.

Method Signature	<i>DespatchesDataResponse GetOutboxDespatchPdf(string despatchId)</i>
Parameters	despatchId: Mükelleflerin kendi sistemleri ile entegre etmek istedikleri irsaliye tekil Id'sidir. UBL-TR formatında UUID alanına denk gelmektedir.
Return Value	DespatchesDataResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.19 GetOutboxDespatchStatusWithLogs

Parametre olarak geçilen bir ya da daha fazla giden irsaliye ve zarfın durumlarının ve bunlara ait log kayıtlarının döndürülmesini sağlayan metottur.

Method Signature	<i>DespatchStatusWithLogResponse GetOutboxDespatchStatusWithLogs(List<string> despatchIds)</i>
Parameters	despatchIds: Bir ya da daha fazla irsaliye id'si bu parametre yardımı ile gönderilir. UBL-TR'de UUID alanına denk gelmektedir.
Return Value	DespatchStatusWithLogResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.20 GetOutboxDespatchView

Parametre olarak geçilen giden irsaliyenin HTML formatında görüntüsünün alınmasını ve doğrulama bilgisi içeren HTML verisinin döndürülmesini sağlayan metottur.

Method Signature	DespatchViewResponse GetOutboxDespatchView(string despatchId)
Parameters	despatchId: Mükelleflerin kendi sistemleri ile entegre etmek istedikleri tekil Id'dir. UBL-TR formatında UUID alanına denk gelmektedir.
Return Value	DespatchViewResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.21 GetUserAliases

Verilen bir Vkn/Tckn'nin e-fatura sisteminde kayıtlı tüm posta kutusu adreslerinin (alias) alınmasını sağlayan metottur. Hem irsaliye hem fatura alias'larını döndürür.

Method Signature	UserAliasesResponse GetUserAliases(string vknTckn)
Parameters	vknTckn: Kontrol edilecek mükellefin vergi kimlik numarası ya da TC kimlik numarasıdır. Mükellef gerçek kişi ise 11 haneli Tc kimlik numarası, tüzel kişi ise 10 haneli vergi kimlik numarası bu alana yazılmalıdır.
Return Value	UserAliasesResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.22 GetSystemDate

Sistem saat ve tarihinin döndürülmesini sağlayan metottur.

Method Signature	DateResponse GetSystemDate()
Parameters	Parametre almamaktadır.
Return Value	DateResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.23 IsEDespatchUser

Verilen bir kimlik numarasının(Tckn/Vkn) ve/veya bir kimlik numarası ve alias ikilisinin e-irsaliye sisteminde kayıtlı bir kullanıcı olup olmadığı bilgisinin sorgulanmasını sağlayan metottur. Alias'ın boş olduğu durumda metot sadece verilen Vkn/Tckn'nin alias'ı olup olmadığı kontrol edilecektir.

Method Signature	FlagResponse IsEDespatchUser(string vknTckn, string alias)
Parameters	vknTckn: Kontrol edilecek mükellefin vergi kimlik numarası ya da TC kimlik numarasıdır. Mükellef gerçek kişi ise 11 haneli Tc kimlik numarası, tüzel kişi ise 10 haneli vergi kimlik numarası bu alana yazılmalıdır. alias: Mükellefin posta kutusu adresini içeren alandır. Bu alan opsiyoneldir. Eğer bir mükellefin belirli bir alias'ının sistemde kayıtlı olup olmadığını sorgulamak istiyorsanız bu parametrede bu alias bilgisini geçiniz. Aksi halde boş bırakınız.
Return Value	FlagResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.24 QueryInboxDespatchStatus

Parametre olarak geçilen bir ya da daha fazla irsaliyenin durumlarının döndürülmesini sağlayan metottur.

Method Signature	DespatchStatusResponse QueryInboxDespatchStatus(list<string> despatchIds)
Parameters	despatchIds: Bir ya da daha fazla irsaliye id'si bu parametre yardımı ile gönderilir. UBL-TR'de UUID alanına denk gelmektedir.
Return Value	DespatchStatusResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.25 QueryOutboxDespatchStatus

Parametre olarak geçilen bir ya da daha fazla giden irsaliyenin durumlarının döndürülmesini sağlayan metottur.

Method Signature	<i>DespatchStatusResponse QueryOutboxDespatchStatus(list<string> despatchIds)</i>
Parameters	despatchIds: Bir ya da daha fazla irsaliye id'si bu parametre yardımı ile gönderilir. UBL-TR'de UUID alanına denk gelmektedir.
Return Value	DespatchStatusResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.26 QueryReceiptAdviceStatus

Parametre olarak geçilen bir ya da daha fazla irsaliye yanıtının durumlarının döndürülmesini sağlayan metottur.

Method Signature	<i>ReceiptAdviceStatusResponse QueryReceiptAdviceStatus(list<string> despatchId)</i>
Parameters	despatchId: Mükelleflerin kendi sistemleri ile entegre etmek istedikleri tekil Id'dir. UBL-TR formatında UUID alanına denk gelmektedir.
Return Value	ReceiptAdviceStatusResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.27 RetrySendDespatches

Gönderilme aşamasında hataya düşmüş irsaliyelerin gönderilmek amacıyla tekrar kuyruğa alınmasını sağlayan metottur.

Method Signature	<i>Response RetrySendDespatches(List<string> despatchIds)</i>
Parameters	despatchIds: Bir ya da daha fazla irsaliye id'si bu parametre yardımı ile gönderilir. UBL-TR'de UUID alanına denk gelmektedir.
Return Value	Response türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.28 SaveAsDraft

İrsaliyelerin taslak durumunda sisteme kaydedilmesini sağlayan metottur. Taslak durumundaki irsaliyelende dilendiği şekilde değişiklik yapılabilir.

Method Signature	<i>DespatchIdentitiesResponse SaveAsDraft(List<despatchInfo> despatches)</i>
Parameters	despatches: DespatchInfo türünde değer almaktadır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	DespatchIdentitiesResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.29 SendDespatch

İrsaliyelerin alıcı sistemine gönderilmesini sağlayan metottur. Bu metot irsaliyelerin ilk aşamada kuyruğa alınmasını, mümkün olan en kısa sürede sistem tarafından işlenmesini ve ardından alıcı sistemlere iletilmek amacıyla gerekli işlemlerin devam ettirilmesini sağlar.

Method Signature	<i>DespatchIdentitiesResponse SendDespatch(List<despatchInfo> despatches)</i>
Parameters	despatches: DespatchInfo türünde değer almaktadır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	DespatchIdentitiesResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.30 SendReceiptAdvice

ReceiptAdviceResponse elementlerinin işlenmek amacıyla kuyruğa eklenmesini sağlar. Gelen irsaliyelere onay / kısmi onay yanıtlarını dönmek için kullanılan metottur.

Method Signature	FlagResponse SendReceiptAdvice(List<ReceiptAdviceInfo> receiptAdvices)
Parameters	ReceiptAdvices: ReceiptAdviceInfo türünde değer almaktadır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	FlagResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.31 SendDraft

Taslak durumundaki irsaliyelerin, alıcı sistemlerine iletilmek üzere kuyruğa alınmasını sağlayan metottur.

Method Signature	FlagResponse SendDraft(List<string> despatchIds)
Parameters	despatchIds: Bir ya da daha fazla irsaliye id'si bu parametre yardımı ile gönderilir. UBL-TR'de UUID alanına denk gelmektedir.
Return Value	FlagResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.32 SetDespatchesTaken

Parametre olarak geçilen gelen irsaliyenin okundu olarak işaretlenmesini sağlayan metottur.

[GetInboxDespatches](#) metodu ile okundu olarak işaretlenmeyen irsaliyeler sorgulanabilir.

Method Signature	FlagResponse SetDespatchesTaken(List<string> despatchIds)
Parameters	despatchIds: Bir ya da daha fazla irsaliye id'si bu parametre yardımı ile gönderilir. UBL-TR'de UUID alanına denk gelmektedir.
Return Value	FlagResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

4.33 SetDespatchReceiptAdvicesTaken

Giden irsaliyeye ait gelen irsaliye yanıtlarının okundu şeklinde işaretlenmesini sağlayan metottur.

[GetOutboxDespatchList](#) metodu ile okundu olarak işaretlenen ya da işaretlenmeyen irsaliye yanıtlarını sorgulayabilirsiniz.

Method Signature	FlagResponse SetDespatchReceiptAdvicesTaken(string[] despatchIds)
Parameters	despatchIds: Bir ya da daha fazla irsaliye id'si bu parametre yardımı ile gönderilir. UBL-TR'de UUID alanına denk gelmektedir.
Return Value	FlagResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

5 Ortak Nesneler

5.1 BinaryRequestData

Byte array formatında bir data ve bu datanın hash değerini barındıran istek nesnesidir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Data	List<byte>	Veriler byte formatında bu alandan gönderilir.
Hash	string	Data alanında gönderilmiş olan verinin Md5 hash değeri tutulur.
Nesnenin kullanıldığı metotlar:		CompressedSaveAsDraft , CompressedSendDespatch

5.2 ClonedDespatchInfo

Kopyalanan ve kopya olarak yeni oluşturulmuş irsaliyelerin Id bilgilerini içeren nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
SourceDespatchId	string	Kopyası alınan irsaliye Id'si burada tutulur.
ClonedDespatchId	string	Kopya olarak yeni oluşturulmuş irsaliye Id'si burada tutulur.
Nesnenin parametre olarak kullanıldığı nesneler:		ClonedDespatchServiceResponse

5.3 ClonedDespatchServiceResponse

ClonedDespatchInfo nesnesini ve kopyalama işleminin sonucunun tutulduğu nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
IsSuccesced	bool	Kopyalama işlemi sırasında herhangi bir hata oluşmuş ise "false", işlem başarıyla gerçekleştirilmiş ise "true" şeklinde değer döndürür.
Message	string	İşlem esnasında hata oluşmuş ise hata mesajını döndürür.
Value	list< ClonedDespatchInfo >	ClonedDespatchInfo türünde değer döndürür.
Nesnenin kullanıldığı metotlar:		CloneDespatches

5.4 CustomerInfo

Müşteri bilgilerinin tutulduğu nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
VknTckn	string	Müşterinin Vkn / Tckn değeri bu alanda tutulur.
Alias	string	Müşterinin Alias bilgisi bu alanda tutulur.
Title	string	Müşterinin unvan bilgisi bu alanda tutulur.
Nesnenin parametre olarak kullanıldığı nesneler:		DespatchInfo

5.5 DateResponse

Sistem tarihinin döndürülmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
IsSuccesced	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
Message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Value	System.DateTime	Sistem tarihi bu alanda tutulur.
Nesnenin kullanıldığı metotlar:		GetSystemDate

5.6 DespatchData

UBL-TR formatındaki irsaliye verisinin byte formatında tutulduğu nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Data	list<byte>	İrsaliye içerisindeki veriler bu alanda tutulur.
LocalDocumentId	string	Mükellefin kendi muhasebe/erp sistemindeki tanımlayıcı irsaliye Id'si bu alanda tutulur.
ExtraInformation	string	İrsaliyeye ait extra bilgiler bu alanda tutulur.
DespatchId	string	İrsaliye Id'si bu alanda tutulur.
Nesnenin parametre olarak kullanıldığı nesneler:		PagedResponseOfDespatchData

5.7 DespatchesDataResponse

UBL-TR irsaliye verisinin byte formatında sayfalı olarak listelenmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
IsSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
Message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Value	PagedResponseOfDespatchData	DespatchData nesnesinin sayfalanarak listelenmesini sağlar.
Nesnenin kullanıldığı metotlar:		GetInboxDespatchesData , GetInboxDespatchPdf , GetOutboxDespatchesData , GetOutboxDespatchPdf

5.8 DespatchesResponse

Bir veya daha fazla irsaliyenin döndürülmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
IsSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
Message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Value	PagedResponseOfDespatchInfo	DespatchInfo nesnesinin sayfalanarak listelenmesini sağlar.
Nesnenin kullanıldığı metotlar:		GetInboxDespatches , GetOutboxDespatches

5.9 DespatchIdentitiesResponse

İrsaliye id ve numara bilgilerinin liste şeklinde alınmasını sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
IsSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
Message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Value	list< DespatchIdentity >	İrsaliye Id ve numaralarının liste şeklinde döndürülmesini sağlayan nesnedir.
Nesnenin kullanıldığı metotlar:		CompressedSaveAsDraft , CompressedSendDespatch , SaveAsDraft , SendDespatch

5.10 DespatchIdentity

İrsaliye id ve numara bilgilerini döndüren nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Id	string	İrsaliye Id'si bu alanda tutulur.
Number	string	İrsaliye numarası bu alanda tutulur.
Nesnenin parametre olarak kullanıldığı nesneler:		DespatchIdentitiesResponse

5.11 DespatchInfo

İrsaliyeye gelen / irsaliyeden giden sistem yanıtlarını döndüren nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
DespatchAdvice	DespatchAdviceType	Ubl-Tr formatında irsaliye verisini belirtir. Nesne içeriğine http://efatura.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
TargetCustomer	CustomerInfo	Giden irsaliyelerin alıcı bilgisini / gönderilen irsaliyelerin gönderici bilgisini içerir.
Notification	list< NotificationInformation >	İrsaliyenin mail gönderimine ait bildirimleri(varsa) bu alanda tutulur.
LocalDocumentId	string	Mükellefin kendi muhasebe/erp sistemindeki tanımlayıcı irsaliye Id'si bu alanda tutulur.
ExtraInformation	string	Extra bilgiler bu alanda tutulur.
Nesnenin kullanıldığı metodlar:		SaveAsDraft , SendDespatch , DespatchResponse

5.12 DespatchLogItem

İrsaliyeyelere ait log bilgilerini döndüren nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Creator	string	İşlem yapan kullanıcı bilgisi bu alanda tutulmaktadır.
CreateDateUtc	System.DateTime	Logun oluşma tarihi bu alanda, Utc formatında tutulur.
RemotelpAddress	string	Uzaktan erişimlerde, entegrasyonlarda oluşan logların Ip adreslerinin tutulduğu alandır.
LocalIpAddress	string	Local'de oluşan logların Ip adreslerinin tutulduğu alandır.
MachineName	string	Logun oluştuğu makine adının tutulduğu alandır.
Type	byte	Log türünün tutulduğu alandır.
Message	string	Logun içeriği bu alan ile tutulmaktadır.
Nesnenin kullanıldığı nesneler:		DespatchStatusWithLogInfo

5.13 DespatchProfileType

İrsaliye tiplerinin bulunduğu enumdur. İçeriği aşağıdaki gibidir.

Enum Adı	Açıklama	Değeri
Base	İrsaliye temel irsaliyesidir.	0
Enumun kullanıldığı nesneler:		InboxDespatchListItem , OutboxDespatchListItem

5.14 DespatchResponse

İrsaliye dönüşleri için servis dönüşlerini içeren nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
IsSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.

Message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Value	DespatchInfo	İrsaliye bilgileri bu alanda tutulur.
Nesnenin kullanıldığı metotlar:	GetInboxDespatch , GetOutboxDespatch	

5.15 DespatchStatus

İrsaliye durumlarını içeren enumdur. Değerleri aşağıdaki gibidir.

Enum Adı	Enum Açıklaması	Değeri
Deleted	İrsaliye silindi durumundadır.	-100
Draft	İrsaliye taslak durumundadır.	0
Canceled	İrsaliye iptal edildi durumundadır.	10
Queued	İrsaliye kuyrukta durumundadır.	100
Processing	İrsaliye işleniyor durumundadır.	200
SentToGib	İrsaliye Gib'e gönderildi durumundadır.	300
WaitingForApproval	İrsaliye alıcıya iletili, alıcının onaylaması bekleniyor.	1100
Approved	İrsaliye onaylandı durumundadır.	1000
PartialApproved	İrsaliye kısmi onaylandı durumundadır.	1010
Error	İrsaliye hata aldı durumundadır.	2000
Enumun kullanıldığı nesneler:		InboxDespatchListItem , OutboxDespatchListItem , DespatchStatusInfo , DespatchStatusWithLogInfo

5.16 DespatchStatusInfo

İrsaliyenin durum bilgisinin döndürülmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
DespatchId	string	Mükelleflerin kendi sistemleri ile entegre etmek istedikleri irsaliye tekil Id'sidir. UBL-TR UUID alanına denk gelmektedir.
Message	string	İrsaliye durum mesajının tutulduğu alandır.
StatusCode	int	İrsaliyeye ait durum kodunun tutulduğu alandır.
StatusEnum	DespatchStatus	İrsaliye durumunu içeren alandır.
Nesnenin kullanıldığı nesneler:	DespatchStatusResponse	

5.17 DespatchStatusResponse

İrsaliyelerin durum bilgisi dönüş değerlerini içeren nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
IsSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
Message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Value	list< DespatchStatusInfo >	DespatchStatusInfo türünde değer döndüren nesne listesidir.
Nesnenin kullanıldığı metotlar:	QueryInboxDespatchStatus , QueryOutboxDespatchStatus	

5.18 DespatchStatusWithLogInfo

İrsaliye durumlarını log kayıtları ile birlikte döndüren nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
--------------	------	----------

DespatchId	string	Mükelleflerin kendi sistemleri ile entegre etmek istedikleri irsaliye tekil Id'sidir. UBL-TR UUID alanına denk gelmektedir.
LocalDocumentId	string	İrsaliyenin göndericinin kendi muhasebe/erp sistemindeki tanımlayıcı Id'sidir.
Message	string	İrsaliye durumuna ait ekstra mesajların tutulduğu alandır.
StatusCode	int	İrsaliyeye ait durum kodunun tutulduğu alandır.
StatusEnum	DespatchStatus	İrsaliye durumunun döndürülmesini sağlayan nesnedir.
Logs	list< DespatchLogItem >	DespatchLogItem türünde nesnelerin listelenerek alınmasını sağlayan nesnedir.
EnvelopeStatusCode	int	İrsaliye zarfının durum kodunu verir.
Nesnenin kullanıldığı nesneler:		DespatchStatusWithLogResponse

5.19 DespatchStatusWithLogResponse

İrsaliye durumu ve loglarının liste formatında gösterilmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
IsSuccesed	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
Message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Value	list< DespatchStatusWithLogInfo >	İrsaliye durumunun ve log bilgisinin listelenerek alınmasını sağlayan nesnedir.
Nesnenin kullanıldığı metotlar:		GetInboxDespatchStatusWithLogs , GetOutboxDespatchStatusWithLogs

5.20 DespatchTypeEnum

İrsaliyenin tipini ifade eden enumdur. Alabileceği değerler aşağıdaki gibidir.

Enum Adı	Açıklama	Değeri
Sending	İrsaliye sevk irsaliyesidir.	0
Enumun kullanıldığı nesneler:		InboxDespatchListItem , OutboxDespatchListItem

5.21 DespatchViewResponse

İrsaliyenin HTML görünümünün ve HTML verisinin döndürülmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
IsSuccesed	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
Message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Value	ViewResult	ViewResult türünde değer döndürülmesini sağlayan nesnedir.
Nesnenin kullanıldığı metotlar:		GetInboxDespatchView , GetOutboxDespatchView

5.22 FlagResponse

Sadece doğru/yanlış şeklinde sonuç döndüren servis metodlarında return değeri olarak kullanılan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
IsSuccesed	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.

Message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Value	bool	İşlemin sonucunu döndüren alandır. "true" işlemin sonucunun başarılı "false" başarısız olduğu anlamına gelir. CancelDraft , ChangeDespatchArchiveStatus , IsEDespatchUser , SendReceiptAdvice , SendDraft , SetDespatchesTaken , SetDespatchReceiptAdvicesTaken
Nesnenin kullanıldığı metotlar:		

5.23 InboxDespatchListItem

Bir gelen irsaliyenin meta data bilgisinin döndürülmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
IsNew	bool	Gelen irsaliyenin web servisler üzerinden en az bir sefer erişildiğini ifade eder. "false" olması durumunda web servis üzerinden bu irsaliye daha önce alınmış ve SetTaken metodu yada SetIsTaken sorgu parametresi aracılığı ile alındı olarak işaretlenmiş demektir. Aksi halde irsaliye yeni bir irsaliyedir.
IsSeen	bool	Gelen irsaliye okundu durumunu ifade eder. İrsaliye okunmuş ise "true", aksi durumda "false" değer döndürür.
IsVerified	bool	Gelen irsaliyenin onay durumunu ifade eder. İrsaliye onaylanmış ise "true", aksi durumda "false" değer döndürür.
SigningDate	nullable<System.DateTime>	Gelen irsaliyenin imza bilgisinin tutulduğu alandır.
VerificationResult	string	İrsaliye doğrulama nesnesinin tutulduğu alandır.
Lines	list< InboxDespatchListItemLine >	İrsaliye kalem bilgilerinin tutulduğu nesnedir.
ActualDespatchDate	nullable<System.DateTime>	Gelen irsaliyenin fiili sevk tarihi bu alanda tutulur.
EnvelopeIdentifier	string	İlgili gelen irsaliyenin Zarf id'sinin tutulduğu alandır.
DespatchNumber	string	İlgili gelen irsaliyenin irsaliye numarasının tutulduğu alandır.
DespatchId	string	İlgili gelen irsaliyenin evrensel tekil numarasının tutulduğu alandır.
CreateDateUtc	System.DateTime	İlgili gelen irsaliyenin oluşturulma tarihi bu alanda tutulur.
IssueDate	nullable<System.DateTime>	İlgili gelen irsaliyenin tarihi bu alanda tutulur.
Status	DespatchStatus	İlgili gelen irsaliyenin durumunu döndüren nesnedir.
StatusCode	int	İlgili gelen irsaliyenin durum kodu bu alanda tutulur.
TypeEnum	DespatchTypeEnum	İrsaliyenin tipini döndüren enumdur.
Type	int	İrsaliyenin tipini döndüren alandır.
ProfileType	int	İrsaliyenin senaryosunu döndüren alandır.
ProfileTypeEnum	DespatchProfileType	İrsaliyenin senaryosunu döndüren enumdur.
LineNumber	int	İlgili gelen irsaliyenin satır numarasının tutulduğu alandır.
TargetTitle	string	İrsaliye alıcısının Vkn / Tckn bilgisinin tutulduğu alandır.
TargetTcknVkn	string	İrsaliye alıcısının posta kutusu bilgisinin tutulduğu alandır.
TargetAlias	string	İrsaliye alıcısının ünvan bilgisinin tutulduğu alandır.
IsArchived	bool	İrsaliye arşivlenmiş ise "true", aksi durumda "false" bilgisinin tutulduğu alandır.
IsAgentNew	bool	İrsaliyeye web servis tarafından daha önce erişilmiş "false", aksi durumda "true" değerini döndürür.
IsImported	bool	İrsaliye import edilmiş ise "true", aksi durumda "false" bilgisinin tutulduğu alandır.
Hash	string	Gelen irsaliye verisinin Md5 hash değerinin tutulduğu alandır.
AdditionalDocumentCount	int	İrsaliyedeki ek belge sayısının tutulduğu alandır.
Message	string	Genellikle hatalı durumlarda hata mesajının tutulduğu alandır.
EnvelopeStatusCode	int	Gelen irsaliye zarfının durum kodunun tutulduğu alandır.
Nesnenin parametre olarak kullanıldığı nesneler:		
PagedResponseOfInboxDespatchListItem		

5.24 InboxDespatchListItemLine

Gelen irsaliyelerde kalem bazlı bilgilerin tutulduğu nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
DespatchId	string	İrsaliye numarası bu alanda tutulur.
Status	int	Kaleme verilen yanıtın tutulduğu enumdur. Değeri; 10 ise durum belirtilmemiş, 20 ise kalemin tüm içeriği onaylanmış, 30 ise kalem kısmi onaylanmıştır.
DespatchLineId	string	Kalemin satır numarası bu alanda tutulur.
UnitCode	string	Kalemin birimi bu alanda tutulur.
Quantity	nullable<decimal>	Kalemin miktarı bu alanda tutulur.
ItemName	string	Kalemin mal hizmet adı bu alanda tutulur.
SellersItemIdentification	string	Kalemin satıcı tarafındaki mal hizmet adı bu alanda tutulur.
OrderLineReferenceId	string	Kalemin siparişteki kalem id'si bu alanda tutulur.
Price	nullable<decimal>	Kalemin birim fiyatı bu alanda tutulur.
LineExtensionAmount	nullable<decimal>	Kalemin toplam tutarı bu alanda tutulur.
TimingComplaint	string	Şikayet bilgilerinin tutulacağı alandır.
ReceivedQuantity	decimal	Teslim alınan mal adedi bu alanda tutulur.
RejectedQuantity	decimal	Red edilen mal adedi bu alanda tutulur.
RejectReason	string	Red edilen mal için red sebebinin tutulacağı alandır.
RejectReasonCode	string	Red sebebinin kodunun girileceği alandır.
ShortQuantity	decimal	Eksik olan mal adedinin girileceği alandır.
OverSupplyQuantity	decimal	Fazla gönderilen mal adedinin girileceği alandır.
Nesnenin parametre olarak kullanıldığı nesneler:		InboxDespatchListItem

5.25 InboxDespatchListQueryModel

Belirtilen kriterlere uyan gelen irsaliyelerin sayfalanarak listelenmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
OnlyNewestDespatches	bool	Sadece yeni gelmiş(yeni işareti kaldırılmamış) irsaliyeleri döndürmek için kullanılabilecek alandır.
ExecutionStartDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliyenin tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş irsaliyelerin döndürülmesini sağlayan alandır.
ExecutionEndDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliyenin tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş irsaliyelerin döndürülmesini sağlayan alandır.
ActualDespatchStartDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliyenin fiili sevk tarihine göre bu tarihten sonra sevk edilmiş irsaliyelerin döndürülmesini sağlayan alandır.
ActualDespatchEndDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliyenin fiili sevk tarihine göre bu tarihten önce sevk edilmiş irsaliyelerin döndürülmesini sağlayan alandır.
CreateStartDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliyenin oluşturulma tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş irsaliyelerin döndürülmesini sağlayan alandır.
CreateEndDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliyenin oluşturulma tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş irsaliyelerin döndürülmesini sağlayan alandır.
Statuses	list<int>	İrsaliye durumlarının liste şeklinde alınarak, ilgili durumdaki irsaliyelerin döndürülmesini sağlayan nesnedir.
DespatchIds	list<string>	Bir ya da daha fazla irsaliye id'si ile arama yapılmasını sağlayan alandır.
DespatchNumbers	list<string>	Bir ya da daha fazla irsaliye numarası ile arama yapılmasını sağlayan alandır.
PageIndex	int	Metod çağrıldığında hangi sayfadaki irsaliyelerin getirilmesi gerektiği ile ilgili bilgi tutulan alandır. Index 0 ilk sayfadır.

PageSize	int	Kaç adet irsaliyenin tek seferde döneceğini belirtmeye yarayan alandır.
Nesnenin kullanıldığı metotlar:		GetInboxDespatchList

5.26 InboxDespatchListResponse

Sayfalanmış gelen irsaliyelerin, liste olarak (sadece meta data bilgileri) sorgulanması sonucu dönen servis nesnesidir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
IsSuccesed	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
Message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Value	PagedResponseOfInboxDespatchListItem	Gelen irsaliye bilgilerinin sayfalı olarak listelenmesini sağlayan nesnedir.
Nesnenin kullanıldığı metotlar:		GetInboxDespatchList

5.27 InboxDespatchQueryModel

Gelen irsaliyelerde belirtilen filtrelerle göre alınmasını sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
SetTaken	bool	Daha önce yeni işareti kaldırılmamış ise QueryModel sonucunda gelecek irsaliyelerin yeni işaretini kaldırmaya yarayan alandır.
OnlyNewestDespatches	bool	Sadece yeni gelmiş(yeni işareti kaldırılmamış) irsaliyelerin alınmasını sağlayan nesnedir.
ExecutionStartDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliyenin tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş irsaliyelerin getirilmesini sağlayan alandır.
ExecutionEndDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliyenin tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş irsaliyelerin getirilmesini sağlayan alandır.
ActualDespatchStartDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliyenin fiili sevk tarihine göre bu tarihten sonra sevk edilmiş irsaliyelerin getirilmesini sağlayan alandır.
ActualDespatchEndDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliyenin fiili sevk tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş irsaliyelerin getirilmesini sağlayan alandır.
CreateStartDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliyenin oluşturulma tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş irsaliyelerin getirilmesini sağlayan alandır.
CreateEndDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliyenin oluşturulma tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş irsaliyelerin getirilmesini sağlayan alandır.
Statuses	list<int>	Liste şeklinde alınan irsaliye durumlarındaki irsaliyelerin döndürülmesini sağlayan nesnedir.
DespatchIds	list<string>	Bir ya da daha fazla irsaliye id'sine göre filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
DespatchNumbers	list<string>	Bir ya da daha fazla irsaliye numarasına göre filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
PageIndex	int	Metod çağrıldığında hangi sayfadaki irsaliyelerin getirilmesi gerektiği ile ilgili değerdir. Index 0 ilk sayfadır.
PageSize	int	Kaç adet irsaliyenin tek seferde döneceğini belirtmeye yarayan alandır.
Nesnenin kullanıldığı metotlar:		GetInboxDespatches , GetInboxDespatchesData

5.28 MailAttachmentInformation

Mail eklentileri ile ilgili bilgileri tutan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
--------------	------	----------

Xml	bool	Maile XML türünde irsaliye datasının eklenip eklenmeyeceği belirtilir.
Pdf	bool	Maile irsaliye PDF'inin eklenip eklenmeyeceği belirtilir.
Html	bool	Maile irsaliyenin HTML görüntüsünün eklenip eklenmeyeceği belirtilir.
Nesnenin parametre olarak kullanıldığı nesneler:		MailingInformation

5.29 MailingInformation

İrsaliyenin e-mail gönderim bilgilerini tutan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Subject	string	Mailin konu bilgisi bu alanda tutulmaktadır.
Attachment	MailAttachmentInformation	Mail içerisindeki ekler bu nesnede tutulmaktadır.
EnableNotification	bool	Mail gönderimi yapıp yapılmayacağı bu alanda tutulmaktadır.
To	string	Mailin kime gönderileceği bilgisini ifade eder.
BodyXsltIdentifier	string	Mailin gönderilmesi için kullanılacak Xslt mail template'inin e-irsaliye sistemimizdeki tekil Identifier bilgisini ifade eder. Boş olduğu durumda müşterinin default mail template'i kullanılacaktır. Müşterinin default mail template'i boşsa sistem default template'i kullanılacaktır.
EmailAccountIdentifier	string	Mailin gönderilmesi için kullanılacak mail hesabının e-irsaliye sistemimizdeki tekil Identifier bilgisini ifade eder. Boş olduğu durumda default mail hesabı kullanılacaktır. Müşterinin default mail hesabı boşsa sistem default mail hesabı kullanılacaktır.
Nesnenin parametre olarak kullanıldığı nesneler:		NotificationInformation

5.30 NotificationInformation

Mail gönderim bilgilerinin tutulduğu nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Mailing	List< MailingInformation >	MailingInformation türünde değer döndüren nesnedir.
Messaging	List< SmsMessageInformation >	SmsMessageInformation türünde değer döndüren nesnedir.
Nesnenin parametre olarak kullanıldığı nesneler:		DespatchInfo

5.31 OutboxDespatchListItem

Bir giden irsaliyenin meta data bilgilerinin tutulduğu nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
LocalDocumentId	string	Mükellefin kendi muhasebe/erp sistemindeki tanımlayıcı irsaliye Id'si bu alanda tutulur.
ExtraInformation	string	İlgili giden irsaliye ile ilgili extra bir bilgi var ise bu alanda tutulur.
ReceiptAdviceDate	nullable<System.DateTime>	Gelen irsaliye yanıtının oluşturulma tarihi bu alanda tutulur.
IsReceiptAdviceTaken	bool	İrsaliye yanıtının yeni işaretinin kaldırılıp kaldırılmadığı bilgisi bu alanda tutulur.
Lines	List< OutboxDespatchListItemLine >	Giden irsaliye listesindeki kalemler bu alanda tutulur.
ActualDespatchDate	nullable<System.DateTime>	İlgili giden irsaliyenin fiili sevk tarihi bu alanda tutulur.
EnvelopeIdentifier	string	İlgili giden irsaliyenin zarf id'sinin tutulduğu alandır.
DocumentId	string	İrsaliyenin evrensel tekil doküman numarası bu alanda tutulmaktadır.
DespatchNumber	string	İlgili giden irsaliyenin irsaliye numarası bu alanda tutulur.
CreateDateUtc	System.DateTime	İrsaliyenin oluşturulma tarihi bilgisi bu alanda tutulmaktadır.

IssueDate	nullable<System.DateTime>	İlgili giden irsaliyenin irsaliye tarihi bu alanda tutulmaktadır.
StatusEnum	DespatchStatus	İlgili giden irsaliyenin durumunu döndüren nesnedir.
StatusCode	int	İlgili giden irsaliyenin durum kodunun tutulduğu alandır.
TypeEnum	DespatchTypeEnum	İrsaliyenin profilini döndüren enumdur.
Type	int	İrsaliyenin tipinin tutulduğu alandır.
ProfileType	int	İrsaliye senaryosunun tutulduğu alandır.
ProfileTypeEnum	DespatchProfileType	İrsaliye senaryosunu döndüren enumdur.
LineNumber	int	İlgili giden irsaliyenin satır numarasının tutulduğu alandır.
TargetTitle	string	İrsaliye alıcısının ünvan bilgisinin tutulduğu alandır.
TargetTcknVkn	string	İrsaliye alıcısının Vkn / Tckn bilgisinin tutulduğu alandır.
TargetAlias	string	İrsaliye alıcısının posta kutusu bilgisinin tutulduğu alandır.
IsArchived	bool	İrsaliye arşivlenmiş ise "true", aksi durumda "false" bilgisinin tutulduğu alandır.
IsAgentNew	bool	İrsaliyeye web servis tarafından daha önce erişilmiş "false", aksi durumda "true" değerini döndürür.
IsImported	bool	İrsaliye import edilmiş ise "true", aksi durumda "false" bilgisinin tutulduğu alandır.
Hash	string	İlgili giden irsaliye verisinin Md5 hash değerinin tutulduğu alandır.
AdditionalDocumentCount	int	İlgili giden irsaliyedeki ek belge sayısının tutulduğu alandır.
Message	string	Genellikle hatalı durumlarda hata mesajının tutulduğu alandır.
EnvelopeStatusCode	int	İlgili giden irsaliye zarfının durum kodunun tutulduğu alandır.
Nesnenin parametre olarak kullanıldığı nesneler:		PagedResponseOfOutboxDespatchListItem

5.32 OutboxDespatchListItemLine

Giden irsaliyelerde kalem bazlı bilgilerin tutulduğu nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
DespatchId	string	İrsaliye numarası bu alanda tutulur.
Status	int	Kaleme verilen yanıtın tutulduğu enumdur. Değeri; 10 ise durum belirtilmemiş, 20 ise kalemin tüm içeriği onaylanmış, 30 ise kalem kısmi onaylanmıştır.
DespatchLineId	string	Kalemin satır numarası bu alanda tutulur.
UnitCode	string	Kalemin birimi bu alanda tutulur.
Quantity	nullable<decimal>	Kalemin miktarı bu alanda tutulur.
ItemName	string	Kalemin mal hizmet adı bu alanda tutulur.
SellersItemIdentification	string	Kalemin satıcı tarafındaki mal hizmet adı bu alanda tutulur.
OrderLineReferenceId	string	Kalemin siparişteki kalem id'si bu alanda tutulur.
Price	nullable<decimal>	Kalemin birim fiyatı bu alanda tutulur.
LineExtensionAmount	nullable<decimal>	Kalemin toplam tutarı bu alanda tutulur.
TimingComplaint	string	Şikayet bilgilerinin tutulacağı alandır.
ReceivedQuantity	decimal	Teslim alınan mal adedi bu alanda tutulur.
RejectedQuantity	decimal	Red edilen mal adedi bu alanda tutulur.
RejectReason	string	Red edilen mal için red sebebinin tutulacağı alandır.
RejectReasonCode	string	Red sebebinin kodunun girileceği alandır.
ShortQuantity	decimal	Eksik olan mal adedinin girileceği alandır.
OverSupplyQuantity	decimal	Fazla gönderilen mal adedinin girileceği alandır.
Nesnenin parametre olarak kullanıldığı nesneler:		OutboxDespatchListItem

5.33 OutboxDespatchListQueryModel

Belirtilen kriterlere uyan giden irsaliyelerin sayfalanarak listelenmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
ReceiptAdviceStartDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliye yanıtının tarihine göre, irsaliye yanıtı bu tarihten sonra oluşturulmuş irsaliye listesinin döndürülmesi bu alan ile sağlanır.
ReceiptAdviceEndDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliye yanıtının tarihine göre, irsaliye yanıtı bu tarihten önce oluşturulmuş irsaliye listesinin döndürülmesi bu alan ile sağlanır.
IsOnlyReceiptAdviceTaken	bool	İrsaliye yanıtının yeni işaretinin kaldırılıp kaldırılmadığı bilgisi bu alanda tutulur.
ExecutionStartDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliyenin tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş irsaliye listesinin döndürülmesi bu alan ile sağlanır.
ExecutionEndDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliyenin tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş irsaliye listesinin döndürülmesi bu alan ile sağlanır.
ActualDespatchStartDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliyenin fiili sevk tarihine göre bu tarihten sonra sevk edilmiş irsaliye listesinin döndürülmesi bu alan ile sağlanır.
ActualDespatchEndDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliyenin fiili sevk tarihine göre bu tarihten önce sevk edilmiş irsaliye listesinin döndürülmesi bu alan ile sağlanır.
CreateStartDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliyenin oluşturulma tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş irsaliye listesinin döndürülmesi bu alan ile sağlanır.
CreateEndDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliyenin oluşturulma tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş irsaliye listesinin döndürülmesi bu alan ile sağlanır.
Statuses	list<int>	Bir ya da daha fazla irsaliye durumları ile sorgulama yapılması bu nesne ile sağlanır.
DespatchIds	list<string>	Bir ya da daha fazla irsaliye id'si ile arama yapılmasını sağlayan alandır.
DespatchNumbers	list<string>	Bir ya da daha fazla irsaliye numarası ile arama yapılmasını sağlayan alandır.
PageIndex	int	Metod çağrıldığında hangi sayfadaki irsaliyelerin getirilmesi gerektiği ile ilgili değerdir. Index 0 ilk sayfadır.
PageSize	int	Kaç adet irsaliyenin tek seferde döneceğini belirtmeye yarayan alandır.
Nesnenin kullanıldığı metotlar:		GetOutboxDespatchList

5.34 OutboxDespatchListResponse

Sayfalanmış giden irsaliyelerin, liste olarak (sadece meta data bilgileri) sorgulanması sonucu dönen servis nesnesidir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
IsSuccesed	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
Message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Value	PagedResponseOfOutboxDespatchListItem	Giden irsaliye bilgilerinin sayfalı olarak sıralanmasını sağlayan nesnedir.
Nesnenin parametre olarak kullanıldığı nesneler:		GetOutboxDespatchList

5.35 OutboxDespatchQueryModel

Giden irsaliyelerin bu nesnenin alanlarına göre filtrelenerek alınmasını sağlayan nesnedir. Aşağıdaki alanları içermektedir.

Property Adı	Type	Açıklama
ReceiptAdviceStartDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliye yanıtının tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş irsaliye yanıtlarının listesinin döndürülmesi bu alan ile sağlanır.
ReceiptAdviceEndDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliye yanıtının tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş irsaliye yanıtlarının listesinin döndürülmesi bu alan ile sağlanır.
IsOnlyNewReceiptAdviceTaken	bool	İrsaliye yanıtının yeni işaretinin kaldırılıp kaldırılmadığı bu alanda tutulur.
ExecutionStartDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliyenin tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş irsaliye listesinin döndürülmesi bu alan ile sağlanır.
ExecutionEndDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliyenin tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş irsaliye listesinin döndürülmesi bu alan ile sağlanır.
ActualDespatchStartDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliyenin fiili sevk tarihine göre bu tarihten sonra sevk edilmiş irsaliye listesinin döndürülmesi bu içerik ile sağlanır.
ActualDespatchEndDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliyenin fiili sevk tarihine göre bu tarihten önce sevk edilmiş irsaliye listesinin döndürülmesi bu içerik ile sağlanır.
CreateStartDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliyenin oluşturulma tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş irsaliye listesinin döndürülmesi bu alan ile sağlanır.
CreateEndDate	nullable<System.DateTime>	İrsaliyenin oluşturulma tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş irsaliye listesinin döndürülmesi bu alan ile sağlanır.
Statuses	list<int>	Belirli durumlardaki irsaliyelerin sorgulanması bu nesne ile sağlanır.
DespatchIds	list<string>	Bir ya da daha fazla irsaliye id'si ile arama yapılmasını sağlayan alandır.
DespatchNumbers	list<string>	Bir ya da daha fazla irsaliye numarası ile arama yapılmasını sağlayan alandır.
PageIndex	int	Metod çağrıldığında hangi sayfadaki irsaliyelerin getirilmesi gerektiği ile ilgili değerdir. Index 0 ilk sayfadır.
PageSize	int	Kaç adet irsaliyenin tek seferde döneceğini belirtmeye yarayan alandır.
Nesnenin kullanıldığı metotlar:		GetOutboxDespatches , GetOutboxDespatchesData

5.36 PagedQueryContext

Sayfalama yapılmasını sağlayan istek nesnesidir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
PageIndex	int	Kaç adet nesnenin tek seferde döneceğini belirtmeye yarayan alandır.
PageSize	int	Metot çağrıldığında hangi sayfadaki irsaliyelerin getirilmesi gerektiği ile ilgili değerdir. Index 0 ilk sayfadır.
Nesnenin kullanıldığı metot		GetDespatchUsers

5.37 PagedResponseOfDespatchData

UBL-TR irsaliye verisinin byte formatında sayfalananmış listesini içerir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Items	list< DespatchData >	Sayfadaki öğelerin listesini içerir.
PageIndex	int	Dönülen değerlerin hangi sayfaya ait olduğunu belirtir. Index 0 ilk sayfadır.
PageSize	int	Bir sayfada bulunan kayıt sayısını belirtir.
TotalCount	int	Toplam kayıt sayısını belirtir.
TotalPages	int	Toplam sayfa sayısını belirtir.
Nesnenin parametre olarak kullanıldığı nesneler:		DespatchesDataResponse

5.38 PagedResponseOfDespatchInfo

İrsaliye bilgilerinin “[DespatchInfo](#)” nesnesi ile sayfalananarak listelenmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Items	list< DespatchInfo >	Sayfadaki öğelerin listesini içerir.
PageIndex	int	Dönülen değerlerin hangi sayfaya ait olduğunu belirtir. Index 0 ilk sayfadır.
PageSize	int	Bir sayfada bulunan kayıt sayısını belirtir.
TotalCount	int	Toplam kayıt sayısını belirtir.
TotalPages	int	Toplam sayfa sayısını belirtir.
Nesnenin parametre olarak kullanıldığı nesneler:		DespatchesResponse

5.39 PagedResponseOfInboxDespatchListItem

Gelen irsaliye özet bilgilerinin “[InboxDespatchListItem](#)” formatında sayfalananarak listelenmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Items	list< InboxDespatchListItem >	Sayfadaki öğelerin listesini içerir.
PageIndex	int	Dönülen değerlerin hangi sayfaya ait olduğunu belirtir. Index 0 ilk sayfadır.
PageSize	int	Bir sayfada bulunan kayıt sayısını belirtir.
TotalCount	int	Toplam kayıt sayısını belirtir.
TotalPages	int	Toplam sayfa sayısını belirtir.
Nesnenin parametre olarak kullanıldığı nesneler:		InboxDespatchListResponse

5.40 PagedResponseOfOutboxDespatchListItem

Giden irsaliye özet bilgilerinin “[OutboxDespatchListItem](#)” formatında sayfalananarak listelenmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Items	list< OutboxDespatchListItem >	Sayfadaki öğelerin listesini içerir.
PageIndex	int	Dönülen değerlerin hangi sayfaya ait olduğunu belirtir. Index 0 ilk sayfadır.
PageSize	int	Bir sayfada bulunan kayıt sayısını belirtir.
TotalCount	int	Toplam kayıt sayısını belirtir.
TotalPages	int	Toplam sayfa sayısını belirtir.
Nesnenin parametre olarak kullanıldığı nesneler:		OutboxDespatchListResponse

5.41 PagedResponseOfSystemUser

e-irsaliye mükelleflerinin sayfalama yapılarak liste şeklinde dönülmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Items	list< SystemUser >	Sayfadaki öğelerin listesini içerir.
PageIndex	int	Dönülen değerlerin hangi sayfaya ait olduğunu belirtir. Index 0 ilk sayfadır.
PageSize	int	Bir sayfada bulunan kayıt sayısını belirtir.
TotalCount	int	Toplam kayıt sayısını belirtir.
TotalPages	int	Toplam sayfa sayısını belirtir.
Nesnenin kullanıldığı nesne:	SystemUsersResponse	

5.42 ReceiptAdviceInfo

İrsaliye yanıtı bilgisini içeren nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
InboxDespatchId	string	Gelen irsaliye id değeri bu alanda tutulur.
Note	string	İrsaliye yanıtına ait not bilgisi bu alanda tutulur.
DeliveryContactName	string	Teslim alan bilgisinin tutulduğu alandır.
DespatchContactName	string	Teslim eden bilgisinin tutulduğu alandır.
ActualDeliveryDate	System.DateTime	Gerçekleşen teslim tarihinin tutulduğu alandır.
ReceiptAdviceLineInfos	list< ReceiptAdviceLineInfo >	İrsaliye kalemine ait bilgileri içeren nesnedir.
Nesnenin kullanıldığı metotlar:	SendReceiptAdvice	

5.43 ReceiptAdviceLineInfo

İrsaliye yanıtının kalem bazlı tutulduğu nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
InboxDespatchLineId	int	İrsaliye yanıtının bağlı olduğu gelen irsaliye lineId'si bu alanda tutulmaktadır.
LineId	string	İrsaliyedeki satır numarası bu alanda tutulur.
TimingComplaint	string	Şikayet bilgilerinin tutulacağı alandır.
ReceivedQuantity	decimal	Teslim alınan mal adedi bu alanda tutulur.
RejectedQuantity	decimal	Red edilen mal adedi bu alanda tutulur.
RejectReason	string	Red edilen mal için red sebebinin tutulacağı alandır.
RejectReasonCode	string	Red sebebinin kodunun girileceği alandır.
ShortQuantity	decimal	Eksik olan mal adedinin girileceği alandır.
OverSupplyQuantity	decimal	Fazla gönderilen mal adedinin girileceği alandır.
Enumun kullanıldığı nesneler:	ReceiptAdviceInfo	

5.44 ReceiptAdviceStatus

İrsaliye yanıtına ait durumları içeren enumdur. İçeriği aşağıdaki gibidir.

Enum Adı	Enum Açıklaması	Değeri
Draft	İrsaliye yanıtı taslak halindedir.	0
Queued	İrsaliye yanıtı kuyrukta durumundadır.	10
Processing	İrsaliye yanıtı işleniyor durumundadır.	20
SentToGib	İrsaliye yanıtı Gib'e gönderildi durumundadır.	30
Success	İrsaliye yanıtı başarıyla alıcısına iletildi durumundadır.	40

Error İrsaliye yanıtı hata durumundadır. Alıcıya 50
ya da Gib'e iletilirken hata alınmıştır.
Enumun kullanıldığı nesneler: [ReceiptAdviceStatusInfo](#)

5.45 ReceiptAdviceStatusInfo

İrsaliye yanıtının durum bilgisinin döndürülmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Status	ReceiptAdviceStatus	İrsaliye yanıtlarına ait durum bilgisinin döndürülmesini sağlayan nesnedir.
StatusCode	int	İrsaliye yanıtının durum kodu bu alanda tutulur.
DespatchId	string	İrsaliye yanıtı gönderilen gelen irsaliye Id'si bu alanda tutulur, UUID alanına denk gelmektedir.
Message	string	İrsaliye yanıtı durumuna ait ekstra mesajların tutulduğu alandır.
Nesnenin kullanıldığı nesneler:		ReceiptAdviceStatusResponse

5.46 ReceiptAdviceStatusResponse

İrsaliye yanıtlarının durum bilgilerinin dönüş değerlerini içeren nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
IsSucceeded	bool	İşlemden bir hata oluşmuş ise "false" değeri, işlem başarıyla tamamlanmış ise "true" değeri döndürür.
Message	string	Genellikle hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Value	list< ReceiptAdviceStatusInfo >	ReceiptAdviceStatusInfo nesnesinin liste olarak döndürülmesini sağlayan nesnedir.
Nesnenin kullanıldığı metotlar:		QueryReceiptAdviceStatus

5.47 Response

Sadece doğru/yanlış şeklinde sonuç döndürmek amacıyla kullanılan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
IsSucceeded	bool	İşlemden bir hata oluşmuş ise "false" değeri, işlem başarıyla tamamlanmış ise "true" değeri döndürür.
Message	string	Genellikle hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Nesnenin kullanıldığı metotlar:		RetrySendDespatches

5.48 SmsMessageInformation

İrsaliyenin SMS ile gönderim bilgileri bu nesnede tutulur. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
To	string	SMS alıcısının bilgisi bu alanda tutulur.
BodyXsltIdentifier	string	SMS'in gönderilmesi için kullanılacak Xslt sms template'inin e-irsaliye sistemimizdeki tekil Identifier bilgisini ifade eder. Boş olduğu durumda müşterinin default sms template'i kullanılacaktır. Müşterinin default sms template'i boşsa sistem default template'i kullanılacaktır.
Nesnenin kullanıldığı nesneler:		NotificationInformation

5.49 SystemUser

SystemUser, GIB de kayıtlı e-irsaliye mükelleflerini ifade eder. Mükellefler GİB tarafından yönetilir ve sistem saat başı güncellenir. Servisten mükellef listesini sorgulayabilirsiniz. SystemUser nesnesinin alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Identifier	string	Kimlik bilgisi olan Vkn ya da Tckn değerlerinden birini alabilmektedir.
PostboxAlias	string	Posta kutusu aliası bu alanda tutulur.
SenderboxAlias	string	Gönderici birim aliası bu alanda tutulur.
Title	string	Mükellefin unvan bilgisi bu alan ile tutulmaktadır.
Type	string	Bu alan iki veri döndürebilir. "Kamu" mükellefin devlet bünyesinde olduğunu, "Özel" ise mükellefin özel bir kurumun bünyesinde olduğu anlamına gelir.
SystemCreateDate	string	Mükellefin Alias bilgisinin oluşturulma tarihi bu alanda tutulur.
FirstCreateDate	string	Mükellefin Gelir İdaresi sisteminde ilk açılışının yapıldığı tarihin tutulduğu alandır.
Enabled	bool	Kullanıcının aktif olup olmadığı bilgisini içerir.
Nesnenin kullanıldığı nesne		PagedResponseOfSystemUser

5.50 SystemUserAlias

Sistem kullanıcılarını posta kutusu alias(etiket) bilgilerini barındırır. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Alias	string	Mükellefin posta kutusu etiketi bu alan ile tutulmaktadır.
Type	int	Mükellefin alias tipi bu alanda tutulmaktadır.
SystemCreateDate	string	Mükellefin alias bilgisinin oluşturulma tarihini içerir.
SystemDeleteDate	string	Mükellefin alias bilgisinin silinme tarihini içerir.
Enabled	bool	Mükellefin aliasının aktif ya da pasif olduğu bilgisi bu alan ile tutulmaktadır.
Nesnenin kullanıldığı nesne		SystemUserWithAlias

5.51 SystemUserDefinition

e-irsaliye sistemine kayıtlı mükellefin tanım bilgilerini belirtir. Her kurum ve şahıs firmasının tekil bir SystemUserDefinition kaydı sistemde tutulmaktadır. Firmaların aliasları, bu kayıtlar ve tanımlayıcılar ile SystemUser olarak ilişkilendirilecektir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
CreateDateUtc	System.DateTime	Mükellefin Uyumsoft sisteminde oluşturulma tarihi bu alan ile tutulmaktadır.
Identifier	string	Mükellefin TCKN/VKN bilgisi bu alan ile tutulmaktadır.
Title	string	Mükellefin unvan bilgisi bu alanda tutulmaktadır.
Type	string	Bu alan iki veri döndürebilir. "Kamu" mükellefin devlet bünyesinde olduğunu, "Özel" ise mükellefin özel bir kurumun bünyesinde olduğu anlamına gelir.
SystemCreateDate	string	Mükellefin GİB sisteminde oluşturulma tarihini içerir.
Nesnenin kullanıldığı nesne		SystemUserWithAlias

5.52 SystemUsersResponse

GİB sisteminde kayıtlı olan e-irsaliye mükelleflerini dönen servis yanıtıdır. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Value	PagedResponseOfSystemUser	Sayfalı bir yapıda sistem kullanıcıları listesini barındırır.
IsSuccesed	bool	İşlemde bir hata oluşmuş ise "false" değeri, işlem başarıyla tamamlanmış ise "true" değeri döndürür.
Message	string	Genellikle hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Nesnenin kullanıldığı metot		GetEDespatchUsers

5.53 SystemUserWithAlias

Bir mükellef ve ona ait aliasları (etiket) belirten nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Definition	SystemUserDefinition	Vergi mükellefine ait tanım bilgileri bu alanda tutulmaktadır.
ReceiverboxAliases	list< SystemUserAlias >	Fatura alıcı birim aliasları bu alanda tutulmaktadır.
SenderboxAliases	list< SystemUserAlias >	Fatura gönderici birim aliasları bu alanda tutulmaktadır.
DespatchReceiverboxAliases	list< SystemUserAlias >	İrsaliye alıcı birim aliasları bu alanda tutulmaktadır.
DespatchSenderboxAliases	list< SystemUserAlias >	İrsaliye gönderici birim aliasları bu alanda tutulmaktadır.
Nesneyi kullanan nesne		UserAliassesResponse

5.54 UserAliassesResponse

Mükellef aliaslarını(etiketlerini) döndüren nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Value	SystemUserWithAlias	Bir mükellef ve ona ait aliasları(etiket) belirten nesnedir.
IsSuccesed	bool	İşlemde bir hata oluşmuş ise "false" değeri, işlem başarıyla tamamlanmış ise "true" değeri döndürür.
Message	string	Genellikle hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Nesnenin kullanıldığı metot		GetUserAliases

5.55 VerificationResult

İrsaliye doğrulama sonuçlarını barındıran nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Data	string	İrsaliye doğrulama verisini barındırır.
SigningDate	system.Nullable<System.DateTime>	İmzalama tarihi bu alan ile tutulmaktadır.
IsVerified	bool	Doğrulandı ya da doğrulanmadı bilgisi bu alan ile tutulmaktadır. Doğrulandı ise "True" aksi durumda "False" değer döndürmektedir.
Nesnenin kullanıldığı nesneler:		ViewResult

5.56 ViewResult

İrsaliyenin HTML görüntüsü ve imza doğrulama bilgilerini içeren nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Html	string	İrsaliyenin dönüştürülmüş Html görüntüsü bu alan ile tutulur.
Verification	VerificationResult	İrsaliyenin doğrulama bilgisi bu alan ile tutulur.
IsUsingDefaultXslt	bool	İrsaliye Xml'inin Html'e, sistemdeki varsayılan Xslt ile mi yoksa irsaliye için özel olarak düzenlenmiş olan Xslt ile mi dönüştürüldüğü bilgisini içerir.
Nesnenin kullanıldığı nesneler:		DespatchViewResponse