



e-Envanter Defter
Web Servis ve Entegrasyon
Kılavuzu

15.12.2025

V1.0.0

1	Giriş	1
1.1	Kapsam	1
1.2	e- Envanter Defter Müşteri Web Servisleri.....	1
2	Web Servis Metotları	1
2.1	AppendApplicationUsage	1
2.2	CancelLedger	1
2.3	CancelLedgerSource	2
2.4	CanPrepareLedger	2
2.5	CreateCertificate.....	2
2.6	GenerateDocumentUrl	2
2.7	GetAccessToken	2
2.8	GetCustomerCreditInfo	3
2.9	GetLedgerCompressedAllData	3
2.10	GetLedgerCompressedData	3
2.11	GetLedgerCompressedDataByFileType.....	3
2.12	GetLedgerData.....	4
2.13	GetLedgerDataByFileType	4
2.14	GetLedgerLogs.....	4
2.15	GetLedgers	4
2.16	GetLedgerSchematronResults	4
2.17	GetLedgerSigningSessionData	5
2.18	GetLedgerSourceLogs	5
2.19	GetLedgerSources.....	5
2.20	GetSourceInformation	5
2.21	GetSystemDate.....	6
2.22	GetSystemDateWithFormat	6
2.23	ImportLedger	6
2.24	LatestSuccessfulPeriods.....	6
2.25	RefreshAccessToken	6
2.26	RequestProductInformation	7
2.27	SendCertificate	7
2.28	StoreCompletedLedger	7
2.29	TransformLedgerToCompressedHtml.....	7

2.30	TransformLedgerToCompressedPdf	7
2.31	TransformLedgerToPdf	8
2.32	TryToGetAddressFromVknTckn	8
2.33	UploadSignedLedger.....	8
2.34	UploadSource	8
2.35	UserInfoWithNoCheck	9
3	Ortak Nesneler	9
3.1	Adres	9
3.2	ApplicationUsageModel	9
3.3	AssetsLedger.....	10
3.4	AssetsLedgerData	10
3.5	AssetsLedgerLogInfo	11
3.6	AssetsLedgerSource	11
3.7	AssetsLedgerSourceStatus.....	12
3.8	AssetsLedgerSourceType	12
3.9	AssetsLedgerQueryContext	12
3.10	AssetsLedgerSourceQueryContext.....	13
3.11	AssetsLedgerType.....	13
3.12	AssetsLedgerStatus.....	13
3.13	AssetsLedgerSourceWithCreatorInfo.....	14
3.14	AssetsLedgerSourceInformation.....	14
3.15	AssetsLedgerStatusWithLogInfo	15
3.16	AssetsLedgerBinaryDataResponse	15
3.17	AssetsSigningSessionData.....	15
3.18	BeginAssetsLedgerSignSessionRequest	16
3.19	CustomerCreditInfo	16
3.20	DateResponse.....	16
3.21	DocumentAccessFileType	17
3.22	DocumentAccessInfo	17
3.23	FlagResponse	17
3.24	FileUploadRequest.....	18
3.25	GIBFaalKodlari	18
3.26	GIBSirketTurleri	18

3.27	KimlikNOTipi	19
3.28	LedgerFileType	19
3.29	LedgerSchematronViolation	19
3.30	LedgerSourceRequest	20
3.31	LogRecordItem	20
3.32	MerkezBilgiSorguSonuc	20
3.33	Meslek	21
3.34	PagedResponseOfAssetsLedger	21
3.35	PagedResponseOfAssetsLedgerSourceWithCreatorInfo	22
3.36	ProductInformationRequest	22
3.37	ProductType	22
3.38	Response	23
3.39	ResponseOfListOfCustomerCreditInfo	23
3.40	ResponseOfListOfAssetsLedgerData	23
3.41	ResponseOfAssetsLedgerData	24
3.42	ResponseOfListOfAssetsLedgerLogInfo	24
3.43	ResponseOfPagedResponseOfAssetsLedger	24
3.44	ResponseOfListOfLedgerSchematronViolation	25
3.45	ResponseOfAssetsSigningSessionData	25
3.46	ResponseOfPagedResponseOfAssetsLedgerSourceWithCreatorInfo	25
3.47	ResponseOfAssetsLedgerSourceInformation	25
3.48	ResponseOfAssetsLedger	26
3.49	ResponseOfListOfInt32	26
3.50	ResponseOfListOfAssetsLedger	26
3.51	ResponseOfAssetsLedgerBinaryDataResponse	27
3.52	ResponseOfMerkezBilgiSorguSonuc	27
3.53	StringResponse	27
3.54	SystemDocumentType	28
3.55	TokenRequest	28
3.56	TokenResponse	29
3.57	TokenRefreshRequest	29
3.58	UserVerificationInfoResult	29
3.59	UserVerificationInfo	30

3.60	UserAccessToken	30
3.61	ValueTypeRangeCriteriaOfInt32	30
3.62	UserShortInfo	30
3.63	CustomerWithoutServiceInformation.....	31
3.64	CompanyBaseEntity	32
3.65	CustomerServiceInformation.....	32
3.66	CustomerServiceStatus	33
3.67	CustomerType	33
3.68	CustomerOwnerType.....	33
3.69	CustomerSourceType	34
3.70	PhoneType.....	34
3.71	CustomerServiceType	35
3.72	CustomerStatus	35

Doküman Durum Sayfası

Doküman Başlığı	e-Envanter Defter Web Servis ve Entegrasyon Kılavuzu
Doküman No	
Versiyon No	1.0.0
Doküman Durumu	<u>taslak</u> / iç onay / şartlı onay / onay

Doküman Versiyon Geçmişi

No	Tarih	Değişiklik	Değişiklik Sebebi	Değiştiren
1.0.0	15.12.2025	Oluşturma	Doküman oluşturuldu.	Elanur Kocaoğlu

1 Giriş

1.1 Kapsam

Bu doküman, e-dönüşüm yazılımının, e-Envanter Defter ürününün web servisinde bulunan nesneler, metotlar ve kavramların detaylı açıklamalarını kapsamaktadır.

1.2 e-Envanter Defter Müşteri Web Servisleri

e-Envanter Defter sistemine e-dönüşüm aracılığı ile bağlanarak işlem yapmaya yarayan web servis uygulaması, müşteri ortamından gelen verileri alarak Uyumsoft Engine'ine işlenmek üzere teslim eden ve yine müşteri sorgularını yaparak gerekli değerleri dönen bir ara platformdur.

Web servise aşağıdaki adreslerden erişilebilmektedir:

Test Servis Erişim Linkleri:

<https://efatura-test.uyumsoft.com.tr/Services/AssetsLedgerIntegration>

RestApi Test Erişim Linki:

<http://efatura-test.uyumsoft.com.tr/api/AssetsLedgerIntegrationApi>

Kullanıcı Adı: Uyumsoft

Şifre: Uyumsoft

Test Portalı Erişim Linki: <https://portal-test.uyumsoft.com.tr/>

2 Web Servis Metotları

2.1 AppendApplicationUsage

Müşterinin işletim sistemi bilgisini dönen metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	Response AppendApplicationUsage (ApplicationUsageModel [] model)
Parameters	model: ApplicationUsageModel türünde değer almaktadır, nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	Response tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.2 CancelLedger

Envanter Defterin iptal edilmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	StringResponse CancelLedger (string identifier)
Parameters	identifier: Envanter Defterin Tekil No'su bu alana girilmelidir.
Return Value	StringResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.3 CancelLedgerSource

Envanter Defter kaynağı yüklemesinin iptal edilmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	FlagResponse CancelLedgerSource (string identifier)
Parameters	identifier: Envanter Defterin Tekil No'su bu alana girilmelidir.
Return Value	FlagResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.4 CanPrepareLedger

Envanter Defterin hazırlanması için koşulların sağlanıp sağlanmadığını dönen metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	DateResponse CanPrepareLedger (int year, int month)
Parameters	year: Defterin hazırlanabileceği yıl değeri tutulur. month: Defterin hazırlanabileceği ay değeri tutulur.
Return Value	DateResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.5 CreateCertificate

Elektronik imza sertifikasyonlarının tanımlanmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	FlagResponse CreateCertificate (string identifier)
Parameters	identifier: Envanter Defterin Tekil No'su bu alana girilmelidir.
Return Value	FlagResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.6 GenerateDocumentUrl

Loginsiz erişimlerde belgenin çeşitli formatlarına link üzerinden erişilebilmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	StringResponse GenerateDocumentUrl(DocumentAccessInfo[] documentAccessInfo)
Parameters	documentAccessInfo: DocumentAccessInfo türünde değer almaktadır, nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	StringResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.7 GetAccessToken

Token alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>TokenResponse GetAccessToken (TokenRequest [] request)</code>
Parameters	request: TokenRequest türünde değer almaktadır, nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	TokenResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.8 GetCustomerCreditInfo

Müşterinin kontör bilgisini dönen metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>ResponseOfListOfCustomerCreditInfo GetCustomerCreditInfo ()</code>
Parameters	Parametre almamaktadır.
Return Value	ResponseOfListOfCustomerCreditInfo tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.9 GetLedgerCompressedAllData

Envanter Defterin, byte[] formatındaki tüm datalarının sıkıştırılmış olarak alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>ResponseOfListOfAssetsLedgerData GetLedgerCompressedAllData (string identifier)</code>
Parameters	identifier: Envanter Defterin Tekil No'su bu alana girilmelidir.
Return Value	ResponseOfListOfAssetsLedgerData tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.10 GetLedgerCompressedData

Envanter Defterin, byte[] formatındaki datasının sıkıştırılmış olarak alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>ResponseOfAssetsLedgerData GetLedgerCompressedData (string identifier, bool certificate)</code>
Parameters	identifier: Envanter Defterin Tekil No'su bu alana girilmelidir. certificate: Envanter Defterin beratının datası alınmak isteniyorsa True değeri, Defter datası alınmak isteniyorsa False değeri yazılmalıdır.
Return Value	ResponseOfAssetsLedgerData tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.11 GetLedgerCompressedDataByFileType

Envanter Defterin, istenen formattaki datasının sıkıştırılmış olarak alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>ResponseOfAssetsLedgerData GetLedgerCompressedDataByFileType (string identifier, LedgerFileType[] fileType)</code>
Parameters	identifier: Envanter Defterin Tekil No'su bu alana girilmelidir. fileType: LedgerFileType türünde değer almaktadır, nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

Return Value	ResponseOfAssetsLedgerData tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
--------------	---

2.12 GetLedgerData

Bir Envanter defterin byte[] formatında datasının alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ResponseOfAssetsLedgerData GetLedgerData (string identifier, bool certificateFile)
Parameters	identifier: Envanter Defterin Tekil No'su bu alana girilmelidir. certificateFile: Envanter Defterin beratının datası alınmak isteniyorsa True değeri, Defter datası alınmak isteniyorsa False değeri yazılmalıdır.
Return Value	ResponseOfAssetsLedgerData tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.13 GetLedgerDataByFileType

Bir Envanter defterin istenilen formatta datasının alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ResponseOfAssetsLedgerData GetLedgerDataByFileType (string identifier, LedgerFileType[] fileType)
Parameters	identifier: Envanter Defterin Tekil No'su bu alana girilmelidir. fileType: LedgerFileType türünde değer almaktadır, nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	ResponseOfAssetsLedgerData tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.14 GetLedgerLogs

Envanter Defter loglarının görüntülenmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ResponseOfListOfAssetsLedgerLogInfo GetLedgerLogs (string identifier)
Parameters	identifier: Envanter Defterin Tekil No'su bu alana girilmelidir.
Return Value	ResponseOfListOfAssetsLedgerLogInfo tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.15 GetLedgers

Filtreleme kriterlerine uyan Envanter defterlerin dönülmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ResponseOfPagedResponseOfAssetsLedger GetLedgers (AssetsLedgerQueryContext[] context)
Parameters	context: AssetsLedgerQueryContext türünde değer almaktadır, nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	ResponseOfPagedResponseOfAssetsLedger tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.16 GetLedgerSchematronResults

Envanter Defterin şematron kontrol sonuçlarının getirilmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ResponseOfListOfLedgerSchematronViolation GetLedgerSchematronResults (string identifier, bool certificate)
Parameters	identifier: Envanter Defterin Tekil No'su bu alana girilmelidir. certificate: Envanter Defterin beratının datası alınmak isteniyorsa True değeri, Defter datası alınmak isteniyorsa False değeri yazılmalıdır.
Return Value	ResponseOfListOfLedgerSchematronViolation tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.17 GetLedgerSigningSessionData

Method Signature	ResponseOfAssetsSigningSessionData GetLedgerSigningSessionData (BeginAssetsLedgerSignSessionRequest[] request)
Parameters	request: BeginAssetsLedgerSignSessionRequest türünde değer almaktadır, nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	ResponseOfAssetsSigningSessionData tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.18 GetLedgerSourceLogs

Envanter Defter kaynağının loglarının döndürülmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ResponseOfListOfAssetsLedgerLogInfo GetLedgerSourceLogs (string identifier)
Parameters	identifier: Envanter Defterin Tekil No'su bu alana girilmelidir.
Return Value	ResponseOfListOfAssetsLedgerLogInfo tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.19 GetLedgerSources

Envanter Defter bilgilerinin getirilmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ResponseOfPagedResponseOfAssetsLedgerSourceWithCreatorInfo GetLedgerSources (AssetsLedgerSourceQueryContext[] context)
Parameters	context: AssetsLedgerSourceQueryContext türünde değer almaktadır, nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	ResponseOfPagedResponseOfAssetsLedgerSourceWithCreatorInfo tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.20 GetSourceInformation

Bir Envanter deftere ait ek bilgilerinin getirilmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ResponseOfAssetsLedgerSourceInformation GetSourceInformation (string identifier)
Parameters	identifier: Envanter Defterin Tekil No'su bu alana girilmelidir.
Return Value	ResponseOfAssetsLedgerSourceInformation tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.21 GetSystemDate

Sistem saat ve tarihinin döndürülmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>DateResponse GetSystemDate()</code>
Parameters	Parametre almamaktadır.
Return Value	DateResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.22 GetSystemDateWithFormat

Sistem saat ve tarihini belirtilen formatta alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>StringResponse GetSystemDateWithFormat(string format)</code>
Parameters	format: Sistem tarihinin alınması istenen format bilgisinin tutulduğu nesnedir.
Return Value	StringResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.23 ImportLedger

Envanter defterin sisteme yüklenmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>ResponseOfAssetsLedger ImportLedger (byte[] data)</code>
Parameters	data: Sisteme yüklenmek istenen defterin datası Base64 formatında girilmelidir.
Return Value	ResponseOfAssetsLedger tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.24 LatestSuccessfulPeriods

Envanter defterlerin Tamamlandı durumunda olan son periyotlarının dönülmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>ResponseOfListOfInt32 LatestSuccessfulPeriods (int numberOfPeriods)</code>
Parameters	numberOfPeriods: Dönülmesi istenen son periyot sayısı girilmelidir.
Return Value	ResponseOfListOfInt32 tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.25 RefreshAccessToken

Token alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>TokenResponse RefreshAccessToken (TokenRefreshRequest[] refreshToken)</code>
Parameters	refreshToken: TokenRefreshRequest türünde değer almaktadır, nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

Return Value	TokenResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
--------------	--

2.26 RequestProductInformation

Method Signature	FlagResponse RequestProductInformation (ProductInformationRequest [] request)
Parameters	request: ProductInformationRequest türünde değer almaktadır, nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	FlagResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.27 SendCertificate

Elektronik imza sertifikasyonlarının Gib'e gönderilmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	FlagResponse SendCertificate (string identifier)
Parameters	identifier: Envanter Defterin Tekil No'su bu alana girilmelidir.
Return Value	FlagResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.28 StoreCompletedLedger

Tamamlanan defterin saklanmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ResponseOfListOfAssetsLedger StoreCompletedLedger (FileUploadRequest [] file)
Parameters	file: FileUploadRequest türünde değer almaktadır, nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	ResponseOfListOfAssetsLedger tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.29 TransformLedgerToCompressedHtml

Defterin, sıkıştırılmış HTML formatına dönüştürülmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ResponseOfAssetsLedgerBinaryDataResponse TransformLedgerToCompressedHtml (string identifier, bool certificate)
Parameters	identifier: Envanter Defterin Tekil No'su bu alana girilmelidir. certificate: Envanter Defterin beratının datası alınmak isteniyorsa True değeri, Defter datası alınmak isteniyorsa False değeri yazılmalıdır.
Return Value	ResponseOfAssetsLedgerBinaryDataResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.30 TransformLedgerToCompressedPdf

Defterin, sıkıştırılmış PDF formatına dönüştürülmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ResponseOfAssetsLedgerBinaryDataResponse TransformLedgerToCompressedPdf (string identifier, bool certificate)
Parameters	identifier: Envanter Defterin Tekil No'su bu alana girilmelidir. certificate: Envanter Defterin beratının datası alınmak isteniyorsa True değeri, Defter datası alınmak isteniyorsa False değeri yazılmalıdır.
Return Value	ResponseOfAssetsLedgerBinaryDataResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.31 TransformLedgerToPdf

Defterin, PDF formatına dönüştürülmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ResponseOfAssetsLedgerBinaryDataResponse TransformLedgerToPdf (string identifier, bool certificate)
Parameters	identifier: Envanter Defterin Tekil No'su bu alana girilmelidir. certificate: Envanter Defterin beratının datası alınmak isteniyorsa True değeri, Defter datası alınmak isteniyorsa False değeri yazılmalıdır.
Return Value	ResponseOfAssetsLedgerBinaryDataResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.32 TryToGetAddressFromVknTckn

Girilen VKN/TCKN'ye sahip mükellefin Adres Bilgilerinin alınmasını sağlayan metottur.

Method Signature	ResponseOfMerkezBilgiSorguSonuc TryToGetAddressFromVknTckn (string vknTckn)
Parameters	vknTckn: Adres verileri alınmak istenen mükellefin VKN/TCKN'si girilmelidir.
Return Value	ResponseOfMerkezBilgiSorguSonuc tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.33 UploadSignedLedger

İmzalanmış defterin yüklenmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ResponseOfAssetsLedger UploadSignedLedger (string identifier, byte[] compressedData)
Parameters	identifier: Envanter Defterin Tekil No'su bu alana girilmelidir. compressedData: Yüklenmesi istenen defterin sıkıştırılmış datası girilmelidir.
Return Value	ResponseOfAssetsLedger tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.34 UploadSource

e-Defter oluşturmak için bir kaynak verinin (excel, csv, xml, zip içerisinde xml) aktarılmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	StringResponse UploadSource(LedgerSourceRequest[] request)
Parameters	request: LedgerSourceRequest türünde değer almaktadır, nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

Return Value

StringResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

2.35 UserInfoWithNoCheck

Girilen kullanıcının verilerinin dönülmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	UserVerificationInfoResult UserInfoWithNoCheck ()
Parameters	Parametre almamaktadır.
Return Value	UserVerificationInfoResult tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

3 Ortak Nesneler

3.1 Adres

Adres bilgilerini dönen nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
extensionData	ExtensionDataObject[]	ExtensionDataObject tipinde değer döndürür.
mahalleSemt	string	Mahalle/Semt bilgisinin tutulduğu alandır.
caddeSokak	string	Cadde/Sokak bilgisinin tutulduğu alandır.
kapiNO	string	Kapı No bilgisinin tutulduğu alandır.
daireNO	string	Daire No bilgisinin tutulduğu alandır.
ilceAdi	string	İlçe bilgisinin tutulduğu alandır.
ilKodu	string	İl Kodu bilgisinin tutulduğu alandır.
ilAdi	string	İl bilgisinin tutulduğu alandır.
Kullanıldığı Kısımlar		MerkezBilgiSorguSonuc

3.2 ApplicationUsageModel

Müşterinin işletim sistemi bilgisini dönen nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
operatingSystem	string	İşetim sistemi bilgisinin tutulduğu alandır.
additionalData1	string	
additionalData2	string	
additionalData3	string	

3.3 AssetsLedger

Envanter defter datasını içeren nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
identifier	string	Envanter Defter Tekil No'sunun tutulduğu alandır.
documentId	string	Envanter Defter Doküman No'sunun tutulduğu alandır.
customerId	int	Envanter Defterin ait olduğu Müşteri Id'sinin tutulduğu alandır.
status	int	Envanter Defter durumunun tutulduğu alandır.
statusEnum	AssetsLedgerStatus[]	AssetsLedgerStatus tipinde değer döndürür.
period	int	Envanter Defter periyodunun tutulduğu alandır.
type	int	Envanter Defter türünün tutulduğu alandır.
typeEnum	AssetsLedgerType[]	AssetsLedgerType tipinde değer döndürür.
partNumber	int	Envanter Defter Parça Numarasının tutulduğu alandır.
sourceId	int	Envanter Defter kaynak Id'sinin tutulduğu alandır.
entryCount	int	Envanter Defter Başlık numarasının tutulduğu alandır.
entryDetailCount	int	Envanter Defter Detay Numarasının tutulduğu alandır.
firstEntryNumber	int	Envanter Defter İlk Madde numarasının tutulduğu alandır.
lastEntryNumber	int	Envanter Defter Son Madde numarasının tutulduğu alandır.
fileSize	int	Envanter Defter Dosya Boyutunun tutulduğu alandır.
pageCount	int	Envanter Defter Sayfa Sayısının tutulduğu alandır.

3.4 AssetsLedgerData

e-Envanter Defter verisinin byte formatını içeren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
fileName	string	Dosya adının tutulduğu alandır.
data	byte[]	Byte formatındaki datanın tutulduğu alandır.
fileType	LedgerFileType	LedgerFileType tipinde değer döndürür.
status	AssetsLedgerStatus	LedgerFileType tipinde değer döndürür.

statusCode	int	Envanter defterin durumunun tutulduğu alandır.
identifier	string	Envanter defterin Tekil No'sunun tutulduğu alandır.
documentId	string	Envanter defterin Doküman No'sunun tutulduğu alandır.
Kullanıldığı Kısımlar	ResponseOfListOfAssetsLedgerData ResponseOfAssetsLedgerData	

3.5 AssetsLedgerLogInfo

Envanter defter log kayıtlarının tutulduğu nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
logDate	System.DateTime	Log tarihinin tutulduğu alandır.
logType	string	Log türünün tutulduğu alandır.
message	string	Logun tutulduğu alandır.
Kullanıldığı Kısımlar	ResponseOfListOfAssetsLedgerLogInfo	

3.6 AssetsLedgerSource

Envanter defter kaynak dosyası datasını içeren nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
customerId	int	Envanter defterin ait olduğu Customer Id bilgisinin tutulduğu alandır.
identifier	string	Envanter defterin Tekil No bilgisinin tutulduğu alandır.
type	int	Envanter defter türünün tutulduğu alandır.
typeEnum	AssetsLedgerSourceType[]	AssetsLedgerSourceType tipinde değer döndürür.
status	int	Envanter defter durumunun tutulduğu alandır.
statusEnum	AssetsLedgerSourceStatus[]	AssetsLedgerSourceStatus tipinde değer döndürür.
period	int	Envanter defter periyodunun tutulduğu alandır.
fileName	string	Dosya adının tutulduğu alandır.
isCompressed	bool	Dosyanın sıkıştırılmış olma bilgisinin tutulduğu alandır.
latestEntryNumber	int	Envanter defter son madde numarasının tutulduğu alandır.
latestLineNumber	int	Envanter defter son sıra numarasının tutulduğu alandır.
lastTryDateUtc	int	
tryCount	int	
lastTryDateUtc	System.Nullable<System.DateTime>	

vknTckn	string	Envanter defterin ait olduđu VKN/TCKN bilgisinin tutulduđu alandır.
size	int	Dosyanın boyutunun tutulduđu alandır.
Kullanıldıđı Kısımlar	AssetsSigningSessionData AssetsLedgerSourceWithCreatorInfo	

3.7 AssetsLedgerSourceStatus

Envanter defter kaynak dosyasının durumlarını içeren nesnedir. İçeriđi aşağıdaki gibidir;

Enum Adı	Enum Açıklaması	Deđeri
Waiting	Beklemede durumunu ifade eder.	0
Processing	İşleniyor durumunu ifade eder.	1
Completed	Tamamlandı durumunu ifade eder.	2
Error	Hata durumunu ifade eder.	3
Canceled	İptal edildi durumunu ifade eder.	4
Kullanıldıđı Kısımlar	AssetsLedgerSource AssetsLedgerSourceInformation	

3.8 AssetsLedgerSourceType

Envanter defter kaynak dosyasının formatlarını içeren nesnedir. İçeriđi aşağıdaki gibidir;

Enum Adı	Enum Açıklaması	Deđeri
Xml	Xml dosya formatını ifade eder.	0
Csv	Csv dosya formatını ifade eder.	1
Xbrl	Xbrl dosya formatını ifade eder.	2
Kullanıldıđı Kısımlar	AssetsLedgerSource	

3.9 AssetsLedgerQueryContext

Envanter defter bilgilerini içeren nesnedir. İçeriđi aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
ledgerSourceId	System.Nullable<int>	Envanter defter kaynak Id'sinin tutulduđu alandır.
ledgerId	int	Envanter defter Id'sinin tutulduđu alandır.
customerId	int	Envanter defterin Customer Id'sinin tutulduđu alandır.
documentId	string	Envanter defter Doküman Numarasının tutulduđu alandır.

periodStart	<code>System.Nullable<int></code>	Envanter defter periyodunun başlangıcının tutulduğu alandır.
periodEnd	<code>System.Nullable<int></code>	Envanter defter periyot sonunun tutulduğu alandır.
statuses	<code>int[]</code>	Envanter defter durumlarının tutulduğu alandır.
identifiers	<code>string[]</code>	Envanter defter Tekil No'larının tutulduğu alandır.
filter	<code>string</code>	
pageIndex	<code>int</code>	
pageSize	<code>int</code>	
Kullanıldığı Kısımlar		GetLedgers

3.10 AssetsLedgerSourceQueryContext

Envanter defter kaynak dosyası bilgilerini içeren nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
id	<code>int</code>	Envanter defter kaynak dosya Id'sinin tutulduğu alandır.
customerId	<code>int</code>	Envanter defterin ait olduğu Customer Id bilgisinin tutulduğu alandır.
period	ValueTypeRangeCriteriaOfInt32[]	Envanter defter periyodun tutulduğu alandır.
statuses	<code>int[]</code>	Envanter defter durumlarının tutulduğu alandır.
types	<code>int[]</code>	Envanter defter türlerinin tutulduğu alandır.
filter	<code>string</code>	
pageIndex	<code>int</code>	
pageSize	<code>int</code>	
Kullanıldığı Kısımlar		GetLedgerSources

3.11 AssetsLedgerType

Envanter türlerini içeren nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Enum Adı	Enum Açıklaması	Değeri
Opening	Açılış türünü ifade eder.	0
Closing	Kapanış türünü ifade eder.	1
Kullanıldığı Kısımlar		AssetsLedger

3.12 AssetsLedgerStatus

Envanter defter durumlarını içeren nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Enum Adı	Enum Açıklaması	Değeri
----------	-----------------	--------

WaitingForBuild	Oluşturulmaya Hazır durumunu ifade eder.	0
Building	Oluşturuluyor durumunu ifade eder.	1
UnsignedFileReady	İmzasız Dosya Hazır durumunu ifade eder.	2
FileSigned	İmzalandı durumunu ifade eder.	3
BeratGenerated	Berat Oluşturuldu durumunu ifade eder.	4
BeratSignedByCustomer	Berat İmzalandı durumunu ifade eder.	5
BeratReadyToSend	Berat Gönderiliyor durumunu ifade eder.	6
BeratSentToGIB	Berat Gönderildi durumunu ifade eder.	7
Completed	Tamamlandı durumunu ifade eder.	8
Canceled	İptal durumunu ifade eder.	9
Error	Hata durumunu ifade eder.	10
Deleted	Silindi durumunu ifade eder.	11
BeratCanceled	Berat İptal Edildi durumunu ifade eder.	12
Kullanıldığı Kısımlar	AssetsLedgerData AssetsLedger AssetsLedgerStatusWithLogInfo AssetsLedgerBinaryDataResponse	

3.13 AssetsLedgerSourceWithCreatorInfo

Envanter defter kaynak dosyasının kullanıcı bilgisiyle tutulduğu nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
source	AssetsLedgerSource[]	AssetsLedgerSource tipinde değer döndürür.
username	string	Kullanıcı adının tutulduğu alandır
Kullanıldığı Kısımlar	PagedResponseOfAssetsLedgerSourceWithCreatorInfo	

3.14 AssetsLedgerSourceInformation

Envanter defter kaynak dosyası bilgisinin tutulduğu nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
ledgers	AssetsLedgerStatusWithLogInfo[]	AssetsLedgerStatusWithLogInfo tipinde değer döndürür.
logs	LogRecordItem[]	LogRecordItem tipinde değer döndürür.
status	AssetsLedgerSourceStatus[]	AssetsLedgerSourceStatus tipinde değer döndürür.
statusCode	int	Kaynak dosyanın statüsünün tutulduğu alandır.

identifier	string	Kaynak dosyanın Tekil No'sunun tutulduğu alandır.
Kullanıldığı Kısımlar	ResponseOfAssetsLedgerSourceInformation	

3.15 AssetsLedgerStatusWithLogInfo

Envanter defter durumlarının loglarla birlikte tutulduğu nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
logs	LogRecordItem[]	LogRecordItem tipinde değer döndürür.
status	AssetsLedgerStatus[]	AssetsLedgerStatus tipinde değer döndürür.
statusCode	int	Envanter defter statüsünün tutulduğu alandır.
identifier	string	Envanter defter Tekil No'sunun tutulduğu alandır.
documentId	string	Envanter defter Doküman No'sunun tutulduğu alandır.
Kullanıldığı Kısımlar	AssetsLedgerSourceInformation	

3.16 AssetsLedgerBinaryDataResponse

Property Adı	Type	Açıklama
data	byte[]	Envanter defter datasının tutulduğu alandır.
status	AssetsLedgerStatus[]	AssetsLedgerStatus tipinde değer döndürür.
statusCode	int	Envanter defter statüsünün tutulduğu alandır.
identifier	string	Envanter defter Tekil No'sunun tutulduğu alandır.
documentId	string	Envanter defter Doküman No'sunun tutulduğu alandır.
Kullanıldığı Kısımlar	ResponseOfAssetsLedgerBinaryDataResponse	

3.17 AssetsSigningSessionData

Property Adı	Type	Açıklama
sources	AssetsLedgerSource[]	AssetsLedgerSource tipinde değer döndürür.
ledgers	AssetsLedger[]	AssetsLedger tipinde değer döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar	ResponseOfAssetsSigningSessionData	

3.18 BeginAssetsLedgerSignSessionRequest

Property Adı	Type	Açıklama
period	int	Envanter defter periyot bilgisinin tutulduğu alandır.
Kullanıldığı Kısımlar		GetLedgerSigningSessionData

3.19 CustomerCreditInfo

Müşteri kontör bilgilerinin tutulduğu nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
vknTckn	string	Müşteri VKN/TCKN'sinin tutulduğu alandır.
product	string	Ürün bilgisinin tutulduğu alandır.
typeid	int	
contractStartDate	System.Nullable<System.DateTime>	Sözleşme başlangıç tarihi bilgisinin tutulduğu alandır.
contractEndDate	System.Nullable<System.DateTime>	Sözleşme bitiş tarihi bilgisinin tutulduğu alandır.
credits	int	Kontör sayısı bilgisinin tutulduğu alandır.
maxFreeDate	System.Nullable<System.DateTime>	
lastBoughtQuantity	int	
isNeedToBuy	bool	
Kullanıldığı Kısımlar		ResponseOfListOfCustomerCreditInfo

3.20 DateResponse

Sistem tarihinin döndürülmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	System.DateTime	Sistem tarihinin tutulduğu alandır.
isSucceded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		CanPrepareLedger GetSystemDate

3.21 DocumentAccessType

İndirilecek belge formatı parametrelerini içeren nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Enum	Değeri
All	Formatların tümünü ifade eder.	0
Default	Varsayılan formatı ifade eder.	1
Xml	Xml formatını ifade eder.	2
Pdf	Pdf formatını ifade eder.	3
Html	Html formatını ifade eder.	4
Kullanıldığı Kısımlar		DocumentAccessInfo

3.22 DocumentAccessInfo

Loginsiz erişimlerde link üzerinden belgeye erişim için belge tipinin ve formatının geçileceği nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
documentType	SystemDocumentType	Linki generate edilmek istenen ürünün tipini içeren enum'dur.
documentId	string	Belgeye ait sistemde tutulan tekil id'dir. ETTN'e karşılık gelir.
allowedFileTypes	DocumentAccessType	Link üzerinden erişimlerde ilgili belgenin hangi formatlarda erişilebileceğinin seçilebileceği enum'dur.
fileType	DocumentAccessType	Link üzerinden erişimlerde ilgili belgenin hangi formatlarda erişilebileceğinin seçilebileceği enum'dur.
Kullanıldığı Kısımlar		GenerateDocumentUrl

3.23 FlagResponse

Sadece doğru/yanlış şeklinde sonuç döndüren servis metodlarında return değeri olarak kullanılan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	bool	İşlemin sonucunu döndüren alandır. "true" işlemin sonucunun başarılı "false" başarısız olduğu anlamına gelir.
isSucceded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.

Kullanıldığı Kısımlar

[CancelLedgerSource](#)
[CreateCertificate](#)
[RequestProductInformation](#)
[SendCertificate](#)

3.24 FileUploadRequest

İmzalı defter belgelerini yüklemek için kullanılan nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
fileData	byte[]	Yüklenen defter datasının bulunduğu alandır.
fileName	string	Yüklenen dosya isminin tutulduğu alandır.
Kullanıldığı Kısımlar		StoreCompletedLedger

3.25 GIBFaalKodlari

GİB Faal kodlarının tutulduğu nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Enum Adı	Enum Açıklaması	Değeri
Belirtilmemiş	Belirtilmemiş faal kodunu ifade eder.	0
Faal		1
Tanımsız	Tanımsız faal kodunu ifade eder.	2
Kullanıldığı Kısımlar		MerkezBilgiSorguSonuc

3.26 GIBŞirketTurleri

GİB Şirket Türlerinin tutulduğu nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Enum Adı	Enum Açıklaması	Değeri
Belirtilmemiş	Belirtilmemiş şirket türünü ifade eder.	0
Gerçek		1
Adi		2
Kollektif		3
AdiKomandit		4
ESHKomandit		5
LTD		6
Anonim		7
Koop		8
Diğer		9

Kullanıldığı Kısımlar

[MerkezBilgiSorguSonuc](#)

3.27 KimlikNOTipi

Kimlik NO türlerinin tutulduğu nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Enum Adı	Enum Açıklaması	Değeri
Belirtilmemiş	Belirtilmemiş kimlik türünü ifade eder.	0
TCKN	TCKN kimlik türünü ifade eder.	1
VKN	VKN kimlik türünü ifade eder.	2
MTKN	MKTN kimlik türünü ifade eder.	3
TCSN	TCSN kimlik türünü ifade eder.	4
Kullanıldığı Kısımlar	MerkezBilgiSorguSonuc	

3.28 LedgerFileType

Envanter Defter tiplerinin bulunduğu nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Enum Adı	Enum Açıklaması	Değeri
UnsignedLedgerFile	İmzasız envanter defterini ifade eder.	0
SignedLedgerFile	İmzalı envanter defterini ifade eder.	1
UnsignedCertificateFile	İmzasız envanter defteri beratını ifade eder.	2
SignedCertificateFile	İmzalı envanter defteri beratını ifade eder.	3
FinalCertificateFile		4
Kullanıldığı Kısımlar	AssetsLedgerData GetLedgerCompressedDataByFileType GetLedgerDataByFileType	

3.29 LedgerSchematronViolation

Property Adı	Type	Açıklama
patternId	string	
location	string	
message	string	
xmlData	string	
Kullanıldığı Kısımlar	ResponseOfListOfLedgerSchematronViolation	

3.30 LedgerSourceRequest

Defter kaynak dosyası yüklemek için kullanılan nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
data	<code>byte[]</code>	Yüklenen defter datasının bulunduğu alandır.
fileName	<code>string</code>	Yüklenen dosya isminin tutulduğu alandır.
Kullanıldığı Kısımlar		UploadSource

3.31 LogRecordItem

e-Dekontne ait log detaylarını içeren nesnedir, alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
creator	<code>string</code>	İşlem yapan kullanıcı bilgisi bu alanda tutulur.
createDateUtc	<code>System.DateTime</code>	Logun oluşma tarihi bu alanda, UTC formatında tutulur.
remoteIpAddress	<code>string</code>	Uzaktan erişimlerde, entegrasyonlarda oluşan logların Ip adresleri bu alanda tutulur.
localIpAddress	<code>string</code>	Local'de oluşan logların Ip adresleri bu alanda tutulur.
machineName	<code>string</code>	Logun oluştuğu makine adı bu alanda tutulur.
type	<code>byte</code>	Log türü bu alanda tutulur.
message	<code>string</code>	Logun içeriği bu alan ile tutulur.
Kullanıldığı kısımlar		AssetsLedgerStatusWithLogInfo AssetsLedgerSourceInformation

3.32 MerkezBilgiSorguSonuc

Property Adı	Type	Açıklama
adi	<code>string</code>	Ad bilgisinin tutulduğu alandır.
soyadi	<code>string</code>	Soyad bilgisinin tutulduğu alandır.
babaAdi	<code>string</code>	Baba Adı bilgisinin tutulduğu alandır.
vergiDairesiAdi	<code>string</code>	
vergiDairesiKodu	<code>string</code>	Vergi Dairesi Kodu bilgisinin tutulduğu alandır.
vKN	<code>string</code>	VKN bilgisinin tutulduğu alandır.
unvan	<code>string</code>	Ünvan bilgisinin tutulduğu alandır.

isAdresi	Adres[]	İş adresi bilgisinin tutulduğu alandır.
ikametgahAdresi	Adres[]	İkametgah adresi bilgisinin tutulduğu alandır.
meslekListesi	Meslek[]	Meslek bilgisinin tutulduğu alandır.
faalTerkBilgisi	GIBFaalKodlari[]	Faal bilgisinin tutulduğu alandır.
sirketTuru	GIBSirketTurleri[]	Şirket türü bilgisinin tutulduğu alandır.
sorguKimlikNOTipi	KimlikNOTipi[]	Kimlik no tipi bilgisinin tutulduğu alandır.
sorguKimlikNO	string	Kiplik no bilgisinin tutulduğu alandır.
sonucReferansNO	long	Referans No bilgisinin tutulduğu alandır.
extensionData	ExtensionDataObject[]	ExtensionDataObject tipinde değer döndürür.
sonucKod	short	
sonucAciklama	string	
Kullanıldığı Kısımlar	ResponseOfMerkezBilgiSorguSonuc	

3.33 Meslek

Meslek bilgisinin tutulduğu nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
extensionData	ExtensionDataObject[]	ExtensionDataObject tipinde değer döndürür.
meslekAdi	string	Meslek bilgisinin tutulduğu alandır.
meslekKodu	string	Meslek kodunun tutulduğu alandır.
Kullanıldığı Kısımlar	MerkezBilgiSorguSonuc	

3.34 PagedResponseOfAssetsLedger

Envanter deftere ait detay bilgilerinin sayfalanarak alınmasını sağlayan nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
items	AssetsLedger[]	AssetsLedger tipinde değer döndürür.
pageIndex	int	Metot çağrıldığında hangi sayfadaki belgelerin getirileceğini tutan alandır. Index 0 ilk sayfadır.
pageSize	int	Her bir sayfada kaç dekont olacağını belirten alandır.
totalCount	int	Toplam kayıt sayısının tutulduğu alandır.
totalPages	int	Toplam sayfa sayısının tutulduğu alandır.

3.35 PagedResponseOfAssetsLedgerSourceWithCreatorInfo

Envanter defter kaynak dosyasına ait detay bilgilerinin sayfalanarak alınmasını sağlayan nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
items	AssetsLedgerSourceWithCreatorInfo[]	AssetsLedgerSourceWithCreatorInfo tipinde değer döndürür.
pageIndex	int	Metot çağrıldığında hangi sayfadaki belgelerin getirileceğini tutan alandır. Index 0 ilk sayfadır.
pageSize	int	Her bir sayfada kaç dekont olacağını belirten alandır.
totalCount	int	Toplam kayıt sayısının tutulduğu alandır.
totalPages	int	Toplam sayfa sayısının tutulduğu alandır.
Kullanıldığı Kısımlar	ResponseOfPagedResponseOfAssetsLedgerSourceWithCreatorInfo	

3.36 ProductInformationRequest

Property Adı	Type	Açıklama
productTypeEnum	ProductType[]	ProductType tipinde değer döndürür.
date	System.Nullable<System.DateTime>	Tarih bilgisinin tutulduğu alandır.
name	string	
phoneNumber	string	Telefon Numarası bilgisinin tutulduğu alandır.
emailAddress	string	Email bilgisinin tutulduğu alandır.
Kullanıldığı Kısımlar	RequestProductInformation	

3.37 ProductType

Enum Adı	Enum Açıklaması	Değeri
eInvoice	Faturayı ifade eder.	1
eArchive	e-Arşivi ifade eder.	2
eDespatch	İrsaliyeyi ifade eder.	4
eMM	e-MM'yi ifade eder.	8
eSMM	e-SMM'yi ifade eder.	16
gibArchiveInvoice	GİB e-Arşiv Faturayı ifade eder.	32

eLedger	Defteri ifade eder.	64
eForeignExchange	e-Döviz ifade eder.	128
eGuestCheck	Adisyonu ifade eder.	256
eInsuranceCommission	e-Sigorta Komisyon Gider Belgesini ifade eder.	512
PreAccounting	Ön muhasebeyi ifade eder.	1024
eBankReceipt	e-Dekontu ifade eder.	2048
eAssetsLedger	Envanter defteri ifade eder.	4096
eExpenseReceipt	Gider pusulasını ifade eder.	8192
Kullanıldığı Kısımlar	ProductInformationRequest	

3.38 Response

Property Adı	Type	Açıklama
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar	AppendApplicationUsage	

3.39 ResponseOfListOfCustomerCreditInfo

Müşterinin kontör bilgilerini dönen nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	CustomerCreditInfo	CustomerCreditInfo tipinde değer döndürür.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar	GetCustomerCreditInfo	

3.40 ResponseOfListOfAssetsLedgerData

Envanter Defterin, byte[] formatındaki tüm datalarını sıkıştırılmış olarak dönen nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	AssetsLedgerData	AssetsLedgerData tipinde değer döndürür.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.

Kullanıldığı Kısımlar

[GetLedgerCompressedAllData](#)

3.41 ResponseOfAssetsLedgerData

Envanter Defterin, byte[] formatındaki datalarını sıkıştırılmış olarak dönen nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	AssetsLedgerData	AssetsLedgerData tipinde değer döndürür.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		GetLedgerCompressedData GetLedgerCompressedDataByFileType GetLedgerData GetLedgerDataByFileType

3.42 ResponseOfListOfAssetsLedgerLogInfo

Envanter defter loglarını dönen nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	AssetsLedgerLogInfo	AssetsLedgerLogInfo tipinde değer döndürür.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		GetLedgerLogs GetLedgerSourceLogs

3.43 ResponseOfPagedResponseOfAssetsLedger

e-Envanter defter listesinin sayfalanarak döndürülmesini sağlayan nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	PagedResponseOfAssetsLedger[]	PagedResponseOfAssetsLedger tipinde değer döndürür.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		GetLedgers

3.44 ResponseOfListOfLedgerSchematronViolation

Property Adı	Type	Açıklama
value	LedgerSchematronViolation[]	LedgerSchematronViolation tipinde değer döndürür.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		GetLedgerSchematronResults

3.45 ResponseOfAssetsSigningSessionData

Property Adı	Type	Açıklama
value	AssetsSigningSessionData[]	AssetsSigningSessionData tipinde değer döndürür.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		GetLedgerSigningSessionData

3.46 ResponseOfPagedResponseOfAssetsLedgerSourceWithCreatorInfo

e-Envanter defter kaynak dosyası listesinin sayfalanarak döndürülmesini sağlayan nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	PagedResponseOfAssetsLedgerSourceWithCreatorInfo	PagedResponseOfAssetsLedgerSourceWithCreatorInfo tipinde değer döndürür.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		GetLedgerSources

3.47 ResponseOfAssetsLedgerSourceInformation

Envanter defter kaynak dosyası bilgilerini dönen nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
--------------	------	----------

value	AssetsLedgerSourceInformation[]	AssetsLedgerSourceInformation tipinde değer döndürür.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		GetSourceInformation

3.48 ResponseOfAssetsLedger

Envanter defter bilgilerinin dönülmesini sağlayan nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	AssetsLedger[]	AssetsLedger tipinde değer döndürür.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		ImportLedger UploadSignedLedger

3.49 ResponseOfListOfInt32

Property Adı	Type	Açıklama
value	int[]	
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		LatestSuccessfulPeriods

3.50 ResponseOfListOfAssetsLedger

Envanter defter bilgilerinin dönülmesini sağlayan nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	AssetsLedger[]	AssetsLedger tipinde değer döndürür.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.

Kullanıldığı Kısımlar

[StoreCompletedLedger](#)

3.51 ResponseOfAssetsLedgerBinaryDataResponse

Property Adı	Type	Açıklama
value	AssetsLedgerBinaryDataResponse[]	AssetsLedgerBinaryDataResponse tipinde değer döndürür.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		TransformLedgerToCompressedHtml TransformLedgerToCompressedPdf TransformLedgerToPdf

3.52 ResponseOfMerkezBilgiSorguSonuc

Property Adı	Type	Açıklama
value	MerkezBilgiSorguSonuc[]	MerkezBilgiSorguSonuc tipinde değer döndürür.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		TryToGetAddressFromVknTckn

3.53 StringResponse

Metotta belirtilen formata uygun olarak sistem saat ve tarihini döndüren nesnedir.

Property Adı	Type	Açıklama
value	string	Sistem saat ve tarihini içeren nesnedir.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		CancelLedger GenerateDocumentUrl GetSystemDateWithFormat UploadSource

3.54 SystemDocumentType

Ürün tiplerini ifade eden enum'dur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Enum Adı	Enum Açıklaması	Değeri
Unknown	Bilinmeyen ürün tipini ifade eder.	0
OutboxInvoice	Giden faturaları ifade eder.	1
Voucher	Serbest meslek makbuzlarını ifade eder.	2
ProducerReceipt	Mühtahsil makbuzları ifade eder.	3
InboxInvoice	Gelen faturaları ifade eder.	4
OutboxDespatch	Giden irsaliyeleri ifade eder.	5
InboxDespatch	Gelen irsaliyeleri ifade eder.	6
GuestCheck	Adisyonları ifade eder.	7
ForeignExchange	Döviz ve Kıymetli Maden belgelerini ifade eder.	8
GibArchive	Gib Arşiv faturaları ifade eder.	9
Ticket	Biletleri ifade eder	10
PassengerList	Yolcu listesini ifade eder.	11
BankReceipt	Dekontu ifade eder.	12
InsuranceCommission	E-sigorta Komisyon Gider Belgesini ifade eder.	13
Ledger	Defteri ifade eder.	14
AssetsLedger	Envanter Defteri ifade eder.	15
Reconciliation	Mutabakatı ifade eder.	16
OkcReport	ÖKC'yi ifade eder.	17
ExpenseReceipt	Gider Pusulasını ifade eder.	18
Kullanıldığı Kısımlar		DocumentAccessInfo

3.55 TokenRequest

Oluşturulması istenen token bilgilerinin girildiği nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
claimText	string	
expiresAtUtc	System.DateTime	

refreshExpiresAtUtc	System.DateTime
allowRefresh	bool
Kullanıldığı Kısımlar	GetAccessToken

3.56 TokenResponse

Oluşan token bilgilerinin döndüğü nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	UserAccessToken[]	UserAccessToken tipinde değer döndürür.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		GetAccessToken RefreshAccessToken

3.57 TokenRefreshRequest

Property Adı	Type	Açıklama
refreshToken	string	
expiresAtUtc	System.Nullable<System.DateTime>	
refreshExpiresAtUtc	System.Nullable<System.DateTime>	
allowRefresh	bool	
Kullanıldığı Kısımlar		RefreshAccessToken

3.58 UserVerificationInfoResult

Property Adı	Type	Açıklama
value	UserVerificationInfo	UserVerificationInfo tipinde değer döndürür.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		UserInfoWithNoCheck

3.59 UserVerificationInfo

Property Adı	Type	Açıklama
isPortalAdmin	bool	Portal admini olup olmadığı bilgisi tutulur.
isWebServiceAdmin	bool	Web servis admini olup olmadığı bilgisi tutulur.
user	UserShortInfo[]	UserShortInfo tipinde değer döndürür.
customer	CustomerWithoutServiceInformation[]	CustomerWithoutServiceInformation tipinde değer döndürür.
company	CompanyBaseEntity[]	CompanyBaseEntity tipinde değer döndürür.
services	CustomerServiceInformation[]	CustomerServiceInformation tipinde değer döndürür.
detailedServiceInfo	CustomerServiceStatus[]	CustomerServiceStatus tipinde değer döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		UserVerificationInfoResult

3.60 UserAccessToken

Oluşan token bilgilerinin döndüğü nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
token	string	
expiresAtUtc	System.DateTime	
claimText	string	
refreshToken	string	
refreshExpiresAtUtc	System.Nullable<System.DateTime>	
Kullanıldığı Kısımlar		TokenResponse

3.61 ValueTypeRangeCriteriaOfInt32

Property Adı	Type	Açıklama
begin	System.Nullable<int>	
end	System.Nullable<int>	
Kullanıldığı Kısımlar		AssetsLedgerSourceQueryContext

3.62 UserShortInfo

Kullanıcı bilgilerinin tutulduğu nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
username	string	Kullanıcı adı bilgisinin tutulduğu alandır.
name	string	Ad bilgisinin tutulduğu alandır.
surname	string	Soyadı bilgisinin tutulduğu alandır.
email	string	Email bilgisinin tutulduğu alandır.
Kullanıldığı Kısımlar		UserVerificationInfo

3.63 CustomerWithoutServiceInformation

Müşteri bilgilerinin tutulduğu nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
name	string	Ad bilgisinin tutulduğu alandır.
vkTckNo	string	VKN/TCKN bilgisinin tutulduğu alandır.
registerNumber	string	
mersisNo	string	
typeEnum	CustomerType	Müşteri Tipi bilgisinin tutulduğu alandır.
taxOffice	string	Vergi Dairesi bilgisinin tutulduğu alandır.
ownerTypeEnum	CustomerOwnerType	
webSite	string	Web sitesi bilgisinin tutulduğu alandır.
addressCountry	string	Ülke bilgisinin tutulduğu alandır.
addressCity	string	İl bilgisinin tutulduğu alandır.
addressSubDivisionName	string	Mahalle bilgisinin tutulduğu alandır.
addressStreetName	string	Cadde bilgisinin tutulduğu alandır.
addressStreetName2	string	Cadde 2 bilgisinin tutulduğu alandır.
addressBuildingName	string	Bina Adı bilgisinin tutulduğu alandır.
addressBuildingNumber	string	Bina Numarası bilgisinin tutulduğu alandır.
addressRoom	string	
addressPostalZone	string	Posta Kodu bilgisinin tutulduğu alandır.
addressRegion	string	Bölge bilgisinin tutulduğu alandır.
surname	string	Soyad bilgisinin tutulduğu alandır.
middleName	string	Orta ad bilgisinin tutulduğu alandır.
nameSuffix	string	
title	string	
contactName	string	Yetkili Adı bilgisinin tutulduğu alandır.
contactPhone	string	Yetkili Telefonu bilgisinin tutulduğu alandır.
contactEmail	string	Yetkili maili bilgisinin tutulduğu alandır.

parentCustomer	int	
sourceType	int	Müşteri türü bilgisinin tutulduğu alandır.
sourceTypeEnum	CustomerSourceType	Müşteri türü enum bilgisinin tutulduğu alandır.
Kullanıldığı Kısımlar		UserVerificationInfo

3.64 CompanyBaseEntity

Şirket bilgilerinin tutulduğu nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
branchName	string	Şube Adı bilgisinin tutulduğu alandır.
branchNo	string	Şube Kodu bilgisinin tutulduğu alandır.
businessDescription	string	
email	string	Email bilgisinin tutulduğu alandır.
faxNumber	string	Fax no bilgisinin tutulduğu alandır.
fiscalYearMonth	int	Mali yıl başlangıcı bilgisinin tutulduğu alandır.
phoneNumber	string	Telefon no bilgisinin tutulduğu alandır.
phoneTypeEnum	PhoneType	Telefon numarası tipinin tutulduğu alandır.
ledgerStartDate	System.Nullable<System.DateTime>	Defter başlama tarihi bilgisinin tutulduğu alandır.
ledgerMasterCounter	int	Master sayaç bilgisinin tutulduğu alandır.
ledgerDetailCounter	int	Detay sayaç bilgisinin tutulduğu alandır.
ledgerDocumentId	int	Oluşan son Doküman Numarası bilgisinin tutulduğu alandır.
ledgerSendingPeriod	int	Defter gönderim periyodu sıklığı bilgisinin tutulduğu alandır.
assetsLedgerStartDate	System.Nullable<System.DateTime>	Envanter defter başlama tarihi bilgisinin tutulduğu alandır.
Kullanıldığı Kısımlar		UserVerificationInfo

3.65 CustomerServiceInformation

Müşterinin sahip olduğu hizmet bilgilerinin tutulduğu nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
hasEarchive	bool	e-Arşiv hizmeti varsa True, yoksa False döner.
hasEinvoice	bool	Fatura hizmeti varsa True, yoksa False döner.
hasELedger	bool	Defter hizmeti varsa True, yoksa False döner.
hasETicket	bool	Bilet hizmeti varsa True, yoksa False döner.

hasVoucher	bool	E-SMM hizmeti varsa True, yoksa False döner.
hasProducerReceipt	bool	E-MM hizmeti varsa True, yoksa False döner.
hasEDespatch	bool	İrsaliye hizmeti varsa True, yoksa False döner.
hasEGuestCheck	bool	Adisyon hizmeti varsa True, yoksa False döner.
hasEForeignExchange	bool	Döviz hizmeti varsa True, yoksa False döner.
hasEGibArchive	bool	GİB E-Arşiv hizmeti varsa True, yoksa False döner.
hasEInsuranceCommission	bool	Sigorta Komisyon Gider belgesi hizmeti varsa True, yoksa False döner.
hasPreAccounting	bool	Ön muhasebe hizmeti varsa True, yoksa False döner.
hasLucaIntegration	bool	Luca hizmeti varsa True, yoksa False döner.
Kullanıldığı Kısımlar	UserVerificationInfo	

3.66 CustomerServiceStatus

Property Adı	Type	Açıklama
serviceTypeEnum	CustomerServiceType	
statusEnum	CustomerStatus	
lastActivatedDateUtc	System.Nullable<System.DateTime>	
lastDeactivatedDateUtc	System.Nullable<System.DateTime>	
Kullanıldığı Kısımlar	UserVerificationInfo	

3.67 CustomerType

Müşteri tiplerinin tutulduğu nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Enum Adı	Enum Açıklaması	Değeri
Enterprise		0
Person		1
Kullanıldığı Kısımlar	CustomerWithoutServiceInformation	

3.68 CustomerOwnerType

Enum Adı	Enum Açıklaması	Değeri
----------	-----------------	--------

Government	0
Private	1
Vuk507Government	2
Vuk507Private	3
Kullanıldığı Kısımlar	CustomerWithoutServiceInformation

3.69 CustomerSourceType

Müşteri türlerinin tutulduğu nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Enum Adı	Enum Açıklaması	Değeri
Default	Entegratör müşterisini ifade eder.	0
eBelge	e-Belge müşterisini ifade eder.	1
Hepsiburada	Hepsiburada müşterisini ifade eder.	2
Trendyol	Trendyol müşterisini ifade eder.	3
K_01		4
K_02		5
K_03		6
Paynet	Paynet müşterisini ifade eder.	7
KiviPavo507	KiviPavo507 müşterisini ifade eder.	8
Odeal507	Ödeal507 müşterisini ifade eder.	9
Pavo507	Pavo507 müşterisini ifade eder.	10
Kullanıldığı Kısımlar		CustomerWithoutServiceInformation

3.70 PhoneType

Müşterinin telefon numarası tipinin tutulduğu nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Enum Adı	Enum Açıklaması	Değeri
Bookkeeper		0
Controller		1
Direct		2
Fax		3
InvestorRelations		4
Main		5
Switchboard		6
Other		7

3.71 CustomerServiceType

Müşterinin sahip olduğu hizmetlerin tutulduğu nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Enum Adı	Enum Açıklaması	Değeri
EInvoice	Faturayı ifade eder.	0
SubscribeArchive		1
EArchive	e-Arşivi ifade eder.	2
ETicket	Bileti ifade eder.	3
EArchiveArchive		4
EDespatch	İrsaliyeyi ifade eder.	5
EDespatchArchive	e-Arşiv İrsaliyeyi ifade eder.	6
EseVoucher	e-SMM'yi ifade eder.	7
EpReceipt	e-MM'yi ifade eder.	8
EseVoucherArchive	e-SMM arşivi ifade eder.	9
EpReceiptArchive	e-MM arşivi ifade eder.	10
ERevenue_Old	ÖKC eskiyi ifade eder.	11
ERevenue_New	ÖKC yeniği ifade eder.	12
ELedger	Defteri ifade eder.	13
ELedgerArchive	Defter saklamayı ifade eder.	14
ELedgerVip	Defter Vip'i ifade eder.	15
Reconciliation	Mutabakatı ifade eder.	16
GuestCheck	Adisyonu ifade eder.	17
ForeignExchange	Dövizini ifade eder.	18
GibArchive	GİB Arşivi ifade eder.	19
EBReceipt	Dekontu ifade eder.	20
PreAccounting	Ön muhasebeyi ifade eder.	21
LucaIntegration	Luca'yı ifade eder.	22
InsuranceCommission	e-Sigorta Komisyon Gider Belgesini ifade eder.	23
DocumentAccess		24
Kullanıldığı Kısımlar		CustomerServiceStatus

3.72 CustomerStatus

Müşteri durumlarının tutulduğu nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Enum Adı	Enum Açıklaması	Değeri
Passive	Pasif durumunu ifade eder.	0
WaitingForActive	Aktifleştirmek için beklendiği durumunu ifade eder.	1
Active	Aktif durumunu ifade eder.	2
WaitingForPassive	Pasifleştirmek için beklendiği durumunu ifade eder.	3
Invalid	Geçersiz durumunu ifade eder.	4
Kullanıldığı Kısımlar	CustomerServiceStatus	