



# Uyumsoft e-Adisyon Web Servis ve Entegrasyon Kılavuzu

23.08.2021

V1.2.0

|      |                                        |   |
|------|----------------------------------------|---|
| 1    | Giriş .....                            | 1 |
| 1.1  | Kapsam .....                           | 1 |
| 1.2  | Tanımlar .....                         | 1 |
| 1.3  | e-Adisyon Müşteri Web Servisleri ..... | 1 |
| 2    | Web Servis Metotları .....             | 2 |
| 2.1  | CancelDraft .....                      | 2 |
| 2.2  | CancelGuestCheck .....                 | 2 |
| 2.3  | GetGuestCheck .....                    | 2 |
| 2.4  | GetGuestCheckData .....                | 2 |
| 2.5  | GetHtmlView .....                      | 3 |
| 2.6  | GetPdfView .....                       | 3 |
| 2.7  | GetSystemDate .....                    | 3 |
| 2.8  | GetSystemDateWithFormat .....          | 3 |
| 2.9  | QueryGuestCheckList .....              | 3 |
| 2.10 | QueryGuestCheckStatus .....            | 4 |
| 2.11 | QueryGuestCheckStatusWithLogs .....    | 4 |
| 2.12 | SaveAsDraft .....                      | 4 |
| 2.13 | SendDraft .....                        | 4 |
| 2.14 | SendGuestCheck .....                   | 5 |
| 3    | Ortak Nesneler .....                   | 5 |
| 3.1  | DateResponse .....                     | 5 |
| 3.2  | DocumentMailingAttachmentInfo .....    | 5 |
| 3.3  | DocumentMailingEntry .....             | 6 |
| 3.4  | DocumentNotificationInfo .....         | 6 |
| 3.5  | DocumentSmsEntry .....                 | 6 |
| 3.6  | FlagResponse .....                     | 7 |
| 3.7  | GuestCheck .....                       | 7 |
| 3.8  | GuestCheckCancellationContext .....    | 8 |
| 3.9  | GuestCheckData .....                   | 8 |
| 3.10 | GuestCheckDataResponse .....           | 8 |
| 3.11 | GuestCheckIdentity .....               | 9 |
| 3.12 | GuestCheckIdentityResponse .....       | 9 |
| 3.13 | GuestCheckInfo .....                   | 9 |

|      |                                                  |    |
|------|--------------------------------------------------|----|
| 3.14 | GuestCheckInfoResponse.....                      | 10 |
| 3.15 | GuestCheckStatus.....                            | 10 |
| 3.16 | GuestCheckStatusInfo.....                        | 10 |
| 3.17 | GuestCheckStatusWithLogInfo.....                 | 11 |
| 3.18 | HtmlViewResult.....                              | 11 |
| 3.19 | LogRecordItem .....                              | 11 |
| 3.20 | PagedGuestCheckFilterContext .....               | 12 |
| 3.21 | PagedResponseOfGuestCheck.....                   | 13 |
| 3.22 | ResponseOfHtmlViewResult.....                    | 13 |
| 3.23 | ResponseOfListOfGuestCheckStatusInfo.....        | 13 |
| 3.24 | ResponseOfListOfGuestCheckStatusWithLogInfo..... | 13 |
| 3.25 | ResponseOfPagedResponseOfGuestCheck .....        | 14 |
| 3.26 | StringResponse.....                              | 14 |
| 3.27 | UserInformation .....                            | 14 |

## Doküman Durum Sayfası

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Doküman Başlığı | e-Adisyon Web Servis ve Entegrasyon Kılavuzu |
| Doküman No      |                                              |
| Versiyon No     | 1.2.0                                        |
| Doküman Durumu  | taslak / iç onay / şartlı onay / <u>onay</u> |

## Doküman Versiyon Geçmişi

| No  | Tarih      | Değişiklik         | Değişiklik Sebebi                                   | Değiştiren |
|-----|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 1.0 | 12.08.2021 | Oluşturma          | Doküman oluşturuldu.                                |            |
| 1.1 | 20.08.2021 | Revize             | Doküman genelinde minor değişiklikler yapıldı.      |            |
| 1.2 | 23.08.2021 | Revize ve Onaylama | Dokümanda major değişiklikler yapıldı ve onaylandı. |            |

## 1 Giriş

### 1.1 Kapsam

Bu doküman, Uyumsoft e-dönüşüm yazılımının, e-adisyon ürününün web servisinde bulunan nesneler, metotlar ve kavramların detaylı açıklamalarını kapsamaktadır.

### 1.2 Tanımlar

Dokümanda geçen bazı tanımlar açıklamaları ile aşağıdaki gibidir;

| Kısaltma  | Açıklama                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VKN       | Vergi Kimlik Numarası                                                                                            |
| TCKN      | TC Kimlik Numarası                                                                                               |
| GİB       | Gelir İdaresi Başkanlığı                                                                                         |
| Adisyon   | Hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir. |
| e-Adisyon | Adisyonun elektronik ortamda düzenlenmiş halidir. Kağıt adisyon ile aynı hukuki değere sahiptir.                 |
| e-Adisyon | Elektronik Adisyon                                                                                               |

### 1.3 e-Adisyon Müşteri Web Servisleri

e-Adisyon sistemine Uyumsoft aracılığı ile bağlanarak işlem yapmaya yarayan ve hem özel entegrasyon hem de doğrudan entegrasyon modelinde kullanılabilinecek olan web servis uygulaması, müşteri ortamından gelen verileri alarak Uyumsoft Engine'ine işlenmek üzere teslim eden ve yine müşteri sorgularını yaparak gerekli değerleri dönen bir ara platformdur.

Web servise aşağıdaki adreslerden erişilebilmektedir:

Canlı Servis Erişim Linkleri:

<https://edonusumapi.uyum.com.tr/Services/GuestCheckIntegration>

Test Servis Erişim Linkleri:

<https://efaturaws-test.uyum.com.tr/Services/GuestCheckIntegration>

Kullanıcı Adı: Uyumsoft

Şifre: Uyumsoft

Test Portalı Erişim Linki: <https://edonusum-test.uyum.com.tr/>

## 2 Web Servis Metotları

### 2.1 CancelDraft

Taslak durumundaki bir ya da daha fazla e-adisyonun iptal durumuna getirilebilmesi için kullanılan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

|                  |                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Method Signature | <b>FlagResponse</b> CancelDraft( <b>UserInfo</b> userInfo, <b>string</b> [] documentIds)                          |
| Parameters       | userInfo: Kullanıcı adı ve şifresi bilgilerini içeren nesnedir.<br>documentIds: e-adisyon tekil doküman Id'sidir. |
| Return Value     | FlagResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine <a href="#">buradan</a> ulaşabilirsiniz.               |

### 2.2 CancelGuestCheck

Giden adisyon listesindeki e-adisyonun iptal durumuna getirilebilmesi amacıyla kullanılan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Method Signature | <b>FlagResponse</b> CancelGuestCheck( <b>UserInfo</b> userInfo, <b>GuestCheckCancellationContext</b> cancellationContext)                                                                                                                                         |
| Parameters       | userInfo: Kullanıcı adı ve şifresi bilgilerini içeren nesnedir.<br>cancellationContext: İptal edilecek adisyona ait tekil id ve iptal tarihinin tutulduğu nesnedir. <b>GuestCheckCancellationContext</b> nesne içeriğine <a href="#">buradan</a> ulaşabilirsiniz. |
| Return Value     | FlagResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine <a href="#">buradan</a> ulaşabilirsiniz.                                                                                                                                                               |

### 2.3 GetGuestCheck

Tekil adisyon id'si kullanılarak gönderilen e-adisyonu döndüren metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

|                  |                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Method Signature | <b>GuestCheckInfoResponse</b> GetGuestCheck( <b>UserInfo</b> userInfo, <b>string</b> documentId)                 |
| Parameters       | userInfo: Kullanıcı adı ve şifresi bilgilerini içeren nesnedir.<br>documentId: e-adisyon tekil doküman Id'sidir. |
| Return Value     | GuestCheckInfoResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine <a href="#">buradan</a> ulaşabilirsiniz.    |

### 2.4 GetGuestCheckData

Verilmiş olan kriterlere uygun olan e-adisyonun byte[] data halinde alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

|                  |                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Method Signature | <b>GuestCheckDataResponse</b> GetGuestCheckData( <b>UserInfo</b> userInfo, <b>string</b> documentId)              |
| Parameters       | userInfo: Kullanıcı adı ve şifresi bilgilerini içeren nesnedir.<br>documentIds: e-Adisyon tekil doküman Id'sidir. |
| Return Value     | GuestCheckDataResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine <a href="#">buradan</a> ulaşabilirsiniz.     |

## 2.5 GetHtmlView

Parametre olarak geçilen e-adisyonun HTML görüntüsünü döndüren metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

|                  |                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Method Signature | <code>ResponseOfHtmlViewResult GetHtmlView(UserInformation userInfo, string documentId)</code>                   |
| Parameters       | userInfo: Kullanıcı adı ve şifresi bilgilerini içeren nesnedir.<br>documentId: e-Adisyon tekil doküman Id'sidir. |
| Return Value     | ResponseOfHtmlViewResult tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine <a href="#">buradan</a> ulaşabilirsiniz.  |

## 2.6 GetPdfView

Parametre olarak geçilen e-adisyonun PDF görüntüsünü döndüren metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

|                  |                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Method Signature | <code>GuestCheckDataResponse GetPdfView (UserInformation userInfo, string documentId)</code>                     |
| Parameters       | userInfo: Kullanıcı adı ve şifresi bilgilerini içeren nesnedir.<br>documentId: e-Adisyon tekil doküman Id'sidir. |
| ReturnValue      | GuestCheckDataResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine <a href="#">buradan</a> ulaşabilirsiniz.    |

## 2.7 GetSystemDate

Sistem saat ve tarihinin döndürülmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Method Signature | <code>DateResponse GetSystemDate(UserInformation userInfo)</code>                                   |
| Parameters       | userInfo: Kullanıcı adı ve şifresi bilgilerini içeren nesnedir.                                     |
| ReturnValue      | DateResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine <a href="#">buradan</a> erişebilirsiniz. |

## 2.8 GetSystemDateWithFormat

Sistem saat ve tarihini belirtilen formatta alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

|                  |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Method Signature | <code>StringResponse GetSystemDateWithFormat(string format)</code>                                    |
| Parameters       | format: Sistem tarihinin alınması istenen format bilgisinin tutulduğu nesnedir.                       |
| Return Value     | StringResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine <a href="#">buradan</a> ulaşabilirsiniz. |

## 2.9 QueryGuestCheckList

Parametre olarak aldığı kriterlere uygun e-adisyon liste formatında alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Method Signature | <code>ResponseOfPagedResponseOfGuestCheck QueryGuestCheckList(UserInformation userInfo, PagedGuestCheckFilterContext context)</code> |
| Parameters       | context: PagedGuestCheckFilterContext tipinde parametre almaktadır. Nesne içeriğine <a href="#">buradan</a> ulaşabilirsiniz.         |
| Return Value     | ResponseOfPagedResponseOfGuestCheck tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine <a href="#">buradan</a> ulaşabilirsiniz.           |

## 2.10 QueryGuestCheckStatus

Parametre olarak aldığı bir ya da daha fazla adisyonun durum bilgisinin alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

|                  |                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Method Signature | <a href="#">ResponseOfListOfGuestCheckStatusInfo</a> QueryGuestCheckStatus ( <a href="#">UserInfo</a> userInfo, <a href="#">string[]</a> documentIds) |
| Parameters       | userInfo: Kullanıcı adı ve şifresi bilgilerini içeren nesnedir.<br>documentIds: e-Adisyon tekil doküman Id'sidir.                                     |
| Return Value     | <a href="#">ResponseOfListOfGuestCheckStatusInfo</a> türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine <a href="#">buradan</a> ulaşabilirsiniz.           |

## 2.11 QueryGuestCheckStatusWithLogs

Parametre olarak geçilen bir ya da daha fazla giden adisyon ve bunlara ait log kayıtlarının döndürülmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

|                  |                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Method Signature | <a href="#">ResponseOfListOfGuestCheckStatusWithLogInfo</a> QueryGuestCheckStatusWithLogs( <a href="#">UserInfo</a> userInfo, <a href="#">string[]</a> documentIds) |
| Parameters       | userInfo: Kullanıcı adı ve şifresi bilgilerini içeren nesnedir.<br>documentIds: e-Adisyon tekil doküman Id'sidir.                                                   |
| Return Value     | <a href="#">ResponseOfListOfGuestCheckStatusWithLogInfo</a> türünde değer dönmetedir. Nesne içeriğine <a href="#">buradan</a> erişebilirsiniz.                      |

## 2.12 SaveAsDraft

e-Adisyonun taslak durumunda sisteme kaydedilmesini sağlayan metottur. Taslak durumundaki e-adisyonlarda dilendiği şekilde değişiklik yapılabilir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

|                  |                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Method Signature | <a href="#">GuestCheckIdentityResponse</a> SaveAsDraft( <a href="#">UserInfo</a> userInfo, <a href="#">GuestCheckInfo[]</a> guestChecks) |
| Parameters       | guestChecks: <a href="#">GuestCheckInfo</a> türünde değer almaktadır. Nesne içeriğine <a href="#">buradan</a> ulaşabilirsiniz.           |
| Return Value     | <a href="#">GuestCheckIdentityResponse</a> türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine <a href="#">buradan</a> erişebilirsiniz.        |

## 2.13 SendDraft

Taslak durumundaki bir ya da daha fazla e-adisyonun, imzalanmak üzere kuyruğa alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

|                  |                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Method Signature | <a href="#">FlagResponse</a> SendDraft( <a href="#">UserInfo</a> userInfo, <a href="#">string</a> documentIds)      |
| Parameters       | userInfo: Kullanıcı adı ve şifresi bilgilerini içeren nesnedir.<br>documentIds: e-Adisyon tekil doküman Id'sidir.   |
| Return Value     | <a href="#">FlagResponse</a> türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine <a href="#">buradan</a> ulaşabilirsiniz. |



## 2.14 SendGuestCheck

Bu metod e-adisyonların ilk aşamada kuyruğa alınmasını sağlar. Kuyruğa alınan e-adisyonlar mümkün olan en kısa sürede sistem tarafından işlenmesini ve ardından GİB sisteme raporlanmak amacıyla gerekli işlemlerin devam ettirilmesini sağlar. İçeriği aşağıdaki gibidir;

|                  |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Method Signature | <code>GuestCheckIdentityResponse SendGuestCheck(UserInformation userInfo, GuestCheckInfo guestChecks)</code>                                                                      |
| Parameters       | userInfo: Kullanıcı adı ve şifresi bilgilerini içeren nesnedir.<br>guestChecks: GuestCheckInfo türünde değer almaktadır. Nesne içeriğine <a href="#">buradan</a> ulaşabilirsiniz. |
| Return Value     | GuestCheckIdentityResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine <a href="#">buradan</a> ulaşabilirsiniz.                                                                 |

## 3 Ortak Nesneler

### 3.1 DateResponse

Sistem tarihinin döndürülmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir;

| Property Adı          | Type                         | Açıklama                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| value                 | <code>System.DateTime</code> | Sistem tarihinin tutulduğu alandır.                                                                           |
| isSucceeded           | <code>bool</code>            | İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür. |
| message               | <code>string</code>          | İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.                                     |
| Kullanıldığı Kısımlar |                              | <a href="#">GetSystemDate</a>                                                                                 |

### 3.2 DocumentMailingAttachmentInfo

e-Adisyon mailine adisyonun hangi formatlarda ekleneceği ve e-adisyona ait eklerin maile eklenip eklenmeyeceği bilgisinin tutulduğu nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

| Property Adı          | Type              | Açıklama                                                                                                                                              |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xml                   | <code>bool</code> | Adisyon XML formatı gönderilecekse 'true' aksi durumda 'false' değeri geçilmelidir.                                                                   |
| pdf                   | <code>bool</code> | Adisyon PDF formatı gönderilecekse 'true' aksi durumda 'false' değeri geçilmelidir.                                                                   |
| html                  | <code>bool</code> | Adisyon HTML formatı gönderilecekse 'true' aksi durumda 'false' değeri geçilmelidir.                                                                  |
| additionalDocuments   | <code>bool</code> | Maile adisyona ait ek belgelerin eklenip eklenemeyeceğini belirtir. Mail ek belge ile gönderilecekse 'true' aksi durumda 'false' değeri geçilmelidir. |
| Kullanıldığı Kısımlar |                   | <a href="#">DocumentMailingEntry</a>                                                                                                                  |

### 3.3 DocumentMailingEntry

Adisyonun e-mail gönderim bilgileri bu nesne ile alınır. Alanları aşağıdaki gibidir;

| Property Adı           | Type                                          | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subject                | string                                        | Mailin konu bilgisi bu alanda tutulur.                                                                                                                                                                                                                              |
| attachment             | <a href="#">DocumentMailingAttachmentInfo</a> | Adisyonun hangi formatlarda mail olarak gönderileceği bilgisinin tutulduğu nesnedir.                                                                                                                                                                                |
| enableNotification     | bool                                          | Mail gönderimi yapılıp yapılmayacağı bilgisi bu alanda tutulur.                                                                                                                                                                                                     |
| to                     | string                                        | Mail gönderiminin hangi mail adresine yapılacağı bilgisi bu alan ile tutulur.                                                                                                                                                                                       |
| bodyXsltIdentifier     | string                                        | Mailin gönderilmesi için kullanılacak mail template'inin sistemimizdeki tekil Identifier'ını ifade eder. Boş olduğu durumda müşterinin default mail template'i, müşterinin default mail template'inin olmaması durumunda sistem default template'i kullanılacaktır. |
| emailAccountIdentifier | string                                        | Mailin gönderilmesi için kullanılacak mail hesabının sistemimizdeki tekil Identifier'ını ifade eder. Boş olduğu durumda müşterinin default mail hesabı, müşterinin default mail hesabı boş olduğunda ise sistem default mail hesabı kullanılacaktır.                |
| Kullanıldığı Kısımlar  |                                               | <a href="#">DocumentNotificationInfo</a>                                                                                                                                                                                                                            |

### 3.4 DocumentNotificationInfo

Adisyonun mail ve mesaj gönderim bilgilerini içeren nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

| Property Adı          | Type                                    | Açıklama                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| mailing               | <a href="#">DocumentMailingEntry[ ]</a> | Mail gönderimi ile alakalı bilgiler bu alanda tutulur. |
| messaging             | <a href="#">DocumentSmsEntry[ ]</a>     | SMS gönderimi ile ilgili bilgiler bu alanda tutulur.   |
| Kullanıldığı Kısımlar |                                         | <a href="#">GuestCheckInfo</a>                         |

### 3.5 DocumentSmsEntry

Adisyonun SMS gönderim bilgilerini içeren nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

| Property Adı       | Type   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| to                 | string | SMS gönderiminin hangi numaraya yapılacağı bilgisi bu alan ile tutulur.                                                                                                                                                                 |
| bodyXsltIdentifier | string | SMS'in gönderilmesi için kullanılacak Xslt template'inin sistemimizdeki tekil Identifier'ını ifade eder. Boşsa müşterinin default sms template'i, müşterinin default sms template'i boşsa da sistem default template'i kullanılacaktır. |
| subject            | string | SMS konu bilgisi bu alanda tutulur.                                                                                                                                                                                                     |

smsAccountIdentifier

string

SMS gönderilmesi için kullanılacak numaranın sistemimizdeki tekil Identifier bilgisini ifade eder.

Kullanıldığı Kısımlar

[DocumentNotificationInfo](#)

### 3.6 FlagResponse

Sadece doğru/yanlış şeklinde sonuç döndüren servis metodlarında return değeri olarak kullanılan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir;

| Property Adı          | Type   | Açıklama                                                                                                      |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| value                 | bool   | İşlemin sonucunu döndüren alandır. "true" işlemin sonucunun başarılı "false" başarısız olduğu anlamına gelir. |
| isSucceeded           | bool   | İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür. |
| message               | string | İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.                                     |
| Kullanıldığı Kısımlar |        | <a href="#">CancelDraft</a> , <a href="#">CancelGuestCheck</a> , <a href="#">SendDraft</a>                    |

### 3.7 GuestCheck

e-Adisyonun meta datasını içeren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

| Property Adı     | Type                             | Açıklama                                                                                                   |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| documentId       | string                           | e-Adisyonun tekil doküman id'si bu alanda tutulur. ETTN alanına denk gelmektedir.                          |
| guestCheckNumber | string                           | Göndericinin kendi sisteminde sadece bir sefer kullanılabileceği 16 haneli e-adisyon numarasıdır.          |
| issueDate        | System.Nullable<System.DateTime> | e-Adisyonun oluşturulma tarihi bu alanda tutulur.                                                          |
| status           | int                              | e- adisyonun durum kodu bu alanda tutulur.                                                                 |
| statusEnum       | <a href="#">GuestCheckStatus</a> | e- adisyonun durumu bu alan ile tutulur.                                                                   |
| targetTitle      | string                           | Alıcının unvan / isim soyisim bilgisi bu alan ile tutulur.                                                 |
| targetVknTckn    | string                           | Alıcının 10 ya da 11 haneli vergi kimlik numarasının tutulduğu alandır.                                    |
| server           | string                           | Hizmeti sağlayan kişi bilgisi içerir.                                                                      |
| table            | string                           | Hizmetin sağlandığı masa numarası bilgisini içerir.                                                        |
| payableAmount    | decimal                          | Ödenecek tutarın tutulduğu alandır.                                                                        |
| taxAmount        | decimal                          | Toplam vergi tutarı bu alanda tutulur.                                                                     |
| localDocumentId  | string                           | Göndericinin kendi muhasebe/erp sistemindeki tanımlayıcı Id'sidir.                                         |
| isArchived       | bool                             | Arşiv durum bilgisi bu alanda tutulur. Adisyon arşivlenmiş ise "true", aksi durumda "false" değerini alır. |

|                       |                                       |                                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| signedDate            | <code>System.Nullable(of Date)</code> | İmzalandığı tarih tutulur.                                                 |
| hash                  | <code>string</code>                   | Olası bir değişiklik durumuna karşı belgenin orijinal bilgilerini tutulur. |
| Kullanıldığı Kısımlar |                                       | <a href="#">PagedResponseOfGuestCheck</a>                                  |

### 3.8 GuestCheckCancellationContext

İptal edilen e-adisyonun tekil doküman id'si ve iptal tarihini içeren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

| Property Adı          | Type                         | Açıklama                                                                                                           |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| documentId            | <code>string</code>          | İptal durumuna getirilecek e-adisyonun tekil doküman id'si bu alanda tutulmaktadır. ETTN alanına denk gelmektedir. |
| cancelDate            | <code>System.DateTime</code> | İptal durumuna getirilecek e-adisyonun iptal tarihi bu alanda tutulmaktadır.                                       |
| Kullanıldığı Kısımlar |                              | <a href="#">CancelGuestCheck</a>                                                                                   |

### 3.9 GuestCheckData

e-Adisyon verisinin byte formatını içeren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

| Property Adı          | Type                | Açıklama                                                                                          |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fileData              | <code>Byte[]</code> | e-Adisyon dosyasının içindeki veriler bu alan ile tutulmaktadır.                                  |
| documentId            | <code>string</code> | e-Adisyon tekil id'sidir, ETTN alanına denk gelmektedir.                                          |
| guestCheckNumber      | <code>string</code> | Göndericinin kendi sisteminde sadece bir sefer kullanılabileceği 16 haneli e-adisyon numarasıdır. |
| Kullanıldığı Kısımlar |                     | <a href="#">GuestCheckDataResponse</a>                                                            |

### 3.10 GuestCheckDataResponse

e-Adisyonun byte formatındaki verisini içeren GuestCheckData nesnesini döndürür, içeriği aşağıdaki gibidir;

| Property Adı          | Type                           | Açıklama                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| value                 | <a href="#">GuestCheckData</a> | e-Adisyonun byte formatındaki verisini içeren nesnedir.                      |
| isSucceded            | <code>bool</code>              | Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür. |
| message               | <code>string</code>            | Genellikle hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.                         |
| Kullanıldığı Kısımlar |                                | <a href="#">GetPdfView</a> , <a href="#">GetGuestCheckData</a>               |

### 3.11 GuestCheckIdentity

Service gönderilen bir adisyonun adisyon numarasını ve doküman tekil id'sini içeren nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir;

| Property Adı          | Type   | Açıklama                                                                                          |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| documentId            | string | e-Adisyonun tekil doküman id'si bu alanda tutulmaktadır.                                          |
| guestCheckNumber      | string | Göndericinin kendi sisteminde sadece bir sefer kullanılabileceği 16 haneli e-adisyon numarasıdır. |
| Kullanıldığı Kısımlar |        | <a href="#">GuestCheckIdentityResponse</a> , <a href="#">GuestCheckData</a>                       |

### 3.12 GuestCheckIdentityResponse

Oluşturulan adisyonun bilgilerinin döndürülmesini sağlayan nesnedir. GuestCheckIdentity tipinde parametre alır, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

| Property Adı          | Type                                       | Açıklama                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| value                 | list< <a href="#">GuestCheckIdentity</a> > | GuestCheckIdentity tipinde değer alır.                                       |
| isSucceeded           | bool                                       | Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür. |
| message               | string                                     | Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.                                    |
| Kullanıldığı Kısımlar |                                            | <a href="#">SaveAsDraft</a> , <a href="#">SendGuestCheck</a>                 |

### 3.13 GuestCheckInfo

Sistemden giden adisyona ait tüm bilgileri içeren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

| Property Adı          | Type                                     | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| localDocumentId       | string                                   | String formatında gönderilecek olan adisyonun müşteri ortamındaki tekilliğini sağlayan doküman Id'sidir. Müşteriler kendi ortamları ile daha rahat entegre olabilmek ya da adisyonu gönderdikleri mükellefler ile daha rahat anlaşabilmek adına adisyonun kendi ortamlarındaki muhasebe doküman no, adisyon no gibi bir alanı bu parametre ile gönderebilirler. |
| notification          | <a href="#">DocumentNotificationInfo</a> | e-Adisyonun mail ya da sms ile gönderimine ait bildirimler bu alanda belirtilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| guestCheck            | CreditNoteType                           | Ubl-Tr formatında adisyon verisini belirtir. Nesne içeriğine <a href="https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Adisyon_Belgesi_Teknik_Kilavuzu_V1_0.pdf">https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Adisyon_Belgesi_Teknik_Kilavuzu_V1_0.pdf</a> altından erişebilirsiniz.                                                                          |
| Kullanıldığı Kısımlar | -                                        | <a href="#">GuestCheckInfoResponse</a> , <a href="#">SaveAsDraft</a> , <a href="#">SendGuestCheck</a>                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 3.14 GuestCheckInfoResponse

Gönderilen e-adisyonların döndürülmesini sağlayan nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

| Property Adı          | Type                           | Açıklama                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| value                 | <a href="#">GuestCheckInfo</a> | GuestCheckInfo tipinde değer alır.                                           |
| isSucceeded           | bool                           | Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür. |
| message               | string                         | Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.                                    |
| Kullanıldığı Kısımlar |                                | <a href="#">GetGuestCheck</a>                                                |

### 3.15 GuestCheckStatus

e-Adisyon durumlarını içeren enumdur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

| Enum Adı              | Enum Açıklaması                                                                                                                                                                 | Kod Değeri                                                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Draft                 | e-Adisyon taslak durumunda                                                                                                                                                      | 0                                                                                                               |
| Canceled              | e-Adisyon iptal durumunda                                                                                                                                                       | 5                                                                                                               |
| Queued                | e-Adisyon imzalanmak için kuyrukta durumunda                                                                                                                                    | 10                                                                                                              |
| Processing            | e-Adisyon işleniyor durumunda                                                                                                                                                   | 20                                                                                                              |
| Signed                | e-Adisyon imzalandı durumunda                                                                                                                                                   | 50                                                                                                              |
| GuestCheckCanceled    | e-Adisyon iptal durumunda. İptal ile e-adisyon iptal arasındaki fark, iptal durumunda olan e-adisyonlar GIB'e raporlanmaz e-adisyon iptal durumunda olan adisyonlar raporlanır. | 100                                                                                                             |
| Error                 | e-Adisyon hata durumunda                                                                                                                                                        | 200                                                                                                             |
| Deleted               | e-Adisyon silindi durumunda                                                                                                                                                     | 400                                                                                                             |
| Kullanıldığı Kısımlar | -                                                                                                                                                                               | <a href="#">GuestCheck</a> , <a href="#">GuestCheckStatusInfo</a> , <a href="#">GuestCheckStatusWithLogInfo</a> |

### 3.16 GuestCheckStatusInfo

e-Adisyonun durumunu ve durumuna uygun şekilde durum kodunu içeren nesnedir, alanları aşağıdaki gibidir;

| Property Adı     | Type                             | Açıklama                                                                                         |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| documentId       | string                           | e-Adisyonun tekil doküman id'si bu alanda tutulur. ETTN alanına denk gelmektedir.                |
| guestCheckNumber | string                           | Mükelleflerin kendi sistemleri ile entegre etmek istedikleri adisyon numarası bu alanda tutulur. |
| status           | <a href="#">GuestCheckStatus</a> | e-Adisyonun durumunu döndüren enumdur.                                                           |
| statusCode       | int                              | e-Adisyonun durum kodunu içeren alandır.                                                         |

|                       |        |                                                                                |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| localDocumentId       | string | e-Adisyon göndericisinin kendi muhasebe/ERP sistemindeki tanımlayıcı Id'sidir. |
| Kullanıldığı Kısımlar |        | <a href="#">ResponseOfListOfGuestCheckStatusInfo</a>                           |

### 3.17 GuestCheckStatusWithLogInfo

Adisyon durumlarını log kayıtları ile birlikte döndüren nesnedir, alanları aşağıdaki gibidir;

| Property Adı          | Type                                  | Açıklama                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| logs                  | list< <a href="#">LogRecordItem</a> > | e-Adisyona ait log detayını içeren LogRecordItem türündeki nesnelerin listelenerek alınmasını sağlayan nesnedir. |
| documentId            | string                                | Adisyona ait sistemde tutulan tekil id'dir. ETTN'e karşılık gelir.                                               |
| guestCheckNumber      | string                                | Göndericinin kendi sisteminde sadece bir sefer kullanılabileceği 16 haneli e-adisyon numarasıdır.                |
| status                | <a href="#">GuestCheckStatus</a>      | Adisyon durumunun döndürülmesini sağlayan enumdur.                                                               |
| statusCode            | int                                   | Adisyona ait durum kodunun tutulduğu alandır.                                                                    |
| localDocumentId       | string                                | Adisyon göndericisinin kendi muhasebe / ERP sistemindeki tanımlayıcı Id'sidir.                                   |
| Kullanıldığı Kısımlar |                                       | <a href="#">ResponseOfListOfGuestCheckStatusWithLogInfo</a>                                                      |

### 3.18 HtmlViewResult

Parametre olarak geçilen e-adisyonun HTML bilgisini döndüren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

| Property Adı            | Type   | Açıklama                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| html                    | string | e-Adisyonun HTML görüntüsü bu alan ile tutulur.                                                                                                             |
| isUsingDefaultXsltField | bool   | e-Adisyonun XML'inin HTML'e, sistemdeki varsayılan XSLT ile mi yoksa adisyon için özel olarak düzenlenmiş olan XSLT ile mi dönüştürüldüğü bilgisini içerir. |
| Kullanıldığı Kısımlar   |        | <a href="#">ResponseOfHtmlViewResult</a>                                                                                                                    |

### 3.19 LogRecordItem

e-Adisyona ait log detaylarını içeren nesnedir, alanları aşağıdaki gibidir;

| Property Adı    | Type            | Açıklama                                                                              |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| creator         | string          | İşlem yapan kullanıcı bilgisi bu alanda tutulur.                                      |
| createDateUtc   | System.DateTime | Logun oluşma tarihi bu alanda, UTC formatında tutulur.                                |
| remoteIpAddress | string          | Uzaktan erişimlerde, entegrasyonlarda oluşan logların Ip adresleri bu alanda tutulur. |
| localIpAddress  | string          | Local'de oluşan logların Ip adresleri bu alanda tutulur.                              |

|                       |                                             |                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| machineName           | string                                      | Logun oluřtuđu makine adı bu alanda tutulur. |
| type                  | byte                                        | Log türü bu alanda tutulur.                  |
| message               | string                                      | Logun içeriđi bu alan ile tutulur.           |
| Kullanıldıđı kısımlar | <a href="#">GuestCheckStatusWithLogInfo</a> |                                              |

### 3.20 PagedGuestCheckFilterContext

Filtreleme kriterlerini içeren nesnedir, alanları ařađıdaki gibidir;

| Property Adı          | Type                                | Açıklama                                                                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| documentId            | string                              | e-Adisyonun tekil doküman id'sine göre filtrelenmesini sađlayan alandır. ETTN alanına denk gelmektedir.             |
| guestCheckNumber      | string                              | 16 haneli adisyon numarasına göre filtreleme yapılmasını sađlayan alandır.                                          |
| targetTitle           | string                              | Alicının isim soyisim / unvan bilgisine göre filtreleme yapılmasını sađlayan alandır.                               |
| targetVknTckn         | string                              | Alicının 10 ya da 11 haneli vergi kimlik numarasına göre filtrelenmesini sađlayan alandır.                          |
| creationSartDate      | System.Nullable<System.DateTime>    | Adisyonun oluřturulma tarihine göre bu tarihten sonra oluřturulmuř e-adisyonların filtrelenmesini sađlayan alandır. |
| creationEndDate       | System.Nullable<System.DateTime>    | Adisyonun oluřturulma tarihine göre bu tarihten önce oluřturulmuř e-adisyonların filtrelenmesini sađlayan alandır.  |
| documentStartDate     | System.Nullable<System.DateTime>    | Adisyonun tarihine göre bu tarihten sonra oluřturulmuř e-adisyonların filtrelenmesini sađlayan alandır.             |
| documentEndDate       | System.Nullable<System.DateTime>    | Adisyonun tarihine göre bu tarihten önce oluřturulmuř e-adisyonların filtrelenmesini sađlayan alandır.              |
| statuses              | list<int>                           | Belirtilen durumlara göre filtrelenme yapılmasını sađlayan alandır.                                                 |
| statusesNot           | list<int>                           | Belirtilen durumlar dıřındaki durumlara göre filtreleme yapılmasını sađlayan alandır.                               |
| idList                | String[]                            | Birden fazla adisyon id'sinin geçilebildiđi alandır. belirtilen deđerlere göre filtreleme yapılır.                  |
| isArchived            | System.Nullable<bool>               | Adisyonun arřivlenme durumuna göre filtrelenmesini sađlayan alandır.                                                |
| sortedColumn          | string                              | Kolonlara göre sıralanmasını sađlayan alandır.                                                                      |
| ascending             | bool                                | Kolonların artan sıraya göre dizilmesini sađlayan alandır                                                           |
| pageIndex             | int                                 | Metot çağırıldıđında hangi sayfadaki e-adisyonun getirilmesi gerektiđini tutan alandır. Index 0 ilk sayfadır.       |
| pageSize              | int                                 | Her bir sayfada kaç adet e-adisyon olacađını belirten alandır.                                                      |
| Kullanıldıđı Kısımlar | <a href="#">QueryGuestCheckList</a> |                                                                                                                     |



### 3.21 PagedResponseOfGuestCheck

e-Adisyona ait detay bilgilerinin sayfalanarak alınmasını sağlayan nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

| Property Adı          | Type                               | Açıklama                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| items                 | List< <a href="#">GuestCheck</a> > | e-Adisyona ait detayları içeren nesnedir.                                                                       |
| pageIndex             | int                                | Metot çağrıldığında hangi sayfadaki e-adisyonların getirilmesi gerektiğini tutan alandır. Index 0 ilk sayfadır. |
| pageSize              | int                                | Her bir sayfada kaç adisyon olacağını belirten alandır.                                                         |
| totalCount            | int                                | Toplam kayıt sayısının tutulduğu alandır.                                                                       |
| totalPages            | int                                | Toplam sayfa sayısının tutulduğu alandır.                                                                       |
| Kullanıldığı Kısımlar |                                    | <a href="#">ResponseOfPagedResponseOfGuestCheck</a>                                                             |

### 3.22 ResponseOfHtmlViewResult

e-Adisyonun HTML görüntüsünü döndüren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

| Property Adı          | Type                           | Açıklama                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| value                 | <a href="#">HtmlViewResult</a> | e-Adisyonun dönüştürülmüş HTML görüntüsü bu nesne yardımı ile tutulur.       |
| isSucceeded           | bool                           | Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür. |
| message               | string                         | Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.                                    |
| Kullanıldığı Kısımlar |                                | <a href="#">GetHtmlView</a>                                                  |

### 3.23 ResponseOfListOfGuestCheckStatusInfo

e-Adisyonun durumunun döndürülmesini sağlayan nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

| Property Adı          | Type                                         | Açıklama                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| value                 | list< <a href="#">GuestCheckStatusInfo</a> > | e-Adisyonun durumunu içeren nesnedir.                                        |
| isSucceeded           | bool                                         | Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür. |
| message               | string                                       | Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.                                    |
| Kullanıldığı Kısımlar |                                              | <a href="#">QueryGuestCheckStatus</a>                                        |

### 3.24 ResponseOfListOfGuestCheckStatusWithLogInfo

e-Adisyon durumu ve loglarının liste formatında gösterilmesini sağlayan nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

| Property Adı | Type                                                | Açıklama                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Value        | list< <a href="#">GuestCheckStatusWithLogInfo</a> > | GuestCheckStatusWithLogInfo tipinde değer döndürmektedir. |

|                       |        |                                                                              |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| isSucceeded           | bool   | Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür. |
| message               | string | Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.                                    |
| Kullanıldığı Kısımlar |        | <a href="#">QueryGuestCheckStatusWithLogs</a>                                |

### 3.25 ResponseOfPagedResponseOfGuestCheck

e-Adisyon listesinin sayfalanarak döndürülmesini sağlayan nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

| Property Adı          | Type                                      | Açıklama                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| value                 | <a href="#">PagedResponseOfGuestCheck</a> | PagedResponseOfGuestCheck tipinde değer döndürmektedir.                      |
| isSucceeded           | bool                                      | Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür. |
| message               | string                                    | Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.                                    |
| Kullanıldığı Kısımlar |                                           | <a href="#">QueryGuestCheckList</a>                                          |

### 3.26 StringResponse

Metotta belirtilen formata uygun olarak sistem saat ve tarihini döndüren nesnedir.

| Property Adı          | Type   | Açıklama                                                                     |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| value                 | string | Sistem saat ve tarihini içeren nesnedir.                                     |
| isSucceeded           | bool   | Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür. |
| message               | string | Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.                                    |
| Kullanıldığı Kısımlar |        | <a href="#">GetSystemDateWithFormat</a>                                      |

### 3.27 UserInformation

Kullanıcı adı ve şifre bilgisini döndüren nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

| Property Adı          | Type   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| username              | string | Kullanıcı adı bilgisini içeren alandır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| password              | string | Kullanıcı şifre bilgisini içeren alandır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kullanıldığı Kısımlar |        | <a href="#">CancelDraft</a> , <a href="#">CancelGuestCheck</a> , <a href="#">GetGuestCheck</a> , <a href="#">GetGuestCheckData</a> , <a href="#">GetHtmlView</a> , <a href="#">GetPdfView</a> , <a href="#">GetSystemDate</a> , <a href="#">QueryGuestCheckList</a> , <a href="#">QueryGuestCheckStatus</a> , <a href="#">QueryGuestCheckStatusWithLogs</a> , <a href="#">SaveAsDraft</a> , <a href="#">SendDraft</a> , <a href="#">SendGuestCheck</a> |