



e-Dekont
Web Servis ve Entegrasyon
Kılavuzu

01.09.2025

V1.0.0

1	Giriş	1
1.1	Kapsam	1
1.2	Tanımlar.....	1
1.3	e- Dekont Müşteri Web Servisleri	1
2	Web Servis Metotları.....	2
2.1	CancelDraft.....	2
2.2	CancelBankReceipt	2
2.3	GenerateDocumentUrl	2
2.4	GetHtmlView	2
2.5	GetBankReceipt	3
2.6	GetBankReceiptData.....	3
2.7	GetPdfView.....	3
2.8	GetSystemDate.....	3
2.9	GetSystemDateWithFormat	3
2.10	QueryBankReceiptList.....	4
2.11	QueryBankReceiptStatus	4
2.12	QueryBankReceiptStatusWithLogs	4
2.13	SaveAsDraft	4
2.14	SendBankReceipt.....	5
2.15	SendDraft	5
3	Ortak Nesneler	5
3.1	DateResponse.....	5
3.2	DocumentAccessFileType	5
3.3	DocumentAccessInfo	6
3.4	DocumentMailingAttachmentInfo	6
3.5	DocumentMailingEntry.....	6
3.6	DocumentNotificationInfo	7
3.7	DocumentSmsEntry	7
3.8	FlagResponse	8
3.9	HtmlViewResult	8
3.10	BankReceipt.....	8
3.11	BankReceiptCancellationContext.....	9
3.12	BankReceiptData	9

3.13	BankReceiptDataResponse	10
3.14	BankReceiptIdentity	10
3.15	BankReceiptIdentityResponse	10
3.16	BankReceiptInfo	11
3.17	BankReceiptInfoResponse	11
3.18	BankReceiptOperationType	11
3.19	BankReceiptProfileType	12
3.20	BankReceiptStatus	12
3.21	BankReceiptStatusInfo	13
3.22	BankReceiptStatusWithLogInfo	13
3.23	LogRecordItem	14
3.24	PagedBankReceiptFilterContext	14
3.25	PagedResponseOfBankReceipt	15
3.26	ResponseOfHtmlViewResult	15
3.27	ResponseOfListOfBankReceiptStatusInfo	15
3.28	ResponseOfListOfBankReceiptStatusWithLogInfo	16
3.29	ResponseOfPagedResponseOfBankReceipt	16
3.30	StringResponse	16
3.31	SystemDocumentType	17

Doküman Durum Sayfası

Doküman Başlığı	e-Dekont Web Servis ve Entegrasyon Kılavuzu
Doküman No	
Versiyon No	1.0.0
Doküman Durumu	<u>taslak</u> / iç onay / şartlı onay / onay

Doküman Versiyon Geçmişi

No	Tarih	Değişiklik	Değişiklik Sebebi	Değiştiren
1.0.0	1.09.2025	Oluşturma	Doküman oluşturuldu.	Abdulhamid Saraçoğlu

1 Giriş

1.1 Kapsam

Bu doküman, e-dönüşüm yazılımının, e-Dekont ürününün web servisinde bulunan nesneler, metotlar ve kavramların detaylı açıklamalarını kapsamaktadır.

1.2 Tanımlar

Dokümanda geçen bazı tanımlar açıklamaları ile aşağıdaki gibidir;

Kısaltma	Açıklama
VKN	Vergi Kimlik Numarası
TCKN	TC Kimlik Numarası
GİB	Gelir İdaresi Başkanlığı
Dekont	Dekont, bir ödeme ya da tahsilat işleminin gerçekleştiğini kanıtlayan resmi belgedir. Bankalar, finans kuruluşları veya işletmeler tarafından düzenlenir ve taraflar arasında güven oluşturur. Üzerinde işlem tarihi, tutarı, gönderen ve alıcı bilgileri gibi temel veriler bulunur. Banka dekontu, POS dekontu veya elektronik dekont gibi farklı türleri vardır. Muhasebe ve hukuki süreçlerde delil olarak kullanılabilen dekont, işlemlerin şeffaf ve kayıt altında olmasını sağlar.
e-Dekont	E-dekont, bankacılık işlemlerinde düzenlenen dekontun elektronik ortamda oluşturulan ve dijital olarak saklanabilen versiyonudur. İnternet veya mobil bankacılık üzerinden yapılan işlemlerden sonra PDF ya da görüntü dosyası şeklinde alınabilir. Kâğıt dekontla aynı hukuki geçerliliğe sahiptir, kolayca paylaşılabılır ve arşivlenebilir.

1.3 e- Dekont Müşteri Web Servisleri

e-Dekont sistemine e-dönüşüm aracılığı ile bağlanarak işlem yapmaya yarayan web servis uygulaması, müşteri ortamından gelen verileri alarak Uyumsoft Engine'ine işlenmek üzere teslim eden ve yine müşteri sorgularını yaparak gerekli değerleri dönen bir ara platformdur.

Web servise aşağıdaki adreslerden erişilebilmektedir:

Test Servis Erişim Linkleri:

<http://efaturaws-test.uyumsoft.com.tr/Services/BasicBankReceiptIntegration>

<https://efaturaws-test.uyumsoft.com.tr/Services/BankReceiptIntegration>

Canlı Servis Erişim Linkleri:

<http://edonusumapi.uyum.com.tr/Services/BasicBankReceiptIntegration>

<http://edonusumapi.uyum.com.tr/Services/BankReceiptIntegration>

Kullanıcı Adı: Uyumsoft

Şifre: Uyumsoft

Test Portalı Erişim Linki: <https://edonusum-test.uyum.com.tr/>

2 Web Servis Metotları

2.1 CancelDraft

Taslak durumundaki bir ya da daha fazla e-Dekont'un iptal durumuna getirilebilmesi için kullanılan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	FlagResponse CancelDraft(string [] documentIds)
Parameters	documentIds: Bir ya da daha fazla e-Dekont'un tekil id'si bu parametre ile geçerli. ETTN bilgisine denk gelmektedir.
Return Value	FlagResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.2 CancelBankReceipt

Giden listesindeki e- Dekont'un gönderildikten sonra iptal durumuna getirilebilmesi amacıyla kullanılan metottur. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	FlagResponse CancelBankReceipt(BankReceiptCancellationContext cancellationContext)
Parameters	cancellationContext: İptal edilecek e- Dekont'a ait tekil id ve iptal tarihinin tutulduğu nesnedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	FlagResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.3 GenerateDocumentUrl

Loginsiz erişimlerde belgenin çeşitli formatlarına link üzerinden erişilebilmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	StringResponse GenerateDocumentUrl(DocumentAccessInfo [] documentAccessInfo)
Parameters	documentAccessInfo: DocumentAccessInfo türünde değer almaktadır, nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	StringResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.4 GetHtmlView

Parametre olarak geçen e-Dekont'un HTML görüntüsünü döndüren metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	Response[HtmlViewResult] GetHtmlView(string documentId)
Parameters	documentId: HTML formatında görüntülenmek istenen e- Dekont'un belge id'si bu alana girilecektir. ETTN alanına denk gelmektedir.
Return Value	ResponseOfHtmlViewResult tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.5 GetBankReceipt

UBL-TR formatındaki tekil Dekont id'si kullanılarak gönderilen dekontu döndüren metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	BankReceiptInfoResponse GetBankReceipt(string documentId)
Parameters	documentId: Mükelleflerin kendi sistemleri ile entegre etmek istedikleri Dekont tekil Id'sidir. ETTN alanına denk gelmektedir.
ReturnValue	BankReceiptInfoResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.

2.6 GetBankReceiptData

Verilmiş olan kriterlere uygun olan e- Dekont'un byte[] halinde alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	BankReceiptDataResponse GetBankReceiptData(string documentId)
Parameters	documentId: e-Dekont tekil doküman id'sidir. ETTN alanına denk gelmektedir.
Return Value	BankReceiptDataResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.7 GetPdfView

Parametre olarak geçilen e- Dekont'un PDF görüntüsünü döndüren metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	BankReceiptDataResponse GetPdfView(string documentId)
Parameters	documentId : PDF formatında görüntülenmek istenen e-Dekont'un belge id'si bu alana girilecektir. ETTN alanına denk gelmektedir.
ReturnValue	BankReceiptDataResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.8 GetSystemDate

Sistem saat ve tarihinin döndürülmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	DateResponse GetSystemDate()
Parameters	Parametre almamaktadır.
Return Value	DateResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.9 GetSystemDateWithFormat

Sistem saat ve tarihini belirtilen formatta alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	StringResponse GetSystemDateWithFormat(string format)
------------------	--

Parameters	format: Sistem tarihinin alınması istenen format bilgisinin tutulduğu nesnedir.
Return Value	StringResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.10 QueryBankReceiptList

Parametre olarak aldığı kriterlere uygun e- Dekont'ların liste formatında alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ResponseOfPagedResponseOfBankReceipt QueryBankReceiptList(PagedBankReceiptFilterContext context)
Parameters	context: PagedBankReceiptFilterContext tipinde parametre almaktadır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	ResponseOfPagedResponseOfBankReceipt tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.11 QueryBankReceiptStatus

Parametre olarak aldığı bir ya da daha fazla Dekont'un durumlarının döndürülmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ResponseOfListOfBankReceiptStatusInfo QueryBankReceiptStatus(string[] documentIds)
Parameters	documentIds: e-Dekont tekil doküman Id'sidir. ETTN alanına denk gelmektedir.
Return Value	ResponseOfListOfBankReceiptStatusInfo türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.12 QueryBankReceiptStatusWithLogs

Parametre olarak geçilen bir ya da daha fazla giden belge ve bunlara ait log kayıtlarının döndürülmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ResponseOfListOfBankReceiptStatusWithLogInfo QueryBankReceiptStatusWithLogs(string[] documentIds)
Parameters	documentIds: e-Dekont tekil doküman Id'sidir. ETTN alanına denk gelmektedir.
Return Value	ResponseOfListOfBankReceiptStatusWithLogInfo türünde değer dönmektedir. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.

2.13 SaveAsDraft

e-Dekont'ların taslak durumunda sisteme kaydedilmesini sağlayan metottur. Taslak durumundaki e-Dekont'larda dilendiği şekilde değişiklik yapılabilir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	BankReceiptIdentityResponse SaveAsDraft(BankReceiptInfo[] bankReceipts)
Parameters	bankReceipts: BankReceiptInfo türünde değer almaktadır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	BankReceiptIdentityResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.

2.14 SendBankReceipt

Bu metod e- Dekont'ların ilk aşamada kuyruğa alınmasını, mümkün olan en kısa sürede sistem tarafından işlenmesini ve ardından GİB sisteme raporlanmak amacıyla gerekli işlemlerin devam ettirilmesini sağlar. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	BankReceiptIdentityResponse SendBankReceipt(BankReceiptInfo [] bankReceipts)
Parameters	bankReceipts: BankReceiptInfo türünde değer almaktadır, nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	BankReceiptIdentityResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.15 SendDraft

Taslak durumundaki bir ya da daha fazla e- Dekont'un, imzalanmak üzere kuyruğa alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	FlagResponse SendDraft(string [] documentIds)
Parameters	documentIds: e-Dekont tekil doküman Id'sidir. ETTN alanına denk gelmektedir.
Return Value	FlagResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

3 Ortak Nesneler

3.1 DateResponse

Sistem tarihinin döndürülmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	System.DateTime	Sistem tarihinin tutulduğu alandır.
isSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		GetSystemDate

3.2 DocumentAccessType

İndirilecek belge formatı parametrelerini içeren nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
All	bool	Tüm formatlar gönderilecekse 'true' aksi durumda 'false' değeri geçilmelidir.
Default	bool	Sistemdeki varsayılan format gönderilecekse 'true' aksi durumda 'false' değeri geçilmelidir.

Xml	bool	Belge XML formatı gönderilecekse 'true' aksi durumda 'false' değeri geçilmelidir.
Pdf	bool	Belge PDF formatı gönderilecekse 'true' aksi durumda 'false' değeri geçilmelidir.
Html	bool	Belge HTML formatı gönderilecekse 'true' aksi durumda 'false' değeri geçilmelidir.
Kullanıldığı Kısımlar		DocumentAccessInfo

3.3 DocumentAccessInfo

Loginsiz erişimlerde link üzerinden belgeye erişim için belge tipinin ve formatının geçileceği nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
documentType	SystemDocumentType	Linki generate edilmek istenen ürünün tipini içeren enum'dur.
documentId	string	Belgeye ait sistemde tutulan tekil id'dir. ETTN'e karşılık gelir.
allowedFileTypes	DocumentAccessFileType	Link üzerinden erişimlerde ilgili belgenin hangi formatlarda erişilebileceğinin seçilebileceği enum'dur.
fileType	DocumentAccessFileType	Link üzerinden erişimlerde ilgili belgenin hangi formatlarda erişilebileceğinin seçilebileceği enum'dur.
Kullanıldığı Kısımlar		GenerateDocumentUrl

3.4 DocumentMailingAttachmentInfo

e-Dekont mailine belgenin hangi formatlarda ekleneceği ve dekonta ait eklerin maile eklenip eklenmeyeceği bilgisinin tutulduğu nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
xml	bool	Belge XML formatı gönderilecekse 'true' aksi durumda 'false' değeri geçilmelidir.
pdf	bool	Belge PDF formatı gönderilecekse 'true' aksi durumda 'false' değeri geçilmelidir.
html	bool	Belge HTML formatı gönderilecekse 'true' aksi durumda 'false' değeri geçilmelidir.
additionalDocuments	bool	Maile belgeye ait ek belgelerin eklenip eklenemeyeceğini belirtir. Mail ek belge ile gönderilecekse 'true' aksi durumda 'false' değeri geçilmelidir.
Kullanıldığı Kısımlar		DocumentMailingEntry

3.5 DocumentMailingEntry

Belgenin e-mail gönderim bilgileri bu nesne ile alınır. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
--------------	------	----------

subject	string	Mailin konu bilgisi bu alanda tutulur.
attachment	DocumentMailingAttachmentInfo	Belgenin hangi formatlarda mail olarak gönderileceği bilgisinin tutulduğu nesnedir.
enableNotification	bool	Mail gönderimi yapılıp yapılmayacağı bilgisi bu alanda tutulur.
to	string	Mail gönderiminin hangi mail adresine yapılacağı bilgisi bu alan ile tutulur.
bodyXsltIdentifier	string	Mailin gönderilmesi için kullanılacak mail template'inin sistemimizdeki tekil Identifier'ını ifade eder. Boş olduğu durumda müşterinin default mail template'i, müşterinin default mail template'inin olmaması durumunda sistem default template'i kullanılacaktır.
emailAccountIdentifier	string	Mailin gönderilmesi için kullanılacak mail hesabının sistemimizdeki tekil Identifier'ını ifade eder. Boş olduğu durumda müşterinin default mail hesabı, müşterinin default mail hesabı boş olduğunda ise sistem default mail hesabı kullanılacaktır.
Kullanıldığı Kısımlar		DocumentNotificationInfo

3.6 DocumentNotificationInfo

Mail ve sms gönderim bilgilerini içeren nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
mailing	list< DocumentMailingEntry >	Mail gönderim bilgilerini döndüren nesnedir.
messaging	list< DocumentSmsEntry >	Sms gönderim bilgilerini döndüren nesnedir.
Kullanıldığı Kısımlar		BankReceiptInfo

3.7 DocumentSmsEntry

Belgenin SMS gönderim bilgilerini içeren nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
to	string	SMS gönderiminin hangi numaraya yapılacağı bilgisi bu alan ile tutulur.
bodyXsltIdentifier	string	SMS'in gönderilmesi için kullanılacak Xslt template'inin sistemimizdeki tekil Identifier'ını ifade eder. Boşsa müşterinin default sms template'i, müşterinin default sms template'i boşsa da sistem default template'i kullanılacaktır.
subject	string	SMS konu bilgisi bu alanda tutulur.
smsAccountIdentifier	string	SMS gönderilmesi için kullanılacak numaranın sistemimizdeki tekil Identifier bilgisini ifade eder.
Kullanıldığı Kısımlar		DocumentNotificationInfo

3.8 FlagResponse

Sadece doğru/yanlış şeklinde sonuç döndüren servis metodlarında return değeri olarak kullanılan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	bool	İşlemin sonucunu döndüren alandır. "true" işlemin sonucunun başarılı "false" başarısız olduğu anlamına gelir.
isSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		CancelDraft , CancelBankReceipt , SendDraft

3.9 HtmlViewResult

Parametre olarak geçilen e-Dekont'un HTML bilgisini döndüren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
html	string	e-Dekont'un HTML görüntüsü bu alan ile tutulur.
isUsingDefaultXsltField	bool	e-Dekont'un XML'inin HTML'e, sistemdeki varsayılan XSLT ile mi yoksa belge için özel olarak düzenlenmiş olan XSLT ile mi dönüştürüldüğü bilgisini içerir.
Kullanıldığı Kısımlar		ResponseOfHtmlViewResult

3.10 BankReceipt

e-Dekont meta datasını içeren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
documentId	string	e-Dekont'un tekil doküman id'si bu alanda tutulur. ETTN alanına denk gelmektedir.
documentNumber	string	Göndericinin kendi sisteminde sadece bir sefer kullanılabileceği 16 haneli e-Dekont numarasıdır.
issueDate	System.Nullable<System.DateTime>	e-Dekont'un oluşturulma tarihi bu alanda tutulur.
status	int	e-Dekont'un durum kodu bu alanda tutulur.
statusEnum	BankReceiptStatus	e-Dekont'un durumu bu alan ile tutulur.
ProfileId	int	e-Dekont'un tip kodu bu alanda tutulur
ProfileIdEnum	BankReceiptProfileType	e-Dekont'un tipi bu alan ile tutulur.
OperationType	int	e-Dekont'un senaryo kodu bu alan ile tutulur.

OperationTypeEnum	BankReceiptOperationType	e-Dekont'un senaryosu bu alan ile tutulur.
targetTitle	string	Alicının unvan / isim soyisim bilgisi bu alan ile tutulur.
targetVknTckn	string	Alicının 10 ya da 11 haneli vergi kimlik numarasının tutulduğu alandır.
payableAmount	decimal	Ödenecek tutarın tutulduğu alandır.
taxTotal	decimal	Toplam vergi tutarı bu alanda tutulur.
taxExclusiveAmount	decimal	Vergi matrahı bilgisi bu alan ile tutulur.
totalDiscountAmount	decimal	Toplam indirim tutarı bu alan ile tutulur.
documentCurrencyCode	string	Para biriminin tutulduğu alandır.
exchangeRate	decimal	Döviz kurunun tutulduğu alandır.
additionalDocumentCount	int	Ek olarak eklenmiş belge sayısının tutulduğu alandır.
targetCustomerCountry	string	Alicının ülke bilgisinin tutulduğu alandır.
targetCustomerCity	string	Alicının şehir bilgisinin girildiği alandır.
isArchived	bool	Arşiv durum bilgisi bu alanda tutulur. Belge arşivlenmiş ise "true", aksi durumda "false" değerini alır.
Kullanıldığı Kısımlar	PagedResponseOfBankReceipt	

3.11 BankReceiptCancellationContext

İptal edilen e-Dekont'un tekil doküman id'si ve iptal tarihini içeren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
documentId	string	İptal durumuna getirilecek e-Dekont'un tekil doküman id'si bu alanda tutulmaktadır. ETTN alanına denk gelmektedir.
cancelDate	System.DateTime	İptal durumuna getirilecek e-Dekont'un iptal tarihi bu alanda tutulmaktadır.
Kullanıldığı Kısımlar	CancelBankReceipt	

3.12 BankReceiptData

e-Dekont verisinin byte formatını içeren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
fileData	list<byte>	e-Dekont dosyasının içindeki veriler bu alan ile tutulmaktadır.
documentId	string	e-Dekont tekil id'sidir, ETTN alanına denk gelmektedir.
receiptNumber	string	Göndericinin kendi sisteminde sadece bir sefer kullanılabileceği 16 haneli e-Dekont numarasıdır.
Kullanıldığı Kısımlar		BankReceiptDataResponse

3.13 BankReceiptDataResponse

e-Dekont'un byte formatındaki verisini içeren BankReceiptData nesnesini döndürür, içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	BankReceiptData	e-Dekont'un byte formatındaki verisini içeren nesnedir.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Genellikle hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		GetPdfView, GetBankReceiptData

3.14 BankReceiptIdentity

Servise gönderilen bir dekont belge numarasını ve doküman tekil id'sini içeren nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
documentId	string	e-Dekont'un tekil doküman id'si bu alanda tutulmaktadır.
documentNumber	string	Göndericinin kendi sisteminde sadece bir sefer kullanılabileceği 16 haneli e-Dekont numarasıdır.
Kullanıldığı Kısımlar		BankReceiptIdentityResponse

3.15 BankReceiptIdentityResponse

Oluşturulan Dekont bilgilerinin döndürülmesini sağlayan nesnedir. BankReceiptIdentity tipinde değer döndürür, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	list< BankReceiptIdentity >	BankReceiptIdentity tipinde değer döndürür.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.

message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar	SaveAsDraft , SendBankReceipt	

3.16 BankReceiptInfo

Sistemden giden Dekont'a ait tüm bilgileri içeren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
localDocumentId	string	String formatında gönderilecek olan dekontun müşteri ortamındaki tekilliğini sağlayan doküman Id'sidir. Müşteriler kendi ortamları ile daha rahat entegre olabilmek ya da dekontu gönderdikleri mükellefler ile daha rahat anlaşabilmek dekontun kendi ortamlarındaki muhasebe döküman no, belge no gibi bir alanı bu parametre ile gönderebilirler.
notification	DocumentNotificationInfo	e-Dekont'un mail ya da sms ile gönderimine ait bildirimler bu alanda belirtilir.
bankReceipt	CreditNoteType	Ubl-Tr formatında dekont verisini belirtir.
Kullanıldığı Kısımlar	BankReceiptInfoResponse , SaveAsDraft , SendBankReceipt	

3.17 BankReceiptInfoResponse

Gönderilen e-Dekont'ların döndürülmesini sağlayan nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	BankReceiptInfo	BankReceiptInfo tipinde değer alır.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar	GetBankReceipt	

3.18 BankReceiptOperationType

e-Dekont senaryolarını içeren enumdur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Enum Adı	Enum Açıklaması	Değeri
NKT	Nakit(kasadan yapılan) işlemler	0
HVL	Havale	1
EFT	EFT	2
SWT	SWIFT	3

OKT	Ödeme kuruluşları aracılığı ile transfer	4
MOT	Muhabirlik ödemeleri ile gerçekleşen transfer	5
DVZ	Döviz işlemleri	6
KMI	Kıymetli maden işlemleri	7
ARB	Arbitraj işlemleri	8
NKR	Nakdi kredi işlemleri	9
GKR	Gayri nakdi kredi işlemleri	10
KEI	Kıymetli evrak işlemleri	11
KKI	Kredi kartı işlemleri	12
YKI	Yabancı kredi kartı işlemleri	13
DKT	Debit kart işlemleri	14
DİGER	DİĞER	15
Kullanıldığı Kısımlar		BankReceipt

3.19 BankReceiptProfileType

e-Dekont tiplerini içeren enumdur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Enum Adı	Enum Açıklaması	Değeri
Receipt	e-Dekont taslak	0
CancelReceipt	e-Dekont iptal	1
VTA	Vergi Tahsil Alındısı	2
CancelVTA	Vergi Tahsil Alındısı İptal	3
GVTA	Gümrük Vergi Alındısı	4
CancelGVTA	Gümrük Vergi Alındısı İptal	5
Kullanıldığı Kısımlar		BankReceipt

3.20 BankReceiptStatus

e-Dekont durumlarını içeren enumdur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Enum Adı	Enum Açıklaması	Değeri
Draft	e-Dekont taslak durumunda	0

Canceled	e-Dekont iptal durumunda	5
Queued	e-Dekont imzalanmak için kuyrukta durumda	10
Processing	e-Dekont işleniyor durumda	20
Signed	e-Dekont imzalandı durumda	50
BankReceiptCanceled	e-Dekont iptal durumunda. İptal ile e-Dekont iptal arasındaki fark, iptal durumunda olan e-Dekont'lar GİB'e raporlanmaz e-Dekont iptal durumunda olan belgeler raporlanır.	100
Error	e-Dekont hata durumunda	200
Deleted	e-Dekont silindi durumda	400
Kullanıldığı Kısımlar	BankReceipt , BankReceiptStatusInfo , BankReceiptStatusWithLogInfo	

3.21 BankReceiptStatusInfo

e-Dekont'un durumunu ve durumuna uygun şekilde durum kodunu içeren nesnedir, alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
documentId	string	e-Dekont'un tekil doküman id'si bu alanda tutulur. ETTN alanına denk gelmektedir.
documentNumber	string	Mükelleflerin kendi sistemleri ile entegre etmek istedikleri dekont numarası bu alanda tutulur.
status	BankReceiptStatus	e-Dekont'un durumunu döndüren enumdur.
statusCode	int	e-Dekont'un durum kodunu içeren alandır.
localDocumentId	string	e-Dekont göndericisinin kendi muhasebe/ERP sistemindeki tanımlayıcı Id'sidir.
Kullanıldığı Kısımlar	ResponseOfListOfBankReceiptStatusInfo	

3.22 BankReceiptStatusWithLogInfo

Belge durumlarını log kayıtları ile birlikte döndüren nesnedir, alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
logs	list< LogRecordItem >	e-Dekont'a ait log detayını içeren LogRecordItem türündeki nesnelerin listelenerek alınmasını sağlayan nesnedir.
documentId	string	Belgeye ait sistemde tutulan tekil id'dir. ETTN'e karşılık gelir.
documentNumber	string	Göndericinin kendi sisteminde sadece bir sefer kullanabileceği 16 haneli e-Dekont numarasıdır.
status	BankReceiptStatus	Belge durumunun döndürülmesini sağlayan enumdur.

statusCode	int	Belgeye ait durum kodunun tutulduğu alandır.
localDocumentId	string	Belgenin göndericinin kendi muhasebe / ERP sistemindeki tanımlayıcı Id'sidir.
Kullanıldığı Kısımlar		ResponseOfListOfBankReceiptStatusWithLogInfo

3.23 LogRecordItem

e-Dekontne ait log detaylarını içeren nesnedir, alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
creator	string	İşlem yapan kullanıcı bilgisi bu alanda tutulur.
createDateUtc	System.DateTime	Logun oluşma tarihi bu alanda, UTC formatında tutulur.
remoteIpAddress	string	Uzaktan erişimlerde, entegrasyonlarda oluşan logların Ip adresleri bu alanda tutulur.
localIpAddress	string	Local'de oluşan logların Ip adresleri bu alanda tutulur.
machineName	string	Logun oluştuğu makine adı bu alanda tutulur.
type	byte	Log türü bu alanda tutulur.
message	string	Logun içeriği bu alan ile tutulur.
Kullanıldığı kısımlar		BankReceiptStatusWithLogInfo

3.24 PagedBankReceiptFilterContext

Filtreleme kriterlerini içeren nesnedir, alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
documentId	string	e-Dekont'un tekil doküman id'sine göre filtrelendiğini sağlayan alandır. ETTN alanına denk gelmektedir.
documentNumber	string	16 haneli dekont numarasına göre filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
targetTitle	string	Alicının isim soyisim / unvan bilgisine göre filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
targetVknTckn	string	Alicının 10 ya da 11 haneli vergi kimlik numarasına göre filtrelendiğini sağlayan alandır.
creationStartDate	System.Nullable<System.DateTime>	Belgenin oluşturulma tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş e-Dekont'ların filtrelendiğini sağlayan alandır.
creationEndDate	System.Nullable<System.DateTime>	Belgenin oluşturulma tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş e-Dekont'ların filtrelendiğini sağlayan alandır.
documentStartDate	System.Nullable<System.DateTime>	Belgenin tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş e-Dekont'ların filtrelendiğini sağlayan alandır.

documentEndDate

System.Nullable<System.DateTime>

Belgenin tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş e-Dekont'ların filtrenmesini sağlayan alandır.

statuses

list<int>

Belirtilen durumlara göre filtrenme yapılmasını sağlayan alandır.

statusesNot

list<int>

Belirtilen durumlar dışındaki durumlara göre filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.

idList

string

Birden fazla belge id'sinin geçilebildiği alandır. belirtilen değerlere göre filtreleme yapılır.

isArchived

System.Nullable<bool>

Belgenin arşivlenme durumuna göre filtrenmesini sağlayan alandır.

ascending

bool

Filtreleme sonucu dönen nesnelerin sondan başa ya da baştan sona sıralanacağını belirten alandır.

sortedColumn

string

Filtreleme sonucu dönen nesnelerin hangi sütuna göre sıralanacağını dönen alandır.

Kullanıldığı Kısımlar

[QueryBankReceiptList](#)

3.25 PagedResponseOfBankReceipt

e-Dekontne ait detay bilgilerinin sayfanarak alınmasını sağlayan nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
items	List< BankReceipt >	e-Dekont'a ait belge detaylarını içeren nesnedir.
pageIndex	int	Metot çağrıldığında hangi sayfadaki belgelerin getirileceğini tutan alandır. Index 0 ilk sayfadır.
pageSize	int	Her bir sayfada kaç dekont olacağını belirten alandır.
totalCount	int	Toplam kayıt sayısının tutulduğu alandır.
totalPages	int	Toplam sayfa sayısının tutulduğu alandır.
Kullanıldığı Kısımlar		ResponseOfPagedResponseOfBankReceipt

3.26 ResponseOfHtmlViewResult

e-Dekont'un HTML görüntüsünü döndüren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	HtmlViewResult	e-Dekont'un dönüştürülmüş HTML görüntüsü bu nesne yardımı ile tutulur.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		GetHtmlView

3.27 ResponseOfListOfBankReceiptStatusInfo

e-Dekont'un durumunun döndürülmesini sağlayan nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	list< BankReceiptStatusInfo >	e-Dekont'un durumunu içeren nesnedir.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		QueryBankReceiptStatus

3.28 ResponseOfListOfBankReceiptStatusWithLogInfo

e-Dekont durumu ve loglarının liste formatında gösterilmesini sağlayan nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
Value	list< BankReceiptStatusWithLogInfo >	BankReceiptStatusWithLogInfo tipinde değer döndürmektedir.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		QueryBankreceiptStatusWithLogs

3.29 ResponseOfPagedResponseOfBankReceipt

e-Dekont listesinin sayfalanarak döndürülmesini sağlayan nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	PagedResponseOfBankReceipt	PagedResponseOfBankReceipt tipinde değer döndürmektedir.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		QueryBankReceiptList

3.30 StringResponse

Metotta belirtilen formata uygun olarak sistem saat ve tarihini döndüren nesnedir.

Property Adı	Type	Açıklama
value	string	Sistem saat ve tarihini içeren nesnedir.
isSucceeded	bool	Eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı Kısımlar		GetSystemDateWithFormat, GenerateDocumentUrl

3.31 SystemDocumentType

Ürün tiplerini ifade eden enum'dur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Enum Adı	Enum Açıklaması	Değeri
OutboxInvoice	Giden faturaları ifade eder.	0
Voucher	Serbest meslek makbuzlarını ifade eder.	1
ProducerReceipt	Mühtahsil makbuzları ifade eder.	2
InboxInvoice	Gelen faturaları ifade eder.	3
OutboxDespatch	Giden irsaliyeleri ifade eder.	4
InboxDespatch	Gelen irsaliyeleri ifade eder.	5
GuestCheck	Adisyonları ifade eder.	6
ForeignExchange	Döviz ve Kıymetli Maden belgelerini ifade eder.	7
GibArchive	Gib Arşiv faturaları ifade eder.	8
Ticket	Biletleri ifade eder	9
PassengerList	Yolcu listesini ifade eder.	10
Kullanıldığı Kısımlar		DocumentAccessInfo