



Uyumsoft e-Müstahsil Makbuzu Web Servis ve Entegrasyon Kılavuzu

21.06.2019

V1.0

1	Giriş	1
1.1	Kapsam	1
1.2	Tanımlar	1
1.3	e-Müstahsil Makbuzu Müşteri Web Servisleri	1
2	Web Servis Metotları	2
2.1	CancelDraft	2
2.2	CancelProducerReceipt	2
2.3	GetHtmlView	2
2.4	GetPdfView	2
2.5	GetProducerReceipt	2
2.6	GetProducerReceiptData	3
2.7	GetSystemDate	3
2.8	GetSystemDateWithFormat	3
2.9	QueryProducerReceiptList	3
2.10	QueryProducerReceiptStatus	4
2.11	SaveAsDraft	4
2.12	SendDraft	4
2.13	SendProducerReceipt	4
3	Ortak Nesneler	5
3.1	DateResponse	5
3.2	DocumentMailingAttachmentInfo	5
3.3	DocumentMailingEntry	5
3.4	DocumentNotificationInfo	6
3.5	DocumentSmsEntry	6
3.6	FlagResponse	6
3.7	HtmlViewResult	6
3.8	PagedProducerReceiptFilterContext	7
3.9	PagedResponseOfProducerReceipt	7
3.10	ProducerReceipt	7
3.11	ProducerReceiptCancellationContext	8
3.12	ProducerReceiptData	9
3.13	ProducerReceiptDataResponse	9

3.14	ProducerReceiptIdentity	9
3.15	ProducerReceiptIdentityResponse	9
3.16	ProducerReceiptInfo	10
3.17	ProducerReceiptInfoResponse	10
3.18	ProducerReceiptStatus	10
3.19	ProducerReceiptStatusInfo	11
3.20	ResponseOfHtmlViewResult	11
3.21	ResponseOfListOfProducerReceiptStatusInfo	11
3.22	ResponseOfPagedResponseOfProducerReceipt	11
3.23	StringResponse	12

Doküman Durum Sayfası

Doküman Başlığı	e-Müstahsil Makbuzu Web Servis ve Entegrasyon Kılavuzu
Doküman No	
Versiyon No	1.0
Doküman Durumu	taslak / <u>ic onay</u> / şartlı onay / onay

Doküman Versiyon Geçmişi

No	Tarih	Değişiklik	Değişiklik Sebebi	Değiştiren
1.0	21.06.2019	-	Doküman oluşturuldu.	Gözde Öcal

1 Giriş

1.1 Kapsam

Bu doküman, Uyumsoft e-dönüşüm yazılımının, e-müstahsil makbuzu ürününün web servisinde bulunan nesneler, metotlar ve kavramların detaylı açıklamalarını kapsamaktadır.

1.2 Tanımlar

Kısaltma	Açıklama
VKN	Vergi Kimlik Numarası
TCKN	TC Kimlik Numarası
GİB	Gelir İdaresi Başkanlığı
Müstahsil Makbuzu	Defter tutmayan çiftçilerden ürün alınması durumunda karşı taraf tarafından kesilen belgedir.
e-Müstahsil Makbuzu	Müstahsil makbuzunun elektronik ortamda düzenlenmiş halidir. Kağıt müstahsil makbuzu ile aynı hukuki değere sahiptir.
e-MM	Elektronik Müstahsil Makbuzu

1.3 e-Müstahsil Makbuzu Müşteri Web Servisleri

e-müstahsil makbuzu sistemine Uyumsoft aracılığı ile bağlanarak işlem yapmaya yarayan ve hem özel entegrasyon hem de doğrudan entegrasyon modelinde kullanılabilinecek olan web servis uygulaması, müşteri ortamından gelen verileri alarak Uyumsoft Engine'ine işlenmek üzere teslim eden ve yine müşteri sorgularını yaparak gerekli değerleri dönen bir ara platformdur.

Web servise aşağıdaki adreslerden erişilebilmektedir:

Canlı Sistem:

<http://edonusumapi.uyum.com.tr/Services/BasicProducerReceiptIntegration>

<https://edonusumapi.uyum.com.tr/Services/ProducerReceiptIntegration>

Test Sistemi:

<http://efaturaws-test.uyum.com.tr/Services/BasicProducerReceiptIntegration>

<https://efaturaws-test.uyum.com.tr/Services/ProducerReceiptIntegration>

(Test sistemi için Kullanıcı Adı: Uyumsoft, Şifre: Uyumsoft)

Geliştirme süreci boyunca kullanıcı arayüzü olarak Uyumsoft Test Portalı kullanılabilir.

Test Portal: <https://edonusum-test.uyum.com.tr/>

(Test sistemi için Kullanıcı Adı: Uyumsoft, Şifre: Uyumsoft)

2 Web Servis Metotları

2.1 CancelDraft

Taslak durumundaki bir ya da daha fazla e-müstahsil makbuzunun iptal durumuna getirilebilmesi için kullanılan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<i>FlagResponse CancelDraft(string[] receiptIdentifiers)</i>
Parameters	receiptIdentifiers: Bir ya da daha fazla müstahsil makbuzunun tekil id'si bu parametre ile geçer. ETTN bilgisine denk gelmektedir.
Return Value	FlagResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.2 CancelProducerReceipt

Giden makbuz listesindeki e-müstahsil makbuzunun iptal durumuna getirilebilmesi amacıyla kullanılan metottur. ProducerReceiptCancellationContext tipinde değer alır. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<i>FlagResponse CancelProducerReceipt(ProducerReceiptCancellationContext cancellationContext)</i>
Parameters	cancellationContext: İptal edilecek müstahsil makbuzuna ait tekil id ve iptal tarihinin tutulduğu nesnedir. ProducerReceiptCancellationContext nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	FlagResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.3 GetHtmlView

Parametre olarak geçen e-müstahsil makbuzunun HTML görüntüsünü döndüren metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<i>ResponseOfHtmlViewResult GetHtmlView(string receiptId)</i>
Parameters	receiptId: HTML formatında görüntülenmek istenen e-müstahsil makbuzunun makbuz id'si bu alana girilecektir. ETTN alanına denk gelmektedir.
Return Value	ResponseOfHtmlViewResult tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.4 GetPdfView

Parametre olarak geçen e-müstahsil makbuzunun PDF görüntüsünü döndüren metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<i>ProducerReceiptDataResponse GetPdfView(string receiptId)</i>
Parameters	receiptId: PDF formatında görüntülenmek istenen e-müstahsil makbuzunun makbuz id'si bu alana girilecektir. ETTN alanına denk gelmektedir.
Return Value	ProducerReceiptDataResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşılabilir.

2.5 GetProducerReceipt

UBL-TR formatındaki tekil müstahsil makbuzu id'si kullanılarak gönderilen müstahsil makbuzunu döndüren metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<i>ProducerReceiptInfoResponse GetProducerReceipt(string receiptId)</i>
Parameters	receiptId: Mükelleflerin kendi sistemleri ile entegre etmek istedikleri müstahsil makbuzu tekil Id'sidir. ETTN alanına denk gelmektedir.
Return Value	ProducerReceiptInfoResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.

2.6 GetProducerReceiptData

Verilmiş olan kriterlere uygun olan e-müstahsil makbuzunun byte[] halinde alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<i>ProducerReceiptDataResponse GetProducerReceiptData(string receiptId)</i>
Parameters	receiptId: e-müstahsil makbuzu tekil doküman id'sidir. ETTN alanına denk gelmektedir.
Return Value	ProducerReceiptDataResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.7 GetSystemDate

Sistem saat ve tarihinin döndürülmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<i>DateResponse GetSystemDate()</i>
Parameters	Parametre almamaktadır.
Return Value	DateResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.8 GetSystemDateWithFormat

Sistem saat ve tarihini belirtilen formatta alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<i>StringResponse GetSystemDateWithFormat(string format)</i>
Parameters	format: Sistem tarihinin alınması istenen format bilgisinin tutulduğu nesnedir.
Return Value	StringResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.9 QueryProducerReceiptList

Parametre olarak aldığı kriterlere uygun e-müstahsil makbuzlarının liste formatında alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<i>ResponseOfPagedResponseOfProducerReceipt QueryProducerReceiptList(PagedProducerReceiptFilterContext context);</i>
Parameters	context: PagedProducerReceiptFilterContext tipinde parametre almaktadır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	ResponseOfPagedResponseOfProducerReceipt tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.10 QueryProducerReceiptStatus

Parametre olarak aldığı bir ya da daha fazla müstahsil makbuzunun durumlarının döndürülmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<i>ResponseOfListOfProducerReceiptStatusInfo QueryProducerReceiptStatus(string[] receiptIds)</i>
Parameters	receiptIds: e-müstahsil makbuzu tekil doküman Id'sidir. ETTN alanına denk gelmektedir.
Return Value	ResponseOfListOfProducerReceiptStatusInfo türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.11 SaveAsDraft

e-müstahsil makbuzlarının taslak durumunda sisteme kaydedilmesini sağlayan metottur. Taslak durumundaki e-müstahsil makbuzlarında dilendiği şekilde değişiklik yapılabilir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<i>ProducerReceiptIdentityResponse SaveAsDraft(ProducerReceiptInfo[] receipts)</i>
Parameters	receipts: ProducerReceiptInfo türünde değer almaktadır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	ProducerReceiptIdentityResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.

2.12 SendDraft

Taslak durumundaki bir ya da daha fazla e-müstahsil makbuzunun, imzalanmak üzere kuyruğa alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<i>FlagResponse SendDraft(string[] receiptIdentifiers)</i>
Parameters	receiptIdentifiers: e-müstahsil makbuzu tekil doküman Id'sidir. ETTN alanına denk gelmektedir.
Return Value	FlagResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.13 SendProducerReceipt

Bu metod e-müstahsil makbuzlarının ilk aşamada kuyruğa alınmasını, mümkün olan en kısa sürede sistem tarafından işlenmesini ve ardından GİB sisteme iletilmek amacıyla gerekli işlemlerin devam ettirilmesini sağlar. İçeriği aşağıdaki gibidir.

Method Signature	<i>ProducerReceiptIdentityResponse SendProducerReceipt(ProducerReceiptInfo[] receipts)</i>
Parameters	receipts: ProducerReceiptInfo türünde değer almaktadır, nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	ProducerReceiptIdentityResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

3 Ortak Nesneler

3.1 DateResponse

Sistem tarihinin döndürülmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Value	system.dateTime	Sistem tarihinin tutulduğu alandır.
IsSucceded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
Message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Kullanıldığı kısımlar:		GetSystemDate

3.2 DocumentMailingAttachmentInfo

e-müstahtil makbuzunun hangi formatlarda gönderileceği bilgisinin tutulduğu nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
xml	bool	Makbuz XML formatında gönderilecekse 'true' aksi durumda 'false' değer almaktadır.
pdf	bool	Makbuz PDF formatında gönderilecekse 'true' aksi durumda 'false' değer almaktadır.
html	bool	Makbuz HTML formatında gönderilecekse 'true' aksi durumda 'false' değer almaktadır.
Kullanıldığı kısımlar:		DocumentMailingEntry

3.3 DocumentMailingEntry

Makbuzun email ile gönderim bilgileri bu nesne ile alınır. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
subject	string	Mailin konu bilgisi bu alanda tutulmaktadır.
attachment	DocumentMailingAttachmentInfo	Makbuzun hangi formatlarda mail olarak gönderileceği bilgisinin tutulduğu nesnedir. İçeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
enableNotification	bool	Mail gönderimi yapıp yapılmayacağı bilgisi bu alan ile tutulur.
to	string	Mail gönderiminin hangi mail adresine yapılacağı bilgisi bu alan ile tutulur.
bodyXsltIdentifier	string	Mailin gönderilmesi için kullanılacak Xslt mail template'inin sistemimizdeki tekil Identifier bilgisini ifade eder. Boş olduğu durumda müşterinin default mail template'i kullanılacaktır. Müşterinin default mail template'i boşsa sistem default template'i kullanılacaktır.
emailAccountIdentifier	string	Mailin gönderilmesi için kullanılacak mail hesabının sistemimizdeki tekil Identifier bilgisini ifade eder. Boş olduğu durumda default mail hesabı kullanılacaktır. Müşterinin default mail hesabı boşsa sistem default mail hesabı kullanılacaktır.
Kullanıldığı kısımlar:		DocumentNotificationInfo

3.4 DocumentNotificationInfo

Mail ve sms gönderim bilgilerini içeren nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
mailing	list< DocumentMailingEntry >	Mail gönderim bilgilerini döndüren nesnedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
messaging	list< DocumentSmsEntry >	Sms gönderim bilgilerini döndüren nesnedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Kullanıldığı kısımlar:		ProducerReceiptInfo

3.5 DocumentSmsEntry

Makbuzun sms ile gönderim bilgileri bu nesne ile alınır. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
to	string	Sms gönderiminin hangi numaraya yapılacağı bilgisi bu alan ile tutulur.
bodyXsltIdentifier	string	Sms'in gönderilmesi için kullanılacak Xslt template'inin sistemimizdeki tekil Identifier bilgisini ifade eder. Boş olduğu durumda müşterinin default sms template'i kullanılacaktır. Müşterinin default sms template'i boşsa sistem default template'i kullanılacaktır.
Kullanıldığı kısımlar:		DocumentNotificationInfo

3.6 FlagResponse

Sadece doğru/yanlış şeklinde sonuç döndüren servis metodlarında return değeri olarak kullanılan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Value	bool	İşlemin sonucunu döndüren alandır. "true" işlemin sonucunun başarılı "false" başarısız olduğu anlamına gelir.
IsSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
Message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Kullanıldığı kısımlar:		CancelDraft , CancelProducerReceipt , SendDraft

3.7 HtmlViewResult

e-müstahsil makbuzunun HTML bilgisini içermektedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
html	string	e-müstahsil makbuzunun dönüştürülmüş HTML görüntüsü bu alan ile tutulur.
isUsingDefaultXsltField	bool	e-müstahsil makbuzunun XML'inin HTML'e, sistemdeki varsayılan XSLT ile mi yoksa makbuz için özel olarak düzenlenmiş olan XSLT ile mi dönüştürüldüğü bilgisini içerir.
Kullanıldığı kısımlar:		ResponseOfHtmlViewResult

3.8 PagedProducerReceiptFilterContext

Filtreleme kriterlerini içeren nesnedir. içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
documentId	string	e-müstahsil makbuzunun tekil doküman id'sine göre filtrelenmesini sağlayan alandır. ETTN alanına denk gelmektedir.
receiptNumber	string	Mükelleflerin kendi sistemleri ile entegre etmek istedikleri müstahsil makbuz tekil id'sine göre filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
targetTitle	string	Alıcının isim soyisim / unvan bilgisine göre filtrelenmesini sağlayan alandır.
targetVknTckn	string	Alıcının 10 ya da 11 haneli vergi kimlik numarasına göre filtrelenmesini sağlayan alandır.
creationSartDate	System.Nullable<System.DateTime>	Makbuzun oluşturulma tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş müstahsil makbuzlarının filtrelenmesini sağlayan alandır.
creationEndDate	System.Nullable<System.DateTime>	Makbuzun oluşturulma tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş müstahsil makbuzlarının filtrelenmesini sağlayan alandır.
documentStartDate	System.Nullable<System.DateTime>	Makbuzun tarihine göre bu tarihten sonra oluşturulmuş müstahsil makbuzlarının filtrelenmesini sağlayan alandır.
documentEndDate	System.Nullable<System.DateTime>	Makbuzun tarihine göre bu tarihten önce oluşturulmuş müstahsil makbuzlarının filtrelenmesini sağlayan alandır.
statuses	list<int>	Makbuz statusüne göre filtrelenmesini sağlayan alandır.
statusesNot	list<int>	Belirtilen statusler dışındaki statuslere göre filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
pageIndex	int	Her bir sayfada kaç müstahsil makbuzu olacağını belirten alandır.
pageSize	int	Metot çağrıldığında hangi sayfadaki müstahsil makbuzlarının getirilmesi gerektiğini tutan alandır. Index 0 ilk sayfadır
Kullanıldığı kısımlar:	QueryProducerReceiptList	

3.9 PagedResponseOfProducerReceipt

e-müstahsil makbuzuna ait detay bilgilerinin sayfalanarak alınmasını sağlayan nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
items	List< ProducerReceipt >	e-müstahsil makbuzuna ait makbuz detayları içeren nesnedir. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.
pageIndex	int	Her bir sayfada kaç müstahsil makbuzu olacağını belirten alandır.
pageSize	int	Dönülen değerlerin hangi sayfaya ait olduğunu belirtir. Index 0 ilk sayfadır.
totalCount	int	Toplam kayıt sayısının tutulduğu alandır.
totalPages	int	Toplam sayfa sayısının tutulduğu alandır.
Kullanıldığı kısımlar:	ResponseOfPagedResponseOfProducerReceipt	

3.10 ProducerReceipt

e-müstahsil makbuzu meta datasını içeren nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
documentId	string	e-müstahsil makbuzunun tekil doküman id'sibu alanda tutulur. ETTN alanına denk gelmektedir.

receiptNumber	string	Mükelleflerin kendi sistemleri ile entegre etmek istedikleri müstahsil makbuz tekil id'si bu alanda tutulur.
issueDate	System.Nullable<System.DateTime>	e-müstahsil makbuzunun oluşturulma tarihi bu alanda tutulur.
status	int	e-müstahsil makbuzunun durum kodu bu alanda tutulur.
statusEnum	ProducerReceiptStatus	e-müstahsil makbuzunun durumu bu alan ile tutulur.
targetTitle	string	e-müstahsil makbuzunun gönderildiği mükellefin unvan / isim soyisim bilgisi bu alan ile tutulur.
targetVknTckn	string	e-müstahsil makbuzunun gönderildiği mükellefin 10 ya da 11 haneli vergi kimlik numarasının tutulduğu alandır.
payableAmount	decimal	e-müstahsil makbuzunun ödenecek tutarının tutulduğu alandır.
taxTotal	decimal	e-müstahsil makbuzunun toplam vergi tutarının tutulduğu alandır.
taxExclusiveAmount	decimal	e-müstahsil makbuzunun vergi matrahı bilgisi bu alan ile tutulur.
totalDiscountAmount	decimal	e-müstahsil makbuzunun toplam indirim tutarının tutulduğu alandır.
vat1	decimal	%1 oranlı KDV'nin tutarının tutulduğu alandır.
vat8	decimal	%8 oranlı KDV'nin tutarının tutulduğu alandır.
vat18	decimal	%18 oranlı KDV'nin tutarının tutulduğu alandır.
vat0TaxableAmount	decimal	%0 oranlı KDV'nin matrahının tutulduğu alandır.
vat1TaxableAmount	decimal	%1 oranlı KDV'nin matrahının tutulduğu alandır.
vat8TaxableAmount	decimal	%8 oranlı KDV'nin matrahının tutulduğu alandır.
vat18TaxableAmount	decimal	%18 oranlı KDV'nin matrahının tutulduğu alandır.
documentCurrencyCode	string	e-müstahsil makbuzunun para biriminin tutulduğu alandır.
exchangeRate	decimal	e-müstahsil makbuzunun döviz kurunun tutulduğu alandır.
orderDocumentId	string	e-müstahsil makbuzunun sipariş numarasının tutulduğu alandır.
additionalDocumentCount	int	e-müstahsil makbuzuna ek olarak eklenmiş belge sayısının tutulduğu alandır.
targetCustomerCountry	string	e-müstahsil makbuzunun gönderildiği mükellefin ülke bilgisinin tutulduğu alandır.
targetCustomerCity	string	e-müstahsil makbuzunun gönderildiği mükellefin şehir bilgisinin girildiği alandır.
localDocumentId	string	e-müstahsil makbuzu göndericisinin kendi muhasebe/erp sistemindeki tanımlayıcı Id'sidir.
Kullanıldığı kısımlar:		PagedResponseOfProducerReceipt

3.11 ProducerReceiptCancellationContext

İptal edilen e-müstahsil makbuzunun tekil doküman id'si ve iptal tarihi bu alanda tutulmaktadır. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
documentId	string	İptal durumuna getirilecek e-müstahsil makbuzunun tekil doküman id'si bu alanda tutulmaktadır. ETTN alanına denk gelmektedir.
cancelDate	System.DateTime	İptal durumuna getirilecek e-müstahsil makbuzunun iptal tarihi bu alanda tutulmaktadır.
Kullanıldığı kısımlar:		CancelProducerReceipt

3.12 ProducerReceiptData

e-müstahsil makbuzu verisinin byte formatını içeren nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
fileData	list<byte>	e-müstahsil makbuzu dosyasının içindeki veriler bu alan ile tutulmaktadır.
documentId	string	e-müstahsil makbuzu tekil id'sidir, ETTN alanına denk gelmektedir.
receiptNumber	string	Mükelleflerin kendi sistemleri ile entegre etmek istedikleri müstahsil makbuz id'sidir.
Kullanıldığı kısımlar:		ProducerReceiptDataResponse

3.13 ProducerReceiptDataResponse

e-müstahsil makbuzunun byte formatındaki verisini içeren ProducerReceiptData nesnesini döndürür. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	ProducerReceiptData	e-müstahsil makbuzunun byte formatındaki verisini içeren nesnedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
isSucceeded	bool	Boolean türünde olan bu alan eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Genellikle hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı kısımlar:		GetPdfView , GetProducerReceiptData

3.14 ProducerReceiptIdentity

Servise gönderilen bir müstahsil makbuzunun makbuz numarasını ve doküman tekil id'sini içeren nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
documentId	string	İptal durumuna getirilecek e-müstahsil makbuzunun tekil doküman id'si bu alanda tutulmaktadır.
receiptNumber	string	Mükelleflerin kendi sistemleri ile entegre etmek istedikleri müstahsil makbuz tekil id'si bu alanda tutulur.
Kullanıldığı kısımlar:		ProducerReceiptIdentityResponse

3.15 ProducerReceiptIdentityResponse

Oluşturulan müstahsil makbuzunun makbuz bilgilerinin döndürülmesini sağlayan nesnedir. ProducerReceiptIdentity tipinde parametre alır. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	list< ProducerReceiptIdentity >	ProducerReceiptIdentity tipinde değer alır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
isSucceeded	bool	Boolean türünde olan bu alan eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Genellikle hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.

Kullanıldığı kısımlar:

[SaveAsDraft](#), [SendProducerReceipt](#)

3.16 ProducerReceiptInfo

Sistemden giden müstahsil makbuzlarına ait tüm bilgileri içeren nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
localDocumentId	string	String formatında gönderilecek olan müstahsil makbuzunun müşteri ortamında ki tekilliğini sağlayan doküman Id'sidir. Müşteriler kendi ortamları ile daha rahat entegre olabilmek ya da müstahsil makbuzunu gönderdikleri mükellefler ile daha rahat anlaşabilmek adına müstahsil makbuzunun kendi ortamlarındaki muhasebe doküman no, müstahsil makbuz no gibi bir alanı bu parametre ile gönderebilirler.
notification	DocumentNotificationInfo	e-müstahsil makbuzunun mail ya da sms ile gönderimine ait bildirimleri bu alanda belirtilir. Makbuz başarıyla işlendiye bu bildirimler sisteme de gider.
receipt	CreditNoteType	Ubl-Tr formatında müstahsil makbuz verisini belirtir. Nesne içeriğine http://efatura.gov.tr/efaturamevzuat.html > kilavuzlar > UBL-TR1.2.1 _Paketi.zip altından erişebilirsiniz.
Kullanıldığı kısımlar:		ProducerReceiptInfoResponse , SaveAsDraft , SendProducerReceipt

3.17 ProducerReceiptInfoResponse

Gönderilen e-müstahsil makbuzlarının döndürülmesini sağlayan nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	ProducerReceiptInfo	ProducerReceiptInfo tipinde değer alır. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.
isSucceeded	bool	Boolean türünde olan bu alan eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Genellikle hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı kısımlar:		GetProducerReceipt

3.18 ProducerReceiptStatus

e-müstahsil makbuzu durumlarını içeren enumdur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Enum Adı	Enum Açıklaması	Değeri
Draft	e-müstahsil makbuzu taslak durumunda	0
Canceled	e-müstahsil makbuzu iptal durumunda	5
Queued	e-müstahsil makbuzu imzalanmak üzere kuyrukta durumunda	10
Processing	e-müstahsil makbuzu işleniyor durumunda	20
Signed	e-müstahsil makbuzu imzalandı durumunda	50
PReceiptCanceled	e-müstahsil makbuzu e-MM iptal durumunda. İptal ile e-MM iptal arasındaki fark, iptal durumunda olan e-müstahsil makbuzları GİB'e raporlanmaz e-MM iptal durumunda olan makbuzlar raporlanır.	100
Error	e-müstahsil makbuzu hata durumunda	200

Deleted

e-müstahsil makbuzu silindi durumunda

400

Kullanıldığı kısımlar:

[ProducerReceipt](#),
[ProducerReceiptStatusInfo](#)

3.19 ProducerReceiptStatusInfo

e-müstahsil makbuzunun durumunu ve durumuna uygun şekilde durum kodunu içeren nesnedir.

Property Adı	Type	Açıklama
documentId	string	e-müstahsil makbuzunun tekil doküman id'si bu alanda tutulur. ETTN alanına denk gelmektedir.
receiptNumber	string	Mükelleflerin kendi sistemleri ile entegre etmek istedikleri müstahsil makbuz id'si bu alanda tutulur.
status	ProducerReceiptStatus	e-müstahsil makbuzunun durumunu döndüren nesnedir. Enum içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
statusCode	int	e-müstahsil makbuzunun durum kodunu içeren alandır.
Kullanıldığı kısımlar:		ResponseOfListOfProducerReceiptStatusInfo

3.20 ResponseOfHtmlViewResult

e-müstahsil makbuzunun HTML görüntüsünü döndüren nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	HtmlViewResult	e-müstahsil makbuzunun dönüştürülmüş HTML görüntüsü bu nesne yardımı ile tutulur. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
isSucceeded	bool	Boolean türünde olan bu alan eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Genellikle hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı kısımlar:		GetHtmlView

3.21 ResponseOfListOfProducerReceiptStatusInfo

e-müstahsil makbuzunun durumunun döndürülmesini sağlayan nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	list< ProducerReceiptStatusInfo >	e-müstahsil makbuzunun durumunu içeren nesnedir. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.
isSucceeded	bool	Boolean türünde olan bu alan eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Genellikle hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.
Kullanıldığı kısımlar:		QueryProducerReceiptStatus

3.22 ResponseOfPagedResponseOfProducerReceipt

e-müstahsil makbuzu listesinin sayfalanarak döndürülmesini sağlayan nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	PagedResponseOfProducerReceipt	PagedResponseOfProducerReceipt tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.
isSucceeded	bool	Boolean türünde olan bu alan eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Genellikle hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.

Kullanıldığı kısımlar:

[QueryProducerReceiptList](#)

3.23 StringResponse

Metotta belirtilen formata uygun olarak sistem saat ve tarihini döndüren nesnedir.

Property Adı	Type	Açıklama
value	string	Sistem saat ve tarihini içeren nesnedir.
isSucceded	bool	Boolean türünde olan bu alan eğer işlemde bir hata oluşmuşsa 'false' aksi halde 'true' değerini döndürür.
message	string	Genellikle hatalı durumlarda hata mesajını döndürür.

Kullanıldığı kısımlar:

[GetSystemDateWithFormat](#)