



SECTION A-A

- Gereksinimler:
- 1.Tüm kenarlar çapaksız ve keskin olmalıdır;
 - 2.Belirtilmemiş pah C0.2-C0.8,dir. ve radyüs R0.2-R0.8dir.
 - 3.Belirtilmemiş toleranslar (DIN 7168) M sınıfına göredir.

Tolerans Sınıfı	0.5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
F(Hassas)	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8
M(orta)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0

Belirtilmemiş Toleranslar(DIN 7168 m T) göredir.

Parça Kodu:	1196008004_7XLD
Parça Adı:	DİZME RED. SERVO ARA UZATMA
Hammadde Adı:	ALUMINYUM-5000
Kaplama Şekli:	ELOKSAL /
Isıl İşlem:	- / HRC
Çizen:	
SON KAYIT:	11 Şubat 2022 Cuma 11:36:18
Sip. Ölçüsü:	145 x 145 x 83
Ağırlık:	2543.74
Ü. Kodu:	-
Onay:	
Vers. :	0
Ü.Adet:	



Genel Tolerans

A4

DIN 7168 m T 1:2