


DİKKAT:
TAHRİK DİŞLİSİ VE YATAKLAMA BURCU,
MİL ÜZERİNE TAKILARAK SALGI
KONTROLÜ YAPILACAK
SALGI max:0,05 OLMALIDIR

Gereksinimler:

- 1.Tüm kenarlar çapaksız ve keskin olmalıdır;
- 2.Belirtilmemiş pah C0.2-C0.8,dir. ve radyüs R0.2-R0.8dir.
- 3.Belirtilmemiş toleranslar (DIN 7168) M sınıfına göre dir.

Tolerans Sınıfı	Belirtilmemiş Toleranslar(DIN 7168 m T) göre dir.							
	0.5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
F(Hassas)	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8
M(orta)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0

Parça Kodu:	1199033002_9SDS				
Parça Adı:	DP90 ZİNCİR TAHRİK MİLİ -KAMALI				
Hammadde Adı:	KROMLU MİL	Sip. Ölçüsü:	Ø35 x1553		
Kaplama Şekli:	YOK /	Ağırlık:	10797.81		
Isıl İşlem:	YOK / HRC	Ü. Kodu:	<div>Genel Tolerans</div> <div> A4</div>		
Çizen:		Onay:			
SON KAYIT:	28 Mart 2022 Pazartesi 19:14:37	Vers. :	Ü.Adet:	<div>DIN 7168 m T 1:10</div>	