



SECTION A-A
SCALE 1 : 1.5

1/2"
Z: 36

SULANACAK
45 - 48 HRC

- Gereksinimler:
- 1.Tüm kenarlar çapaksız ve keskin olmalıdır;
 - 2.Belirtilmemiş pah C0.2-C0.8,dir. ve radyüs R0.2-R0.8dir.
 - 3.Belirtilmemiş toleranslar (DIN 7168) M sınıfına göre dir.

Tolerans Sınıfı	0.5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
F(Hassas)	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8
M(orta)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0

Belirtilmemiş Toleranslar(DIN 7168 m T) göre dir.

Parça Kodu:	80090111001		
Parça Adı:	KESME AYAR SOMUNU		
Hammadde Adı:	Ç-4140	Sip. Ölçüsü	Cap 160 x 83
Kaplama Şekli:	FOSFAT /	Ağırlık:	2635.91
İşlem:	YOK / HRC	Ü. Kodu:	-
Çizen:		Onay:	
SON KAYIT:	9 Kasım 2020 Pazartesi 14:42:22	Vers. :	Ü.Adet:



Genel Tolerans



DIN 7168 m T 1:1