





Gereksinimler:
1. Tüm kenarlar çapaksız ve keskin olmalıdır;
2. Belirtilmemiş pah C0.2-C0.8,dir. ve radyüs R0.2-R0.8dir.
3. Belirtilmemiş toleranslar (DIN 7168) M sınıfına göredir.

D:\Onedrive\OneDrive - gazi.edu.tr\My_Design\Arsiv\Kalıp Arabası\

										ľ
	Tolerans	Belirtilmemiş Toleranslar(DIN 7168 m T) göredir.								
	Sınıfı	0.5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	Ī
	F(Hassas)	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	Ì
	M(orta)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	ĵ.
Α.	$\overline{}$			•		•	•	_	•	

Parça Kodu:	Parça Kodu: 4032001004							
Parça Adı:	Güvenlik Pimi							
Hammadde Adı:	Ç-1050	Sip. Ölçüsü			T LY			
Kaplama Şekli:	-/-	Ağırlık:	406.45					
Isıl İşlem:	- / - HRC	Ü. Kodu:	-		Genel Tolerans	Genel Tolerans		
Çizen:		Onay:			-	1		
SON KAYIT:	6 Ekim 2022 Perşembe 16:35:12	Vers. :	0	Ü.Adet:	DIN 7168 m T 1:1			