



0

- Gerekçiler:
1. Tüm kenarlar çapaksız ve keskin olmalıdır;
 2. Belirtilmemiş pah C0.2-C0.8 dir. ve radyüs R0.2-R0.8 dir.
 3. Belirtilmemiş toleranslar (DIN 7168) M sınıfına göre dir.

Tolerans Sınıfı	Belirtilmemiş Toleranslar(DIN 7168 m T) göre dir.							
	0.5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
F(Hassas)	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8
M(orta)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0

Parça Kodu:	5-9-093-001-004			
Parça Adı:	ÇIKARTMA YATAKLAMA RULMAN MİLİ			
Hammadde Adı:	INDUKSIYONLU KROMLU MİL	Sip. Ölçüsü	Cap 30 x 893	
Kaplama Şekli:	YOK /	Ağırlık:	4852.98	
Isıl İşlem:	YOK / HRC	Ü. Kodu:	-	
Çizen:		Onay:		<i>Genel Tolerans</i>
				 A4
SON KAYIT:	11 Şubat 2022 Cuma 10:43:39	Vers. :	Ü.Adet:	DIN 7168 m T 1:10