

Belirtilmemiş Toleranslar(DIN 7168 m T) göredir.

>120-400

±0.2

±0.5

>400-1000

±0.3

±0.8


>1000-2000

±0.5

±1.2

±0.8

±2.0



Tolerans

Sınıfı

F(Hassas)

M(orta)

0.5-3

±0.05

±0.1

>3-6

±0.05

±0.1

>6-30

±0.1

±0.2

>30-120

±0.15

±0.3

4032001003 Parça Kodu: Kalıp Arabası Güvenlik Pimi Parçası Parça Adı: Hammadde Adı: SOGUK CEKME CELIGI Sip. Ölçüsü Kaplama Şekli: FOSFAT / -2569.24 Ağırlık: >2000-4000 Isıl İşlem: - / - HRC Ü. Kodu: -Genel Tolerans **A4** Çizen: Onay: DIN 7168 m T 1:3 Vers.: 0 Ü.Adet: SON KAYIT: 6 Ekim 2022 Perşembe 16:35:07

Gereksinimler:

1.Tüm kenarlar çapaksız ve keskin olmalıdır; 2.Belirtilmemiş pah C0.2-C0.8,dir. ve radyüs R0.2-R0.8dir. 3.Belirtilmemiş toleranslar (DIN 7168) M sınıfına göredir.

D:\Onedrive\OneDrive - gazi.edu.tr\My_Design\Arsiv\Kalıp Arabası\