



Gereksinimler:
 1. Tüm kenarlar çapaksız ve keskin olmalıdır;
 2. Belirtilmemiş pah C0.2-C0.8, dir. ve radyüs R0.2-R0.8dir.
 3. Belirtilmemiş toleranslar (DIN 7168) M sınıfına göre dir.

Tolerans Sınıfı	0.5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
F(Hassas)	± 0.05	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8
M(orta)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2.0

Belirtilmemiş Toleranslar(DIN 7168 m T) göre dir.

Parça Kodu:	5-9-093-001-002		
Parça Adı:	İTİCİ PLAKA		
Ham madde Adı:	ALUMINYUM-5000	Sip. Ölçüsü:	245 x 40 x 460
Kaplama Şekli:	ELOKSAL / NATUREL	Ağırlık:	10176.95
Isıl İşlem:	YOK / HRC	Ü. Kodu:	-
Çizen:		Onay:	
SON KAYIT:	11 Şubat 2022 Cuma 10:38:29	Vers. :	3
		Ü. Adet:	



Genel Tolerans



A4

DIN 7168 m T 1:3