



Gereksinimler:
 1.Tüm kenarlar çapaksız ve keskin olmalıdır;
 2.Belirtilmemiş pah C0.2-C0.8,dir. ve radyüs R0.2-R0.8dir.
 3.Belirtilmemiş toleranslar (DIN 7168) M sınıfına göre dir.

| Tolerans Sınıfı | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 |
|-----------------|-------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|
| F(Hassas) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 |
| M(orta) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2.0 |

| | | | | |
|----------------|---------------------------------|-------------|---------|--|
| Parça Kodu: | 6401044003 | | |  |
| Parça Adı: | KATLAMA SACI -1 | | | |
| Hammadde Adı: | PARLAK PASLANMAZ | Sip. Ölçüsü | LAZER | |
| Kaplama Şekli: | - / - | Ağırlık: | 42.51 | |
| İşıl İşlem: | - / - HRC | Ü. Kodu: | | |
| Çizen: | | Onay: | | <i>Genel Tolerans</i> |
| SON KAYIT: | 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:53:13 | Vers. : | Ü.Adet: |  A4 |
| | | | | DIN 7168 m T 1:2 |

