

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
“ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ”»

**Факультет компьютерных наук**

Программная инженерия

Исполнитель: Мурзабеков Султан

**ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №3**

**ВАРИАНТ №21**

Работа студента 2 курса бакалавриата группы БПИ-195

по предмету «Архитектура вычислительных систем»

Преподаватель:

Доктор технических наук,

Профессор

Легалов А. И

**Москва 2020**

### Задание:

Задача про экзамен. Преподаватель проводит экзамен у группы студентов. Каждый студент заранее знает свой билет и готовит по нему ответ. Подготовив ответ, он передает его преподавателю. Преподаватель просматривает ответ и сообщает студенту оценку. Требуется создать многопоточное приложение, моделирующее действия преподавателя и студентов. При решении использовать парадигму «клиент-сервер».

### Решение.

Ход программы написан таким образом, что на каждого студента полагается поток (если кол-во потоков  $\geq$  кол-во студентов в классе). Каждый студент берет билет и садится, далее отвечает и на каждый ответ учитель выставляет оценку, после этого студент покидает класс.

Парадигма взаимодействия потоков:

Клиенты и серверы – еще один способ взаимодействия неравноправных потоков. Клиентский поток запрашивает сервер и ждет ответа. Серверный поток ожидает запроса от клиента, затем действует в соответствии с поступившим запросом.

Текст программы приведен ниже.

```
#include <iostream>
#include <thread>
#include <vector>
#include <mutex>
#include <sstream>
#include <string>
#include <condition_variable>
using namespace std;
bool finish = false; //флаг остановки экзамена
mutex serverready, exchange1, exchange2, serveranswer; //мьютексы для синхронизации
bool bserverready=false, bexchange1 = false, bexchange2 = false, bserveranswer = false;
//флаги событий для синхронизации
condition_variable cserverready, cexchange1, cexchange2, cserveranswer; //условные
переменные
mutex report; //мьютекс для вывода на экран
struct
{
    int stud; //номер студента
    union
    {
        int ticket; //номер билета
        int mark; //оценка
    };
}x;
shared_ptr<struct> //область для обмена данными между клиентом и сервером
//вывод сообщения
void showmessage(stringstream &msg)
```

```

{
    report.lock();
    cout << msg.str();
    msg.str("");
    report.unlock();
}
//сервер
void teacher()
{
    std::unique_lock<std::mutex> lexchange1(exchange1);
    std::unique_lock<std::mutex> lexchange2(exchange2);

    stringstream ss;
    while (!finish)    //Продолжаем пока не закончится экзамен
    {
        //установить событие что сервер(преподаватель) свободен
        bserverready = true;
        cserverready.notify_one();
        //Ожидаем пока кто-то из ожидающих клиентов заполнит общую область памяти
        while (!bexchange1) { // цикл чтобы избежать случайного пробуждения
            cexchange1.wait(lexchange1);
        }
        bexchange1 = false; //сбросить флаг события
        ss << "Teacher start exam student " << shared.stud << " with ticket " <<
shared.x.ticket << endl;
        showmessage(ss);
        //преподаватель принимает у студента randomное время
        this_thread::sleep_for(chrono::milliseconds(1000 + rand() % 10000));
        shared.x.mark = rand() % 3 + 3; //выставляет оценку за экзамен
        ss << "Teacher marked student " << shared.stud << " with " << shared.x.mark
<< endl;

        showmessage(ss);
        //Устанавливает событие, что сервер ответил (экзамен сдан)
        bserveranswer = true;
        cserveranswer.notify_one();
        //ожидает пока клиент не подаст сигнал, что он прочитал переданные данные
        while (!bexchange2) { // цикл чтобы избежать случайного пробуждения
            cexchange2.wait(lexchange2);
        }
        bexchange2 = false; //сбросить флаг события
        this_thread::sleep_for(chrono::milliseconds(10)); //небольшая задержка,
преподавателю нужен отдых)))
    }
}
//клиент
void stud(int ticket, int n)
{
    std::unique_lock<std::mutex> lserverready(serverready);
    std::unique_lock<std::mutex> lserveranswer(serveranswer);

    srand(time(nullptr));
    stringstream ss;
    ss << "Student " << n << " has ticket " << ticket << " and wait" << endl;
    showmessage(ss);

    //Студент готовится randomное время
    this_thread::sleep_for(chrono::milliseconds(1000 + rand() % 10000));
    //Когда готов, ожидает готовности сервера (преподавателя)
    while (!bserverready) { // цикл чтобы избежать случайного пробуждения
        cserverready.wait(lserverready);
    }
    bserverready = false; //сбросить флаг события
    //если готов, садится отвечать
    ss << "Student " << n << " sit to answer ticket " << ticket << endl;
    showmessage(ss);
}

```

```

        //говорит серверу кто это и какой у него билет
        shared.stud = n;
        shared.x.ticket = ticket;
        //подает событие, что данные готовы
        bexchange1 = true;
        cexchange1.notify_one();
        //ожидает когда сервер даст ответ
        while (!bserveranswer) { // цикл чтобы избежать случайного пробуждения
            cserveranswer.wait(lserveranswer);
        }
        bserveranswer = false; //сбросить флаг события
        ss << "Student " << shared.stud << " marked for " << shared.x.mark << endl;
        showmessage(ss);
        //Подает сигнал серверу, что область общей памяти свободна и можно принимать
        //следующего
        bexchange2 = true;
        cexchange2.notify_one();
        ss << "Student " << n << " leave room" << endl;
        showmessage(ss);
    }
int main()
{
    int n;
    //Создать поток-сервер
    thread t(teacher);
    cout << "Number of students: ";
    cin >> n;
    vector<thread> students;
    //Создать потоки студентов
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        students.push_back(thread(stud, rand() % n, i + 1));
    }
    //ожидать их завершения
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        students[i].join();
    }
    finish = true; //закончить экзамен
    t.join();
    system("pause");
    return 0;
}

```

```

Number of students: 10
Student 1 has ticket 1 and wait
Student 1 sit to answer ticket 1
Teacher start exam student 1 with ticket 1
Teacher marked student 1 with 5
Student 1 marked for 5
Student 1 leave room
Student 2 has ticket 7 and wait
Student 2 sit to answer ticket 7
Teacher start exam student 2 with ticket 7
Teacher marked student 2 with 4
Student 2 marked for 4
Student 2 leave room
Student 3 has ticket 4 and wait
Student 3 sit to answer ticket 4
Teacher start exam student 3 with ticket 4
Teacher marked student 3 with 4
Student 3 marked for 4
Student 3 leave room
Student 4 has ticket 0 and wait
Student 4 sit to answer ticket 0
Teacher start exam student 4 with ticket 0
Teacher marked student 4 with 3
Student 4 marked for 3
Student 4 leave room
Student 5 has ticket 9 and wait
Student 5 sit to answer ticket 9
Teacher start exam student 5 with ticket 9
Teacher marked student 5 with 5
Student 5 marked for 5
Student 5 leave room
Student 6 has ticket 4 and wait
Student 6 sit to answer ticket 4
Teacher start exam student 6 with ticket 4
Teacher marked student 6 with 5
Student 6 marked for 5
Student 6 leave room
Student 7 has ticket 8 and wait
Student 7 sit to answer ticket 8
Teacher start exam student 7 with ticket 8
Teacher marked student 7 with 3
Student 7 marked for 3
Student 7 leave room
Student 8 has ticket 8 and wait
Student 8 sit to answer ticket 8
Teacher start exam student 8 with ticket 8
Teacher marked student 8 with 5
Student 8 marked for 5
Student 8 leave room
Student 9 has ticket 2 and wait
Student 9 sit to answer ticket 2
Teacher start exam student 9 with ticket 2
Teacher marked student 9 with 5
Student 9 marked for 5
Student 9 leave room
Student 10 has ticket 4 and wait
Student 10 sit to answer ticket 4
Teacher start exam student 10 with ticket 4
Teacher marked student 10 with 3
Student 10 marked for 3
Student 10 leave room
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .

```

Рисунок 1 – Тест №1

```

Number of students: 0
incorrect input data

```

Рисунок 2 – Тест №2

```

Number of students: -1
incorrect input data

```

Рисунок 3 – Тест №3

```
Number of students: 5
Student 1 has ticket 1 and wait
Student 1 sit to answer ticket 1
Teacher start exam student 1 with ticket 1
Teacher marked student 1 with 5
Student 1 marked for 5
Student 1 leave room
Student 2 has ticket 2 and wait
Student 2 sit to answer ticket 2
Teacher start exam student 2 with ticket 2
Teacher marked student 2 with 4
Student 2 marked for 4
Student 2 leave room
Student 3 has ticket 4 and wait
Student 3 sit to answer ticket 4
Teacher start exam student 3 with ticket 4
Teacher marked student 3 with 4
Student 3 marked for 4
Student 3 leave room
Student 4 has ticket 0 and wait
Student 4 sit to answer ticket 0
Teacher start exam student 4 with ticket 0
Teacher marked student 4 with 3
Student 4 marked for 3
Student 4 leave room
Student 5 has ticket 4 and wait
Student 5 sit to answer ticket 4
Teacher start exam student 5 with ticket 4
Teacher marked student 5 with 5
Student 5 marked for 5
Student 5 leave room
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Рисунок 4 – Тест №4

## **Список использованных источников**

- 1 <https://nuancesprog.ru/p/5452/>
- 2 <https://stackoverflow.com/ru/q/10058625>
- 3 <https://www.osp.ru/os/2007/09/45702864>