Nesneye Yönelik Programlama Lab 12. Hafta Çözümleri

```
-- 1. Cevap
SELECT UrunAdi, StokAdedi FROM URUNLER WHERE Fiyat BETWEEN 5000
AND 15000;

-- 2. Cevap
INSERT INTO URUNLER (UrunAdi, Fiyat, StokAdedi, KategoriID) VALUES
('Buzdolabı', 32000.00, 15, 4);

-- 3. Cevap
UPDATE SUBELER SET SubeAdi = 'Merkez Şube' WHERE SubeID = 3;

-- 4. Cevap
DELETE FROM SATISLAR WHERE ToplamTutar <= 0;

-- 5. Cevap
SELECT C.Ad, C.Soyad, S.SubeAdi FROM CALISANLAR C, SUBELER S WHERE
C.SubeID = S.SubeID;

-- 6. Cevap
SELECT UrunAdi, (SELECT KategoriAdi FROM KATEGORILER K WHERE
K.KategoriID = U.KategoriID) AS Kategori FROM URUNLER U;

-- 7. Cevap
SELECT CalisanID, SUM(ToplamTutar) AS Ciro FROM SATISLAR GROUP BY
CalisanID;

-- 8. Cevap
SELECT * FROM CALISANLAR WHERE Soyad LIKE 'Y%' AND Pozisyon LIKE
'%Müdür%';

-- 9. Cevap
SELECT SA.Tarih, SA.ToplamTutar FROM SATISLAR SA, CALISANLAR C,
SUBELER S
WHERE SA.CalisanID = C.CalisanID AND C.SubeID = S.SubeID AND
S.Sehir = 'İzmir';

-- 10. Cevap
UPDATE URUNLER SET Fiyat = Fiyat * 1.20 WHERE UrunID = (SELECT
UrunID FROM URUNLER WHERE UrunAdi = 'Laptop');

-- 11. Cevap
SELECT SubeID, COUNT(CalisanID) AS PersonelSayisi FROM CALISANLAR
GROUP BY SubeID HAVING COUNT(CalisanID) > 5;
```

```
-- 12. Cevap
SELECT * FROM SATISLAR WHERE SatisID IN (
    SELECT SatisID FROM SATIS_DETAYLARI WHERE UrunID = (SELECT
UrunID FROM URUNLER WHERE UrunAdi = 'Akıllı Saat')
);



-- 13. Cevap
DELETE FROM SUBELER WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM CALISANLAR
WHERE CALISANLAR.SubeID = SUBELER.SubeID);

-- 14. Cevap
SELECT UrunAdi, Fiyat FROM URUNLER WHERE Fiyat < (SELECT
AVG(Fiyat) FROM URUNLER);

-- 15. Cevap
INSERT INTO SUBELER (SubeAdi, Sehir) VALUES ('Bursa Merkez',
'Bursa'), ('Antalya Lara', 'Antalya');
```

Maddeler Dışında Yapılan örnekler

– CALISANLAR tablosundaki tüm kayıtların sadece "Ad" ve "Soyad" sütunlarını listeler.

```
select Ad, Soyad from CALISANLAR
```

–Fiyatı 2000 ile 10000 arasında olan tüm ürünleri getirir (Her iki şartın da sağlanması gerekir)

```
select * from URUNLER where Fiyat>2000 and Fiyat < 10000
```

–Fiyatı 2000'den büyük **veya** 10000'den küçük olan ürünleri getirir. (Mantıksal olarak bu sorgu neredeyse tüm sayısal değerleri kapsar)

```
select * from URUNLER where Fiyat>2000 or Fiyat < 10000
```

– Ürünleri ve her ürünün kategori adlarını getirir.

```
select UrunID, UrunAdi, Fiyat, StokAdedi, (select KategoriAdi from
KATEGORILER where KategoriID=URUNLER.KategoriID) from URUNLER
```

– KATEGORILER tablosundaki 2 numaralı kimlik koduna sahip kaydın kategori adını getirir.

```
select KategoriAdi from KATEGORILER where KategoriID=2
```

– URUNLER tablosundaki tüm ürünleri fiyatı en yüksekten en düşüğe doğru sıralayarak listeler.

```
select * from URUNLER order by Fiyat desc
```

– Stok miktarı 10'dan az olan ürünler arasında fiyatı en yüksek olan tek bir ürünü tüm bilgileriyle birlikte listeler.

```
select top 1 * from URUNLER where StokAdedi < 10 order by Fiyat
desc
```

– SATIS_DETAYLARI tablosundaki her bir satış satırı için satış numarasını, satılan ürünün adını ve bu satıştan elde edilen toplam tutarı hesaplayarak listeler.

```
select SatisID, (select UrunAdi from Urunler where UrunID =
SATIS_DETAYLARI.UrunID), Adet*BirimFiyat as ToplamOdenen from
SATIS_DETAYLARI
```

– Her bir çalışanın kimlik numarasıyla birlikte adını ve soyadını ilgili tablodan getirir ve bu çalışanların yaptıkları satışların toplam tutarını hesaplayarak listeler.

```
select CalisanID,
(select Ad from CALISANLAR where CalisanID=S.CalisanID),
(select Soyad from CALISANLAR where CalisanID=S.CalisanID),
SUM(ToplamTutar) as ToplamSatis  from SATISLAR as S group by
CalisanID
```

– SUBELER tablosuna şube adı **"Denizli Merkez"** ve şehri **"Denizli"** olan yeni bir kayıt ekler.

```
insert into SUBELER (SubeAdi, Sehir) values ('Denizli Merkez',
'Denizli')
```

– İlk sorgu SUBELER tablosundaki tüm mevcut kayıtları listeler; ikinci sorgu ise bu tablodaki benzersiz kimlik numarası (ID) **6** olan şubenin adını **"Çamlık"** olarak günceller.

```
select * from SUBELER
update SUBELER set SubeAdi='Çamlık' where  SubeID = 6
```

– Şehir Bilgisi Denizli olan Şubeler'i siler

```
delete from SUBELER where Sehir='Denizli'
```

– CALISANLAR tablosundaki isimler içerisinde, neresinde olursa olsun (başında, sonunda veya ortasında) **"a"** harfi geçen tüm çalışanları ve onlara ait bütün bilgileri listeler.

```
select * from CALISANLAR where Ad like '%a%'
```