Implementati o aplicatie în limbajul C ce rezolvă probleme de gestionare a unor rezervări hoteliere.

- Definiţi structura Rezervare ce conţine: id rezervare (unsigned int), denumire hotel (char*), număr camere hotel (unsigned char), număr camere rezervate (unsigned char), nume client (char*), perioada rezervării (char*), preţ cameră/noapte (float).
- 2. Scrieţi şi apelaţi funcţia de inserare a unei rezervări într-o *Tabelă de Dispersie*. Creaţi structura *Tabelă de Dispersie* pentru cel puţin 10 rezervări utilizând această funcţie de inserare. Cheia de căutare în tabelă este denumirea hotelului, iar mecanismul de tratare a coliziunilor este *linear probing*. Conţinutul tabelei de dispersie se afişează la consolă după creare. (2p)
- 3. Scrieţi şi apelaţi funcţia pentru determinarea gradului de ocupare a unui hotel pe o anumită perioadă de timp. Hotelul şi perioada de timp sunt specificate ca parametri de intrare. Rezultatul se afişează la consolă. (1,5p)
- 4. Scrieţi şi apelaţi funcţia care copiază într-un *Vector* rezervările efectuate de un client (din tabela de dispersie). Hotelul şi clientul sunt specificaţi ca parametri de intrare. Cele două structuri de date *NU* partajează zone de memorie heap. Conţinutul vectorului se afişează la consolă după creare. (2p)
- 5. Scrieţi şi apelaţi funcţia pentru determinarea încasărilor aferente rezervărilor din vectorul creat la punctul 4) efectuate într-o perioadă de timp specificată ca parametru de intrare. Rezultatul se afişează la consolă. (1,5p)
- 6. Scrieţi şi apelaţi funcţia pentru determinarea numărului de camere din tabela de dispersie rezervate de un client specificat ca parametru. Rezultatul se afişează la consola. (1p)
- Scrieţi secvenţa de cod care dezalocă structurile *Tabelă de Dispersie* şi *Vector* create la punctele anterioare.
 (1p + 1p)

OBSERVAŢII:

- Inserați comentarii cu privire la numărul cerinței de implementare.
- Implementările plagiate vor fi evaluate cu 0 puncte, indiferent de sursă.