GAN定理1型！ラッジ回帰を徹底解説 – 特徴選択から実装まで

Admin
2025年10月15日

内容説

ようこそ！この記事を開いてくださったあなたは、機械学習の基礎を少しかじったけれど、「Lasso（ラッソ）回帰」や「Ridge（リッジ）回帰」という言葉を聞いて、「名前は知っているけど、実際どう違うの？」「どんなときに使えばいいの？」と疑問に思っていませんか？

もしそうであれば、この記事はまさにあなたのためのものです。

- ラッソ回帰とリッジ回帰の基本的な考え方
- なぜラッソ回帰で特徴選択ができるのか
- Pythonを使った実装方法
- 実際のデータセットを使った結果の解釈

これらを、数式を最小限に抑えつつ、直感的なイラストや具体的なコード例を交えながら、一歩ずつ丁寧に解説していきます。

読み終えるころには、「ラッソ回帰ってこういうことだったのか！」と腹落ちし、自分のデータ分析に自信を持って適用できるようになっているはずです。

目次

1. ラッソ回帰とは？ – L1正則化による特徴選択の仕組み
   - 線形回帰のおさらい
   - 過学習問題とその解決策
   - L1ノルムとスパース性
2. リッジ回帰とラッソ回帰 – L2正則化で重要なのはどっち？
   - ペナルティの比較：数式と図で理解
   - 多重共線性（マルチコ）への対処
   - ハイパーパラメータ（λ）の役割
3. 実践！ラッソ回帰をPythonで実装
   - データの準備と標準化
   - scikit-learnでモデル構築
   - 結果の可視化と解釈
4. まとめ

ラッソ回帰とは？ – L1正則化による特徴選択の仕組み

まずは、ラッソ回帰がどのような手法なのか、その基本的な考え方を見ていきましょう。

ラッソ回帰の基本的な定義と目的

ラッソ回帰（Lasso回帰）は、正式には **Least Absolute Shrinkage and Selection Operator**（最小絶対値縮小選択演算子）と呼ばれる、線形回帰モデルに**L1正則化**という仕組みを組み込んだ手法です。

ここでキーワードになるのが「**正則化**」という考え方です。

> **正則化とは？**
> 簡単に言うと、モデルが訓練データに過剰に適合しすぎるのを防ぐために、**あえて少しだけ「ズル」をさせる**仕組みのことです。
> 具体的には、モデルの予測誤差に加えて、**係数（重み）の大きさにペナルティを課す**ことで、モデルがシンプルになるように調整します。

- **線形回帰モデルの復習**：線形回帰は、入力データ（特徴量）$x_1, x_2, \ldots, x_n$ に対して、予測値 $\hat{y}$ を $\hat{y} = w_1 x_1 + w_2 x_2 + \cdots + w_n x_n + b$ のように、各特徴量に重み w をかけて足し合わせる手法です。
- **モデルの最終目標**：この線形回帰モデルにおいて、**予測値と実際の値の誤差をできるだけ小さくする**ような、最適な重み w と切片 b を見つけることが目的です。
- **過学習（オーバーフィッティング）とは**：モデルが訓練データに対しては非常に高い精度を出すものの、未知のデータ（テストデータ）に対しては精度が著しく低くなってしまう現象のことです。これは、モデルが訓練データのノイズまで学習してしまうことが主な原因です。
- **正則化による過学習の抑制**：過学習を防ぐために、**正則化**という考え方を導入します。これは、モデルの複雑さ（＝係数の大きさ）に対してペナルティを与えることで、モデルがシンプルになるように調整する仕組みです。

L1ノルムとスパース性

L1正則化では、損失関数に**係数の絶対値の合計**（L1ノルム）を加えます。

$$\text{損失関数} = \text{誤差} + \lambda \sum_{j=1}^{n} |w_j|$$

ここで、λ（ラムダ）は正則化の強さを調整するハイパーパラメータです。λ が大きいほど、ペナルティが強くなります。

ロードマップ：L1正則化の仲間を知る

L1正則化は、L2正則化（リッジ回帰）やElastic Net（エラスティックネット）など、他の正則化手法と組み合わせて使われることもあります。

L1正則化では L2正則化は何が違う？

L1正則化とL2正則化の違いは、**ペナルティの与え方**にあります。

- **L1正則化（ラッソ回帰）**：係数の絶対値の合計（$\sum |w_j|$）にペナルティを与えます。
- **L2正則化（リッジ回帰）**：係数の2乗の合計（$\sum w_j^2$）にペナルティを与えます。

この違いが、**L1正則化だけが特徴選択（スパース性）**を実現できる理由です。

スパースなモデル：説明しやすい結果を得る

L1正則化によって、**重要でない特徴量の係数が完全に0になる**ことがあります。これを**スパース性**と呼びます。

スパースなモデルでは、「どの特徴量が予測に重要か」が一目瞭然になります。

L1正則化（ラッソ回帰）のイメージ

過学習の抑制と汎化性能の向上

ラッソ回帰は過去のデータへ適合するため、**過学習を抑制し、未知のデータに対する予測精度（汎化性能）を高める**ことができます。

自動的な特徴選択：不要な説明変数を削減

ラッソ回帰の最大の特徴は、モデルの係数の絶対値の和を**正則化項（罰則項）**を加えて制御し、**不要な変数の係数を0にする**ことです。

これにより、**自動的に重要な変数だけを選択**することができます。

> **ポイント**
> 正則化項とは、モデルの複雑さ（係数の大きさ）にペナルティを与えることで、過学習を防ぐ役割を果たします。

スパースなモデル：説明しやすい結果を得る

ラッソ回帰では、多くの係数が0になるため、**スパースなモデル**が得られます。

スパースなモデルは、**どの変数が重要かが明確**になり、結果を解釈しやすくなります。

過学習の抑制と汎化性能の向上

ラッソ回帰は過去のデータへ適合するため、**過学習を抑制し、未知のデータに対する予測精度（汎化性能）を高める**ことができます。

自動的な特徴選択：不要な説明変数を削減

ラッソ回帰の最大の特徴は、モデルの係数の絶対値の和を**正則化項（罰則項）**を加えて制御し、**不要な変数の係数を0にする**ことです。

これにより、**自動的に重要な変数だけを選択**することができます。

> **ポイント**
> 正則化項とは、モデルの複雑さ（係数の大きさ）にペナルティを与えることで、過学習を防ぐ役割を果たします。

スパースなモデル：説明しやすい結果を得る

ラッソ回帰では、多くの係数が0になるため、**スパースなモデル**が得られます。

スパースなモデルは、**どの変数が重要かが明確**になり、結果を解釈しやすくなります。

ラッソ回帰とリッジ回帰 – L1正則化で重要なのはどっち？

ラッソ回帰の仕組みを理解したところで、次は「リッジ回帰とは何が違うのか？」という疑問にお答えします。

ここでは、**ペナルティの与え方**の違いに焦点を当てて、それぞれの特徴と使い分けのポイントを解説します。

ペナルティの比較：数式と図で理解

リッジ回帰（Ridge Regression）も、線形回帰にL2正則化を加えた手法です。

- **L2正則化**とは？
  - 係数の**2乗の合計**（$\sum w_j^2$）にペナルティを与えること。
  - 係数を**ゼロに近づける**が、**完全にゼロにはしない**。
  - 結果として、**特徴量は残す**が、全ての特徴量の影響を小さくする。

Elastic Net（エラスティックネット）とは

Elastic Netとは、ラッソ回帰とリッジ回帰の両方を組み合わせた手法です。

- ラッソとリッジの**両方のペナルティ**を同時に使う。
- ラッソの「スパース性」とリッジの「安定性」の**バランスを調整**できる。
- 特徴量が多く、**相関の高い変数**が複数ある場合に有効。

使い分けのポイント（比較表）

以下の表に、3つの手法の特徴をまとめました。ポイントを見ていきましょう。

手法	正則化項	ペナルティの与え方	特徴選択	Elastic Netとの関係
正則化	なし	―	なし	―
特徴選択	なし	―	―	―
スパース性	なし	―	―	―
多重共線性	なし	―	―	―
計算コスト	―	―	―	―
主な用途	―	―	―	―
使い方	―	―	―	―

- なし（L1とL2とも）
- 絶対値の合計（$\sum |w_j|$）
- 2乗の合計（$\sum w_j^2$）
- 絶対値の合計と2乗の合計の両方
- 特徴量を減らしたい場合に有効
- 特徴量が多い場合に有効
- 相関の高い変数が多い場合に有効
- 計算コストが高い
- 計算コストが低い
- 計算コストが高い
- 予測精度を重視する場合
- 解釈性を重視する場合
- 予測精度と解釈性のバランスを取りたい場合

ポイント

- **ラッソ回帰**：スパース性が高い。特徴量を減らしたい場合に有効。
- **リッジ回帰**：多重共線性に強い。特徴量が多い場合に有効。
- **Elastic Net**：両方の良いところを取りたい。特徴量が多く、相関の高い変数がある場合に有効。

Python【Scikit-learn】によるラッソ回帰の実装

ここでは、Pythonの機械学習ライブラリである「Scikit-learn（サイキットラーン）」を使って、ラッソ回帰を実際に実装する方法を解説していきます。

```
Python
```

```
import numpy as np

from sklearn.linear_model import Lasso, LassoCV

from sklearn.model_selection import train_test_split, GridSearchCV

from sklearn.preprocessing import StandardScaler

from sklearn.metrics import mean_squared_error
```

- `import numpy as np`：数値計算ライブラリ「NumPy（ナムパイ）」を読み込み、`np` という短い名前で使えるようにします。
- `from sklearn.linear_model import Lasso, LassoCV`：ラッソ回帰のモデルを作るための道具を読み込みます。`Lasso` は普通のラッソ回帰、`LassoCV` は最適なパラメータを自動で探してくれるラッソ回帰です。
- `from sklearn.model_selection import train_test_split, GridSearchCV`：データを練習用とテスト用に分ける道具と、最適なパラメータを探す道具を読み込みます。
- `from sklearn.preprocessing import StandardScaler`：データの単位を揃えるための道具を読み込みます。
- `from sklearn.metrics import mean_squared_error`：予測の良さを測るための道具を読み込みます。

```
X, y = load_data()  # 特徴量Xと目的変数yを読み込む
```

- `X, y = load_data()`：特徴量（予測に使うデータ）を `X`、目的変数（予測したい値）を `y` に入れます。`load_data()` は、自分のデータを読み込む処理に置き換えてください。

```
X = np.log1p(X)  # 対数変換で歪みを補正
```

- `X = np.log1p(X)`：データの偏りを補正するために、対数変換を行います。`log1p` は、0を含むデータでも安全に計算できる対数変換です。

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
```

- `X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)`：データを、学習用（80%）とテスト用（20%）に分けます。`random_state=42` は、何度実行しても同じ分け方になるようにするための設定です。

```
scaler = StandardScaler()

X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)  # 学習データで平均と標準偏差を計算し、変換

X_test_scaled = scaler.transform(X_test)  # テストデータは学習データの基準で変換
```

- `scaler = StandardScaler()`：標準化（データの単位を揃える）ための道具を準備します。
- `X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)`：学習データの平均と標準偏差を計算し、その基準でデータを変換します。
- `X_test_scaled = scaler.transform(X_test)`：テストデータは、学習データの基準で変換します。

```
# ハイパーパラメータ（正則化の強さ）の候補を設定
alphas = np.logspace(-4, 1, 50)  # 0.0001 から 10 まで50個の候補

# 最適なalphaを探す
grid_search = GridSearchCV(Lasso(), param_grid={'alpha': alphas}, cv=5, scoring='neg_mean_squared_error')
grid_search.fit(X_train_scaled, y_train)

best_alpha = grid_search.best_params_['alpha']
print("最適なalpha:", best_alpha)
```

- `alphas = np.logspace(-4, 1, 50)`：ラッソ回帰の強さ（正則化の強さ）の候補を50個用意します。
- `grid_search = GridSearchCV(Lasso(), param_grid={'alpha': alphas}, cv=5, scoring='neg_mean_squared_error')`：5分割交差検証で、最適なalphaを探す準備をします。
- `grid_search.fit(X_train_scaled, y_train)`：学習データを使って、最適なalphaを探します。
- `best_alpha = grid_search.best_params_['alpha']`：見つかった最適なalphaを取り出します。
- `print("最適なalpha:", best_alpha)`：最適なalphaを表示します。

```
# 最適なalphaでラッソモデルを構築
lasso = Lasso(alpha=best_alpha)
lasso.fit(X_train_scaled, y_train)

# 係数（各特徴量の重み）を表示
coef = pd.Series(lasso.coef_, index=X.columns)
print("ラッソ回帰の係数:\n", coef)
```

- `lasso = Lasso(alpha=best_alpha)`：最適なalphaでラッソ回帰モデルを作ります。
- `lasso.fit(X_train_scaled, y_train)`：学習データでモデルを学習させます。
- `coef = pd.Series(lasso.coef_, index=X.columns)`：各特徴量の係数を、特徴量名と対応させて表にします。
- `print("ラッソ回帰の係数:\n", coef)`：係数を表示します。

```
# 0でない係数（＝選ばれた特徴量）の数を表示
print("選ばれた特徴量の数:", np.sum(coef != 0))
```

- `print("選ばれた特徴量の数:", np.sum(coef != 0))`：係数が0でない特徴量の数を表示します。

```
# 予測精度（RMSE）を評価
y_pred = lasso.predict(X_test_scaled)
rmse = mean_squared_error(y_test, y_pred, squared=False)
print("テストデータのRMSE:", rmse)
```

- `y_pred = lasso.predict(X_test_scaled)`：テストデータで予測します。
- `rmse = mean_squared_error(y_test, y_pred, squared=False)`：予測精度（RMSE）を計算します。
- `print("テストデータのRMSE:", rmse)`：RMSEを表示します。

GAN定理1型とGAN：ラッソ回帰の重要ポイント

最後に、GAN定理1型とGANについて、ラッソ回帰の重要ポイントをまとめます。

1. **L1正則化による「特徴選択」と「スパース性」**：ラッソ回帰の最大の特徴は、L1正則化（ペナルティ）によって、予測に重要な特徴量の係数を0にし、モデルをシンプルにすることです。これにより、過学習を防ぎ、解釈しやすいモデルを構築できます。
2. **ラッソ回帰（L1正則化）とGAN（L2正則化）の違い**：ラッソ回帰は係数を0にしますが、GAN（L2正則化）は係数を小さくするだけで、0にはしません。
3. **ハイパーパラメータ（alpha）の重要性**：正則化の強さを決定するハイパーパラメータ、GANの**正則化（Cross Validation）**を用いて、最適なalphaを見つけることが、モデルの性能を最大限に引き出すために不可欠です。

GAN定理1型とGAN：ラッソ回帰の重要ポイント

最後に、GAN定理1型とGANについて、ラッソ回帰の重要ポイントをまとめます。

1. **L1正則化による「特徴選択」と「スパース性」**：ラッソ回帰の最大の特徴は、L1正則化（ペナルティ）によって、予測に重要な特徴量の係数を0にし、モデルをシンプルにすることです。これにより、過学習を防ぎ、解釈しやすいモデルを構築できます。
2. **ラッソ回帰（L1正則化）とGAN（L2正則化）の違い**：ラッソ回帰は係数を0にしますが、GAN（L2正則化）は係数を小さくするだけで、0にはしません。
3. **ハイパーパラメータ（alpha）の重要性**：正則化の強さを決定するハイパーパラメータ、GANの**正則化（Cross Validation）**を用いて、最適なalphaを見つけることが、モデルの性能を最大限に引き出すために不可欠です。

検索
人気記事
2025年版
【決定版】アルルーイドの3Dプリンター徹底比較！Ender-3 V3 SE vs Bambu Lab A1 mini vs Prusa MK4
【レビュー】ドスパラ Raytrack ゲーミングPC Core i7-14700F搭載モデルを1年使い倒してみた
【2025年最新】コスパ最強のゲーミングPCおすすめ10選！予算別に徹底比較
【2025年版】おすすめのゲーミングPC10選！初心者でも失敗しない選び方
【2025年】ゲーミングPCおすすめ10選！予算別・用途別に徹底比較

まとめ

ラッソ回帰は、線形回帰にL1正則化を導入することで、**過学習を抑制**しつつ、**自動的な特徴選択**を可能にする強力な機械学習手法です。特に、特徴量が多いデータから重要な情報を見つけ出し、**解釈しやすいスパースなモデル**を構築する際に威力を発揮します。

G検定においては、その仕組み（特にL1正則化）、リッジ回帰やElastic Netとの違い、そして利用上の注意点（標準化、ハイパーパラメータ調整）が問われるポイントとなります。

この記事で解説した内容とキーポイントをしっかり復習し、G検定合格に向けて学習を進めてください。応援しています！

DX ビジネス G検定 ラッソ回帰 機械学習

＼ よかったらシェアしてね！ ／

【G検定対策】半教師あり学習とは？ ラベル不足を解決する機械学習の手法を分かりやすく解説

G検定対策！リッジ回帰とは？仕組み・Lassoとの違い・実装まで徹底解説

この記事を書いた人

にこいち_2025

にこいち/理学療法士・介護支援専門員
茨城県生まれ埼玉県在住
急性期病院や訪問看護ステーションなどの生活期にて勤務し、安全や防災、広報委員会を担当。
帯状疱疹後神経痛にて約2年間傷病後、DX担当にて復帰。

関連記事

【後編】好きを言語化する技術：WHERE→HOW→WHYで“伝わる感想”に変える全手順
2025年9月24日

書籍『好きを言語化する技術』の解説（前編）―“借り物じゃない言葉”で語るための下ごしらえ
2025年9月16日

【2025年最新版】オープンソースの次世代ファイルマネージャー「Files」レビュー！エクスプローラーにはない“タグ機能”が超便利
2025年9月6日

【現地レポ】AIに詳しくなりたい人必見！Google Cloud Next Tokyo 2025で見た「AIエージェント」の無限の可能性
2025年8月11日

【Python】ランチ組み合わせ問題から学ぶ！itertoolsと集合(set)で賢くコーディング
2025年8月9日

脱・初心者ループ！mapとリスト内包表記でレベルアップするPythonプログラミング
2025年8月2日

坂本勇人はなぜ活躍し続けるのか？幼少期に学ぶ「努力を習慣化する方法」と“いつでも伸びる”メンタルトレーニング術
2025年7月12日

【書評】『ムダがなくなり、すべてがうまくいく 本当の時間術』で“無駄ゼロ”を実現するタイムマネジメント戦略
2025年7月11日

コメント

コメントする

コメント ※

名前 ※

メール ※

サイト

ゆまぜ

上に表示された文字を入力してください。

コメントを送信

© いきかちガジェットゲームLab：ガジェット・ゲーム・DX.

東京都: 40歳以上のゲーマーがこのゲームに夢中になっている理由を探る
RAID: Shadow Legends
OPEN