

让 Codex 操作真实手机

Phone Harness 新手完整指南 看屏幕、点按钮、输入文字，但关键授权必须由你完成

01	先确认 iPhone / Android / 电脑兼容性
02	Windows 用户走 Android + adb 路线
03	用 doctor 检查链路，再做只读验证
04	附日常任务提示词和安全边界
05	清楚知道它做不到什么



扫码打开官方项目

<https://github.com/ShawnPana/phone-harness>

01 它能做什么，不能做什么

Phone Harness 是一个开源工具，让 Codex、Claude Code 等 AI Agent 通过电脑控制真实手机。Agent 可以读取屏幕、定位文字、点击、滑动和输入，但并不是“绕过手机安全机制的全自动接管”。

当前项目快照

- GitHub 项目约 3200 Star；数字会随时间变化。
- 采用 MIT 许可证。
- iPhone 通过 macOS 的 iPhone Mirroring 工作；Windows 不能走这条路线。
- Android 通过 adb 工作，支持 Windows、macOS 和 Linux。
- Python 要求 3.10 或更高版本。

能力边界

可以做	不代表可以做
读取可见文字、截图和页面状态	绕过锁屏、验证码、Face ID 或支付确认
点击、滑动、输入普通文字	自动完成相机、Face ID、多点触控或 DRM 视频流程
打开 App、填写表单、执行重复步骤	未经确认修改系统设置、发送消息、付款或删除数据
Android 用 USB 或 Wi-Fi 连接	完全无需用户配对、解锁或授权

最重要的一句

AI 可以继续操作已连接的手机，但连接设备、解锁、授权和高风险确认必须由用户本人完成。

02 先看你的设备走哪条路线

你的设备	正确路线
Windows + Android	支持。安装 adb，手机开启开发者选项和 USB 调试，再连接验证。
macOS + Android	支持。通过 adb 使用，可选装 scrcpy 观察实时画面。
Linux + Android	支持。通过 adb 使用。
macOS + iPhone	支持。需要 macOS Sequoia+、iPhone Mirroring、辅助功能与屏幕录制权限。
Windows + iPhone	本地路线不支持。iPhone 依赖 macOS 的 iPhone Mirroring。
没有实体手机	项目提供云端 Android 服务，但涉及登录、额度与费用，必须由用户本人确认。

开始前准备

- 电脑已安装 Git 和 Python 3.10+;
- Android 准备一根数据线，或确保 Android 11+ 与电脑在同一 Wi-Fi;
- iPhone 准备 Mac，并先手动完成 iPhone Mirroring 配对;
- 明确一个无风险测试任务，例如“打开备忘录并读取页面标题”;
- 不要从支付、发消息、删除文件等高风险动作开始。

给 Codex 的安全安装提示词

请先阅读 Phone Harness 仓库的 install.md、onboarding.md、SKILL.md 和许可证。检测我的系统、Python、Git、adb 与当前权限，只给出适合我设备的安装方案、目标路径、风险和回滚方式；等我确认后再安装。安装完成后先运行 doctor，再做一次只读截图验证。仓库：<https://github.com/ShawnPana/phone-harness>

03 Windows + Android：推荐实操路线

01	让 Codex 做环境检查	确认 Git、Python 3.10+、pip 和 PowerShell 可用；不要先修改系统环境。
02	安装 adb	Windows 可使用 winget 安装 Google Platform Tools，安装后重新打开终端并运行 adb version。
03	获取 Phone Harness	克隆官方仓库到明确目录，先读 install.md，再用 pip install -e . 安装。
04	注册 Agent 技能	运行项目提供的 skill 导出命令，将使用说明写入 Codex 技能目录。
05	开启手机开发者选项	手机设置 - 关于手机 - 连点版本号 7 次；不同品牌名称可能略有差异。
06	开启 USB 调试	在开发者选项中打开 USB 调试，连接数据线，在手机上确认“允许这台电脑”。
07	设为默认平台	运行 phone-harness config set platform android。
08	运行诊断	运行 phone-harness --doctor android，按首个失败项处理。

关键命令速查

```
winget install Google.PlatformTools
git clone https://github.com/ShawnPana/phone-harness.git
pip install -e .
phone-harness config set platform android
phone-harness --doctor android
```

不要误判成功

命令安装完成不等于手机已可控。至少要看到 doctor 通过，并完成一次“只读取屏幕、不点击敏感操作”的真实验证。

04 Android：USB 与 Wi-Fi 两种连接

连接方式	操作要点
USB - 推荐首次使用	打开 USB 调试 - 数据线连接 - 手机弹窗点允许 - 可勾选始终允许这台电脑。
Wi-Fi - Android 11+	手机与电脑同网；打开无线调试；选择“使用配对码配对设备”；由用户读取 6 位配对码。
长任务	可用 android awake --bg 保持会话唤醒；任务结束用 android rest。
多个设备	先运行 phone-harness android 查看已知设备与当前连接，避免控制错设备。

验收顺序

01	检查 adb	adb devices 能看到设备，且状态不是 unauthorized。
02	检查 harness	phone-harness android 能列出正确手机。
03	跑 doctor	phone-harness --doctor android 没有缺失步骤。
04	只读验证	先截图并让 Codex描述屏幕，不做点击。
05	最小动作	得到确认后，只打开一个无风险 App，再读取页面结果。

无线配对注意

- 配对码只在手机屏幕上短时显示，由用户本人读取；
- 不要把配对码截图发到公开群；
- 配对失败先检查同一 Wi-Fi、防火墙和无线调试是否仍开启；
- 不要无休止循环重试，按 doctor 的首个失败项排查。

05 macOS + iPhone：必须知道的限制

iPhone 并不是通过 Windows 或 adb 控制，而是依赖 Mac 上的 iPhone Mirroring 窗口。下面两类动作只能由用户本人完成。

01	完成镜像配对	在 Mac 上打开 iPhone Mirroring，按系统提示用实体 iPhone 完成首次配对。
02	授权辅助功能	系统设置 - 隐私与安全性 - 辅助功能，允许终端执行点击和键盘输入。
03	授权屏幕录制	系统设置 - 隐私与安全性 - 屏幕录制，允许终端读取画面；授权后需要重启终端。
04	运行 doctor	执行 phone-harness --doctor ios，只处理实际缺失项。
05	前台可见验证	验证截图或画面时，把镜像窗口切到前台，让用户看见当前操作。

iPhone 常见限制

- 解锁 iPhone 会暂停镜像；
- 文字 OCR 能定位文本，纯图标控件可能需要视觉模型；
- 不支持多点触控、相机或 Face ID 流程；
- DRM 视频可能显示黑屏；
- Windows 电脑无法使用本地 iPhone Mirroring 路线。

云端 Android

项目还提供云端 Android。它涉及账号登录、额度和可能的费用。注册、批准和付费必须由用户本人完成；使用后及时停止实例，并核对计费状态。

06 日常任务怎么说，才安全又好用

先告诉 Agent 目标、允许动作、禁止动作、需要停下确认的位置，以及最后要回报什么。

只读查看

可直接复制

读取当前手机屏幕，告诉我页面标题和可见按钮。不要点击、输入或滚动。

打开应用

可直接复制

打开备忘录，确认进入首页后停止。不要创建、修改或删除任何内容。

填写但不提交

可直接复制

把我提供的测试文字填入表单，提交按钮不要点；填完后截图并等我确认。

重复流程

可直接复制

按我给的步骤逐项操作；每完成一步先读取页面状态。遇到登录、验证码、授权、付款、删除或隐私信息时立即停下。

异常排查

可直接复制

先运行 doctor，报告首个失败项和证据。不要循环重试，也不要擅自修改系统设置。

高风险动作必须停下

- 登录、验证码、PIN、Face ID；
- 发送消息、发布内容、付款或下单；
- 删除文件、卸载应用、修改系统设置；
- 访问通讯录、相册、客户信息或隐私数据；
- 任何超出你原始任务范围的操作。

07 故障排查与官方入口

现象	优先检查
adb devices 显示 unauthorized	看手机是否弹出授权窗口；由用户点允许。更换数据线或 USB 模式后再查。
doctor 找不到 Android	确认 Platform Tools 已安装、终端已重开、手机 USB 调试开启。
Wi-Fi 配对失败	确认 Android 11+、同一网络、无线调试开启，重新生成配对码。
iPhone 画面黑屏	检查屏幕录制权限并重启终端；确认镜像窗口不是锁定或“iPhone 正在使用”提示。
能看见但点不动	iPhone 检查辅助功能权限；Android 检查设备状态与当前前台页面。
OCR 找不到图标	先截图，用视觉模型定位；不要盲点固定坐标。

官方入口

入口	地址
GitHub 项目	https://github.com/ShawnPana/phone-harness
安装说明	https://github.com/ShawnPana/phone-harness/blob/main/install.md
首次配置	https://github.com/ShawnPana/phone-harness/blob/main/onboarding.md
日常技能说明	https://github.com/ShawnPana/phone-harness/blob/main/SKILL.md

资料说明

本指南根据项目官方仓库、install.md 与 onboarding.md 整理。开源项目会持续更新，实际安装前请重新阅读最新说明，并让 Codex 先检查你的真实环境。