

Codex 插件筛选提示词 与常用插件适用场景

让 Codex 先理解你的仓库和工作方式，再推荐真正需要的插件。

直接复制提示词	常用插件场景	确认前检查
---------	--------	-------

说明：本资料不替你自动安装任何插件。插件是否可见、可用及需要哪些权限，可能因账号、套餐、地区和工作区管理员设置而不同。

01

可直接复制的插件筛选提示词

优先使用“稳妥版”：它会先出清单，不会直接进入安装或授权。

基础版（与视频中的操作一致）

查看 OpenAI Plugins、我的仓库以及我的工作方式，先判断我应该安装和配置哪些插件，列出推荐清单、适用场景和推荐理由，等我确认后再帮我完成设置。

适合：已经打开项目仓库，只想快速得到一份初步推荐。

推荐版（信息更完整，权限边界更清楚）

请先查看当前可用的 OpenAI

Plugins、当前仓库结构以及我在本项目中的工作方式。不要立即安装或配置。请先：1.

总结我的高频任务；2. 给出最多 5 个推荐插件；3.

逐项说明适用场景、推荐理由、需要的权限、前置条件和预期收益；4.

按“必须、建议、暂不需要”分级；5. 指出功能重复、权限过大或当前用不上的插件。等我确认清单后，再逐项协助设置。每次涉及登录、授权、安装、创建外部资源或公开发布时，都先征得我确认。

适合：要把结果交给团队使用，或比较在意权限和账号安全。

没有仓库时使用

请先查看当前可用的 OpenAI Plugins，并通过 5

个以内的问题了解我的行业、日常任务、常用软件、输出物和协作方式。根据我的回答，推荐最多 5 个插件，写清适用场景、推荐理由、所需权限和优先级。先不要安装，等我确认后再逐项设置。

适合：内容创作者、老板、运营和没有代码仓库的用户。

● 提示词里的关键保险

保留“不要立即安装”和“等我确认后再设置”两句话。这样 Codex 先给建议，再由你决定是否授权。

02

怎么用：5 步完成插件筛选

你只需要复制提示词，其余步骤让 Codex 带着走。

01	打开正确的工作区	如果是代码或网站项目，先用 Codex 打开对应仓库；如果是业务流程，准备一段工作说明或几个常用文件。
02	进入 Plugins 页面	确认当前账号能够看到 OpenAI、Workspace 或 Personal 插件目录。不要为了数量把插件全装上。
03	粘贴推荐版提示词	让 Codex 先分析高频任务，再给出不超过 5 个插件，避免推荐清单过长。
04	检查场景与权限	看它是否解释了为什么推荐、会读取什么数据、是否需要登录、是否会创建或修改外部内容。
05	确认后逐项设置	一次只设置一个，先做一个小任务验证；效果不明显或权限过大，就先停用。

让 Codex 输出清单时，至少要包含这 7 列

插件名称	适用场景	推荐理由	优先级
需要权限	前置条件	预期收益	是否有替代

● 判断标准

插件不是越多越好。真正值得安装的插件，应该能减少重复上传、重复解释、重复复制粘贴，或者能把一个高频任务直接连接到你正在使用的工具。

03

常用插件：开发、设计与部署

以下是常见使用方式，不代表你的账号一定可见或具备相同权限。

插件	适合谁	常见适用场景	使用前确认
GitHub	开发团队、网站项目、代码仓库使用者	读取仓库上下文、问题和变更记录；辅助理解项目、整理开发任务、检查改动。	仓库范围、私有仓库访问、写入或创建内容权限。
Figma	设计师、产品经理、前端和页面制作人员	读取设计上下文、组件和页面信息；用于设计还原、组件规划和交付检查。	只读还是可编辑；是否含未公开设计或客户资料。
Vercel	网站、前端应用和预览部署团队	查看项目与部署上下文；适合预览发布、部署排查和上线前检查。	项目和团队范围；部署、环境变量及生产操作权限。
Cloudflare	使用域名、边缘服务或 Cloudflare 部署的团队	连接相关基础设施工作；适合域名、部署和网络配置类任务。	账号范围、域名范围；任何生产环境修改都要二次确认。

典型组合

- 做网站或应用

GitHub 负责代码上下文，Figma 负责设计上下文，Vercel 负责预览部署。先让 Codex 判断当前任务缺哪一段，不要默认三个都装。

04

常用插件：文档、素材与结构化数据

适合内容团队、电商、咨询、培训和本地生活业务。

插件	适合谁	常见适用场景	使用前确认
Notion	知识库、内容团队、咨询和项目管理人员	查找项目说明、SOP、会议记录和知识库内容；减少反复复制背景资料。	页面和空间范围；避免把整个公司知识库全部开放。
Google Drive	资料分散在云盘的个人和团队	查找产品资料、客户文件、表格、文档和素材；给任务补充上下文。	共享盘与文件夹范围；客户资料和个人信息是否可读取。
Dropbox / Box	使用企业网盘或素材库的团队	检索项目文件、素材和历史版本；适合交付资料与文件协作。	只授权需要的文件夹；确认外部共享和下载权限。
Airtable	内容库、商品库、客户库和轻量数据库用户	读取结构化记录，支持选题、商品、项目或客户信息的查询与整理。	Base、表和字段范围；写入前确认字段映射和批量修改风险。

典型组合

- 做内容或电商资料整理

Notion 用来读取知识库和流程，Google Drive / Dropbox / Box 用来找素材与文件，Airtable 用来处理结构化的选题、商品或项目记录。

05

常用插件：任务、沟通与日程

当工作卡在“信息散落、事情没人跟、会议反复确认”时再考虑这一组。

插件	适合谁	常见适用场景	使用前确认
Asana	项目团队、运营和跨部门协作人员	读取任务、项目与负责人信息；适合梳理进度、拆任务和生成周报。	项目范围；创建、修改、指派任务前先确认。
ClickUp	使用 ClickUp 管理任务和文档的团队	连接任务、文档和项目上下文；适合汇总、拆解和追踪工作。	Workspace 与 Space 范围；自动改状态或批量操作需确认。
Trello	看板式项目管理和小团队	读取卡片与清单；适合内容排期、流程看板和简单项目跟进。	看板范围；移动、归档或创建卡片前确认。
Gmail	需要处理客户邮件、询盘和项目沟通的用户	查找指定邮件、提取待办、起草回复和整理沟通上下文。	邮箱范围；发送、转发、删除邮件必须人工确认。
Google Calendar	需要排期、会议和日程协作的用户	查看空闲时间、整理会议和项目节点；辅助生成日程建议。	日历范围；创建、修改或邀请外部联系人前确认。

● 避免功能重复

Asana、ClickUp 和 Trello 通常选一个主任务系统即可。多个任务插件同时启用，容易让 Codex 读到重复或冲突的项目状态。

06

安装或授权前检查清单

每勾完一项，再让 Codex 继续下一步。

01	它解决的是高频任务吗？	至少每周重复一次，或明显减少反复上传、查找和复制粘贴。
02	是否已有重复工具？	如果同类插件已经能完成任务，不要为了“更强”再装一个。
03	最小权限是什么？	优先只读、单个项目、单个文件夹或单个工作区；不要一开始就给全量权限。
04	会不会写入外部系统？	创建任务、发邮件、改文件、部署和公开发布都应保留人工确认。
05	是否包含敏感数据？	客户资料、财务数据、员工信息、合同、密钥和未公开项目要特别限制范围。
06	怎么验证有效？	设置后先跑一个小任务，对比启用前后是否减少步骤、返工和上下文重复。
07	如何停用或撤销？	提前确认插件停用方式、账号授权撤销位置和已创建外部内容的处理方式。

确认后继续时，可以复制这句话

我确认先设置清单中的第 1 个插件。请使用最小必要权限，先说明即将打开的登录或授权页面、需要读取或写入的范围，以及设置完成后的验证方法。不要同时设置其他插件，也不要创建、修改或发布任何外部内容，除非我再次确认。

● 最终原则

让 Codex
推荐插件，不等于让它自动获得所有权限。正确顺序是：先分析，再推荐；先确认，再授权；先小范围验证，再扩大使用。

07

一页速查：我该优先看哪个插件？

先从你的真实任务出发，不要从插件名称出发。

你现在最常做的事	优先查看	先问 Codex 什么
读取代码、理解项目、跟踪改动	GitHub	这个仓库的哪些高频任务值得连接 GitHub？需要只读还是写入权限？
根据设计稿制作页面	Figma	当前任务需要读取哪些设计页面和组件？是否只读就够？
查知识库、SOP、项目说明	Notion / Google Drive	只授权哪个空间或文件夹，能覆盖当前任务？
预览部署、检查发布状态	Vercel / Cloudflare	当前只需要查看状态，还是确实需要执行部署？
整理选题、商品、客户或项目记录	Airtable	需要读取哪些表和字段？是否会写回数据？
跟进任务和内容排期	Asana / ClickUp / Trello	哪个才是团队唯一的主任务系统？
整理邮件和会议安排	Gmail / Google Calendar	先只读取和起草，发送或创建日程是否保留人工确认？

最后再复制一次：推荐版提示词

请先查看当前可用的 OpenAI Plugins、当前仓库结构以及我在本项目中的工作方式。不要立即安装或配置。请先总结我的高频任务，给出最多 5 个推荐插件，并逐项说明适用场景、推荐理由、需要的权限、前置条件和预期收益；按“必须、建议、暂不需要”分级，并指出功能重复、权限过大或当前用不上的插件。等我确认清单后，再逐项协助设置。

资料版本：2026 年 8 月。插件目录和可用能力会持续变化，请以你自己的 Codex Plugins 页面、登录账号和工作区管理员设置为准。