

CODEX 实操资料包

任务路由提示词 与验收证据清单

让 Codex 每次只加载当前任务需要的角色与 Skill，
并用实际检查结果证明任务已经完成。

01	先判断任务，再决定调用什么
02	先写验收标准，再开始执行
03	以验证证据收尾，不接受口头完成

先路由，再执行

Skill 多不是问题。触发范围重叠、上下文装得太满、没有完成标准，才容易让 Codex 跑偏。

一条任务的正确顺序

1. 识别目标：这次到底要交付什么结果？
2. 判断复杂度：小修改直接做；需要专业判断再调用角色和 Skill；可独立拆分时才并行。
3. 限定上下文：只读取当前任务相关的文件、报错、资料和规则。
4. 定义验收：开始前写清楚什么证据才能算完成。
5. 执行与验证：完成修改后运行必要检查，并如实报告结果。

核心判断

- 角色负责结果：例如调试、设计、研究、审查。
- Skill 提供方法：只在任务真正需要时读取。
- 工具负责执行：文件、终端、浏览器或外部服务。
- 验收证据负责收口：告诉你哪些检查真正运行过。

不是“装得越多越强”，而是“每次选得越准越强”。

通用任务路由提示词

把下面整段发给 Codex，再补充你的具体任务。

可直接复制

请先不要直接执行。先根据我的任务完成一次精简路由，并在确认执行路径后继续完成任务。

我的任务是：【在这里填写任务】

请按以下要求处理：

1. 用一句话确认最终交付结果，不重复大段需求。
2. 判断任务属于哪种执行方式：直接处理、专业角色处理，或拆分为可独立推进的子任务。
3. 只选择当前任务真正需要的角色、Skill 和工具；没有必要时不要加载。
4. 只读取与当前任务相关的文件、报错、资料和规则，不做无关的全项目扫描。
5. 执行前写出精简验收标准：什么结果、检查或文件能够证明任务完成。
6. 非关键细节自行判断；会改变结果、权限、成本或外部状态的选择再交给我确认。
7. 执行完成后实际验证，并报告：改了什么、运行了什么检查、哪些通过、哪些没有验证。
8. 没有运行的检查不得写成已通过；遇到阻塞要说明具体原因和下一步。

不要因为项目里存在某个 Skill 或工具就自动使用，也不要自动安装、连接或启用外部服务。

适合使用的任务

- 排查 Bug、修改代码、制作页面、整理资料、审查文件、部署前检查。
- 任务涉及多个 Skill，但你不确定应该先调用哪一个。
- Codex 经常说“完成了”，但没有给出实际检查结果。

常见任务路由表

先看交付物，再选角色和 Skill。不要只因为关键词出现就启动整套流程。

任务	建议路由	必须留下的证据
小修改	直接处理，不加载复杂流程	改动位置 + 基础检查
排查 Bug	调试角色 + 相关代码与测试	原问题复现 + 修复后复测
页面与视觉	设计角色 + 页面文件 + 浏览器	实际页面截图或交互检查
资料研究	研究角色 + 权威来源	来源链接 + 已确认与待确认项
文案与内容	内容角色 + 受众、平台和目标	成稿 + 事实边界 + 发布要素
部署发布	发布角色 + 配置、日志与回滚方案	构建结果 + 线上状态 + 回滚入口

快速路由补充句

如果任务很小，请直接完成，不要为了调用 Skill 扩大工作范围。

如果任务复杂，请先列出实际需要的角色、Skill、工具和验收证据，再开始执行。

验收证据清单

"Codex 说完成了"不是证据。证据必须能回答：改了什么、怎么查的、结果怎样。

检查项	完成时必须回答
目标	最终交付物是否与用户要的一致？
改动	修改了哪些文件、内容、设置或数据？
验证	实际运行了哪些测试、检查、预览或查询？
结果	哪些通过、哪些失败、失败信息是什么？
覆盖	哪些关键路径已经检查，哪些仍未覆盖？
风险	是否存在权限、外部状态、兼容性或回滚风险？
下一步	如果还没完全完成，下一步需要什么？

一句话验收要求

完成后不要只告诉我“已完成”。请列出实际改动、运行过的检查、检查结果，以及仍未验证的部分。

任务结束时发送这段，让 Codex 用证据收口。

可直接复制

请基于你刚才真实执行的过程，给我一份简洁的完成报告。

必须包含：

- 1. 最终结果：一句话说明交付物是否完成。
- 2. 实际改动：列出改动对象和关键变化。
- 3. 验证动作：只写真正运行过的测试、检查、预览或查询。
- 4. 验证结果：说明通过、失败或部分通过，并保留必要的错误信息。
- 5. 未验证项：明确哪些内容没有检查，不要把推测写成事实。
- 6. 风险与下一步：只有确实存在时才写。

如果没有运行任何验证，请直接写“未验证”，不要使用“应该没问题”“理论上可用”等模糊表述。

推荐输出格式

最终结果	已完成 / 部分完成 / 未完成
实际改动	文件、页面、配置、数据或文案的具体变化
验证动作	运行过的命令、测试、预览或核对
验证结果	通过项、失败项和可复现信息
未验证项	没有覆盖的范围和原因

使用避坑

这套提示词的目标是减少无关加载和假完成，不是把简单任务变成复杂流程。

01

不要固定每次都调用所有 Skill

让 Codex 根据当前交付物选择，通常只需要少量直接相关的指导。

02

不要把关键词当成任务目标

提到数据库，不代表一定要做迁移；提到页面，不代表一定要重做设计。

03

不要用“已启动”代替“已完成”

打开页面、运行服务或提交命令，只能证明动作开始，不能证明结果可用。

04

不要把推测写成验证结果

没有运行测试、没有打开页面、没有检查文件，就必须明确写未验证。

05

不要让路由扩大权限

选择角色、Skill 或工具，不等于获得部署、删除、发送消息或修改权限。

最后记住

每次只加载当前任务真正需要的东西；每次完成都拿出真实检查证据。