HTML & CSS Quick Reference

Important tags, CSS properties and their default values

Part 1: Basic and Important HTML Tags

1. Page structure

Tag	Kaam
`<!DOCTYPE html>`	Batata hai ki ye HTML5 document hai
`<html>`	Poore page ka root tag
`<head>`	Page ki info (title, CSS link), screen par nahi dikhti
`<title>`	Browser tab ka naam
`<meta>`	Charset, viewport jaisi settings
`<link>`	CSS file jodta hai
`<body>`	Jo kuch screen par dikhta hai

2. Text

Tag	Kaam
`<h1> to <h6>`	Headings (h1 sabse bada)
`<p>`	Paragraph
` `	Line break
`<hr>`	Horizontal line
`<b> / <strong>`	Bold text
`<i> / <em>`	Italic text
`<span>`	Inline text ka chhota hissa

3. Links aur images

Tag	Kaam
`<a href="">`	Link
`<img src="" alt="">`	Image

4. Lists

Tag	Kaam
`<ul>`	Bullet list
`<ol>`	Numbered list
`<li>`	List ka ek item

5. Table

Tag	Kaam
`<table>`	Table
`<tr>`	Row
`<th>`	Heading cell
`<td>`	Data cell

6. Form

Tag	Kaam
`<form>`	Form ka container
`<label>`	Field ka naam
`<input>`	Text, email, password, radio, checkbox, date, submit
`<select> and <option>`	Dropdown
`<textarea>`	Multi-line text box
`<button>`	Button

7. Layout (semantic tags)

Tag	Kaam
`<div>`	Generic block container
`<header>`	Top section
`<nav>`	Navigation menu
`<main>`	Main content
`<section>`	Content ka section
`<article>`	Independent content
`<footer>`	Bottom section

8. Media

Tag	Kaam
`<video>`	Video
`<audio>`	Audio

Interview me yaad rakhne wale points

- block hota hai (poori line leta hai), inline hota hai.
-
, <hr>, <img>, <input> self-closing tags hain.
- Semantic tags (header, nav, footer) SEO aur accessibility ke liye better hote hain.

- <img> me alt zaroor likhna chahiye.

Part 2: Important CSS Components and Default Values

Har CSS me hamesha ye include karo

Technically CSS me kuch bhi mandatory nahi hota, lekin practice me ye har project me hote hain:

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #f2f2f2;
  color: #333;
}
```

Cheez	Kyun zaroori hai
`* { margin:0; padding:0 }`	Browser ki default spacing hatata hai, taki layout har browser me same dikhe
`box-sizing: border-box`	Padding aur border width ke andar hi count hote hain, size ka calculation easy ho jata hai
`body { font-family }`	Poore page ka font set hota hai (default Times New Roman hota hai, jo purana lagta hai)
`body { background-color }`	Page ka background set hota hai
`body { color }`	Text ka default color set hota hai
`<link rel="stylesheet">`	HTML me ye link na ho to CSS apply hi nahi hogi
`<meta name="viewport" ...>`	Mobile par sahi size dikhane ke liye (ye HTML ke head me jata hai)
`a { text-decoration: none }`	Links ki underline hatane ke liye (default underline hoti hai)
`cursor: pointer`	Button ya link par haath wala cursor aata hai
`@media (max-width: 600px)`	Mobile responsive banane ke liye

1. Selectors

Selector	Example	Kaam
Element	`p { }`	Sabhi <p> tags
Class	`.card { }`	class="card" wale elements
ID	`#header { }`	id="header" wala element
Universal	`* { }`	Sab elements
Group	`h1, h2 { }`	Multiple selectors ek saath
Descendant	`div p { }`	div ke andar ke p
Pseudo-class	`a:hover { }`	Hover jaisi state par

2. Text properties

Property	Default value
`color`	Black (browser default, parent se inherit hota hai)
`font-family`	Browser default (usually Times New Roman)
`font-size`	16px
`font-weight`	normal (400)
`font-style`	normal
`text-align`	left
`text-decoration`	none (links ke liye underline)
`text-transform`	none
`line-height`	normal (lagbhag 1.2)
`letter-spacing`	normal

3. Box model

Property	Default value
`width`	auto
`height`	auto
`margin`	0 (par body me 8px aur p, h1 me browser ki margin hoti hai)
`padding`	0
`border`	none
`box-sizing`	content-box

4. Background aur border

Property	Default value
`background-color`	transparent
`background-image`	none
`border-width`	medium
`border-style`	none
`border-radius`	0
`box-shadow`	none
`opacity`	1

5. Display aur position

Property	Default value
`display`	inline (span, a) ya block (div, p, h1), element par depend karta hai
`position`	static
`top / left / right / bottom`	auto
`z-index`	auto
`float`	none
`overflow`	visible

6. Flexbox (basic)

Property	Default value
`display: flex`	Flexbox on karta hai
`flex-direction`	row
`justify-content`	flex-start
`align-items`	stretch
`flex-wrap`	nowrap
`gap`	0

7. Units

Unit	Matlab
`px`	Fixed pixels
`%`	Parent ke relative
`em / rem`	Font size ke relative
`vw / vh`	Screen width ya height ke relative

Interview me yaad rakhna

- Box model ka order: content, padding, border, margin.
- Specificity: inline style sabse upar, phir ID, phir class, phir element.
- Margin border ke bahar ki space hai, padding border ke andar ki.
- display: none element ko hata deta hai, visibility: hidden sirf chhupata hai (jagah bachi rehti hai).
- position: absolute apne nearest relative parent ke hisaab se chalta hai.