

Live DOM Viewer

Markup to test ([permalink](#), [save](#), [upload](#), [download](#), [hide](#)): loaded

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Программирование в среде JavaScript</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet">
</head>
```

[DOM view](#) ([hide](#), [refresh](#)):

```
└ DOCTYPE: html
└ HTML lang="ru"
  └ HEAD
    └ #text:
    └ META charset="utf-8"
    └ #text:
    └ TITLE
      └ #text: Программирование в среде JavaScript
    └ #text:
    └ LINK href="style.css" rel="stylesheet"
    └ #text:
  └ #text:
  └ BODY
    └ #text:
    └ H1
      └ #text: Веб-программирование и дизайн
    └ #text:
    └ P
      └ #text: Веб-разработчик это:
    └ #text:
    └ UL
      └ #text:
      └ LI
        └ #text: Интересный и творческий человек
      └ #text:
      └ LI
        └ #text: специалист, который создаёт новые и поддерживает уже существующие сайты
      └ #text:
      └ LI
        └ #text: специалист, который помогает заказчику решить задачу оптимальным способом
      └ #text:
      └ LI
        └ #text: специалист, который пишет код, тестирует его и оценивает результаты
      └ #text:
    └ #text:
    └ #comment: а также многое другое
    └ #text:
```

[Rendered view](#): ([hide](#)):

Веб-программирование и дизайн

Веб-разработчик это:

- интересный и творческий человек
- специалист, который создаёт новые и поддерживает уже существующие сайты
- специалист, который помогает заказчику решить задачу оптимальным способом
- специалист, который пишет код, тестирует его и оценивает результаты

innerHTML view: ([show](#), [refresh](#)):

Log: ([hide](#)):

```
rendering mode: CSS1Compat  
document.title: Программирование в среде JavaScript
```

This script puts a function $w(s)$ into the global scope of the test page, where s is a string or object to output to the log.

► Some files are available for testing purposes, notably "image" is an image.