

- 话题
- 我的帖子
- 我的消息
- 审核
- 管理员
- 邀请
- 近期活动
- 更多

类别

日常交流

所有类别

标签

期权

正面

指数

跳到主要内容

解决1Panel部署的Discourse，所有用户ip显示为来自Cloudflare，而不是用户的浏览器真实IP的问题

Jerry 领导者

40 分钟

我在VPS上安装了1Panel，安装了Discourse（容器部署），使用OpenResty（容器部署）进行了反向代理。域名托管在Cloudflare，并开启了cdn小黄云，以下是解决用户IP显示为来自Cloudflare，而不是用户的浏览器IP的问题。

一、在1Panel中创建计划任务，每周下载最新的Cloudflare ip列表，并保存到Openresty的配置目录。

1. 在 1Panel 左侧菜单栏点击“计划任务”。

2. 点击右上角的“创建计划任务”。

3. 按照以下参数填写（直接复制粘贴即可）：

- **任务类型**：选择 **Shell 脚本**。
- **任务名称**：例如 自动更新Cloudflare的IP段。
- **执行周期**：建议选 **每周**（例如每周六 凌晨 03:00）。
- **脚本内容**：将下面这段完整的代码直接复制进去（注意：请先修改代码最上方的容器名和配置目录路径）：

```
#!/bin/bash
# 配置区域
CONTAINER_NAME="1Panel中openresty的容器名称"
# 修改为指定的网站 proxy 目录
CONF_DIR="/opt/1panel/www/sites/www.tracker.club/proxy"
```

```

echo "[$(date)] 开始从 Cloudflare 官方拉取最新 IP 段..."
TEMP_DIR=$(mktemp -d)

# 拉取并转换 IP 列表为 Nginx 识别格式
curl -fsS https://www.cloudflare.com/ips-v4 | sed 's/./set_real_ip_from &/' > $
curl -fsS https://www.cloudflare.com/ips-v6 | sed 's/./set_real_ip_from &/' > $

# 检查并移动文件
if [[ -s $TEMP_DIR/cf-ips-v4.conf ]] && [[ -s $TEMP_DIR/cf-ips-v6.conf ]]; then
    mv $TEMP_DIR/cf-ips-v4.conf $CONF_DIR/
    mv $TEMP_DIR/cf-ips-v6.conf $CONF_DIR/
    echo "[$(date)] 配置文件已成功更新到 $CONF_DIR。"
else
    echo "[$(date)] 错误: 拉取 Cloudflare IP 失败! "
    rm -rf $TEMP_DIR
    exit 1
fi
rm -rf $TEMP_DIR

# 测试并重载 Nginx
echo "[$(date)] 正在进行 Nginx 配置测试..."
if docker exec $CONTAINER_NAME nginx -t; then
    docker exec $CONTAINER_NAME nginx -s reload
    echo "[$(date)] 成功! OpenResty 配置重载完成。"
else
    echo "[$(date)] 失败! Nginx 配置测试未通过。"
    exit 1
fi

```

任务创建好后，不需要等到周六，你可以立刻测试：在"计划任务"列表中找到刚才创建的任务。

点击右侧的“报告”按钮。查看弹出的日志窗口。如果最后几行显示 成功! OpenResty 配置重载完成，就说明整个流程在 1Panel 内部已经完美跑通了!

[跳到主要内容](#)

二、OpenResty 补充 realip 配置

在宿主机 `/opt/lpanel/www/sites/www.你的网站域名/proxy/` 目录下新建一个文件（文件名任意，以 `.conf` 结尾即可，会被主配置的 `include *.conf` 自动加载）：`realip.conf`

```
real_ip_header CF-Connecting-IP;  
real_ip_recursive on;
```

三、重载 OpenResty

```
docker exec 1Panel中openresty的容器名称 nginx -t  
docker exec 1Panel中openresty的容器名称 nginx -s reload
```

四、验证 OpenResty 是否已获取真实 IP

查看 OpenResty 的 access log:

```
tail -f /opt/lpanel/www/sites/www.你的网站域名/log/access.log
```

如果配置正确，日志中的第一个 IP 应该变成你的真实公网 IP，而不是 Cloudflare 的 `173.245.x.x` 等段。

五、Discourse 侧说明

在 Discourse 的 `app.yml` 中添加 `- "templates/cloudflare.template.yml"` 在 **Discourse 直接面向 Cloudflare** 时才有效。由于中间加了 OpenResty 反向代理，Discourse 容器看到的来源 IP 其实是 Docker 网关（如 `172.17.0.1` 或 `172.18.0.1`），所以该模板里的 `set_real_ip_from <CloudflareIP>` 不会匹配。

但只要你按上面的步骤在 OpenResty 层还原了真实 IP，并传递了干净的 `X-Forwarded-For`，Discourse 后端的 Rails 就能正确识别真实用户 IP，因为 Rails 默认已经信任 `172.x.x.x` 这类 Docker 私有网段。

[跳到主要内容](#)

所以无需在Discourse 的app.yml中添加 - "templates/cloudflare.template.yml" 。

新话题和未读话题

话题	回复	浏览量	活动
Ubuntu一键更新所有软件包命令：	0	2	17 天
管理员指南：使用入门	0	6	2025 年 12月
常见问题解答/准则	1	2	2025 年 12月
宿主机挂载GeoLite2的两个文件，自动定期从github上下载更新地图文件	0	5	10 天
1panel安全登录码	0	9	3月 18 日

想阅读更多？请浏览中的其他话题或[查看最新话题](#)。