

G6 · 内存布局、机器成本与性能测量

Professional Handbook · 阅读试件

G6

v1.1.1

ACCEPTED CONTENT / PILOT PDF

权威内容来源为 Markdown。本件仅供阅读与评审，未获正式发布批准。

阅读与版本说明

PREVIEW / DRAFT · 非权威阅读视图

本件从已接受的 Markdown 冻结提交取源。正文中的“待审核”保留提交时的历史文字；内容接受不等于 PDF 或正式发布批准。标题、章节编号、代码与 Gate 不因出版改写。封面、目录和代码续页标签是生成的阅读辅助。

制品标识 G6

版本 1.1.1

状态 ACCEPTED CONTENT / PILOT PDF

基准 commit 8f479deaf660533b2ad82e1f721eb41a363112b6

准备标识 86c2d36aad975289ff4e861d

使用方式 目录与书签可跳转；合订版中的核心文档链接跳转到本件对应篇章。独立版在源字节匹配时提供固定 commit 链接，否则指向随附的 source 快照。完整输入以准备记录为准，可能包含未提交变更；正文原有编号不重新连续编号。

G6 v1.1.1 ACCEPTED CONTENT / PILOT PDF

目录

阅读与版本说明	2
G6 · 内存布局、机器成本与性能测量	4
阅读入口	4
1. 阅读模型	5
2. 对象布局	6
3. 缓存与局部性	9
4. 数据布局：AoS、SoA 与 AoSoA	14
5. 分配、区域与内存资源	17
6. 虚拟内存与地址翻译	21
7. 分支预测与控制流	24
8. 缓存一致性与伪共享	27
9. 测量、剖析与证据	29
10. 统一性能审查	34
11. 跨语言回查	37
12. 术语回查	38
13. 实验与验证	39
14. Final Gate	44
15. Final Gate · 参考答案与常见误判	47
16. 工程原则回查	48
17. G1 ~ G6 的统一系统模型	49
18. 从机器观察转向语言并发模型	50
19. 参考与验证入口	50

G6 · 内存布局、机器成本与性能测量

版本：1.1.1 · Professional Handbook · 全书一致性修订

状态：本轮编辑修订待集中审核；接受历史与冻结候选见系列状态。PDF **NOT BUILT / NOT VALIDATED**。

语言基线与范围：C++23。前置为 G0 ~ G3/G5；追踪布局、局部性、分配、虚拟内存与跨核成本，以测量检验假设。

阅读约定：Editorial Profile v1.0 · 全书术语、证据与引用。

上一章：G5 · 全系列导航 · 下一章：G7

阅读入口

主线从对象布局（object layout）追到局部性（locality）、分配（allocation）、虚拟内存（virtual memory）、控制流和跨核协调，再用测量（measurement）与性能剖析（profiling）检验假设。结构体数组（AoS, array of structures）与数组组成的结构体（SoA, structure of arrays）只是表示选择，不能预设赢家。先读第 1 ~ 9 节，再用实验和 Gate 检查推理；其余部分供回查。

章节目录

- 1. 阅读模型
- 2. 对象布局
- 3. 缓存与局部性
- 4. 数据布局：AoS、SoA 与 AoSoA
- 5. 分配、区域与内存资源
- 6. 虚拟内存与地址翻译
- 7. 分支预测与控制流
- 8. 缓存一致性与伪共享
- 9. 测量、剖析与证据
- 10. 统一性能审查
- 11. 跨语言回查
- 12. 术语回查
- 13. 实验与验证
- 14. Final Gate
- 15. Final Gate · 参考答案与常见误判
- 16. 工程原则回查
- 17. G1 ~ G6 的统一系统模型
- 18. 从机器观察转向语言并发模型
- 19. 参考与验证入口

1. 阅读模型

1.1 文档定位

G6 不再主要学习“C++ 有哪些语法”。它研究的是：一个语义正确的 C++ 程序，最终怎样使用 CPU 和内存，以及这些选择为什么会快或慢。前面几个阶段分别解决：

G6-C01 · 原文代码 / 流程

G1

Object 是否存在？

Lifetime 是否有效？

Access 是否合法？

↓

G2

谁拥有？

谁借用？

谁负责 cleanup？

↓

G3

Value 怎样 copy / move / return？

这些操作真实成本是什么？

↓

G5

哪些差异应该由 compiler 在 compile time specialization？

↓

G6

这些 object / value / abstraction

最终如何映射到 CPU、Cache 和 Memory？

因此 G6 的核心链路是：

G6-C02 · 原文代码 / 流程

C++ Type

↓

Object Representation

↓

Storage Topology

↓

Cache Lines

↓

Virtual Pages / TLB

↓

G6-C02 · 续

Allocation Topology

↓

Control Flow

↓

Multi-core Coherence

↓

Measured Performance

1.2 G6 的统一性能模型

性能分析先确定指标，再分解成本来源。计算、数据搬运、访存等待、分配、地址翻译、控制流和跨核协调是审查维度，不是可以直接相加的同量纲耗时公式；它们会重叠执行并互相制约。两个 $O(N)$ 算法可能分别连续扫描和依赖式追指针。表示、访问模式、工作集 (**working set**)、输入分布和线程拓扑共同决定机器行为。复杂度给出规模趋势，不能替代具体工作负载的观测；G6-M3 会在保持计算结果一致的前提下记录布局差异，而不规定哪一方必须更快。

2. 对象布局

2.1 sizeof(T) 的准确含义

sizeof(T)

表示一个 T object representation 所占的 byte 数，并且必须允许：

T values[N];

中的相邻 objects 正确排列。所以它并不等于：所有成员 sizeof 简单相加。例如：

[机制片段 · 不承诺独立编译]

G6-C03 · 原文代码 / 流程

```
struct Sample {
    std::uint8_t flags;
    std::uint32_t id;
    float value;
};
```

成员名义大小：

G6-C04 · 原文代码 / 流程

1 + 4 + 4 = 9 bytes

但常见 ABI 下可能得到：

G6-C05 · 原文代码 / 流程

offset 0	flags	1 byte
offset 1	padding	3 bytes
offset 4	id	4 bytes
offset 8	value	4 bytes

G6-C05 · 续

```
sizeof(Sample) = 12
```

具体数字属于 ABI / implementation，不是 C++ 标准固定值。

2.2 Alignment

`alignof(T)`

表示：T object 起始地址必须满足的 alignment requirement。例如某平台：`alignof(uint32_t)` = 4 意味着一个正常 `uint32_t` object 的地址通常必须满足：`address % 4 == 0` Alignment 存在的原因可能包括：

CPU load/store requirements、ABI、atomic operations、SIMD/vector instructions、access efficiency。

重要的是：能够进行 **unaligned access**，不等于 **alignment** 无意义。

2.3 Internal Padding 与 Tail Padding

Internal Padding

成员之间为了使下一个 member 正确对齐而加入的 bytes。例如：

[机制片段 · 不承诺独立编译]

G6-C06 · 原文代码 / 流程

```
struct S {
    std::uint8_t a;
    std::uint32_t b;
};
```

可能：[a][pad][pad][pad][b b b b]

Tail Padding

最后一个 member 后面的 padding。例如：

[机制片段 · 不承诺独立编译]

G6-C07 · 原文代码 / 流程

```
struct S {
    std::uint32_t x;
    std::uint8_t y;
};
```

可能：[x x x x][y][pad][pad][pad] 这样：

S values[2];

中第二个 S 仍然从满足 `alignof(S)` 的地址开始。因此：**Tail padding** 的一个核心作用是保证 **array stride** 正确。

2.4 Member Ordering

考虑：

[机制片段 · 不承诺独立编译]

G6-C08 · 原文代码 / 流程

```
struct A {
    std::uint8_t a;
    std::uint64_t b;
    std::uint8_t c;
};

struct B {
    std::uint64_t b;
    std::uint8_t a;
    std::uint8_t c;
};
```

在常见 64-bit ABI 下，A 可能显著大于 B。如果每个 object 差 8 bytes：

G6-C09 · 原文代码 / 流程

```
10,000,000 objects
× 8 bytes
=
80 MB
```

因此 member ordering 会影响：

RAM footprint、cache density、page density、memory bandwidth、TLB reach。

但不能机械执行：“所有 struct 都从大字段排到小字段。”因为 declaration order 同时决定：

construction order、destruction reverse order、ownership teardown dependency、semantic grouping、ABI/layout。

所以：**Member ordering** 是架构设计，不是格式化规则。

2.5 Inline Representation 与 Indirect Representation

Inline

`std::array<float, 1024>`

payload 就在 object 内部。因此：

`sizeof(object) ≈ logical payload footprint`

Indirect

`std::vector<float>`

vector object 本身通常只是类似：

pointer、size、capacity。

而真正的大 payload 位于 dynamic allocation。因此：

`sizeof(std::vector<float>)`

只能说明：vector wrapper 本身的 representation。不能说明：它拥有的数据总 footprint。同理：unique_ptr、shared_ptr、string、vector、PImpl。

都必须分析完整 object graph，而不只是 `sizeof(wrapper)`。

2.6 Object Representation ≠ Logical Value

假设：

[机制片段 · 不承诺独立编译]

G6-C10 · 原文代码 / 流程

```
struct S {
    std::uint8_t a;
    std::uint32_t b;
};
```

即使：

`x.a == y.a && x.b == y.b`

也不能普遍推出：

`std::memcmp(&x, &y, sizeof(S)) == 0`

适合作为 logical equality。因为 object representation 可能包含：

padding、multiple valid representations、pointer representation、floating-point representation details。

所以：

Logical Equality ≠ Byte-for-byte Object Representation Equality

同样：std::is_trivially_copyable_v<T> 不等于 T 可以直接作为 portable wire format。序列化还必须考虑：

endianness、padding、ABI、versioning、schema、type width。

3. 缓存与局部性

3.1 Memory Hierarchy

简化模型：

G6-C11 · 原文代码 / 流程

```
Registers
  ↓
L1 Cache
  ↓
L2 Cache
  ↓
LLC / L3
```

G6-C11 · 续

↓

DRAM

通常：

G6-C12 · 原文代码 / 流程

closer to CPU

→ smaller

→ faster

farther from CPU

→ larger

→ slower

因此很多程序不是：CPU arithmetic 不够快。而是：CPU 等不到数据。

3.2 Cache Line

缓存行 (cache line) 是硬件进行缓存填充及一致性管理的重要粒度；其具体大小和层级由处理器决定，C++ 不规定固定为 64 字节。相邻访问可能复用同一行，写入不同对象也可能争用同一一致性单元。用 64 字节推演是一个显式假设，不是本机事实。实验记录操作系统可报告的缓存行和页大小；这些查询也不是完整的缓存拓扑测量。不能仅凭 `sizeof(T)` 和一个假定行宽，就断言实际 miss 数或 false sharing 已经发生。

3.3 Spatial Locality

短时间内访问地址彼此接近的数据。例如：

[机制片段 · 不承诺独立编译]

G6-C13 · 原文代码 / 流程

```
for (const auto& value : values) {
    process(value);
}
```

对于：

```
std::vector<T>
```

通常：

G6-C14 · 原文代码 / 流程

```
[T][T][T][T][T]
→ → → → →
```

非常适合 spatial locality。

3.4 Temporal Locality

短时间内反复访问同一份数据。例如：

[机制片段 · 不承诺独立编译]

G6-C15 · 原文代码 / 流程

```
state.position += velocity;
use(state.position);
state.position += correction;
```

`state.position` 很可能仍位于：register / cache 因此后续访问更便宜。

3.5 Cache-line Utilization

假设：cache line = 64 B 而一个算法每条 line 只真正使用：4 B 则：

G6-C16 · 原文代码 / 流程

```
useful ratio  $\approx$  6.25%
```

也就是说：代码只写了一个 4-byte load，不代表 memory subsystem 只付出了 4 bytes 的成本。这成为 SoA / hot-cold split 的主要动机之一。

3.6 Pointer Chasing

Dense layout: [T][T][T][T][T] Pointerized layout:

G6-C17 · 原文代码 / 流程

```
[p][p][p][p]
|  |  |  |
▼  ▼  ▼  ▼
T  T  T  T
```

后者可能引入：

extra pointer load、random heap locations、cache misses、dependent loads、poor hardware prefetch、more pages、larger TLB working set。

所以：

```
std::vector<T>
```

与：

```
std::vector<std::unique_ptr<T>>
```

即使遍历都是：O(N) 实际性能仍可能完全不同。

3.7 Dependent Memory Access

链表：

G6-C18 · 原文代码 / 流程

Node0 → Node1 → Node2 → Node3

下一地址必须等：Node0.next 先从 memory 返回。这意味着：

G6-C19 · 原文代码 / 流程

```
load Node0
↓
wait
↓
discover Node1
↓
load Node1
↓
wait
```

多个 memory misses 很难充分并行。所以 pointer chasing 的一个深层问题是：**Memory-Level Parallelism** 较差。

3.8 Hardware Prefetch

规则访问：

G6-C20 · 原文代码 / 流程

```
X
X+64
X+128
X+192
```

硬件容易预测：很可能还会继续向后读。于是提前请求下一些 cache lines。完全随机访问：

0xA...、0xF...、0x21...。

则难得多。因此：

contiguous、regular-strided。

访问模式通常更硬件友好。

3.9 Working Set

某个时间窗口内真正活跃的数据集合。如果 working set 能较好驻留 cache：

G6-C21 · 原文代码 / 流程

```
cache hits ↑
latency ↓
```

如果远大于 cache：

G6-C22 · 原文代码 / 流程

```
replacement ↑
memory traffic ↑
```

因此：Object footprint 不仅影响 RAM，也决定能有多少 hot objects 同时留在 cache。

3.10 Cache Density

假设：cache line = 64 B 如果：sizeof(T) = 8 一条 line 大约可以容纳：8 objects 如果：sizeof(T) = 32 只能容纳：2 objects 因此 object size 会影响：每次 cache fill 能顺便带进多少 useful objects。

3.11 Latency 与 Bandwidth

Latency

等某个特定数据到达需要多久。Random pointer chasing 容易 latency-bound。

Bandwidth

单位时间能够搬多少 bytes。大型连续 scan 更容易 bandwidth-bound。例如：

[机制片段 · 不承诺独立编译]

G6-C23 · 原文代码 / 流程

```
for (float x : huge_values) {
    sum += x;
}
```

虽然会产生很多 cache misses，但：

sequential、predictable、prefetchable、parallel memory requests。

所以仍可能非常高效。这说明：**Cache miss 本身不是性能 verdict。**

3.12 Arithmetic Intensity

粗略定义：

G6-C24 · 原文代码 / 流程

```
Useful Computation


---


Bytes Moved
```

如果：1 add / many bytes 更可能 memory-bound。如果：many FLOPs / few bytes 更可能 compute-bound。因此优化前要问：

- memory-bound?
- compute-bound?
- latency-bound?
- branch-bound?

4. 数据布局：AoS、SoA 与 AoSoA

4.1 AoS — Array of Structures

[机制片段 · 不承诺独立编译]

G6-C25 · 原文代码 / 流程

```
struct SignalSample {
    std::uint64_t timestamp;
    std::uint32_t id;
    float value;
    std::uint8_t valid;
};

std::vector<SignalSample> samples;
```

内存：

[ts id value valid]、[ts id value valid]、[ts id value valid]。

优势：

complete entity contiguous、simple ownership、simple lifetime、simple invariants、natural API。

适合：每次处理一个完整 entity。

4.2 SoA — Structure of Arrays

- timestamps: [ts][ts][ts]
- ids: [id][id][id]
- values: [v][v][v]
- valid: [x][x][x]

适合：批量扫描某几个字段。例如只计算 values: [value][value][value][value] 每条 cache line 几乎都装当前 kernel 真正需要的数据。

4.3 SoA 的第一收益

不是首先：SIMD。而是：**减少 Overfetch 和无用 data movement**。之后才进一步改善：

vector loads、SIMD、masked processing、column compression。

4.4 SoA 的成本

SoA 将一个 logical row 拆成多个 arrays。于是必须保持：

timestamps.size()、==、ids.size()、==、values.size()、==、valid.size()。

产生新的 structural invariant。同时可能增加：

multiple allocations、coordinated reserve/growth、exception-safety complexity、API complexity、borrow invalidation complexity。

所以 SoA 是：用 representation complexity 换 performance opportunity。

4.5 AoSoA

- Block 0:
- x[N]
- y[N]
- z[N]
- Block 1:
- x[N]
- y[N]
- z[N]

它折中：

G6-C26 · 原文代码 / 流程

```
SoA SIMD friendliness
+
bounded block locality
+
some entity neighborhood
```

常用于：

particles、physics、robotics kernels、HPC。

但实现复杂度高。默认路线应该是：

G6-C27 · 原文代码 / 流程

```
AoS
↓
measured field-wise bottleneck
↓
SoA
↓
clear block/SIMD need
↓
AoSoA
```

4.6 Hot / Cold Split

例如：

[机制片段 · 不承诺独立编译]

G6-C28 · 原文代码 / 流程

```
struct Robot {
    Position position;    // hot
    Velocity velocity;    // hot

    std::string name;     // cold
```

G6-C28 · 续

```
    DebugInfo debug;          // cold
};
```

physics loop 只需要：

position、velocity。

则拆为：

RobotState、RobotMetadata。

可以同时降低：

cache working set、memory bandwidth、page working set、TLB pressure。

这往往比：省几 bytes padding 有价值得多。

4.7 Layout 的统一原则

G6-C29 · 原文代码 / 流程

Frequently co-accessed data
→ colocate

Independently scanned data
→ separate

Independent high-frequency writers
→ separate cache lines / regions

这三条贯穿单线程和多线程 data layout。

4.8 Phase-specific Representation

系统不必只有一种 domain representation。可以：

G6-C30 · 原文代码 / 流程

Ingress
→ AoS

Compute
→ SoA

Storage
→ Columnar

External API
→ Row DTO

一次 representation transform: $O(N)$ 如果后续：大量重复处理 完全可能值得。因此：**Representation** 可以服务某个 **processing phase**，而不是服务抽象上的“对象纯洁性”。

5. 分配、区域与内存资源

5.1 Allocation and Construction

沿用 G1 §1 的对象/存储区分：普通 `new T(args...)` 涉及存储分配 (allocation) 与对象构造 (construction)，匹配的 `delete p`；涉及析构 (destruction) 与存储释放 (deallocation)。本章不重复生命周期规则，只把这四类工作分开计量；资源归还的责任仍由 G2 的所有权合同约定。

5.2 General Heap Allocation 的成本

可能包含：

allocator metadata、size classes、free-list operations、synchronization、cache misses、fragmentation handling、occasionally acquiring more pages。

但：普通 `new` 一般不意味着每次都直接进行 `syscall`。Allocator 通常已经从 OS 获取较大的 memory regions。

5.3 Stack 为什么便宜？

通常的栈帧存储管理利用后进先出的调用结构，可以用栈指针调整批量取得和归还空间，省去一般堆分配器的任意释放搜索与同步。但 `automatic storage duration` 是语言概念，局部对象也可能被放入寄存器或完全消除。“栈便宜”只讨论常见存储管理路径，不包含构造函数、巨大栈帧、触页或栈溢出成本。不能把复杂对象改成局部变量，就据此认定其内部动态分配或清理工作消失。

5.4 Per-item Allocation

例如：

```
std::vector<std::unique_ptr<Detection>>
```

大量 small values 时可能产生：

N allocations、N allocator metadata、N indirections、fragmentation、poor cache locality、more pages、larger TLB working set。

所以如果：

small、value-like、no polymorphism、no address-stability requirement。

通常优先：

```
std::vector<Detection>
```

5.5 Internal / External Fragmentation

Internal Fragmentation

请求：24 B allocator 给：32 B slot 内部没用掉的 8 B。

External Fragmentation

总 free space 足够，但：散成多个小 region 无法满足一块较大的 contiguous request。Fragmentation 不只浪费 RAM，还可能恶化：

page usage、locality、TLB pressure。

5.6 Allocation Optimization Ladder

优先级：

G6-C31 · 原文代码 / 流程

1. Avoid allocation
2. Inline storage
3. reserve + reuse
4. batch allocations
5. Arena
6. Pool
7. Custom allocator/resource
8. Measure again

这是非常重要的顺序。不要：

G6-C32 · 原文代码 / 流程

看到 new
→ 写 memory pool

5.7 reserve + clear

当容量足够时，reserve 加上反复填充与 clear 可以复用 vector 的元素存储，优先于引入自定义分配器。clear 销毁已有元素但保留容量，后续在容量内构造元素不需要重分配这块存储。这个结论不意味着整个过程没有分配或成本：元素自身可能另行分配，析构和重新构造也必须执行。G6-M2 记录指定 PMR 资源收到的请求，并单独核对活对象数；它不代表全进程 allocator profile。

5.8 Arena / Region Allocation

核心：

G6-C33 · 原文代码 / 流程

```
large region

[A][B][C][free.....]
      ↑
    cursor
```

每次 allocation：

align cursor、return cursor、advance cursor。

最终：reset / release whole region 适合：

request lifetime、batch lifetime、parser pass、frame processing、compiler AST。

即：一批 objects 拥有近似共同 lifetime。

5.9 Arena 的真正来源

Arena 快不是因为“特殊内存”。而是因为它限制：individual arbitrary deallocation。因此不需要一般性的：

free-list search、coalescing、per-object reclaim。

再次体现：**Lifetime constraints** 可以换来更简单、更可预测的 **memory management**。

5.10 Arena 与 Object Lifetime

Arena reset 只是在处理：storage。它不会自动正确销毁 placement-new 出来的：

string、vector、file wrapper、mutex。

等 non-trivial objects。因此：

Arena Storage Lifetime $\neq$ C++ Object Lifetime

5.11 Pool

Pool 适合：

many same/similar-size objects + individual arbitrary lifetimes

结构：

G6-C34 · 原文代码 / 流程

```
[used][free][used][free]
      ^       ^
      free list
```

allocate: pop free slot free: push slot back

5.12 Arena vs Pool

G6-C35 · 原文代码 / 流程

Arena

→ lifetime grouped

→ bulk release

Pool

→ slots reused independently

→ arbitrary per-object lifetime

这是根本区别。

5.13 Stale Generation

Pool:

G6-C36 · 原文代码 / 流程

```
slot 42
generation 7
→ Task A
```

释放再复用:

G6-C37 · 原文代码 / 流程

```
slot 42
generation 8
→ Task B
```

旧 pointer: same address 但已经:

different object、different lifetime、different generation。

所以: **Stable address** 不等于 **stable logical identity**。Generational handle:

[机制片段 · 不承诺独立编译]

G6-C38 · 原文代码 / 流程

```
struct Handle {
    std::uint32_t index;
    std::uint32_t generation;
};
```

可以检测 stale access。

5.14 std::pmr

核心 abstraction:

std::pmr::memory_resource

它把: container/value behavior 和: runtime allocation strategy 进行一定程度解耦。例如:

std::pmr::vector<T>

可以配:

monotonic_buffer_resource、unsynchronized_pool_resource、synchronized_pool_resource、custom resource。

5.15 monotonic_buffer_resource

`std::pmr::monotonic_buffer_resource` 为一组生命周期相近的分配提供单调增长的存储。单独的 `deallocate` 不归还对应块；`release` 或资源销毁统一释放其管理的存储，但不会代替放在其中的对象执行析构。因此顺序应是结束所有相关对象及借用，再释放资源。即使容器已 `clear`，它通常仍持有 `capacity`；这时释放资源后继续使用该容器仍是错误设计。内存资源必须活得比依赖它的容器久。PMR 抽象的是存储分配策略，不是 GC，也不自动提供线程安全。

5.16 Allocation Profile 要看什么？

至少：

allocation count、allocated bytes、size distribution、lifetime distribution、peak live bytes、thread of allocation、thread of free。

尤其：millions of tiny allocations 往往比少数大 allocation 更可疑。

6. 虚拟内存与地址翻译

6.1 Pointer 通常是 Virtual Address

用户态：

`T* p;`

通常首先代表：virtual address。不是直接的 DRAM physical address。每个 process 有自己的：Virtual Address Space

6.2 Pages

Virtual memory 以 page 为主要映射粒度。例如平台可能使用：

4 KiB、16 KiB、large pages、...。

这是 OS / hardware property。Virtual pages：

VPage 100、VPage 101、VPage 102。

可以分别映射到：不同 physical pages 所以：virtual contiguous 不代表 physical contiguous。

6.3 MMU / Page Table

简化：

G6-C39 · 原文代码 / 流程

Virtual Address

↓

MMU

↓

Page Table

↓

Physical Address

一个 virtual address 可以概念拆：

Virtual Page Number + Page Offset

映射改变 page number, offset 保持。

6.4 TLB

Translation Lookaside Buffer

缓存：

G6-C40 · 原文代码 / 流程

```
Virtual Page
→
Physical Page
```

的 translation。因此 memory access 同时涉及两套 locality：

Address Translation Locality + Data Cache Locality

6.5 TLB Miss 与 Page Fault

必须严格区分。

TLB Miss

G6-C41 · 原文代码 / 流程

```
translation not in TLB
↓
page-table walk
↓
mapping found
↓
continue
```

page 可能完全正常 resident。

Page Fault

CPU 当前无法完成访问：trap to kernel 可能是：

first anonymous-page touch、copy-on-write、mapped file page、protection fault、illegal address。

因此：Page fault 不等于程序一定出错。

6.6 Allocation ≠ Physical Memory Immediately

可能发生：

G6-C42 · 原文代码 / 流程

```
allocator returns virtual range
↓
not every page physically touched yet
↓
first access
```

G6-C42 · 续

↓

page fault / backing / zeroing

所以: malloc/new 10 GB 与: touch 10 GB of actual pages 不是同一件事。

6.7 First Touch

第一次真正访问 large memory:

page faults、page zeroing、mapping work。

可能产生 latency spike。因此 latency-sensitive 系统有时会:

preallocate、pre-touch、reuse。

把成本从: hot phase 搬到: initialization 这叫: **Latency Placement** 而不是凭空消除工作。

6.8 Page Locality / TLB Reach

Dense storage: many useful objects / page 意味着一个 TLB entry 可以服务更多 object accesses。Sparse pointer graph: few useful bytes spread over many pages 则可能:

G6-C43 · 原文代码 / 流程

TLB working set ↑

page walks ↑

因此 object density 同时影响:

cache density、page density、TLB reach。

6.9 Huge Pages

更大 page:

G6-C44 · 原文代码 / 流程

translations needed ↓

TLB reach ↑

但可能增加:

internal waste、mapping granularity、fault cost、memory management complexity。

所以只有: translation overhead 已被 profile 证明有意义时才值得考虑。

6.10 mmap

核心不是: “读取文件的另一种 API”。而是: 把 virtual address range 映射到某种 backing object。访问:

mapped[i]

看起来只是普通 pointer access, 但可能隐藏:

TLB miss、page fault、filesystem、storage I/O。

所以：**Pointer syntax** 不揭示 **memory latency class**。

7. 分支预测与控制流

7.1 Branch Prediction

CPU 遇到：

[机制片段 · 不承诺独立编译]

G6-C45 · 原文代码 / 流程

```
if (condition) {  
    foo();  
} else {  
    bar();  
}
```

不能总停下来等 **condition** 完成。因此：

G6-C46 · 原文代码 / 流程

```
predict branch  
↓  
fetch predicted path  
↓  
execute speculatively  
↓  
verify later
```

7.2 Predictable Branch

例如：99.9% **true** 通常很容易预测。因此：**if** 并不天然昂贵。真正可能贵的是：**Branch Misprediction**

7.3 Misprediction

预测错误：

G6-C47 · 原文代码 / 流程

```
wrong-path instructions  
↓  
discard/squash  
↓  
restart correct path
```

成本显著高于单纯 **compare**。所以 **branch** 成本取决于：
data distribution、**branch history**、**microarchitecture**。

7.4 Branch Cost 是 Runtime-state-dependent

同样：

[机制片段 · 不承诺独立编译]

G6-C48 · 原文代码 / 流程

```
if (valid) {
    process();
}
```

数据：99.9% true 和：50/50 random 性能可能完全不同。因此：**Input distribution** 是性能 **specification** 的一部分。

7.5 Source Branchless ≠ Machine Branchless

```
count += value >= threshold;
```

源码没有 if，compiler 仍决定具体 lowering。反过来：

[机制片段 · 不承诺独立编译]

G6-C49 · 原文代码 / 流程

```
if (value >= threshold) {
    ++count;
}
```

也可能被编译成 branchless code。所以：查看 optimized machine code，而不是从 C++ syntax 猜。

7.6 Branchless 的 Trade-off

Branchless：

G6-C50 · 原文代码 / 流程

```
control uncertainty ↓
```

但可能：

G6-C51 · 原文代码 / 流程

```
extra work ↑
extra loads ↑
dependency chain ↑
```

如果 branch 能跳过：

expensive computation、invalid operation、memory load、rare path。

且容易预测，branch 往往更好。

7.7 SIMD 与 Mask

当一条 vector instruction 同时处理多个 lanes:

lane 0 true、lane 1 false、lane 2 true、...

单一 scalar control-flow branch 很难表达。因此 SIMD 常用:

mask、select、blend、masked operations。

这也是 SoA 更容易 vectorize 的一个原因。

7.8 Fast Path / Slow Path

高概率场景:

short、predictable、hot。

低概率异常:

large diagnostics、error handling、logging。

可以拆:

fast path + cold slow path

这既可能帮助: branch predictability 也可能改善: instruction-cache working set

7.9 [[likely]] / [[unlikely]]

它们主要是: compiler optimization hints。不是: runtime branch predictor command 也不是 correctness guarantee。应该来自:

real domain distribution、profile、strong invariant。

而不是凭感觉乱加。

7.10 Direct / Indirect Dispatch

Direct call:

```
decode_msg_100();
```

target compile-time known。Function pointer:

```
fn();
```

target runtime known。Virtual dispatch:

```
obj.virtual_method();
```

通常也是 indirect control flow。Indirect dispatch 可能影响:

target prediction、inlining、interprocedural optimization。

但 target 稳定、每次 useful work 足够多时: 成本完全可能很小。

7.11 Static Dispatch

Template specialization:

```
process<Camera>();
```

target 更容易在 compile time 决定。优势:

direct call、inline、constant propagation。

代价:

more specializations、larger code、I-cache pressure、compile time。

所以 static dispatch 不是免费胜利。

8. 缓存一致性与伪共享

8.1 Coherence

多核:

Core 0 Cache、↑、coherence、↓、Core 1 Cache。

当同一 memory region 被多个 cores 访问，hardware 必须保持 cache copies 的一致性。重要粒度通常是：cache line / coherence block，而不是 C++ object。

8.2 False Sharing

[机制片段 · 不承诺独立编译]

G6-C52 · 原文代码 / 流程

```
struct Counters {
    std::atomic<std::uint64_t> a;
    std::atomic<std::uint64_t> b;
};
```

Thread 0: writes a Thread 1: writes b 如果:

G6-C53 · 原文代码 / 流程

```
a + b
```

位于同一 cache line，硬件仍会让 line ownership 在 cores 之间反复转移。这叫：**False Sharing** 即：logically separate、but、physically shared coherence block。

8.3 True Sharing vs False Sharing

True Sharing

多个 threads 真正更新同一个:

```
std::atomic<uint64_t> counter;
```

共享不可避免。

False Sharing

多个 threads 更新不同 values，只因为物理 colocated 而产生 coherence contention。因此：

G6-C54 · 原文代码 / 流程

```
Race-free
≠
Contention-free
≠
Fast
```

8.4 memory_order_relaxed 不能解决 False Sharing

relaxed 控制的是：C++ memory-ordering contract。但 atomic write 仍然必须获得：对对应 coherence line 的 writable ownership。因此：

weak ordering + terrible false sharing

完全可能同时存在。

8.5 Shared Immutable Data

多个 cores 只读：immutable Model cachelines 可以保留共享副本。因此：Shared Immutable Data 同时具有：

simpler synchronization + friendly cache-coherence behavior

这也是 immutable snapshot architecture 强大的原因。

8.6 优先减少 Shared Mutation

不要遇到 false sharing 就先 padding。更强的优化顺序：

1. Remove sharing、2. Single writer、3. Per-thread / per-worker state、4. Batch aggregation、5. Cache-line isolation。

例如：

G6-C55 · 原文代码 / 流程

```
shared atomic ++ per event
```

通常远差于：

G6-C56 · 原文代码 / 流程

```
thread-local ++
↓
one aggregate update per batch
```

8.7 Parallel Partition

较好：

G6-C57 · 原文代码 / 流程

```
Thread 0 → contiguous block A
Thread 1 → contiguous block B
```

较差：

G6-C58 · 原文代码 / 流程

```
Thread 0 → even indexes
Thread 1 → odd indexes
```

因为 interleaved writes 很容易让每条 cache line 被多个 cores 同时修改。因此：Parallel partition 应尽可能和 physical ownership region 对齐。

8.8 alignas 与 Interference Size

对齐与填充可以帮助分离频繁写入的状态，但增大 footprint 也可能破坏局部性。`std::hardware_destructive_interference_size` 是实现提供的干扰间距建议；可用性、值和目标配置必须实测，不能当作所有处理器的真实缓存行枚举。若使用显式 `alignas` 值，要说明目标假设，并检查数组步长和实际地址关系。单凭两个字段的地址不同不能排除 `false sharing`；反过来，记录了对齐也不证明该工作负载一定更快。减少共享写、线程本地聚合和批量合并往往比无限加 padding 更重要。

9. 测量、剖析与证据

9.1 性能首先要定义 Metric

可能是：

Latency、Throughput、p99、CPU utilization、Memory footprint、Allocation rate、Startup time、Energy。

“更快”不是完整 requirement。

9.2 Latency vs Throughput

Latency：一次 operation 多久完成。Throughput：单位时间完成多少工作。增加 batch size 可能：

G6-C59 · 原文代码 / 流程

```
throughput ↑
latency ↑
memory ↑
```

所以必须知道优化目标。

9.3 Tail Latency

平均值可能隐藏极端慢请求。因此系统常看：

p50、p90、p95、p99、p99.9、max。

例如：p99 = 10 ms 表示：大约 99% observations 不超过 10ms。不是：最慢 1% 平均值是 10ms。

9.4 Benchmark / Profiler / Tracing

Benchmark

回答：某个操作有多快？

Profiler

回答：CPU 时间花在哪里？

Tracing

回答：一条 request/job 的事件时间线是什么？例如：

G6-C60 · 原文代码 / 流程

```
queued
↓
download
↓
decompress
↓
decode
↓
produce
```

它们解决的是不同问题。

9.5 End-to-end First

先看整个系统：

Download 20%、Decompress 40%、Decode 5%、Produce 10%、Waiting 25%。

如果 decode 只占 5%，即使加速很多：end-to-end 也不会提升很多。这就是 Amdahl's Law 的工程直觉。

9.6 Microbenchmark

适合回答：

AoS vs SoA kernel、runtime dispatch vs static dispatch、allocator A vs allocator B。

但必须控制：

setup、allocation、RNG、logging、dead-code elimination、constant folding、cache state、input distribution。

最大的风险是：非常精确地测错问题。

9.7 Optimized Build

生产性能实验必须接近 production: -O2 / -O3 不能以: -O0 作为主要性能结论。因为: templates、span、iterators、small wrappers。
很多 abstraction 成本只有 optimizer 后才真正体现。

9.8 Dead-code Elimination

如果 benchmark result 从未被使用, compiler 可能删掉整个 computation。所以 benchmark 必须: 让结果具有 observable relevance。不要机械用 volatile 解决所有问题。专业 benchmark framework 通常提供专门 optimization barriers。

9.9 Warm-up

第一次运行可能包括:
cold caches、page faults、branch-predictor cold state、dynamic-linking initialization、filesystem cache effects。
所以必须明确: 测 cold-start, 还是 steady-state? 两个都是合法目标, 但不能混。

9.10 Dataset Size

Benchmark 应覆盖:
small、medium、large。
使 working set:
fits small cache、fits larger cache、exceeds cache、streams from memory。
否则小 dataset 的结果可能完全不能代表 production。

9.11 Input Distribution

例如:

G6-C61 · 原文代码 / 流程

```
branch:
99% true
vs
50/50 random

hash:
uniform
vs
collision-heavy

string:
SS0 short
vs
```

G6-C61 · 续

`heap-backed long`

都会改变结果。所以：Input distribution 是 benchmark specification 的一部分。

9.12 Hardware Counters

可以帮助观察：

cycles、instructions、branch misses、cache misses、TLB misses、loads/stores。

它们解释：为什么慢。但最终是否优化成功仍然由：

end-to-end latency、throughput、tail、memory。

决定。

9.13 Profiler Before Assembly

正确顺序：

G6-C62 · 原文代码 / 流程

```
profile
↓
find hotspot
↓
inspect hotspot assembly
```

Assembly 是：microscope。Profiler 是：map。不要研究一个只占 0.1% CPU 的函数三小时汇编。

9.14 Bottleneck Moves

优化前：

allocator 40%、decode 30%。

优化 allocator 后：

allocator 3%、decode 65%。

说明：新瓶颈浮现。因此必须：

G6-C63 · 原文代码 / 流程

```
profile
→ optimize
→ profile again
```

而不是一次 profile 后一路凭经验优化。

9.15 One Variable at a Time

如果同时：

G6-C64 · 原文代码 / 流程

```
AoS → SoA  
heap → arena  
branch → branchless  
runtime → template
```

最终快 30%，你不知道是谁贡献的。所以尽可能：一次改变一个主要因素。保留：
baseline、change、result、interpretation。

9.16 Performance Evidence Ladder

G6-C65 · 原文代码 / 流程

```
Level 0  
Intuition  
  
    ↓  
  
Level 1  
Timing  
  
    ↓  
  
Level 2  
Profiling / Tracing  
  
    ↓  
  
Level 3  
Assembly / Hardware Counters  
  
    ↓  
  
Level 4  
Production-like / Real System Metrics
```

越往下层越解释 mechanism，越往高层越证明真实系统价值。

10. 统一性能审查

10.1 G6 九层 Review Protocol

任何性能敏感代码都可以按下面顺序检查。

Layer 1 — Object Representation

问：

- sizeof(T)?
- alignof(T)?
- padding?
- inline or indirect?

Layer 2 — Access Pattern

问：

- sequential?
- strided?
- random?
- pointer chasing?

Layer 3 — Working Set

问：

- 多少 bytes?
- 多少 cache lines?
- 多少 pages?
- 是否反复使用?

Layer 4 — Data Layout

问：

- 哪些 fields 是 hot?
- 哪些 fields 总一起访问?
- AoS / SoA?
- Hot/cold split?

Layer 5 — Allocation

问：

- 多少次 allocation?
- size distribution?
- lifetime distribution?

- 是否能 reuse?

Layer 6 — Virtual Memory

问：

- first touch?
- page faults?
- TLB working set?
- dense or sparse pages?

Layer 7 — Control Flow

问：

- branch distribution?
- predictable?
- indirect dispatch?
- branch 能跳过多少工作?

Layer 8 — Multi-core

问：

- 谁写什么?
- shared mutation?
- same cache line?
- single writer possible?
- batching possible?

Layer 9 — Evidence

问：

- 优化目标是什么?
- baseline 是什么?
- profile 证据是什么?
- 改完实际改善多少?

10.2 G6 Performance Smell Catalogue

Smell 1 — Pointerized Small Values

`std::vector<std::unique_ptr<SmallValue>>`

却没有：

polymorphism、stable-address、independent lifetime。

等真实需求。

Smell 2 — Per-item Allocation

[机制片段 · 不承诺独立编译]

G6-C66 · 原文代码 / 流程

```
for (...) {  
    std::make_unique<T>();  
}
```

位于百万级 hot path。

Smell 3 — Cold Data in Hot Struct

G6-C67 · 原文代码 / 流程

```
hot numeric state  
+  
strings  
+  
debug metadata  
+  
rare fields
```

全部混排。

Smell 4 — Random Access on Huge Dataset

却只因为 container 是 vector 就认为 cache-friendly。

Smell 5 — Premature SoA

没有 profile 就把简单 data model 拆成复杂 columns。

Smell 6 — Branchless Cargo Cult

把 highly predictable branch 改成每次都执行昂贵工作。

Smell 7 — Shared Atomic per Event

高频业务事件全部更新同一个 global atomic。

Smell 8 — Per-thread Counters Adjacent

逻辑独立，却共享 cache line。

Smell 9 — Custom Pool Before Reuse

连：

reserve、clear、reuse。

都没试，就自己维护 allocator。

Smell 10 — Huge Template Specialization

只为了消除一个 branch，生成大量近似函数，增加 I-cache/code-size 压力。

Smell 11 — Benchmarking -00

用 debug lowering 得出 production 性能结论。

Smell 12 — Optimizing Without Baseline

只有：“我感觉现在快了。”没有可重复 benchmark / profile。

11. 跨语言回查

11.1 C++

C++ 的性能优势来自：

explicit representation control、value semantics、contiguous standard containers、compile-time specialization、low-level memory access、RAII。

但相应要求工程师真正理解：

lifetime、aliasing、layout、allocator behavior、cache、memory model。

语言不会自动替你选择最优 representation。

11.2 Zig

Zig 更显式暴露：

allocator、array/slice distinction、layout、comptime。

使：

- where does allocation happen?
- who owns allocator?

通常更容易从 API 看出。但：

cache、TLB、AoS/SoA、false sharing、memory bandwidth。

这些机器规律完全一样。

11.3 Rust

Rust 更强地静态约束：

ownership、borrows、thread safety traits。

但同样不能自动解决：

bad locality、too many allocations、Arc contention、false sharing、poor AoS layout。

因此：**Memory safety** 与 **memory performance** 是不同维度。

11.4 跨语言共同事实

无论：

G6-C68 · 原文代码 / 流程

C++
Zig
Rust

都无法绕开：

cache-line granularity、page granularity、TLB、memory bandwidth、branch predictor、coherence、working set。

这些属于：machine architecture 而不是某种语言哲学。

12. 术语回查

12.1 G6 核心术语表

Term	核心含义
Object Representation	一个 object 在内存中的 byte-level representation
Alignment	object address 必须满足的边界要求
Padding	为 alignment / layout 插入的非成员 value bytes
Tail Padding	object 末尾用于保证相邻 array element 正确对齐的 padding
Cache Line	cache hierarchy 中的重要数据传输/coherence 粒度
Spatial Locality	短时间访问相邻地址
Temporal Locality	短时间重复访问同一数据
Working Set	一段时间内活跃访问的数据集合
Cache Density	单个 cache line 能容纳多少 useful data/object
Pointer Chasing	通过一个 pointer load 的结果决定下一次 memory address
Memory-Level Parallelism	同时存在多个独立 memory requests 的能力
Bandwidth-bound	性能主要由 bytes/sec 限制
Latency-bound	性能主要由单次 memory wait 限制
Arithmetic Intensity	Useful computation / bytes moved
AoS	Array of Structures
SoA	Structure of Arrays
AoSoA	Array of Structures of Arrays
Hot/Cold Split	将高频和低频访问数据分离
Arena	group-lifetime / region allocator
Pool	固定或少数 slot size 的 reusable allocator
Fragmentation	allocation 布局导致的内部/外部空间浪费
PMR	Polymorphic Memory Resource
Virtual Address	process 看到的虚拟地址
Page	virtual-memory mapping 粒度
TLB	virtual→physical translation cache
TLB Miss	address translation cache miss
Page Fault	当前 memory access 需要 kernel/VM 处理

Term	核心含义
First Touch	首次真正访问某 virtual page
Branch Prediction	CPU 预测 branch control flow
Misprediction	branch outcome 预测错误
Speculative Execution	按预测路径提前执行
Indirect Call	target address 在 runtime 决定的 call
Cache Coherence	多核 caches 对 shared memory 保持一致的机制
False Sharing	不同 logical data 因同 cache line 上的写而互相干扰
True Sharing	多线程真正读写同一个 logical state
Benchmark	测量“多快”
Profiling	定位“时间花在哪”
Tracing	描述“事件什么时候发生”
Hardware Counter	CPU 暴露的微架构事件计数
Tail Latency	延迟分布高 percentile 部分
Amdahl's Law	局部优化受未优化部分比例限制的总体收益规律

13. 实验与验证

本章完整实验以 Markdown 中的源文件为准；从仓库根目录运行下列命令。执行器提取文件到新建临时目录，完整命令和原始输出写入结果记录，不修改历史制品。

[命令 · 自动提取、编译及分项记录]

G6-C69 · 原文代码 / 流程

```
python3 c++/learning/verify_handbook.py /usr/bin/clang++
/opt/homebrew/opt/llvm/bin/clang++
```

只有带 h-lab/h-file 标记的完整实验及隔离反例参加本章定向执行；其他机制片段不是已验证的完整实现。改变条件用于理解判据，若未单独运行，不计作新增证据。

13.1 G6-M1 · 对象布局不是语言常量

命题、观察与边界。记录 sizeof、alignof、offsetof，并用静态断言检查数组大小与元素大小的关系；只对语言要求检查，绝不硬编码 Sample 必须为 12 字节。成员顺序的成本意义要结合实际目标及大量对象推理。

[完整实验 · G6-M1 · main.cpp]

G6-C70 · 原文代码 / 流程

```
#include <cstddef>
#include <cstdint>
#include <iostream>
#include <type_traits>
```

G6-C70 · 续

```

struct Sample { std::uint8_t flags; std::uint32_t id; float value; };
struct Reordered { std::uint32_t id; float value; std::uint8_t flags; };
static_assert(std::is_standard_layout_v<Sample>);
static_assert(sizeof(Sample) % alignof(Sample) == 0);
int main() {
    Sample values[2]{};
    static_assert(sizeof(values) == 2 * sizeof(Sample));
    std::cout << "{ \"size\": " << sizeof(Sample)
                << ", \"align\": " << alignof(Sample)
                << ", \"id_offset\": " << offsetof(Sample, id)
                << ", \"value_offset\": " << offsetof(Sample, value)
                << ", \"reordered_size\": " << sizeof(Reordered) << "}" << std::endl;
}

```

运行与判据。上述统一命令中的 G6-M1 提取并处理本模块。程序的语义不变量须成立，JSON 数值作为 OBSERVED 保存；不要求固定布局或分配字节数。

13.2 G6-M2 · 资源请求与对象生命周期分别计数

命题、观察与边界。指定 PMR 资源只统计本容器的请求；reserve 后在容量内重复构造与 clear，不增加该资源请求，但仍执行元素析构。不用这个局部计数冒充全进程分配 profile。

[完整实验 · G6-M2 · main.cpp]

G6-C71 · 原文代码 / 流程

```

#include <cstddef>
#include <iostream>
#include <memory_resource>
#include <vector>

struct Counting : std::pmr::memory_resource {
    std::size_t allocations = 0, deallocations = 0, bytes = 0;
    void* do_allocate(std::size_t n, std::size_t a) override {
        void* p = std::pmr::new_delete_resource()->allocate(n, a);
        ++allocations;
        bytes += n;
        return p;
    }
    void do_deallocate(void* p, std::size_t n, std::size_t a) override {
        ++deallocations;
        std::pmr::new_delete_resource()->deallocate(p, n, a);
    }
    bool do_is_equal(const std::pmr::memory_resource& r) const noexcept override {
        return this == &r;
    }
};

struct Item {

```

G6-C71 · 续

```

static inline int live = 0;
Item() { ++live; }
Item(const Item&) { ++live; }
Item(Item&&) noexcept { ++live; }
~Item() { --live; }
};
int main() {
    Counting resource;
    {
        std::pmr::vector<Item> items{&resource};
        items.reserve(64);
        const auto allocated = resource.allocations;
        const auto capacity = items.capacity();
        if (allocated == 0 || Item::live != 0) return 1;
        for (int round = 0; round < 20; ++round) {
            for (int n = 0; n < 64; ++n) items.emplace_back();
            if (Item::live != 64) return 2;
            items.clear();
            if (Item::live != 0 || items.capacity() != capacity ||
                resource.allocations != allocated) return 3;
        }
    }
    if (Item::live != 0 || resource.allocations != resource.deallocations) return 4;
    std::cout << "{\"allocations\":\"" << resource.allocations
                << "\",\"deallocations\":\"" << resource.deallocations
                << "\",\"requested_bytes\":\"" << resource.bytes << "\"" << std::endl;
}

```

运行与判据。上述统一命令中的 G6-M2 提取并处理本模块。程序的语义不变量须成立，JSON 数值作为 OBSERVED 保存；不要求固定布局或分配字节数。

13.3 G6-M3 · 同一求和工作负载的 AoS / SoA 观察

命题、观察与边界。两种布局都读取 key，AoS 另带冷字段。三个规模、一次预热、七轮交替顺序，分配与初始化不计入计时；每次求和必须符合完整期望值。分离编译且不启用 LTO，避免调用者把重复工作折叠；生成汇编供回查。输出 `elapsed_ns` 只是当前进程观察，不能归因于某个缓存层或当作固定性能排名。

[完整实验 · G6-M3 · kernel.hpp]

G6-C72 · 原文代码 / 流程

```

#pragma once
#include <cstdint>
#include <stdint>
struct Record { std::uint64_t key; std::uint64_t cold[7]; };
std::uint64_t sum_aos(const Record*, std::size_t);
std::uint64_t sum_soa(const std::uint64_t*, std::size_t);

```

[完整实验 · G6-M3 · kernel.cpp]

G6-C73 · 原文代码 / 流程

```
#include "kernel.hpp"
std::uint64_t sum_aos(const Record* p, std::size_t n) {
    std::uint64_t sum = 0;
    for (std::size_t i = 0; i < n; ++i) sum += p[i].key;
    return sum;
}
std::uint64_t sum_soa(const std::uint64_t* p, std::size_t n) {
    std::uint64_t sum = 0;
    for (std::size_t i = 0; i < n; ++i) sum += p[i];
    return sum;
}
```

[完整实验 · G6-M3 · main.cpp]

G6-C74 · 原文代码 / 流程

```
#include "kernel.hpp"
#include <chrono>
#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
    using Clock = std::chrono::steady_clock;
    for (std::size_t n : {1024U, 65536U, 1048576U}) {
        std::vector<Record> aos(n);
        std::vector<std::uint64_t> soa(n);
        std::uint64_t expected = 0;
        for (std::size_t i = 0; i < n; ++i) {
            aos[i].key = soa[i] = i % 251;
            expected += soa[i];
        }
        if (sum_aos(aos.data(), n) != expected ||
            sum_soa(soa.data(), n) != expected) return 1;
        for (int trial = 0; trial < 7; ++trial) {
            for (int position = 0; position < 2; ++position) {
                const bool use_aos = ((trial + position) % 2 == 0);
                const auto begin = Clock::now();
                const auto sum = use_aos ? sum_aos(aos.data(), n)
                                         : sum_soa(soa.data(), n);
                const auto end = Clock::now();
                if (sum != expected) return 2;
                const auto elapsed = std::chrono::duration_cast<
                    std::chrono::nanoseconds>(end - begin).count();
                std::cout << "{\n\" : \" << n << \",\n\"trial\" : \" << trial
                    << \",\n\"layout\" : \"\" << (use_aos ? \"aos\" : \"soa\")
                    << \"\",\n\"elapsed_ns\" : \" << elapsed
                    << \"\",\n\"checksum\" : \" << sum << \"}\" << std::endl;
```

G6-C74 · 续

```
        }
    }
}
}
```

运行与判据。上述统一命令中的 **G6-M3** 提取并处理本模块。以 **-O3** 分离编译两个 TU，不启用 **LTO**；记录 42 条测量及对应校验和，汇编输出属于代码生成观察。**测量解释边界。****G6-M3** 的计时含单次函数调用和计时器开销，小规模可能接近分辨率；每轮交替顺序并不消除系统噪声。这里记录的是进程墙钟间隔，不是 **CPU** 周期、实际 **DRAM** 流量、缓存/**TLB miss** 或端到端吞吐。**CPU** 采样 **profile** 和硬件计数器本批未采集；汇编不是其替代证据。后续真实优化应另以热点和输入分布为依据。

14. Final Gate

14.1 Object Layout

应能解释：

1. 为什么 `sizeof(struct)` 不等于 `members size sum`?
2. Alignment 到底限制什么?
3. Internal padding 与 tail padding 有什么区别?
4. 为什么 member reordering 可以改变大数组 footprint?
5. 为什么 `memcmp` 通常不是普通 struct equality?
6. 为什么 `sizeof(vector<T>)` 不代表真实 payload footprint?

14.2 Cache

应能解释：

1. 什么是 cache line?
2. 什么是 spatial locality?
3. 什么是 temporal locality?
4. 什么叫 cache-line utilization?
5. 为什么 pointer chasing 不只是多一次 pointer dereference?
6. 为什么 sequential streaming 可以 cache miss 很多却仍然快?
7. latency-bound 与 bandwidth-bound 区别是什么?
8. working set 为什么重要?

14.3 Data Layout

应能解释：

1. AoS 和 SoA 物理布局区别是什么?
2. 哪种 workload 更适合 AoS?
3. 哪种 workload 更适合 SoA?
4. 为什么 SoA 往往更容易 SIMD?
5. SoA 会引入哪些新的 invariant?
6. AoSoA 在交换什么?
7. 为什么 hot/cold split 可能比 member padding 优化更重要?
8. 为什么 domain entity 不必等价于实际 C++ struct object?

14.4 Allocation

应能解释：

1. new T 至少包含哪两个阶段？
2. 为什么 new 不等于每次 syscall？
3. 为什么 per-item heap allocation 常常非常昂贵？
4. stack 为什么通常 storage management 很便宜？
5. Arena 的核心 lifetime constraint 是什么？
6. Pool 和 Arena 有什么不同？
7. 为什么 arena reset 不能自动替代 destructor？
8. 为什么 stable pool address 仍然会产生 stale pointer？
9. reserve + clear 为什么应该优先于 custom allocator？
10. PMR 真正抽象的是什么？

14.5 Virtual Memory

应能解释：

1. 用户态 pointer 为什么通常是 virtual address？
2. virtual contiguous 与 physical contiguous 有什么区别？
3. page table 做什么？
4. TLB 做什么？
5. TLB miss 与 page fault 有什么区别？
6. 为什么 allocation 与 physical backing 不是一回事？
7. first touch 为什么会造成 latency spike？
8. dense layout 为什么也改善 TLB locality？
9. huge pages 在优化什么？
10. mmap 为什么可能让普通 pointer access 隐含 I/O latency？

14.6 Control Flow

应能解释：

1. CPU 为什么需要 branch prediction？
2. branch misprediction 真正浪费什么？
3. 为什么 if 不是天然昂贵？
4. 为什么 50/50 random branch 往往难预测？
5. 为什么 source-level branchless 不代表 machine branchless？
6. branchless 为什么可能做更多无用工作？
7. function pointer 为什么是 indirect control flow？
8. 为什么 static dispatch 不一定最终更快？

9. instruction working set 与 code bloat 有什么关系?

14.7 Multi-core

应能解释:

1. cache coherence 解决什么?
2. 什么是 true sharing?
3. 什么是 false sharing?
4. 为什么不同 variables 仍然可能互相拖慢?
5. 为什么 memory_order_relaxed 不解决 false sharing?
6. 为什么 shared immutable data 非常友好?
7. 为什么 per-thread aggregation 往往比 global atomic 强?
8. 为什么 contiguous block partition 比 even/odd interleave 更适合并行写?
9. 为什么 race-free 不代表 fast?

14.8 Measurement

应能解释:

1. latency 和 throughput 有什么区别?
2. p99 表示什么?
3. benchmark / profiler / tracing 分别回答什么?
4. 为什么先做 end-to-end measurement?
5. 什么是 Amdahl's Law 的工程含义?
6. 为什么 microbenchmark 容易测错?
7. 为什么 benchmark 必须使用 optimized build?
8. 为什么 input distribution 是 benchmark specification?
9. 为什么 assembly 应该在 profiling 后看?
10. 为什么优化后必须再次 profile?
11. 为什么 hardware counter 不是最终 verdict?
12. 为什么性能收益必须和 complexity cost 一起评估?

15. Final Gate · 参考答案与常见误判

15.1 Object Layout 与 Cache

Object Layout 1 ~ 6: 成员对齐造成内部空隙, 对象尾部填充保证数组中下一元素对齐, 所以成员大小之和不等于 `sizeof`。对齐限制可用地址; 调整成员次序可能减少 `padding`, 重复到大数组时改变 footprint。普通 `struct` 的 `padding` 与表示差异使 `memcmp` 不能普遍替代逻辑相等; `vector` 本体通常只保存控制状态, 元素存储另计。具体布局以目标 ABI 与 G6-M1 的输出为证, 不能背固定字节数。

Cache 1 ~ 4: 缓存行是传输/一致性的重要粒度; 空间局部性复用邻近地址, 时间局部性复用近期数据, 行利用率描述一行中本次计算真正使用的部分。5 ~ 8: 追指针把下一地址依赖于前次加载, 限制并行访存和预取; 连续流式读取可利用并发请求和带宽, 即使 `miss` 很多也未必慢。`latency-bound` 等待依赖链, `bandwidth-bound` 受数据速率限制; 工作集变化会改变驻留行为。单次耗时不能独立判定是哪种瓶颈。

15.2 Data Layout 与 Allocation

Data Layout 1 ~ 3: `AoS` 把同一对象字段放一起, 适合逐对象使用多字段; `SoA` 把同字段排成连续数组, 适合跨对象列扫描。4 ~ 6: `SoA` 的规律访问有利于向量化, 但要维持长度、索引和更新一致性; `AoSA` 以块为单位折中行列局部性、`SIMD` 宽度与尾部处理。7 ~ 8: 热冷拆分避免每次搬运大段不用的数据, 收益可能超过几个 `padding` 字节; 领域实体可映射为多个存储区域, 代价是显式维护关联不变量。G6-M3 只观察一种列扫描, 不为全部工作负载选择 `SoA`。

Allocation 1 ~ 4: 普通 `new-expression` 结合取得存储与初始化; 通用分配器可从用户态缓存取块, 并非每次系统调用。逐项分配增加管理、碎片和间接访问; 常见栈帧利用后进先出结构批量管理存储, 但对象构造并不免费。5 ~ 8: `arena` 依赖成组存活/释放, `pool` 依赖槽位复用; 归还存储不替代析构, 地址复用也可能让旧指针指向错误代次。9 ~ 10: `reserve/reuse` 用简单的容量合同减少请求; `PMR` 替换分配策略, 不替代对象生命周期与资源依赖顺序。G6-M2 的计数只覆盖指定资源。

15.3 Virtual Memory 与 Control Flow

Virtual Memory 1 ~ 5: 普通用户态地址由页表映射, 虚拟连续不要求物理连续; `TLB` 缓存翻译, `miss` 可由页表遍历解决, `page fault` 才涉及当前访问需内核处理的异常, 后者也不一定发生磁盘 I/O。6 ~ 10: 分配虚拟区间、取得物理 `backing` 和实际触页不是同一事件; `first touch` 可能引入清零/分配延迟。紧凑布局减少活跃页, `huge pages` 用更大映射范围减少翻译压力, 但有碎片等代价。`mmap` 文件可使首次普通读取触发缺页和 I/O。本批未采集 `TLB/缺页` 硬件事件, 不能从这些机制解释直接推出已经实测。

Control Flow 1 ~ 4: 预测帮助流水线提前取指, 预测错误会丢弃投机工作; 稳定分布的 `if` 可预测, 独立随机的 50/50 分支通常更困难, 但实际相关性由数据决定。5 ~ 6: 编译器可把源码 `if` 转为选择指令, 也可反向生成跳转; 无分支方案可能计算两侧和增加访存。7 ~ 9: 函数指针目标运行时决定, 静态分派可能利于优化, 也可能增加代码体积与指令工作集。先看热点, 再读相关汇编; 不能按源码关键字估算周期。

15.4 Multi-core 与 Measurement

Multi-core 1 ~ 5: 一致性协调核间对共享内存的缓存状态; true sharing 是同一逻辑状态竞争, false sharing 是不同状态碰到同一干扰粒度。relaxed 不取消原子写的所有权协调, 所以不是 false sharing 修复。6 ~ 9: 真正不可变的共享数据减少写失效; 本地聚合减少全局 RMW。连续块分区通常比交错写更易分离写入行, 但要检查边界和实际布局。race-free 只排除一类语言错误, 不保证没有等待、争用或坏局部性。

Measurement 1 ~ 3: 延迟是单次完成时间, 吞吐是单位时间产出; p99 是给定样本分布的百分位, 不是最大值。benchmark 测量工作负载, profile 归因热点, trace 重建事件时间线。4 ~ 6: 端到端指标保证局部热点确实相关; 未优化部分限制总体收益。微基准会受优化消除、输入、热身和计时开销影响, 不能机械外推。

Measurement 7 ~ 12: 测量目标发布配置时使用相应优化选项; 调试构建可用于诊断, 但不能代表优化构建性能。输入分布、规模与顺序都是实验合同。profile 指导汇编阅读, 优化后瓶颈可能转移所以要再测。计数器是可解释信号, 不是因果裁决; 收益还要与维护、内存和构建复杂度比较。未采集的 CPU profile 或硬件 counter 必须登记 NOT RUN, 不用汇编代替。

16. 工程原则回查

16.1 如果半年后只能记住十五条

1. C++ 性能不能从语法直接判断, 必须追到 **object representation**、**access pattern** 和 **machine behavior**。
2. **sizeof(T)** 描述 **object stride**; **alignment** 和 **padding** 会决定大量 **dense objects** 的真实 **footprint**。
3. CPU 的核心成本之一是 **data movement**, 而不是单纯 **arithmetic instruction count**。
4. **Cache line utilization** 决定一次 **memory transfer** 中有多少 **bytes** 真正为当前 **kernel** 服务。
5. **Contiguous dense storage** 的优势来自 **cache locality**、**prefetch**、**memory-level parallelism**、**page locality** 和 **TLB reuse**。
6. **Pointer chasing** 的代价远不止“多一次解引用”: 它会制造 **dependent loads**、**cache misses**、**page spread** 和 **TLB pressure**。
7. **AoS** 与 **SoA** 没有绝对 **winner**; **representation** 必须由 **hot access pattern** 决定。
8. **Hot/cold splitting** 往往比微调几个 **padding bytes** 更值得优先考虑。
9. 最好的 **allocation** 优化首先是不 **allocation**: **inline**、**reserve**、**reuse**、**batch**。
10. **Arena** 用 **grouped lifetime** 换廉价 **allocation**; **Pool** 用固定 **slot topology** 换廉价重复复用; 两者都不会取消 C++ **lifetime rules**。
11. **Virtual address**、**cache**、**TLB**、**page fault** 和 **physical memory** 是不同层次的问题。
12. **Branch** 不天然昂贵; 不可预测的 **control flow** 才可能昂贵, **branchless** 同样可能做更多无用工作。
13. 多线程 **correctness** 和多线程 **performance** 是两个不同问题; **false sharing** 可以让完全 **race-free** 的程序严重退化。

14. 高性能设计优先减少高频跨边界动作：**allocation**、**page fault**、**shared mutation**、**cache-line ownership transfer**、**runtime dispatch**。
15. 任何性能优化都必须经过 **Measure** → **Explain** → **Change** → **Measure Again** 的证据闭环。

17. G1 ~ G6 的统一系统模型

现在我们已经可以用同一个流程分析绝大多数系统 C++。假设看到：

```
std::vector<std::shared_ptr<Record>>
```

不要只看类型名字。按顺序问：

G6-C75 · 原文代码 / 流程

G1 — Object Model

Record / shared_ptr / vector 哪些 objects 存在？
哪些 references/pointers 可能失效？

G2 — Ownership

为什么 Record 需要 shared ownership？
谁延长 lifetime？

G3 — Value Cost

shared_ptr copy 有没有 refcount？
Record 是否可以直接 value-store？
move/copy 成本如何？

G5 — Genericity

哪些行为需要 compile-time specialization？
这里的 template 是否真的必要？

G6 — Machine

多少 allocations？
多少 indirections？
Record 散落多少 pages？
iteration locality 怎样？
shared_ptr control blocks 是否跨线程竞争？
是否存在 false sharing？
真正 profile 热点在哪里？

这份清单把 G1 的有效访问、G2 的共享所有权、G3 的表示成本与本章测量接起来；前几章负责语义，本章只追问这些选择在给定机器上的代价。

18. 从机器观察转向语言并发模型

G6 的成本分析不能替代同步正确性；下一章 G7 §3 以普通数据发布为例，区分硬件一致性与 C++ 可依赖的顺序。机器观察不替代语言顺序；本轮源稿状态与历史本地证据按全书口径分开。

19. 参考与验证入口

全系列导航 · 实验说明 · 本批修订与证据

布局和分配结论区分语言合同与目标 ABI；生成汇编的工具选项见 Clang 用户手册。本批输出不构成处理器性能排名。