

TECHNICAL REPORT
PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN WEB
TUGAS PRAKTIKUM MODUL 2
“MEMBUAT TABEL DENGAN HTML”



Disusun Oleh :

TGL. PRAKTIKUM	: 11 April 2022
NAMA	: SITI NUR AINI
NRP	: 210411100054
KELOMPOK	: 1
DOSEN	: Devie Rosa Anamisa, S.Kom., M.Kom

TELAH DISETUJUI TANGGAL :

.....
ASISTEN PRAKTIKUM

Zuni Amanda Dewi
(200411100051)

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

1. Soal:

TUJUAN TUGAS: Mahasiswa dapat mendemonstrasikan pembuatan website dengan menggunakan HTML dan HTML Lanjut 1 (Tabel)

BATASAN TUGAS:

1. Mahasiswa tidak diperbolehkan untuk menggunakan tag <pre>
2. Mahasiswa tidak diperbolehkan untuk menggunakan CSS

SPESIFIKASI TUGAS: Membuat halaman web seperti contoh di bawah ini:

Perhatikan tambahan instruksi berikut ini (**ditandai dengan teks dan tanda panah berwarna merah**) dalam pembuatan halaman web:







- Jenis font bebas untuk dipilih (asalkan bukan "Times New Roman", yaitu jenis font yang default)
- Pilihan warna background adalah bebas
- Seluruh gambar harus ditampilkan dengan menggunakan **relative path** dimana lokasi file gambar berada di dalam sub-folder lokasi file (seluruh gambar disimpan dalam 1 (sub-folder) folder)

Gunakan file gambar yang telah disediakan dalam folder assesment untuk menampilkan logo cloud-service

Ukuran font untuk teks judul tabel lebih besar dari pada ukuran font judul baris/kolom

Ukuran font untuk teks judul kolom/baris lebih besar daripada ukuran font teks data

Cari dan gunakan (file) gambar simbol "check" untuk membuat semua checklist (simbol "check" tidak boleh ditampilkan berupa teks)

COMPARISON	SUPPORTED LANGUAGES	SIMILARITY WITH JUPYTER NOTEBOOK		EASE OF WORKING WITH DATASET	INTERNET ACCESS	ABILITY TO SHARE PUBLICLY			COLLABORATE	UPGRADE	DOCUMENTATION AND TECHNICAL SUPPORT
		INTERFACE	KEYBOARD SHORTCUT			INSTALL PACKAGE	USING PROMPT	SHARE PUBLICLY			
CLOUD-BASED SERVICE	BINDER		Python 2 & 3, Julia, R, and others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KAGGLE KERNELS		Python 3 and R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GOOGLE COLABORATORY		Python 2 & 3, and Swift	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MICROSOFT AZURE NOTEBOOKS		Python 2 & 3, and F#	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COCALC		Python 2 & 3, Julia, R, and others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DATALORE		Python 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

As summarized from: <https://www.dataschool.io/5-services-for-jupyter-notebooks/>

Gunakan file gambar yang telah disediakan untuk menampilkan logo cloud-service

Gambar logo adalah berupa **hyperlink** yang dapat diakses melalui internet:

- Binder: <https://mybinder.org/>
- Kaggle Kernels: <https://www.kaggle.com/kernels>
- Google Colaboratory: <https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb>
- Microsoft Azure Notebooks: <https://notebooks.azure.com>
- CoCalc: <https://cocalc.com/>
- Datalore: <https://datalore.io>

Alamat webpage adalah berupa **hyperlink** yang dapat diakses melalui internet

Source Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Siti Nur Aini</title>
</head>

<body>
  <table border="1">
    <tr>
      <th align="center" colspan="14">
        <h1>
          <font face="verdana" size="+3"> COMPARISION OF
CLOUD-BASED SERVICES FOR RUNNING JUPYTER NOTEBOOK</font>
        </h1>
      </th>
    </tr>

    <tr bgcolor="green" align="center">
      <th colspan="3" rowspan="2">
        <font color="white" face="verdana" size="+2">
COMPARISON</font>
      </th>
      <!-- <td>COMPARISON</td> -->
      <!-- <td>COMPARISON</td> -->
      <td rowspan="2">
        <font color="white" face="verdana" size="+1"> SUPPORTED
LANGUAGES</font>
      </td>
      <td colspan="2">
        <font color="white" face="verdana" size="+1">
SIMILIARITY WITH JUPYTER NOTEBOOK</font>
      </td>
      <!-- <td>SIMILIARITY WITH JUPYTER NOTEBOOK</td> -->
      <td rowspan="2">
        <font color="white" face="verdana" size="+1"> EASE OF
WORKING WITH DATASET</font>
      </td>
    </tr>
  </table>
```

```

        <td rowspan="2">
            <font color="white" face="verdana" size="+1">INTERNET
ACCESS</font>
        </td>
        <td colspan="5">
            <font color="white" face="verdana" size="+1">ABILITY
TO</font>
        </td>
        <!-- <td>ABILITY TO</td> -->
        <!-- <td>ABILITY TO</td> -->
        <!-- <td>ABILITY TO</td> -->
        <!-- <td>ABILITY TO</td> -->
        <td rowspan="2">
            <font color="white" face="verdana"
size="+1">DOKUMENTATION AND TECHNICAL SUPPORT</font>
        </td>
    </tr>

    <tr bgcolor="green" align="center">
        <!-- <td>COMPARISON</td> -->
        <!-- <td>COMPARISON</td> -->
        <!-- <td>COMPARISON</td> -->
        <!-- <td>SUPPORTED LANGUAGES</td> -->
        <td>
            <font color="white" face="verdana"
size="+1">INTERFACE</font>
        </td>
        <td>
            <font color="white" face="verdana" size="+1">KEYBOARD
SHORTCUT</font>
        </td>
        <!-- <td>EASE OF WORKING WITH DATASET</td> I -->
        <!-- <td>INTERNET ACCESS</td> -->
        <td>
            <font color="white" face="verdana" size="+1">INSTALL
PACKAGE</font>
        </td>
        <td>
            <font color="white" face="verdana" size="+1">WORK
PRIVATELY</font>
        </td>
        <td>

```

```

        <font color="white" face="verdana" size="+1">SHARE
PUBLICLY</font>
    </td>
    <td>
        <font color="white" face="verdana" size="+1">COLLA-
BORATE</font>
    </td>
    <td>
        <font color="white" face="verdana"
size="+1">UPGRAGE</font>
    </td>
    <!-- <td>DOKUMENTATION AND TECHNICAL SUPPORT</td> -->
</tr>

<tr>
    <td rowspan="6" bgcolor="green">
        <font color="white" face="verdana" size="+1">CLOUD-
BASED SERVICE</font>
    </td>
    <td bgcolor="green">
        <font color="white" face="verdana"
size="+1">BINDER</font>
    </td>
    <td>
        <a href="https://mybinder.org/"></a>
    </td>
    <td align="center">Python 2 & 3 Julia, R, and other</td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
</tr>

<tr>
    <!-- <td>CLOUD-BASED SERVICE</td> -->
    <td bgcolor="green">

```

[illegible]

```
<td></td>
</tr>

<tr>
    <!-- <td>CLOUD-BASED SERVICE</td> -->
    <td bgcolor="green">
        <font color="white" face="verdana" size="+1">MICROSOFT
AZURE NOTEBOOKS</font>
    </td>
    <td>
        <a href="https://notebooks.azure.com"></a>
    </td>
    <td align="center">Python 2 & 3, and F#</td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
</tr>

<tr>
    <!-- <td>CLOUD-BASED SERVICE</td> -->
    <td bgcolor="green">
        <font color="white" face="verdana"
size="+1">COICALS</font>
    </td>
    <td>
        <a href="https://cocalc.com"></a>
    </td>
    <td align="center">Python 2 & 3, Julia, R, and others</td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
```

```

        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>

    <tr>
        <!-- <td>CLOUD-BASED SERVICE</td> -->
        <td bgcolor="green">
            <font color="white" face="verdana"
size="+1">DATAFORE</font>
        </td>
        <td>
            <a href="https://datafore.io"></a>
        </td>
        <td align="center">Python 3</td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>

    <tr>
        <td colspan="14">
            <p>
                <font face="verdana">As summarized from : <a
href="https://www.dataschool.io/cloud-services-for-jupyter-
notebook/">https://www.dataschool.io/cloud-services-for-jupyter-
notebook/</a></font>
            </p>
        </td>
    </tr>

</table>

```


`</body>`

`</html>`

Penjelasan Code:

Baris ke 1

DOCTYPE

DOCTYPE – Documenet Type Declaration adalah tag yang menyatakan bahwa kode dibawahnya adalah dokumen HTML

Baris ke 2

Tag HTML buka

Tag HTML bukadigunakan untuk membungkus semua elemen HTML

Baris ke 4

Tag head

Dibagian head element tidak akan ditampilkan ke web browser, biasanya di bagian tag head terdapat tag meta dan title. Untuk title output akan ditampilkan di title bar yaitu Siti Nur Aini

Baris ke 11

Tag body buka

Pada bagian body digunakan untuk menampilkan teks, gambar, link dan semua yang di tampilkan di web browser.

Baris ke 12

Tag table buka

Digunakan untuk membuat table, dan digunakan untuk membungkus tag th, tr dan td. Di tag table diberikan atribut border untuk membuat garis table nya dengan nilai sebesar 1

Baris ke 13

Tag tr buka (1)

Merupakan tag yang digunakan untuk membuat baris dalam tabel.

Baris ke 14

Tag th buka

Didunakan untuk membuat judul kolom, memiliki artibut colspan 14 yang artinya menggabungkan 14 sel data

Baris ke 15

Tag h1buka

Digunakan untuk menampilkan teks yang paling penting karena itu dia diberikan tag h1

Baris ke 16

Tag font

Digunakan untuk font yang ada di dalamnya, memiliki atribut face dengan value verdana yang artinya teks yang akan ditampilkan memiliki jenis font verdana, memiliki atribut size dengan value +3 yang artinya font akan ditampilkan 3 kali lebih besar daripada teks default

Baris ke 17

Tag h1 tutup

Merupakan tag penutup dari heading 1 (baris ke 15)

Baris ke 18

Tag th tutup

Merupakan tag penutup dari th (baris ke 14)

Baris ke 19

Tag tr tutup

Untuk mengakhiri tag tr buka di baris ke 13

Baris ke 21

Tag tr buka (2)

Merupakan tag yang digunakan untuk membuat baris dalam tabel, memiliki atribut bgcolor dengan value green yang artinya background nya akan berwarna hijau, dan juga memiliki atribut align dengan value center yang membuat teks memiliki rata tengah

Baris ke 22

Tag th buka

Didunakan untuk membuat judul kolom, memilliki artibut colspan 3 yang artinya menggabungkan 3 sel data secara harizontal dan atribut rowspan 2 yaitu menggabungkan 2 baris secara vertikal

Baris ke 23

Tag font

Digunakan untuk mengubah teks font yang ada di dalamnya. Tag font memiliki atribut color dengan value white yang artinya teks COMPARISON yang akan ditampilkan berwarna putih, artibut face dengan value verdana yang artinya teks yang akan ditampilkan memiliki jenis font verdana, atribut size dengan value +2 yang artinya ukuran teks akan ditambahkan2 kali lebih besar daripada default

Baris ke 24

Tag th tutup

Untuk mengakhiri tag th buka di baris ke 22

Baris ke 25

Tag komentar

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 26

Tag komentar

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 27

Tag td buka

Untuk membuat sel data, memiliki atribut rowspan untuk menggabungkan 2 baris sel

Baris ke 28

Tag font

Digunakan untuk mengubah teks font yang ada di dalamnya. Tag font memiliki atribut color dengan value white yang artinya teks yang akan ditampilkan berwarna putih, atribut face dengan value verdana yang artinya teks SUPPORTEE LANGUAGES yang akan ditampilkan memiliki jenis font verdana, atribut size dengan value +1 yang artinya ukuran teks akan ditambahkan 1 kali lebih besar daripada default.

Baris ke 29

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 27

Baris ke 30

Tag td buka

Untuk membuat sel data, memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 2 sel dalam satu baris

Baris ke 31

Tag font

Digunakan untuk mengubah teks font yang ada di dalamnya. Tag font memiliki atribut color dengan value white yang artinya teks yang akan ditampilkan berwarna putih, atribut face dengan value verdana yang artinya teks SIMILIARITY WITH JUPYTER NOTEBOOK yang akan ditampilkan memiliki jenis font verdana, atribut size dengan value +1 yang artinya ukuran teks akan ditambahkan 1 kali lebih besar daripada default.

Baris ke 32

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 30

Baris ke 33

Tag komentar

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 34

Tag td buka

Untuk membuat sel data, memiliki atribut rowspan untuk menggabungkan 2 baris sel

Baris ke 35

Tag font

Digunakan untuk mengubah teks font yang ada di dalamnya. Tag font memiliki atribut color dengan value white yang artinya teks yang akan ditampilkan berwarna putih, atribut face dengan value verdana yang artinya teks ESASY OF

WORKING WITH DATASET yang akan ditampilkan memiliki jenis font verdana, atribut size dengan value +1 yang artinya ukuran teks akan ditambahkan 1 kali lebih besar daripada default.

Baris ke 36

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 34

Baris ke 37

Tag td buka

Untuk membuat sel data, memiliki atribut rowspan untuk menggabungkan 2 baris sel

Baris ke 38

Tag font

Digunakan untuk mengubah teks font yang ada di dalamnya. Tag font memiliki atribut color dengan value white yang artinya teks yang akan ditampilkan berwarna putih, atribut face dengan value verdana yang artinya teks INTERNET ACCES yang akan ditampilkan memiliki jenis font verdana, atribut size dengan value +1 yang artinya ukuran teks akan ditambahkan 1 kali lebih besar daripada default.

Baris ke 39

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 37

Baris ke 40

Tag td buka

Untuk membuat sel data, memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 5 sel dalam satu baris

Baris ke 41

Tag font

Digunakan untuk mengubah teks font yang ada di dalamnya. Tag font memiliki atribut color dengan value white yang artinya teks yang akan ditampilkan berwarna putih, atribut face dengan value verdana yang artinya teks ABILITY TO yang akan ditampilkan memiliki jenis font verdana, atribut size dengan value +1 yang artinya ukuran teks akan ditambahkan 1 kali lebih besar daripada default.

Baris ke 42

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 40

Baris ke 43

Tag komentar

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 44

Tag komentar

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 45

Tag komentar

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 46

Tag komentar

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 47

Tag td buka

Untuk membuat sel data, memiliki atribut rowspan untuk menggabungkan 2 baris sel

Baris ke 48

Tag font

Digunakan untuk mengubah teks font yang ada di dalamnya. Tag font memiliki atribut color dengan value white yang artinya teks yang akan ditampilkan berwarna putih, atribut face dengan value verdana yang artinya teks DOKUMENTATION AND TECHNICAL SUPPORT yang akan ditampilkan memiliki jenis font verdana, atribut size dengan value +1 yang artinya ukuran teks akan ditambahkan 1 kali lebih besar daripada default.

Baris ke 39

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 47

Baris ke 50

Tag tr tutup

Untuk mengakhiri tag tr di baris ke 21

Baris ke 52

Tag tr buka (3)

Merupakan tag yang digunakan untuk membuat baris dalam tabel, memiliki atribut bgcolor dengan value green yang artinya background nya akan berwarna hijau, dan juga memiliki atribut align dengan value center yang membuat teks memiliki rata tengah

Baris ke 53

Tag komentar

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 54

Tag komentar

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 55

Tag komentar

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 56

Tag komentar

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 57

Tag td buka

Digunakan untuk membuat sel data

Baris ke 58

Tag font

Digunakan untuk mengubah teks font yang ada di dalamnya. Tag font memiliki atribut color dengan value white yang artinya teks yang akan ditampilkan berwarna putih, atribut face dengan value verdana yang artinya teks INTERFACE yang akan ditampilkan memiliki jenis font verdana, atribut size dengan value +1 yang artinya ukuran teks akan ditambahkan 1 kali lebih besar daripada default.

Baris ke 59

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 57

Baris ke 60

Tag td buka

Digunakan untuk membuat sel data

Baris ke 61

Tag font

Digunakan untuk mengubah teks font yang ada di dalamnya. Tag font memiliki atribut color dengan value white yang artinya teks yang akan ditampilkan berwarna putih, atribut face dengan value verdana yang artinya teks KEYBOARD SHORTCUT yang akan ditampilkan memiliki jenis font verdana, atribut size dengan value +1 yang artinya ukuran teks akan ditambahkan 1 kali lebih besar daripada default.

Baris ke 62

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 60

Baris ke 63

Tag komentar

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 64

Tag komentar

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 65

Tag td buka

Digunakan untuk membuat sel data

Baris ke 66

Tag font

Digunakan untuk mengubah teks font yang ada di dalamnya. Tag font memiliki atribut color dengan value white yang artinya teks yang akan ditampilkan berwarna putih, atribut face dengan value verdana yang artinya teks INSTALL PACKAGE yang akan ditampilkan memiliki jenis font verdana, atribut size dengan value +1 yang artinya ukuran teks akan ditambahkan 1 kali lebih besar daripada default.

Baris ke 67

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 65

Baris ke 68

Tag td buka

Digunakan untuk membuat sel data

Baris ke 69

Tag font

Digunakan untuk mengubah teks font yang ada di dalamnya. Tag font memiliki atribut color dengan value white yang artinya teks yang akan ditampilkan berwarna putih, atribut face dengan value verdana yang artinya teks WORK PRIVATELY yang akan ditampilkan memiliki jenis font verdana, atribut size dengan value +1 yang artinya ukuran teks akan ditambahkan 1 kali lebih besar daripada default.

Baris ke 70

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 68

Baris ke 71

Tag td buka

Digunakan untuk membuat sel data

Baris ke 72

Tag font

Digunakan untuk mengubah teks font yang ada di dalamnya. Tag font memiliki atribut color dengan value white yang artinya teks yang akan ditampilkan berwarna putih, atribut face dengan value verdana yang artinya teks SHARE PUBLICITY yang akan ditampilkan memiliki jenis font verdana, atribut size dengan value +1 yang artinya ukuran teks akan ditambahkan 1 kali lebih besar daripada default.

Baris ke 73

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 71

Baris ke 74

Tag td buka

Digunakan untuk membuat sel data

Baris ke 75

Tag font

Digunakan untuk mengubah teks font yang ada di dalamnya. Tag font memiliki atribut color dengan value white yang artinya teks yang akan ditampilkan berwarna putih, atribut face dengan value verdana yang artinya teks COLLABORATE yang akan ditampilkan memiliki jenis font verdana, atribut size dengan value +1 yang artinya ukuran teks akan ditambahkan 1 kali lebih besar daripada default.

Baris ke 76

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 74

Baris ke 77

Tag td buka

Digunakan untuk membuat sel data

Baris ke 78

Tag font

Digunakan untuk mengubah teks font yang ada di dalamnya. Tag font memiliki atribut color dengan value white yang artinya teks yang akan ditampilkan berwarna putih, atribut face dengan value verdana yang artinya teks UPGRAGE yang akan ditampilkan memiliki jenis font verdana, atribut size dengan value +1 yang artinya ukuran teks akan ditambahkan 1 kali lebih besar daripada default.

Baris ke 79

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 75

Baris ke 80

Tag komentar

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 81

Tag tr tutup

Untuk mengakhiri tag tr di baris ke 52

Baris ke 83

Tag tr buka (4)

Merupakan tag yang digunakan untuk membuat baris dalam tabel

Baris ke 84

Tag td buka

Untuk membuat sel data, memiliki atribut rowspan untuk menggabungkan 6 baris sel dan memiliki atribut bgcolor dengan value green yang akan membuat background tabelnya berwarna hijau

Baris ke 85

Tag font

Digunakan untuk mengubah teks font yang ada di dalamnya. Tag font memiliki atribut color dengan value white yang artinya teks yang akan ditampilkan berwarna putih, atribut face dengan value verdana yang artinya teks CLOUD-BASED SERVICE yang akan ditampilkan memiliki jenis font verdana, atribut size dengan value +1 yang artinya ukuran teks akan ditambahkan 1 kali lebih besar daripada default.

Baris ke 86

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 84

Baris ke 87

Tag td buka

Digunakan untuk membuat sel data, memiliki atribut bgcolor dengan value green yang akan membuat table berwarna hijau

Baris ke 88

Tag font

Digunakan untuk mengubah teks font yang ada di dalamnya. Tag font memiliki atribut color dengan value white yang artinya teks yang akan ditampilkan berwarna putih, atribut face dengan value verdana yang artinya teks BINDER

yang akan ditampilkan memiliki jenis font verdana, atribut size dengan value +1 yang artinya ukuran teks akan ditambahkan 1 kali lebih besar daripada default.

Baris ke 89

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 87

Baris ke 90

Tag td buka

Digunakan untuk membuat sel data.

Baris ke 91

Tag a

Tag a yang memiliki href yang digunakan untuk menampung link, di dalam tag a terdapat tag img yang digunakan untuk membuat gambar dengan src gambar yang terletak di sub folder, memiliki atribut alt yang digunakan untuk memberikan teks pengenalan jika gambar tidak bisa ditampilkan, atribut width untuk mengatur lebar gambar sebesar 150px dan height untuk mengatur panjang gambar sebesar 60px

Baris ke 92

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 90

Baris ke 93

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, memiliki atribut align dengan value yang akan membuat teks "Python 2 & 3 Julia, R, and other" akan rata tengah

Baris ke 94

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan

Baris ke 95

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan

Baris ke 96

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan

Baris ke 97

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan

Baris ke 98

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder

dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan

Baris ke 99

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data

Baris ke 100

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan

Baris ke 101

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data

Baris ke 102

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data

Baris ke 103

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 104

Tag tr tutup

Untuk mengakhiri tag tr di baris ke 83

Baris ke 106

Tag tr buka (5)

Merupakan tag yang digunakan untuk membuat baris dalam tabel

Baris ke 107

Tag komentar

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 108

Tag td buka

Digunakan untuk membuat sel data, memiliki atribut bgcolor dengan value green yang akan membuat table berwarna hijau

Baris ke 109

Tag font

Digunakan untuk mengubah teks font yang ada di dalamnya. Tag font memiliki atribut color dengan value white yang artinya teks yang akan ditampilkan berwarna putih, atribut face dengan value verdana yang artinya teks KAGGLE KERNEL yang akan ditampilkan memiliki jenis font verdana, atribut size dengan value +1 yang artinya ukuran teks akan ditambahkan 1 kali lebih besar daripada default.

Baris ke 110

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 108

Baris ke 111

Tag td buka

Digunakan untuk membuat sel data.

Baris ke 112

Tag a

Tag a yang memiliki href yang digunakan untuk menampung link, di dalam tag a terdapat tag img yang digunakan untuk membuat gambar dengan src gambar yang terletak di sub folder, memiliki atribut alt yang digunakan untuk memberikan teks pengenalan jika gambar tidak bisa ditampilkan, atribut width untuk mengatur lebar gambar sebesar 150px dan height untuk mengatur panjang gambar sebesar 60px

Baris ke 113

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 111

Baris ke 114

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, memiliki atribut align dengan value yang akan membuat teks “Python 3 and R” akan rata tengah

Baris ke 115

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data

Baris ke 116

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 117

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 118

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 119

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 120

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 121

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 122

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 123

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data

Baris ke 124

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 125

Tag tr tutup

Untuk mengakhiri tag tr di baris ke 106

Baris ke 127

Tag tr buka (6)

Merupakan tag yang digunakan untuk membuat baris dalam tabel

Baris ke 128

Tag komentar

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 129

Tag td buka

Digunakan untuk membuat sel data, memiliki atribut bgcolor dengan value green yang akan membuat table berwarna hijau

Baris ke 130

Tag font

Digunakan untuk mengubah teks font yang ada di dalamnya. Tag font memiliki atribut color dengan value white yang artinya teks yang akan ditampilkan berwarna putih, atribut face dengan value verdana yang artinya teks GOOGLE COLABORATORY yang akan ditampilkan memiliki jenis font verdana, atribut size dengan value +1 yang artinya ukuran teks akan ditambahkan 1 kali lebih besar daripada default.

Baris ke 131

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 129

Baris ke 132

Tag td buka

Digunakan untuk membuat sel data.

Baris ke 133

Tag a

Tag a yang memiliki href yang digunakan untuk menampung link, di dalam tag a terdapat tag img yang digunakan untuk membuat gambar dengan src gambar yang terletak di sub folder, memiliki atribut alt yang digunakan untuk memberikan teks pengenalan jika gambar tidak bisa ditampilkan, atribut width untuk mengatur lebar gambar sebesar 150px dan height untuk mengatur panjang gambar sebesar 60px

Baris ke 134

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 132

Baris ke 135

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, memiliki atribut align dengan value yang akan membuat teks “Python 2 & 3, and Swift” akan rata tengah

Baris ke 136

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data

Baris ke 137

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data

Baris ke 138

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat ditampilkan.

Baris ke 139

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 140

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 141

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 142

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 143

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 144

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data

Baris ke 145

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 146

Tag tr tutup

Untuk mengakhiri tag tr di baris ke 127

Baris ke 148

Tag tr buka (7)

Merupakan tag yang digunakan untuk membuat baris dalam tabel

Baris ke 149

Tag komentar

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 150

Tag td buka

Digunakan untuk membuat sel data, memiliki atribut bgcolor dengan value green yang akan membuat table berwarna hijau

Baris ke 151

Tag font

Digunakan untuk mengubah teks font yang ada di dalamnya. Tag font memiliki atribut color dengan value white yang artinya teks yang akan ditampilkan berwarna putih, atribut face dengan value verdana yang artinya teks MICROSOFT AZURE NOTEBOOKS yang akan ditampilkan memiliki jenis font verdana, atribut size dengan value +1 yang artinya ukuran teks akan ditambahkan 1 kali lebih besar daripada default.

Baris ke 152

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 150

Baris ke 153

Tag td buka

Digunakan untuk membuat sel data.

Baris ke 154

Tag a

Tag a yang memiliki href yang digunakan untuk menampung link, di dalam tag a terdapat tag img yang digunakan untuk membuat gambar dengan src gambar yang terletak di sub folder, memiliki atribut alt yang digunakan untuk memberikan teks pengenalan jika gambar tidak bisa ditampilkan, atribut width untuk mengatur lebar gambar sebesar 150px dan height untuk mengatur panjang gambar sebesar 60px

Baris ke 155

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 153

Baris ke 156

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, memiliki atribut align dengan value yang akan membuat teks “Python 2 & 3, and #f” akan rata tengah

Baris ke 157

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 158

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 159

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 160

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 161

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 162

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 163

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 164

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data

Baris ke 165

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 166

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 167

Tag tr tutup

Untuk mengakhiri tag tr di baris ke 148

Baris ke 169

Tag tr buka (8)

Merupakan tag yang digunakan untuk membuat baris dalam tabel

Baris ke 170

Tag komentar

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 171

Tag td buka

Digunakan untuk membuat sel data, memiliki atribut bgcolor dengan value green yang akan membuat table berwarna hijau

Baris ke 172

Tag font

Digunakan untuk mengubah teks font yang ada di dalamnya. Tag font memiliki atribut color dengan value white yang artinya teks yang akan ditampilkan berwarna putih, atribut face dengan value verdana yang artinya teks COCALIS yang akan ditampilkan memiliki jenis font verdana, atribut size dengan value +1 yang artinya ukuran teks akan ditambahkan 1 kali lebih besar daripada default.

Baris ke 173

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 171

Baris ke 153

Tag td buka

Digunakan untuk membuat sel data.

Baris ke 175

Tag a

Tag a yang memiliki href yang digunakan untuk menampung link, di dalam tag a terdapat tag img yang digunakan untuk membuat gambar dengan src gambar yang terletak di sub folder, memiliki atribut alt yang digunakan untuk memberikan teks pengenalan jika gambar tidak bisa ditampilkan, atribut width untuk mengatur lebar gambar sebesar 150px dan height untuk mengatur panjang gambar sebesar 60px

Baris ke 176

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 174

Baris ke 177

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, memiliki atribut align dengan value yang akan membuat teks “Python 2 & 3, Julia, R, and others” akan rata tengah

Baris ke 178

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 179

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 180

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 181

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data

Baris ke 182

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 183

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 184

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 185

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 186

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 187

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 188

Tag tr tutup

Untuk mengakhiri tag tr di baris ke 169

Baris ke 190

Tag tr buka (9)

Merupakan tag yang digunakan untuk membuat baris dalam tabel

Baris ke 191

Tag komentar

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 192

Tag td buka

Digunakan untuk membuat sel data, memiliki atribut bgcolor dengan value green yang akan membuat table berwarna hijau

Baris ke 193

Tag font

Digunakan untuk mengubah teks font yang ada di dalamnya. Tag font memiliki atribut color dengan value white yang artinya teks yang akan ditampilkan berwarna putih, atribut face dengan value verdana yang artinya teks DATAFORE yang akan ditampilkan memiliki jenis font verdana, atribut size dengan value +1 yang artinya ukuran teks akan ditambahkan 1 kali lebih besar daripada default.

Baris ke 194

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 192

Baris ke 195

Tag td buka

Digunakan untuk membuat sel data.

Baris ke 196

Tag a

Tag a yang memiliki href yang digunakan untuk menampung link, di dalam tag a terdapat tag img yang digunakan untuk membuat gambar dengan src gambar yang terletak di sub folder, memiliki atribut alt yang digunakan untuk memberikan teks pengenalan jika gambar tidak bisa ditampilkan, atribut width untuk mengatur lebar gambar sebesar 150px dan height untuk mengatur panjang gambar sebesar 60px

Baris ke 197

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 195

Baris ke 198

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, memiliki atribut align dengan value yang akan membuat teks “Python 3” akan rata tengah

Baris ke 199

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data

Baris ke 200

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data

Baris ke 201

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 202

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 203

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder

dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 204

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 205

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data

Baris ke 206

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 207

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data

Baris ke 208

Tag td

Digunakan untuk membuat sel data, yang mana di dalamnya terdapat tag img untuk menampilkan gambar dengan src gambar yang terletak di dalam sub folder

dan alt untuk memberikan teks penanda “check” jika gambar tidak dapat di tampilkan.

Baris ke 209

Tag tr tutup

Untuk mengakhiri tag tr di baris ke 190

Baris ke 211

Tag tr buka (10)

Merupakan tag yang digunakan untuk membuat baris dalam tabel

Baris ke 212

Tag td buka

Untuk membuat sel data, memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 14 sel dalam satu baris

Baris ke 213

Tag p buka

Digunakan untuk membungkus teks paragraf

Baris ke 214

Tag font

Digunakan untuk mengubah teks font yang ada di dalamnya. Tag font memiliki atribut face dengan value verdana yang artinya teks As summarized from : yang akan ditampilkan memiliki jenis font verdana, lalu di dalam tag font terdapat tag a yang memiliki href untuk menyimpan link

Baris ke 215

Tag p tutup

Untuk mengakhiri tag p tutup baris ke 213

Baris ke 216

Tag td tutup

Untuk mengakhiri tag td buka di baris ke 212

Baris ke 217

Tag tr tutup

Untuk mengakhiri tag tr buka di baris ke 211

Baris ke 219

Tag table tutup

Untuk mengakhiri tag tabel di baris ke 12

Baris ke 221

Tag body tutup







Untuk mengakhiri tag body di baris 11

Baris ke 223

Tag html tutup

Untuk mengakhiri tag html buka di baris ke 2

Screenshoot (Hasil Running Program):

COMPARISON OF CLOUD-BASED SERVICES FOR RUNNING JUPYTER NOTEBOOK												
COMPARISON		SUPPORTED LANGUAGES	SIMILARITY WITH JUPYTER NOTEBOOK		EASE OF WORKING WITH DATASET	INTERNET ACCESS	ABILITY TO					DOCUMENTATION AND TECHNICAL SUPPORT
			INTERFACE	KEYBOARD SHORTCUT			INSTALL PACKAGE	WORK PRIVATELY	SHARE PUBLICLY	COLLABORATE	UPGRADE	
CLOUD-BASED SERVICE	BINDER		Python 2 & 3, Julia, R, and others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KAGGLE KERNELS		Python 3 and R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GOOGLE COLABORATORY		Python 2 & 3, and Swift			✓	✓	✓	✓	✓		✓
	MICROSOFT AZURE NOTEBOOKS		Python 2 & 3, and F#	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	COCAALS		Python 2 & 3, Julia, R, and others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DATALORE		Python 3			✓	✓	✓		✓		✓

As summarized from : <https://www.dataschool.io/cloud-services-for-jupyter-notebook/>