

TECHNICAL REPORT
PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN WEB
TUGAS PRAKTIKUM MODUL 3
“HTML LANJUT 2”



Disusun Oleh :

TGL. PRAKTIKUM	: 25 April 2022
NAMA	: SITI NUR AINI
NRP	: 210411100054
KELOMPOK	: 1
DOSEN	: Devie Rosa Anamisa, S.Kom., M.Kom

TELAH DISETUJUI TANGGAL :

.....
ASISTEN PRAKTIKUM

Zuni Amanda Dewi
(200411100051)

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

1. Soal:

TUJUAN TUGAS:

- Mahasiswa dapat mendemonstrasikan pembuatan website dengan menggunakan:
 - HTML
 - HTML Lanjut 1 (Tabel), dan
 - HTML Lanjut 2 (Form)

BATASAN TUGAS:

- Mahasiswa tidak diperbolehkan untuk menggunakan tag <pre>
- Mahasiswa tidak diperbolehkan untuk menggunakan CSS

SPESIFIKASI TUGAS:

- Membuat halaman web seperti contoh di bawah

[illegible]

SIFAT TUGAS: Individual

Source Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Form</title>
</head>

<body>
  <table border="1">
    <tr>
      <td>
        <form action="index.html" method="post">
          <table border="0" cellpadding="2">
            <!-- JUDUL START -->
            <tr>
              <td align="center" colspan="5">
                <h2>
                  <font face="arial, sans-
serif">STUDENT DATA</font>
                </h2>
              </td>
            </tr>
            <!-- JUDUL END -->

            <!-- PERSONAL DATA START -->
            <tr>
              <td rowspan="8" bgcolor="lightblue">
                <font face="arial, sans-
serif">PERSONAL DATA</font>
              </td>
              <td>
                <font face="arial, sans-
serif">Name</font>
              </td>
              <td>
                <input type="text" name="firstName"
size="25">
              </td>
            </tr>
          </table>
        </form>
      </td>
    </tr>
  </table>

```

```

        <td>
            <input type="text"
name="middleName" size="25">
        </td>
        <td>
            <input type="text" name="lastName"
size="25">
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <!-- <td>PERSONAL DATA</td> -->
        <td></td>
        <td>
            <font face="arial, sans-serif"
size="-1">First Name</font>
        </td>
        <td>
            <font face="arial, sans-serif"
size="-1">Middle Name</font>
        </td>
        <td>
            <font face="arial, sans-serif"
size="-1">Last Name</font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <!-- <td>PERSONAL DATA</td> -->
        <td>
            <font face="arial, sans-
serif">NIM</font>
        </td>
        <td colspan="2">
            <input type="text" name="nim"
size="59">
        </td>
        <!-- <td></td> -->
        <td>
            <select name="NIM" id="NIM">
                <option value="-- Year of
University Entrance --"> -- Year of University Entrance --</option>
                <option
value="2014">2014</option>

```

[illegible]


```

        <label for="F">
            <font face="arial, sans-
serif">Female</font>
        </label>
        <input type="radio" name="gender"
id="F" value="F"></td>
        <!-- <td></td> -->
        <!-- <td></td> -->
    </tr>
    <tr>
        <!-- <td>PERSONAL DATA</td> -->
        <td>
            <font face="arial, sans-
serif">Email</font>
        </td>
        <td colspan="3">
            <input type="text" name="email"
size="90">
        </td>
        <!-- <td></td> -->
        <!-- <td></td> -->
    </tr>
    <tr>
        <!-- <td>PERSONAL DATA</td> -->
        <td>
            <font face="arial, sans-
serif">Address</font>
        </td>
        <td colspan="3" rowspan="2">
            <textarea name="address"
id="address" cols="84" rows="3"></textarea>
        </td>
        <!-- <td></td> -->
        <!-- <td></td> -->
    </tr>
    <tr>
        <!-- <td>PERSONAL DATA</td> -->
        <td>
            <font color="white">spasi</font>
        </td>
        <!-- <td></td> -->
        <!-- <td></td> -->
        <!-- <td></td> -->

```

```

</tr>
<tr>
    <td colspan="5">
        <font color="white">spasi</font>
    </td>
    <!-- <td></td> -->
    <!-- <td></td> -->
    <!-- <td></td> -->
    <!-- <td></td> -->
</tr>
<!-- PERSONAL DATA END -->

<!-- SUPPORT AND ACCOUNT START -->
<tr>
    <td rowspan="7" bgcolor="lightblue">
        <font face="arial, sans-
support and account</font>
    </td>
    <td colspan="4">
        <font face="arial, sans-serif">Do
you have scholarship support?</font>
    </td>
    <!-- <td ></td> -->
    <!-- <td></td> -->
    <!-- <td></td> -->
</tr>
<tr>
    <!-- <td>SUPPORT AND ACCOUNT</td> -->
    <td colspan="4">
        <input type="radio" name="support"
id="N" value="N" checked="checked">
        <label for="N">
            <font face="arial, sans-
support and account</font>
        </label>
    </td>
    <!-- <td ></td> -->
    <!-- <td></td> -->
    <!-- <td></td> -->
</tr>
<tr>
    <!-- <td>SUPPORT AND ACCOUNT</td> -->
    <td colspan="4">

```



```

        <input type="radio" name="support"
id="Y" value="Y">
        <label for="Y">
            <font face="arial, sans-
serif">Yes &ensp;&ensp;&ensp;</font>
        </label>
        <input type="text" name="yes"
size="112">
        </td>
        <!-- <td></td> -->
        <!-- <td></td> -->
        <!-- <td></td> -->
    </tr>
    <tr>
        <!-- <td>SUPPORT AND ACCOUNT</td> -->
        <td colspan="4">
            <font color="white">spasi</font>
        </td>
        <!-- <td></td> -->
        <!-- <td></td> -->
        <!-- <td></td> -->
    </tr>
    <tr>
        <!-- <td>SUPPORT AND ACCOUNT</td> -->
        <td colspan="4">
            <font face="arial, sans-serif">Do
you have to the trunojoyo email account?</font>
        </td>
        <!-- <td></td> -->
        <!-- <td></td> -->
        <!-- <td></td> -->
    </tr>
    <tr>
        <!-- <td>SUPPORT AND ACCOUNT</td> -->
        <td colspan="4">
            <input type="radio" name="account"
id="No" value="No" checked="Checked">
            <label for="No">
                <font face="arial, sans-
serif">No</font>
            </label>
        </td>
        <!-- <td></td> -->

```

```

        <!-- <td></td> -->
        <!-- <td></td> -->
    </tr>
    <tr>
        <!-- <td>SUPPORT AND ACCOUNT</td> -->
        <td colspan="4">
            <input type="radio" name="account"
id="Yes" value="Yes">
                <label for="Yes">
                    <font face="arial, sans-
serif">Yes</font>
                </label>
            </td>
            <!-- <td></td> -->
            <!-- <td></td> -->
            <!-- <td></td> -->
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="5">
                <font color="white">spasi</font>
            </td>
            <!-- <td></td> -->
            <!-- <td></td> -->
            <!-- <td></td> -->
            <!-- <td></td> -->
        </tr>
        <!-- SUPPORT AND ACCOUNT END -->

        <!-- EDUCATION START -->
        <tr>
            <td rowspan="6" bgcolor="lightblue">
                <font face="arial, sans-
serif">EDUCATION</font>
            </td>
            <td>
                <font face="arial, sans-
serif">Primary School</font>
            </td>
            <td>
                <input type="text"
name="primarySchoolName" size="25">
            </td>
            <td>

```

```
<input type="text"  
name="primaryWebsiteURL" size="25">  
</td>  
<td>  
<select name="primarySchool"  
id="primarySchool">  
<option value="-- Year of  
Graduate --">-- Year of Graduate --  
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</option>  
<option  
value="2008">2008</option>  
<option  
value="2009">2009</option>  
<option  
value="2010">2010</option>  
<option  
value="2011">2011</option>  
<option  
value="2012">2012</option>  
<option  
value="2013">2013</option>  
<option  
value="2014">2014</option>  
</select>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
<!-- <td>EDUCATION</td> -->  
<td></td>  
<td>  
<font face="arial, sans-serif"  
size="-1">School Name</font>  
</td>  
<td colspan="2">  
<font face="arial, sans-serif"  
size="-1">Website URL</font>  
</td>  
<!-- <td></td> -->  
</tr>  
<tr>  
<!-- <td>EDUCATION</td> -->  
<td>
```

```

        <font face="arial, sans-serif">Middle School</font>
    </td>
    <td>
        <input type="text"
name="middleSchoolName" size="25">
    </td>
    <td>
        <input type="text"
name="middleWebsiteURL" size="25">
    </td>
    <td>
        <select name="middleSchool"
id="middleSchool">
            <option value="-- Year of
Graduate --">-- Year of Graduate --
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</option>
            <option
value="2011">2011</option>
            <option
value="2012">2012</option>
            <option
value="2013">2013</option>
            <option
value="2014">2014</option>
            <option
value="2015">2015</option>
            <option
value="2016">2016</option>
            <option
value="2017">2017</option>
        </select>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="4">
        <!-- <td>EDUCATION</td> -->
        <td></td>
        <td>
            <font face="arial, sans-serif"
size="-1">School Name</font>
        </td>
        <td colspan="2">

```



```

        <!-- <td>EDUCATION</td> -->
        <td></td>
        <td>
            <font face="arial, sans-serif"
size="-1">School Name</font>
        </td>
        <td colspan="2">
            <font face="arial, sans-serif"
size="-1">Website URL</font>
        </td>
        <!-- <td></td> -->
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="5">
            <font color="white">spasi</font>
        </td>
        <!-- <td></td> -->
        <!-- <td></td> -->
        <!-- <td></td> -->
        <!-- <td></td> -->
    </tr>
    <!-- EDUCATION END -->

    <!-- SOFTWARE SKILL START -->
    <tr>
        <td rowspan="8" bgcolor="lightblue">
            <font face="arial, sans-
serif">SOFTWARE SKILL</font>
        </td>
        <td>
            <font face="arial, sans-
serif">Office Software</font>
        </td>
        <td>
            <input type="checkbox"
name="microsoftWord" id="microsoftWord" value="microsoftWord">
            <label for="microsoftWord">
                <font face="arial, sans-
serif">Microsoft Word</font>
            </label>
        </td>
        <td>

```

```

☐

```

```

                                <font face="arial, sans-
serif">Operating System</font>
                                </td>
                                <td>
                                    <input type="checkbox"
name="windows" id="windows" value="windows">
                                    <label for="windows">
                                        <font face="arial, sans-
serif">Windows</font>
                                    </label>
                                </td>
                                <td>
                                    <input type="checkbox" name="macOS"
id="macOS" value="macOS">
                                    <label for="macOS">
                                        <font face="arial, sans-
serif">macOS</font>
                                    </label>
                                </td>
                                <td></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>
                                    <!-- <td>SOFTWARE SKILL</td> -->
                                    <td></td>
                                    <td>
                                        <input type="checkbox" name="linux"
id="linux" value="linux">
                                        <label for="linux">
                                            <font face="arial, sans-
serif">Linux</font>
                                        </label>
                                    </td>
                                    <td>
                                        <input type="checkbox"
name="other2" id="other2" value="other2">
                                        <label for="other2">
                                            <font face="arial, sans-
serif">Other</font>
                                        </label>
                                    </td>
                                    <td></td>
                                </tr>
                            <tr>

```



```

        <!-- <td>SOFTWARE SKILL</td> -->
        <td colspan="4">
            <font color="white">spasi</font>
        </td>
        <!-- <td></td> -->
        <!-- <td></td> -->
        <!-- <td></td> -->
    </tr>
    <tr>
        <!-- <td>SOFTWARE SKILL</td> -->
        <td>
            <font face="arial, sans-
serif">Programming Language</font>
        </td>
        <td>
            <input type="checkbox"
name="python" id="python" value="python">
            <label for="python">
                <font face="arial, sans-
serif">Python</font>
            </label>
        </td>
        <td>
            <input type="checkbox" name="c++"
id="c++" value="c++">
            <label for="c++">
                <font face="arial, sans-
serif">C++</font>
            </label>
        </td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <!-- <td>SOFTWARE SKILL</td> -->
        <td></td>
        <td>
            <input type="checkbox" name="java"
id="java" value="java">
            <label for="java">
                <font face="arial, sans-
serif">Java</font>
            </label>
        </td>

```

```

        <td>
            <input type="checkbox"
name="other3" id="other3" value="other3">
            <label for="other3">
                <font face="arial, sans-
serif">Other</font>
            </label>
        </td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="5">
            <font color="white">spasi</font>
        </td>
        <!-- <td></td> -->
        <!-- <td></td> -->
        <!-- <td></td> -->
        <!-- <td></td> -->
    </tr>
    <!-- SOFTWARE SKILL END -->

    <!-- SUBMIT START -->
    <tr>
        <td colspan="5" align="center">
            <input type="submit" value="Submit
Form">
        </td>
        <!-- <td></td> -->
    </tr>
    <!-- SUBMIT START -->
</table>
</form>
</td>
</tr>
</table>
</body>

</html>

```

Penjelasan Code:

Baris ke 1

DOCTYPE

DOCTYPE- Document Type Declaration adalah tag yang menyatakan bahwa kode dibawahnya adalah dokument HTML

Baris ke 2

Tag HTML buka

Digunakan untuk membungkus semua elemen HTML

Baris ke 4

Tag HEAD

Dibagian head element tidak akan ditampilkan ke web browser, biasanya di bagian tag head terdapat tag meta dan title. Untuk title output akan ditampilkan di title bar yaitu Form

Baris ke 11

Tag BODY buka

Pada bagian body digunakan untuk menampilkan tabel, form dan semua yang dituliskan di bagian body akan ditampilkan ke layar browser

Baris ke 12

Tag table buka (1)

Digunakan untuk membuat tabel, memiliki atribut border dengan nilai 1 yang artinya tabel tidak diberikan garis tepi

Baris ke 13

Tag tr buka

Untuk membuat baris dalam tabel

Baris ke 14

Tag td buka

Untuk membuat sel data

Baris ke 15

Tag form buka

Untuk membuat form, memiliki atribut action dengan value index.html yang artinya jika ditekan tombol submit maka akan ditampilkan file dengan nama index.html, kemudian memiliki atribut method dengan value post yang artinya data akan dikirim ke server sebagai blok data ke skrip

Baris ke 16

Tag table buka

Digunakan untuk membuat tabel, memiliki atribut border dengan nilai 0 yang artinya tabel tidak diberikan garis tepi. Atribut cellpadding digunakan untuk memberikan jarak antara tulisan dengan kotak tabel senilai 2

Baris ke 17

Tag komentar

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 18-24

Tag tr (1)

Tag tr digunakan untuk membuat baris yang mana di dalam tr terdapat td yang digunakan untuk membuat sel data memiliki atribut align dengan value center agar tulisan STUDENT DATA di dalam h2 memiliki format rata tengah, kemudian tag th juga memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 5 sel dalam satu baris.

Baris ke 25

Tag komentar

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 27

Tag komentar

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 28-44

Tag tr (2)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat 5 tag td untuk membuat sel data, yaitu:

- ***Td pertama***, diisi dengan *PERSONAL DATA* yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif, memiliki atribut rowspan untuk menggabungkan 8 baris, atribut bgcolor untuk memberikan warna background dari tabel nya dengan warna lightblue
- ***Td kedua*** diisi dengan *Name* yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif
- ***Td ketiga***, didalamnya terdapat form dengan input type text, memiliki atribut name dengan value firstName
- ***Td keempat***, didalamnya terdapat form dengan input type text, memiliki atribut name dengan value middleName
- ***Td kelima***, didalamnya terdapat form dengan input type text, memiliki atribut name dengan value lastName

Baris ke 45-57

Tag tr (3)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat 1 komentar dan 4 td untuk membuat sel data, yaitu:

- ***Tag komentar:*** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- ***Td pertama***, tidak diisi apa-apa hanya tabel kosong

- **Td kedua**, di dalamnya terdapat tag font untuk mengubah teks *First Name* dengan size -1 yaitu teks akan ditampilkan lebih kecil -1 daripada default dan teks akan ditampilkan bentuk arial, sans-serif.
- **Td ketiga**, di dalamnya terdapat tag font untuk mengubah teks *Middle Name* dengan size -1 yaitu teks akan ditampilkan lebih kecil -1 daripada default dan teks akan ditampilkan bentuk arial, sans-serif.
- **Td keempat**, di dalamnya terdapat tag font untuk mengubah teks *Last Name* dengan size -1 yaitu teks akan ditampilkan lebih kecil -1 daripada default dan teks akan ditampilkan bentuk arial, sans-serif.

Baris ke 58-79

Tag tr (4)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **2 komentar dan 3 td** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag td pertama**, berisikan teks *NIM* yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif,
- **Tag td kedua**, memiliki atribut *colspan* untuk menggabungkan 2 data dalam 1 baris. Di dalam td terdapat form dengan input bertipe teks, atribut name dengan valu nim, size untuk menentukan panjang dari kotak inputannya senilai 47
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag td ketiga**, berisi tag select yang memiliki atribut name dengan value *NIM* dan id dengan value yang sama, kemudian di dalamnya terdapat 7 tag option untuk membuat dropdown *NIM*

Baris ke 80-112

Tag tr (5)

Tag **tr** untuk membuat baris, di dalam tag **tr** terdapat **4 td** untuk membuat sel data, yaitu :

- **Td pertama**, diisi dengan Faculty, Department & Program yang dibungkus tag font agar tulisannya ditampilkan dalam bentuk arial
- **Td kedua**, berisi tag select yang memiliki atribut name dengan value Faculty dan id dengan value yang sama, kemudian di dalamnya terdapat 4 tag option untuk membuat dropdown Faculty
- **Td ketiga**, berisi tag select yang memiliki atribut name dengan value Department dan id dengan value yang sama, kemudian di dalamnya terdapat 4 tag option untuk membuat dropdown Department
- **Td keempat**, berisi tag select yang memiliki atribut name dengan value Program dan id dengan value yang sama, kemudian di dalamnya terdapat 4 tag option untuk membuat dropdown Program

Baris ke 113-129

Tag tr (6)

Tag **tr** untuk membuat baris, di dalam tag **tr** terdapat **2 td dan 3 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Tag komentar pertama**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td pertama**, diisi dengan Gender yang dibungkus tag font dengan atribut face agar tulisannya ditampilkan dalam bentuk arial
- **Td kedua**, memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 3 sel data dalam 1 baris, di dalamnya terdapat tag label Male dan Female untuk input berupa radio
- **Tag komentar kedua**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar ketiga**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 130-140

Tag tr (7)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **2 td dan 3 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Tag komentar pertama**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td pertama**, diisi dengan Email yang dibungkus tag font agar tulisannya ditampilkan dalam bentuk arial
- **Tag td kedua**, memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 3 data dalam 1 baris. Di dalam td terdapat form dengan input bertipe teks, atribut name dengan value email, size untuk menentukan panjang dari kotak inputannya senilai 80
- **Tag komentar kedua**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar ketiga**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 141-151

Tag tr (8)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **2 td dan 3 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Tag komentar pertama**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td pertama**, diisi dengan Addres yang dibungkus tag font agar tulisannya ditampilkan dalam bentuk arial
- **Tag td kedua**, memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 3 data dalam 1 baris. Di dalam td terdapat tag textarea untuk membuat kotak komentar dengan name dan id yang memiliki value sama yaitu address, cols untuk menentukan lebar senilai 75 dan rows untuk menentukan tinggi senilai 3

- **Tag komentar kedua**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar ketiga**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 152-160

Tag tr (9)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 td dan 4 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Tag komentar pertama**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td pertama**, diisi dengan spasi yang dibungkus tag font dengan atribut color berwarna putih agar di dalam tabel tampak seperti tabel yang kosong
- **Tag komentar kedua**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar ketiga**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar keempat**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 161-169

Tag tr (10)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 td dan 4 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama**, memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 5 sel data dalam 1 baris. Di dalamnya terdapat teks spasi yang dibungkus tag font dengan atribut color berwarna putih agar di dalam tabel tampak seperti tabel yang kosong

- **Tag komentar pertama**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar ketiga**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar keempat** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 170

Tag komentar

untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 172

Tag komentar

untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 173-183

Tag tr (11)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **2 td dan 3 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama**, diisi dengan **SUPPORT AND ACCOUNT** yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif, memiliki atribut rowspan untuk menggabungkan 7 baris, atribut bgcolor untuk memberikan warna background dari tabel nya dengan warna lightblue
- **Td kedua**, diisi dengan **Do You Have Scholarship Support?** yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif, memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 4 sel dalam 1 baris

- **Tag komentar pertama**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar ketiga** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 184-195

Tag tr (12)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 td dan 4 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Tag komentar pertama**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td pertama**, memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 4 sel dalam 1 data. Terdapat tag input dengan type radio dengan name dengan value support, atribut id dan value dengan nilai N, dan atribut checked untuk membuat default ketika web dibuka sudah di centang di bagian yang ditentukan. Tag label No yang dibungkus tag font agar teks ditampilkan bentuk arial, sans-serif
- **Tag komentar kedua**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar ketiga**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar keempat**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 196-208

Tag tr (13)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 td dan 4 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Tag komentar pertama** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td pertama**, memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 3 sel dalam 1 data. Terdapat tag input dengan type radio dengan name dengan value support, atribut id dan value dengan nilai Y. Tag label Yes yang dibungkus tag font agar teks ditampilkan bentuk arial, sans-serif. Kemudian tag input dengan tipe teks dengan name yes dan size untuk melebarkan kotaknya sebesar 112.
- **Tag komentar kedua** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar ketiga**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar keempat** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 209-217

Tag tr (14)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 td dan 4 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Tag komentar pertama** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td pertama**, memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 4 sel data dalam 1 baris. Di dalamnya terdapat teks spasi yang dibungkus tag font dengan atribut color berwarna putih agar di dalam tabel tampak seperti tabel yang kosong
- **Tag komentar kedua**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar ketiga**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

- **Tag komentar keempat** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 218-226

Tag tr (15)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 td dan 4 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Tag komentar pertama** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag td pertama**, diisi dengan *Do you have to the trunojoyo email account?* yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif, memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 4 sel data dalam 1 baris
- **Tag komentar kedua**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar ketiga**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar keempat** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 227-238

Tag tr (16)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 td dan 4 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Tag komentar pertama** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td pertama**, memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 4 sel dalam 1 data. Terdapat tag input dengan type radio dengan name dengan value support, atribut id dan value dengan nilai No, dan atribut checked untuk membuat default ketika web dibuka sudah di centang di

bagian yang ditentukan. Tag label No yang dibungkus tag font agar teks ditampilkan bentuk arial, sans-serif

- **Tag komentar kedua**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar ketiga**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar keempat** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 239-250

Tag tr (17)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 td dan 4 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Tag komentar pertama** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td pertama**, memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 4 sel dalam 1 data. Terdapat tag input dengan type radio dengan name dengan value support, atribut id dan value dengan nilai Yes. Tag label Yes yang dibungkus tag font agar teks ditampilkan bentuk arial, sans-serif.

Baris ke 251-259

Tag tr (18)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 td dan 4 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama**, memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 5 sel data dalam 1 baris. Di dalamnya terdapat teks spasi yang dibungkus tag font dengan atribut color berwarna putih agar di dalam tabel tampak seperti tabel yang kosong

- **Tag komentar pertama**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar ketiga**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar keempat** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 260

Tag komentar

untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 262

Tag komentar

untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 263-289

Tag tr (19)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **5 tag td** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama**, diisi dengan **EDUCATION** yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif, memiliki atribut rowspan untuk menggabungkan 6 baris, atribut bgcolor untuk memberikan warna background dari tabel nya dengan warna lightblue
- **Td kedua**, diisi dengan **Primary School** yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif
- **Td ketiga**, berisi input berupa text dan memiliki name dengan value `primarySchoolName`

- **Td ketiga**, berisi input berupa text dan memiliki name dengan value *primaryWebsiteURL*
- **Td keempat**, berisi tag select yang memiliki atribut name dengan value *primarySchool* dan id dengan value yang sama, kemudian di dalamnya terdapat 8 tag option untuk membuat dropdown *Year of Graduate*

Baris ke 289-299

Tag tr (20)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **3 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Tag komentar pertama** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td pertama**, tidak diisi dengan apapun hanya sel kosong
- **Td kedua**, di dalamnya terdapat tag font untuk mengubah teks *School Name* dengan size -1 yaitu teks akan ditampilkan lebih kecil -1 daripada default dan teks akan ditampilkan bentuk arial, sans-serif.
- **Td ketiga**, di dalamnya terdapat tag font untuk mengubah teks *Website URL* dengan size -1 yaitu teks akan ditampilkan lebih kecil -1 daripada default dan teks akan ditampilkan bentuk arial, sans-serif. Memiliki colspan untuk menggabungkan 2 sel data dalam 1 baris
- **Tag komentar kedua** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 230-323

Tag tr (21)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **4 tag td dan 1 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Tag komentar pertama** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

- **Td pertama**, diisi dengan *Middle School* yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif.
- **Td kedua**, berisi input berupa text dan memiliki name dengan value *middleSchoolName*
- **Td ketiga**, berisi input berupa text dan memiliki name dengan value *middleWebsiteURL*
- **Td keempat**, berisi tag select yang memiliki atribut name dengan value *middleSchool* dan id dengan value yang sama, kemudian di dalamnya terdapat 8 tag option untuk membuat dropdown *Year of Graduate*

Baris ke 324-334

Tag tr (22)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **3 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Tag komentar pertama** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td pertama**, tidak diisi dengan apapun hanya sel kosong
- **Td kedua**, di dalamnya terdapat tag font untuk mengubah teks *School Name* dengan size -1 yaitu teks akan ditampilkan lebih kecil -1 daripada default dan teks akan ditampilkan bentuk arial, sans-serif.
- **Td ketiga**, di dalamnya terdapat tag font untuk mengubah teks *Website URL* dengan size -1 yaitu teks akan ditampilkan lebih kecil -1 daripada default dan teks akan ditampilkan bentuk arial, sans-serif. Memiliki colspan untuk menggabungkan 2 sel data dalam 1 baris
- **Tag komentar kedua** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 335-358

Tag tr (23)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat 4 tag td dan 1 komentar untuk membuat sel data, yaitu:

- **Tag komentar pertama** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td pertama**, diisi dengan High School yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif.
- **Td kedua**, berisi input berupa text dan memiliki name dengan value highSchoolName
- **Td ketiga**, berisi input berupa text dan memiliki name dengan value highWebsiteURL
- **Td keempat**, berisi tag select yang memiliki atribut name dengan value highSchool dan id dengan value yang sama, kemudian di dalamnya terdapat 8 tag option untuk membuat dropdown Year of Graduate

Baris ke 359-367

Tag tr (24)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat 3 tag td dan 2 komentar untuk membuat sel data, yaitu:

- **Tag komentar pertama** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td pertama**, tidak diisi dengan apapun hanya sel kosong
- **Td kedua**, di dalamnya terdapat tag font untuk mengubah teks School Name dengan size -1 yaitu teks akan ditampilkan lebih kecil -1 daripada default dan teks akan ditampilkan bentuk arial, sans-serif.
- **Td ketiga**, di dalamnya terdapat tag font untuk mengubah teks Website URL dengan size -1 yaitu teks akan ditampilkan lebih kecil -1 daripada default dan teks akan ditampilkan bentuk arial, sans-serif. Memiliki colspan untuk menggabungkan 2 sel data dalam 1 baris

- **Tag komentar kedua** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 370-378

Tag tr (25)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 td dan 4 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama**, memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 5 sel data dalam 1 baris. Di dalamnya terdapat teks spasi yang dibungkus tag font dengan atribut color berwarna putih agar di dalam tabel tampak seperti tabel yang kosong
- **Tag komentar pertama**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar ketiga**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar keempat** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 379

Tag komentar

untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 381

Tag komentar

untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 382-402

Tag tr (26)

Tag *tr* untuk membuat baris, di dalam tag *tr* terdapat **5 td** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama**, diisi dengan *SOFTWARE SKILL* yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif, memiliki atribut *rowspan* untuk menggabungkan 8 baris, atribut *bgcolor* untuk memberikan warna background dari tabel nya dengan warna lightblue
- **Td kedua** diisi dengan *Office Software* yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif
- **Td ketiga**, memiliki input dengan tipe checkbox dengan atribut *name*, *id*, *value* bernama *microsoftWord*. Kemudian terdapat pasangannya yaitu tag label dengan *for microsoftWord* di dalamnya terdapat teks *Microsoft Word* yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif,
- **Td keempat**, memiliki input dengan tipe checkbox dengan atribut *name*, *id*, *value* bernama *microsoftAccess*. Kemudian terdapat pasangannya yaitu tag label dengan *for microsoftAccess* di dalamnya terdapat teks *Microsoft Access* yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif,
- **Td kelima**, tidak berisi teks apapun hanya sel data kosong

Baris ke 403-419

Tag tr (27)

Tag *tr* untuk membuat baris, di dalam tag *tr* terdapat **4 td dan 1 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Tag komentar pertama**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td pertama**, memiliki input dengan tipe checkbox dengan atribut *name*, *id*, *value* bernama *microsoftExcel*. Kemudian terdapat pasangannya yaitu tag label dengan *for microsoftExcel* di dalamnya terdapat teks

Microsoft Excel yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif,

- ***Td kedua***, memiliki input dengan tipe checkbox dengan atribut name, id, value bernama other1. Kemudian terdapat pasangannya yaitu tag label dengan for other1 di dalamnya terdapat teks Other yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif,
- ***Td kelima***, tidak berisi teks apapun hanya sel data kosong

Baris ke 420-428

Tag tr (28)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat 1 td dan 4 komentar untuk membuat sel data, yaitu:

- ***Td pertama***, memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 5 sel data dalam 1 baris. Di dalamnya terdapat teks spasi yang dibungkus tag font dengan atribut color berwarna putih agar di dalam tabel tampak seperti tabel yang kosong
- ***Tag komentar pertama***, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- ***Tag komentar kedua***, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- ***Tag komentar ketiga***, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- ***Tag komentar keempat*** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 429-447

Tag tr (29)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat 4 td dan 1 komentar untuk membuat sel data, yaitu:

- **Tag komentar pertama** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td pertama**, diisi dengan *Operating System* yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif
- **Td kedua**, memiliki input dengan tipe checkbox dengan atribut name, id, value bernama windows. Kemudian terdapat pasangannya yaitu tag label dengan for windows di dalamnya terdapat teks *Windows* yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif,
- **Td keempat**, memiliki input dengan tipe checkbox dengan atribut name, id, value bernama macOS. Kemudian terdapat pasangannya yaitu tag label dengan for macOS di dalamnya terdapat teks *macOS* yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif,
- **Td kelima**, tidak berisi teks apapun hanya sel data kosong

Baris ke 448-464

Tag tr (30)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **4 td dan 1 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Tag komentar pertama**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td pertama**, tidak berisi teks apapun hanya sel data kosong
- **Td kedua**, memiliki input dengan tipe checkbox dengan atribut name, id, value bernama linux. Kemudian terdapat pasangannya yaitu tag label dengan for linux di dalamnya terdapat teks *Linux* yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif,
- **Td ketiga**, memiliki input dengan tipe checkbox dengan atribut name, id, value bernama other2. Kemudian terdapat pasangannya yaitu tag label dengan for other2 di dalamnya terdapat teks *Other* yang

dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif

- ***Td keempat***, tidak berisi teks apapun hanya sel data kosong

Baris ke 465-473

Tag tr (31)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat 1 td dan 4 komentar untuk membuat sel data, yaitu:

- ***Td pertama***, memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 5 sel data dalam 1 baris. Di dalamnya terdapat teks spasi yang dibungkus tag font dengan atribut color berwarna putih agar di dalam tabel tampak seperti tabel yang kosong
- ***Tag komentar pertama***, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- ***Tag komentar kedua***, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- ***Tag komentar ketiga***, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- ***Tag komentar keempat*** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 474-492

Tag tr (32)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat 4 td dan 1 komentar untuk membuat sel data, yaitu:

- ***Tag komentar pertama*** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- ***Td pertama***, diisi dengan Programming Language yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif

- **Td kedua**, memiliki input dengan tipe checkbox dengan atribut name, id, value bernama python. Kemudian terdapat pasangannya yaitu tag label dengan for python di dalamnya terdapat teks Python yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif,
- **Td ketiga**, memiliki input dengan tipe checkbox dengan atribut name, id, value bernama c++. Kemudian terdapat pasangannya yaitu tag label dengan for c++. di dalamnya terdapat teks C++. yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif,
- **Td kelima**, tidak berisi teks apapun hanya sel data kosong

Baris ke 493-509

Tag tr (33)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **4 td dan 1 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Tag komentar pertama**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td pertama**, tidak berisi teks apapun hanya sel data kosong
- **Td kedua**, memiliki input dengan tipe checkbox dengan atribut name, id, value bernama java. Kemudian terdapat pasangannya yaitu tag label dengan for java di dalamnya terdapat teks Java yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif,
- **Td ketiga**, memiliki input dengan tipe checkbox dengan atribut name, id, value bernama other3. Kemudian terdapat pasangannya yaitu tag label dengan for other3 di dalamnya terdapat teks Other yang dibungkus dengan tag font untuk mengubah font nya ke jenis arial, sans-serif
- **Td keempat**, tidak berisi teks apapun hanya sel data kosong

Baris ke 510-518

Tag tr (34)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat 1 td dan 4 komentar untuk membuat sel data, yaitu:

- ***Td pertama***, memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 5 sel data dalam 1 baris. Di dalamnya terdapat teks spasi yang dibungkus tag font dengan atribut color berwarna putih agar di dalam tabel tampak seperti tabel yang kosong
- ***Tag komentar pertama***, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- ***Tag komentar kedua***, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- ***Tag komentar ketiga***, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- ***Tag komentar keempat*** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 519

Tag komentar

untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 521

Tag komentar

untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 522-527

Tag tr (35)

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat 1 td dan 1 komentar untuk membuat sel data, yaitu:

- ***Td pertama***, memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 5 sel data dalam 1 baris dan atribut align agar tag input bertipe submit dengan value Submit Form memiliki rata tengah

- **Tag komentar pertama**, untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 528

Tag komentar

untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

Baris ke 529

Tag table tutup

untuk mengakhiri tag table buka

Baris ke 530

Tag form tutup

untuk mengakhiri tag form buka

Baris ke 531

Tag td tutup

Untuk mengakhiri td buka

Bars ke 532

Tag tr tutup

Untuk mengakhiri tr buka

Baris ke 533

Tag table tutup

Untuk mengakhiri tag table buka

Baris ke 534

Tag BODY tutup

Untuk mengakhiri tag body buka

Baris ke 536

Tag HTML tutup

Untuk mengakhiri tag HTML buka

Screenshoot (Hasil Running Program):

The screenshot shows a web browser window with a form titled "STUDENT DATA". The form is divided into three main sections on the left, each with a blue header: "PERSONAL DATA", "SUPPORT AND ACCOUNT", and "EDUCATION".

PERSONAL DATA

- Name: Three input fields for First Name, Middle Name, and Last Name.
- NIM: One input field.
- Faculty, Department & Program: Three dropdown menus for Faculty, Department, and Study Program.
- Gender: Radio buttons for Male and Female.
- Email: One input field.
- Address: One input field.

SUPPORT AND ACCOUNT

- Do you have scholarship support?: Radio buttons for No (selected) and Yes.
- Do you have to the trunjojo email account?: Radio buttons for No (selected) and Yes.

EDUCATION

- Primary School: Input fields for School Name and Website URL, and a dropdown for Year of Graduate.
- Middle School: Input fields for School Name and Website URL, and a dropdown for Year of Graduate.
- High School: Input fields for School Name and Website URL, and a dropdown for Year of Graduate.

Office Software

- Microsoft Word: ☐
- Microsoft Access: ☐

The screenshot shows the same web browser window with the "STUDENT DATA" form, but with the "SOFTWARE SKILL" section visible at the bottom. The "PERSONAL DATA" and "SUPPORT AND ACCOUNT" sections are still visible above it.

SOFTWARE SKILL

- Office Software: ☐ Microsoft Word, ☐ Microsoft Excel, ☐ Microsoft Access, ☐ Other.
- Operating System: ☐ Windows, ☐ Linux, ☐ macOS, ☐ Other.
- Programming Language: ☐ Python, ☐ Java, ☐ C++, ☐ Other.

At the bottom of the form, there is a "Submit Form" button.