

QAD 99.7.1.1 受注入力 操作・自動化仕様マニュアル

更新日: 2026-09-29 / 対象実装: d8a2ee9

1. 適用範囲と検証状況

本書は注文入力UI、事前表示、現行のサーバー送信処理を説明する。実装の動作と、実サーバーで正しいと確認できた操作を区別する。

直近のオフライン試験は57件中51件成功、6件失敗、エラー0件。6件は警告・遅延・画面遷移に関する未解決の受入条件であり、合格扱いにはしていない。合成応答による再現で、すべてが実環境で発生済みという意味ではない。VPNが必要なSSH接続、実注文登録、登録結果の読み戻しは今回実施していない。

F3の事前表示は入力値と予定キーの確認用であり、サーバーへの登録成功を証明しない。画面復帰や完了表示だけでもDBの確定・全項目一致は保証されない。

2. 注文入力UIの操作

注文入力パネルはメニューから開閉する。既定ショートカットはF2またはCtrlの2回押し。変更済みの場合は「ショートカット変更」の設定を確認する。

1. メニュー設定で、顧客・納品先の組を格納したローカルCSVを指定する。
2. 「顧客名」を選ぶ。その顧客に対応する候補から「納品先」を選ぶ。
3. Required date、due dateを日付選択で設定する。表示形式はyyyy/M/d (ddd)。
4. Purchase Order、Remarks、SO commentを必要に応じて入力する。RemarksとSO commentの初期値は空白。
5. 表の各行に製品名、巾、長さ、本数、価格を入力する。
6. F3の出力チェックで予定内容を確認する。「送信」は入力検査後に自動送信を開始する。確認ダイアログが出る前提で押さない。

出力チェック側から実行する場合も実送信になる。同じ注文について「送信」と重ねて実行しない。リセット時は日付が保持されるため、次の注文の日付を確認する。

開始画面が既存受注の明細途中の場合、処理はStep 6から開始し、入力パネルのヘッダー値を反映しない。ヘッダーを含む新規入力と明細追加を混同しない。

3. データと端末の仕様

同一製品に異なる単価を設定できないシステム制約を維持する。明細は製品、長さ、幅の階層にまとめ、対応する本数を投入する。今回この集約仕様は変更していない。

端末はVT100、132列×24行、CP932の逐次デコードを使用する。EnterはCR (¥¥r) 、F1はESC OP。Fキーを一般的な文字列「F1」として送るわけではない。警告へのSpaceは単独の空白文字で、Enterを付けない。

送信開始時に入力内容を複製し、送信先セッションを固定する。送信中のタブ切替で画面判定が別タブに移らないよう、そのセッションの端末画面をロック下で直接取得する。GUIの描画キャッシュを判定元にはしない。

F3と本処理は同じヘッダー生成関数を利用する。ただし事前表示は将来の受信画面や警告の出現を予測できない。

4. 現行実装の送信フロー

以下は現行コードの記述であり、未解決条件を含む。これをそのまま実機での正解手順と断定しない。

Step 1: 受注番号

Order欄が空の場合、F1で採番を要求する。受注番号とSold-Toの文字列を検出して進む。過去資料の行・列座標は観測値であり、現在の判定がカーソル位置まで保証するわけではない。

Step 2: ヘッダー

Sold-Toへ顧客コードとEnterを送り、警告やBill-Toの表示をポーリングする。警告応答の後、Bill-Toへ顧客コード（Sold-Toと同値）、Ship-Toへ納品先コードを、それぞれEnter付きで送る。

続く8項目は以下の順でCR結合して送信し、F1で次へ進む。結合末尾に追加のCRは付けない。

順番	項目	現行の入力値
1	Order Date	実行当日、MM/dd/yy
2	Required Date	選択した要求納期、MM/dd/yy
3	Promise Date	空欄
4	Due Date	選択した回答納期、MM/dd/yy
5	Perform Date	空欄
6	Pricing Date	空欄
7	Purchase Order	前後の空白を除去した値
8	Remarks	前後の空白を除去した値

Sold-To直後には最大約2.5秒のポーリングがあるが、遷移しない場合に必ず停止する実装ではない。Bill-To・Ship-To後の固定待機も、入力先が正しいことの証明にはならない。

Step 3・4: 税と販売情報

Tax Usage画面が表示された場合はF1で進む。販売員・運賃関連の画面もF1で進む。画面内のラベルによる判定と固定待機を併用しているため、背景に残ったラベルと現在の入力欄を厳密に区別できない場合がある。

Step 5: SO comment

空の場合はF4で戻る。入力がある場合はF1で編集へ入り、F8で消去操作を要求し、確認にyとEnterで応答する。編集状態によってCtrl+Zを補助的に使用する。本文を行ごとにEnter付きで送り、F1で確定し、必要に応じてPrint On QuoteのF1を処理してF4で戻る。

既定行が本当に消えたか、本文が保存されたかはサーバーの読み戻しで確認する。送信したキーだけから削除成功を断定しない。

Step 6: 製品・寸法・数量・単価

段階	現行の送信内容
Ln開始	必要な場合にEnter、Create WO表示時にF1
製品	製品コード、F1
Site	Site値（既定CB2）、F1
Qty・SL	必要に応じQtyのF1、SLでF1 → Enter → Enter
長さ	長さの値とEnter
巾・本数	SerをEnterで進み、本数とEnter、巾とEnter。対象を繰り返す
長さ終了	F4、確認F1でSLへ戻る
全長さ終了	F4、確認F1
価格画面	必要に応じOrig Order QtyのF1、Pricing DateのF1
単価	List PriceのF1、単価の値、F1
税・コメント	税のF1、コメントのF4
理由コード	検出時は70 + Enter、28 + Enter、28 + Enter、F1

理由コードの現在の処理は、表示される欄の数に合わせた厳密な分岐ではなく固定送信である。欄の種類や数が違う場合、後続欄に値が流れる可能性が残る。

Step 6.3: 合計・終了

明細画面を抜けるため最大6回のF4を試み、Create WO表示時はF1を処理する。合計画面を検出した後の現行順序は次のとおり。

1. F1を送信し、約0.5秒待つ。
2. 2回目のF1を送信し、約0.6秒待つ。
3. Spaceを無条件に送信し、約0.5秒待つ。
4. 警告が残る場合は追加のSpaceを最大3回送る。
5. 合計画面に残る場合だけF4を送る。
6. Main Menuまたは受注入力画面への復帰を待つ。

過去の実行ログにはF1 → F4 → F4という異なる経路がある。対象環境で正しい確定キーは未確定であり、今回コードの最終キー列は変更していない。従来マニュアルの「F1 → F4 → Space → F4」を確定済み手順として扱わない。

完了判定は画面文字列に基づく。Order欄が空に戻ったことや、注文のDB確定まで確認するものではない。

5. 未解決の受入条件6件

番号	再現条件	検出した問題
1	背景にSold-Toラベルが残り、警告も表示	背景ラベルで待機成功となり、警告解除を省略
2	Category値だけでSpace要求はない	不要なSpaceを送る
3	2回目F1で警告なしにMain Menuへ戻る	復帰後にもSpaceを送る
4	Space後の警告消去に0.9秒かかる	同じ警告へSpaceを重複送信
5	Sold-To後にBill-Toへ遷移しない	待機終了後に次の値を送る
6	合計画面の1回目F1で警告へ進む	警告中に2回目F1を送る

これらは単なるテストの期待値違いではなく、「要求されていないキーを送らない」「遷移失敗時に次の値を送らない」という受入条件が未達である。テストを通すために期待値を現行動作へ合わせない。

ほかにも理由コードの可変数、途中成功後の再送、手動キーや別マクロとの競合、長い日本語・半角カナ・コメント、税額・丸めの確認が残る。既定の待機上限があっても、すべての独自ポーリングが同じ停止条件を持つわけではない。

6. 検証方法と中断後の扱い

リポジトリ直下で次のコマンドを実行する。これらのテストはSSH接続や注文更新を行わない。

```
$.venv%Scripts%python.exe -X utf8 scripts/verify_order.py
```

```
$.venv%Scripts%python.exe -X utf8 scripts/verify_order.py --acceptance --report verification-output/acceptance.json
```

通常モードは51件の回帰試験。--acceptanceは6件を含む全57件で、現状は終了コード1になる。終了コード0でも、省略した試験や実サーバー検証が成功した意味ではない。

実機で許可された検証を行うときは、送信前の入力と対象Order IDを保存し、送信後は別の読取手段で確定済み注文を取得する。事前表示や期待値のコピーを実測値として使わない。

```
$.venv%Scripts%python.exe -X utf8 scripts/compare_order_result.py verification-output/expected.json verification-output/actual.json
```

比較対象はOrder ID、顧客、請求先、納品先、受注日・要求納期・回答納期、Site、PO、Remarks、SO comment、全明細。数値表示や明細分割の差を正規化して比較する。サーバーの税・丸め・内部ステータス全種類までは検証しない。

中断・切断・タイムアウト後は、どこまで保存されたかを確認せず再送しない。現行処理に重複登録を完全に防ぐ仕組みがあるとは扱わない。再開方法は対象受注の実状態と照合して決める。

7. 関連資料と更新方法

- docs/受注送信_整合性監査_2026-09-29.md: 修正箇所、コードと過去ログの相違、残るリスク。
- docs/受注送信_検証手順.md: テスト名、JSONの必須項目、実機確認項目、運用受入条件。
- AI引継ぎ用_QAD自動化設計書.md: システム構成と引継ぎ事項。
- tests/fixtures/order_readback_expected.jsonとorder_readback_actual.json: 合成照合サンプル。

本書の編集元はdocs/QAD_99_7_1_1_Order_Entry_Manual.md。scripts/build_order_manual.pyをreportlabが利用できるPythonで実行すると、ルート Markdown複製、両方のPDF、docs/manual_print.htmlを更新する。旧scratchスクリプトの固定パス・固定本文を使って再生成しない。