Strahinja Popadić 281/18

Dokumentacija

http://strahinja2112.000webhostapp.com

Contents

Ι.	UVO	0	. 2
1	l.1	Korišćeni programski jezici	. 2
1	L.2	Opis funkcionalnosti	. 2
1	L.3	Templates	. 2
2.		anizacija	
2	2.1	Ogranizaciona šema	. 3
2	2.2	Sitemap	. 4
2	2.3	Stranice	. 5
3. Kodovi		ovi	. 9
3	3.1	Json	. 9
3	3.2	Javascript, jquery	12

1. Uvod

1.1 Korišćeni programski jezici

Za izradu sajta su korišćeni javascript, json, ajax i jquery. Sajt je rađen u Visual Codeu.

1.2 Opis funkcionalnosti

- Dinamičko ispisivanje većeg dela sajta
- Provera klijentskim regularnim izrazima
- Sortiranje i filtriranje sadržaja
- Responsive
- Local storage


1.3 Templates

https://www.free-css.com/free-css-templates/page236/freebix

Ostale su iste klase iz template-a, ali su promenjeni sadržaji i neke stranice i delovi stranica su izbrisani.

2. Organizacija

2.1 Ogranizaciona šema




2.2 Sitemap


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
     <urlset
           xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
           xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
                 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">
     <url>
       <loc>http://strahinja2112.000webhostapp.com/</loc>
       <lastmod>2019-03-14T09:29:15+00:00</lastmod>
       <priority>1.00</priority>
     </url>
     <url>
       <loc>http://strahinja2112.000webhostapp.com/index.html</loc>
       <lastmod>2019-03-14T09:29:15+00:00</lastmod>
       <priority>0.80</priority>
       <changefreq>weekly</changefreq>
     </url>
     <url>
       <loc>http://strahinja2112.000webhostapp.com/cenovnik.html</loc>
       <lastmod>2019-03-14T09:29:15+00:00</lastmod>
       <priority>0.80</priority>
       <changefreq>monthly</changefreq>
     </url>
     <url>
       <loc>http://strahinja2112.000webhostapp.com/automobili.html</loc>
       <lastmod>2019-03-14T09:29:15+00:00</lastmod>
       <priority>0.90</priority>
       <changefreq>weekly</changefreq>
     </url>
     <url>
       <loc>http://strahinja2112.000webhostapp.com/autor.html</loc>
       <lastmod>2019-03-14T09:29:15+00:00</lastmod>
       <priority>0.60</priority>
       <changefreq>yearly</changefreq>
     </url>
     <url>
       <loc>http://strahinja2112.000webhostapp.com/kontakt.html</loc>
       <lastmod>2019-03-14T09:29:15+00:00</lastmod>
       <priority>0.60</priority>
       <changefreq>yearly</changefreq>
     </url>
46
     </urlset>
```

2.3 Stranice

Index.html



-jquery ugradjen slajder I link za stranicu automobili




-dinamički ispisani samo automobili koji su na akciji iz json-a

Cenovnik.html




-tabela ispisana dinamički iz json-a, jquery za zebra efekat I prelaskom miša red dobija drugu boju

<u>Automobili.html</u>




-automobili ispisani iz json-a, na prikaži više odrađen jquery toggle za prikazivanje detalja, omogućeni filtriranje po kategoriji I nazivu kao I sortiranje po ceni opadajuće I rastuće, koje se pamti u LocalStorage-u I ucitava pri ponovnom pokretanju stranice

Autor.html



Kontakt.html



-provera regularnim izrazima, feedback korisniku, focus na prvi input

3. Kodovi

3.1 Json

Categories.json

Cars.json

```
"id": 1,
"slika": "slike/mercedes-smart.png",
"marka": "Mercedes Smart",
"klasa": {
    "idKlasa": 1,
    "naziv": "A"
    },
    "cena": 29.10,
    "cena": 29.00,
    "cenad": 29.10,
    "cenad": 15.00,
    "cenad": 15.00,
    "cenad": 15.00,
    "cenad": 15.00,
    "cenad": 2.00

" "depozit": 200

" "gorivo": "Benzin",
"menjac": "Automatik",
"brojPutika": 2,
"akcija": false

"id": 2,
"skiia": "slike/fiat-puntoClassic.png",
"marka": "Flat",
"haziv": "Bat",
"haziv": "Bat",
"haziv": "Bat",
"haziv": "Bat",
"cenad": 2,
"naziv": "Bat",
"cenad": 15.00,
"cenad": 12.00,
"cenad": 15.00,
"cenad": 15.00,
"cena6": 11.00,
```

Pošto json ima 600 linija koda prikazani su samo prvih nekoliko automobila pošto je isti šablon, samo se razlikuju informacije

3.2 Javascript, jquery

Main.js

```
nazivi funkcija su jasni tako da nisu pisani dodatni komentari //
$(document).ready(function () {
     $.ajax({
          jax({
  url : "data/cars.json",
  method : "GET",
  dataType : "json",
  success : function(data){
               popuniAuta(data);
                sortZapamti(data);
                popuniAutaAkcija(data);
                popuniTabelu(data);
          error : function(xhr, status, error) {
   console.log("greska ajax!");
     $.ajax({
          url : "data/categories.json",
          method : "GET",
dataType : "json",
success : function(data) {
               popuniKategorije(data);
               console.log("greska ajax ddl");
     $("#kategorije").change(prikaziKlase);
$("#search").keyup(prikaziAuta);
$("#sortCena").change(sortiraj);
     function sortiraj() {
   const sortId = this.value;
           zapamtiSort(sortId);
          $.ajax({
   url : "data/cars.json",
               data.sort(function (el1, el2) {
   if (el1.cena.cena6 > el2.cena.cena6)
                           if (el1.cena.cena6 < el2.cena.cena6)
```

```
let ispis = "";
ispis += `<option value="0">Kategorije</option>`;
data.forEach(element => {
    ispis += `<option value="${element.idKat}">${element.naziv}</option>`;
                 $("#kategorije").html(ispis);
            function prikaziKlase() {
                 const idKlasa = this.value:
                const autaKategorije = data.filter(function (element) {
   return element.klasa.idKlasa == idKlasa;
                           popuniAuta(autaKategorije);
                      error : function(xhr, status, error) {
    console.log("greska ajax klase");
            function sortZapamti(data) {
                 if (!isEmtpyStorage()) {
                      let sortirani = getStrorage();
                      let nesto = sortirani.sortBy;
                      console.log(nesto);
                      sortAuta(data, nesto);
            function sortAuta(data, sort) {
                           if (el1.cena.cena6 > el2.cena.cena6)
                                if (el1.cena.cena6 < el2.cena.cena6)</pre>
                                if (el1.cena.cena6 == el2.cena.cena6)
143
144
                      prikaziAuta(data);
```

```
prikaziAuta(data);
              else if (sort == 2) {
147
                  data.sort(function (el1, el2) {
                     if (el1.cena.cena6 < el2.cena.cena6)</pre>
                             return 1;
                         if (el1.cena.cena6 > el2.cena.cena6)
                             return -1;
                         if (el1.cena.cena6 == el2.cena.cena6)
                             return 0;
                  });
                  popuniAuta(data);
          function popuniAuta(data) {
              let ispis = "";
              var x = "";
              data.forEach(element => {
                  ((element.akcija == true) ? x = "<i class='akcija'>Akcija!</i>" : x =
                  ispis += `<div class="one third shadow auto">
                  <div class="view view-first">
                  <img src="${element.slika}" alt="${element.naziv}" />
                  <h1 class='naziv'>${element.naziv} ${x}</h1>
                  Klasa: <i class='class'>${element.klasa.naziv}</i>
                  Po ceni već od <i class="price">${element.cena.cena6}&
172
                  <div class="showHide">
                     Gorivo: ${element.gorivo}
                     Menjač: ${element.menjac}
                     Broj putnika: ${element.brojPutnika}
                  </div>
                  <input type="button" class="dugme" value="Pogledaj više"/>`;
                  ispis += "</div>";
              $("#ispis").html(ispis);
              $(".dugme").click(function(){
                  $(this).siblings('.showHide').slideToggle();
              });
          };
          function popuniAutaAkcija(data) {
              let ispis = "";
              var x = "";
```

```
| data.fordach(clement.~) {
| if (clement.actids = true) {
| if (clement.actids = true) } x = "ct class="actid="bactids" | x = "");
| ispis = "cdv class="one third stadow auto";
| data_fordach(clement.stide) = true) | x = "ct class="actid="bactids" | x = "");
| data_fordach(clement.stide) = true | x = "ct class="actid="bactids" | x = "");
| data_fordach(clement.stide) = true | x = "ct class="price" | x = "");
| data_fordach(clement.stide) = true | x = "ct class="price" | x = "");
| data_fordach(clement.stide) = true | x = "ct class="price" | x = "");
| data_fordach(clement.stide) = true | x = "ct class="price" | x = "");
| data_fordach(clement.stide) = true | x = "ct class="price" | x = "");
| data_fordach(clement.stide) = true | x = "ct class="price" | x = "");
| data_fordach(clement.stide) = true | x = "ct class="price" | x = "");
| data_fordach(clement.stide) = true | x = "ct class="price" | x = "");
| data_fordach(clement.stide) = true | x = "ct class="price" | x = "");
| data_fordach(clement.stide) = true | x = "ct class="price" | x = "");
| data_fordach(clement.stide) = true | x = "ct class="price" | x = "");
| data_fordach(clement.stide) = true | x = "ct class="price" | x = "");
| data_fordach(clement.stide) = true | x = "ct class="price" | x = "");
| data_fordach(clement.stide) = true | x = "ct class="price" | x = "");
| data_fordach(clement.stide) = true | x = "ct class="price" | x = "");
| data_fordach(clement.stide) = true | x = "ct class="price" | x = "");
| data_fordach(clement.stide) = true | x = "ct class="price" | x = "");
| data_fordach(clement.stide) = true | x = "ct class="price" | x = "");
| data_fordach(clement.stide) = true | x = "ct class="price" | x = "");
| data_fordach(clement.stide) = true | x = "", true
```

```
return localStorage.setItem('sort', JSON.stringify(obj));
return localStorage.getItem('sort') === null;
}
function getStrorage() {
     return JSON.parse(localStorage.getItem('sort'));
$("#dugme").click(provera);
var regexName = /^[A-Z][a-Z]{2,13}{\s[A-Z][a-Z]{2,13}}{1,2}$/;
var regexEmail = /^[\w\.]{1,20}@[\w]{2,10}(\.[a-Z]{2,5}){1,4}$/;
var regexText = /^[\w\.\s]{1,}$/;
function provera() {
     var greska = false;
var name = $("#name").val();
var email = $("#email").val();
     var text = $("#message").val();
     if(!regexName.test(name)) {
    $("#name").val("Ime uneto u pogrešnom formatu!");
    greska = true;
      if(!regexEmail.test(email)) {
           $("#email").val("Email unet u pogrešnom formatu!");
           greska = true;
      f(!regexText.test(text)) {
    $("#message").val("Poruka uneta u pogrešnom formatu!");
    greska = true;
      if(!greska) {
           alert("Poruka uspešno poslata!");
```