

灵感花园 Agent 产品 PRD

覆盖产品、设计、开发、首页与二级页面的 MVP 方案

版本范围

本文档定义第一版 MVP：公众号服务号负责随手收纳，Web 端负责完整管理、检索、花园总览、花圃详情、主题植物详情、待补水和采摘。小程序、地图、复杂提醒、专属植物品种暂不进入 MVP。

1. 产品概述

项目	内容
产品名称	灵感花园 Agent
产品定位	面向生活方式用户的 AI 灵感收纳、整理、找回和行动转化产品。
核心隐喻	收藏 = 种下；分类 = 花圃；细分主题 = 主题植物；AI = 小园丁；补充信息 = 补水；成熟 = 开花；生成结果 = 采摘。
MVP 端形态	公众号服务号 + Web 端。
核心闭环	投喂 → AI 识别 → 种进花园 → 植物成长 → 开花提醒 → 采摘成果 → 标记使用。

2. 用户与场景

场景	用户输入	系统输出
旅行攻略	小红书截图/链接：东京酒店、路线、药妆、餐厅。	旅行花圃 > 东京旅行树；开花后采摘成旅行清单/地图。
美食探店	餐厅、咖啡、甜品、约会餐厅截图。	美食花圃 > 独食友好餐厅/咖啡店花丛；采摘成餐厅候选清单。
购物种草	护肤、香水、包包、礼物推荐。	购物种草 > 礼物灵感果树/通勤包果树；采摘成购买候选。
生活锦囊	租房、装修、出行赔偿、办事流程、冷知识。	生活锦囊 > 避坑香草；采摘成检查表/步骤。
审美灵感	家居、穿搭、拍照、配色、Moodboard。	审美灵感 > 风格藤蔓；采摘成灵感板。

3. 信息架构

- 首页：花园总览，固定展示 5 个一级花圃的整体状态。
- 花圃详情页：进入某个一级主题后，展示其下所有二级主题植物。
- 主题植物详情：展示某个二级主题下的灵感卡片、自动分支、成长状态和采摘操作。

- 全部灵感：所有灵感卡片的列表/瀑布流/筛选视图。
- 问问花园：自然语言查询与 RAG 回答页面。
- 待补水：AI 信息不完整、不确定、链接解析失败、缺少地点/店名等内容。
- 花园回顾：周/月维度的兴趣观察、成长总结和采摘成果。

4. 分类与主题生成规则

层级	名称	规则
一级	花圃	MVP 固定 5 个：旅行、美食、购物种草、生活锦囊、审美灵感。
二级	主题植物	由 AI 根据用户内容自动生成，如东京旅行树、独食友好餐厅花丛。
三级	植物内部分支	主题详情里的自动分组，如旅行树内的吃/住/玩/买/避坑。
标签	灵感贴纸	一条内容可以有多个标签，支持跨主题检索。

一级花圃扩展原则

MVP 中 AI 不自动新增一级花圃。若某类内容长期无法归入现有 5 个花圃，系统可以建议新增，例如“职场成长花圃”，但需要用户确认。

5. 成长规则

阶段	触发条件（MVP）	用户感知	行动
种子	同一主题第 1 条有效灵感。	新兴趣被种下。	查看/继续投喂。
发芽	2-3 条有效灵感。	用户开始反复关注这个方向。	继续投喂/补水。
生长中	4-11 条有效灵感。	主题有了初步轮廓。	可查看分支。
开花	12 条以上且内容结构足够，或 AI 可生成有价值清单。	该主题成熟，可以行动。	采摘成清单/行程/候选/检查表。
结果	用户标记已去过/买过/用过/已完成。	灵感进入真实生活。	生成回顾。

成长分数建议由收藏数量、信息完整度、主题相关度、分支丰富度、用户补充备注和使用转化共同计算。MVP 可先以条数 + 信息完整度 + 分支覆盖为主要依据。

6. 核心页面 PRD：Web 首页「花园总览」

6.1 页面目标

- 让用户第一眼感受到“这是我的灵感花园”，而不是工具后台。
- 展示 5 个一级花圃的整体状态和可点击入口。

- 突出“今天可以采摘”和“待补水”的行动提醒。
- 提供投喂新灵感和问问花园两个高频入口。

6.2 页面结构

区域	内容	静态/动态
顶部导航	Logo、导航项、投喂新灵感按钮、头像。	前端动态/组件化。
欢迎区	欢迎语、近期常种关键词、问问花园输入框。	动态文案。
中间背景	2.5D 梦幻花园，五个一级花圃基础场景。	静态背景图 + 动态浮签。
左侧导览	5 个一级花圃的列表入口。	外框 PNG + 动态内容。
右侧信笺	今天可以采摘、待补水、近期观察。	外框 PNG + 动态内容。
底部日志带	最近种下、最近开花、花园回顾。	外框 PNG + 动态内容。

6.3 首页交互

交互	说明
点击一级花圃	进入对应花圃详情页，如旅行花圃详情。
Hover 花圃	该花圃光晕增强，浮出简短信息层和进入按钮。
点击投喂新灵感	打开投喂 Modal，支持图片、链接、文字、批量上传。
输入问问花园	跳转/展开问答结果，引用相关灵感卡片。
点击去采摘	进入采摘流程，生成对应清单/行程/候选。
点击去补水	进入待补水页或打开补水抽屉。

7. 二级页面 PRD：花圃详情页

7.1 页面定位

花圃详情页是一级主题展开后的页面。它不展示所有收藏，而是展示该花圃下的二级主题植物。例如旅行花圃下展示东京旅行树、杭州周末游树、北海道冬季旅行树、女生独行旅行树等。

7.2 页面结构

区域	内容
顶部	面包屑：花园总览 / 旅行花圃；花圃名、说明、统计。
主体	二级主题植物以自然花园/植物卡片形式展示，按成长阶段和活跃度排序。
右侧详情	当前选中主题植物详情：成长状态、分支、建议、最近种下。
底部	该花圃最近种下、可继续投喂的小苗、采摘记录。

7.3 旅行花圃示例

二级主题植物	阶段	分支	CTA
东京旅行树	开花	住/吃/买/玩/避坑	采摘成旅行清单

杭州周末游树	生长中	西湖/咖啡/酒店	继续投喂
北海道冬季旅行树	发芽	温泉/雪景	查看灵感
女生独行旅行树	发芽	安全/住宿/路线	补充信息
海岛度假种子	种子	海岛/酒店	继续投喂

8. 主题植物详情

模块	说明
基础信息	主题名、所属花圃、成长阶段、灵感数量、最近更新。
自动分支	根据主题类型生成，如旅行的住/吃/玩/买/避坑。
灵感卡片列表	原始截图/链接、AI 摘要、标签、来源、时效性、用户备注。
小园丁建议	主题是否可采摘、建议采摘成什么。
操作	采摘、查看全部灵感、补充备注、移动/合并/拆分主题。

9. 公众号服务号 PRD

输入类型	处理方式	回复
图片	保存原图，调用多模态识别，生成结构化卡片。	“我帮你种好啦”，展示花圃/主题/标签/是否待补水。
链接	尝试解析链接内容；失败则保存链接并建议补截图。	解析成功生成卡片；失败提示“可以再发截图”。
文字	直接调用文本模型识别主题、地点、场景。	生成轻量收纳成功反馈。
查询	检索用户收藏，返回短答案和跳转 Web。	例如“我帮你翻了翻花园，找到 9 条杭州灵感”。

10. 数据结构建议

表	核心字段
users	id, openid, email, created_at
captures	id, user_id, source_type, raw_text, raw_url, asset_path, status
items	id, user_id, capture_id, title, summary, content_type, tags, entities, time_sensitivity, completeness_score
garden_plots	id, user_id, plot_type, name, display_order
theme_plants	id, user_id, garden_plot_id, theme_name, plant_family, growth_stage, growth_score, item_count, branch_summary, is_actionable
item_theme_links	item_id, theme_plant_id, relevance_score, is_primary
embeddings	item_id, embedding, text_for_embedding
harvests	id, user_id, theme_plant_id, harvest_type, result_json, created_at

11. AI 处理流程

1. 上传内容进入 capture，保存原始图片/链接/文字。
2. 图片走多模态识别，链接走解析，文字直接理解。
3. 文本模型输出固定 JSON：标题、摘要、一级花圃、二级主题、标签、实体、场景、置信度、待补水原因。
4. 后端用规则判断新建/归入/合并主题植物，并计算成长贡献。
5. 生成 embedding，用于问答检索。
6. 用户问答时先召回相关 items，再由模型基于来源内容组织答案。

12. 设计规范

- 视觉基调：梦幻、柔和、奶油白、柔雾粉、鼠尾草绿点缀。
- 首页中间区域使用 2.5D 整体花园场景，不要将一级花圃做成割裂的大卡片。
- 左侧导览、右侧信笺、底部日志带要像花园中的信息浮层，不像后台面板。
- 植物 PNG 仅表达家族和阶段；细分主题差异用卡片光晕、标签、图标和文案表达。
- 动效克制：轻微漂浮、光晕呼吸、hover 上浮、开花/采摘 Lottie。

13. MVP 范围与排期建议

阶段	范围
MVP-0 Demo	Web 首页静态壳 + mock 数据 + 花圃详情页 + 投喂弹窗原型。
MVP-1 可用版	Supabase 存储、Web 上传、AI 识别、花园分类、搜索问答。
MVP-2 公众号接入	服务号接收图片/链接/文字，回复收纳结果，同步 Web。
V1.5	分层 SVG、更多动效、地图视图、花园回顾。