BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO MÔN HỌC

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG MINH

Giảng viên:	**Trần Đình Quế**
Sinh viên:	**Nguyễn Tuấn Tài**
Mã sinh viên:	**B23DCCN731**
Nhóm lớp:	**06**
Nhóm tiểu luận:	**15**

Hà Nội – 2026

Mục lục

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 3
1.1. Bối cảnh Dịch tễ học và Gánh nặng Y tế của Bệnh Đái tháo đường 3
1.2. Những Hạn chế của Các Giải pháp Trí tuệ Nhân tạo Đơn lẻ Truyền thống 3
1.3. Mục tiêu và Phạm vi Dự án: Xây dựng Hệ Đa Tác tử Thông minh.....4
PHẦN 2: HỆ ĐA AGENT 4
2.1. Khái niệm Tác tử Thông minh và Cấu trúc PEAS Y tế 4
2.2. Phân vai và Cơ chế Phối hợp Hội chẩn Đa Tác tử 5
2.3. Giao thức Truyền tin và Định dạng Thông điệp Lâm sàng.....6
PHẦN 3: KIẾN TRÚC TỔNG QUAN 6
3.1. Phân tích Sơ đồ Kiến trúc.....6
3.2. Chu trình Luồng Dữ liệu và Hội chẩn Lâm sàng Khép kín 7
PHẦN 4: CÁC THÀNH PHẦN HỆ THỐNG.....8
4.1. Khối Deep Learning: Phân loại Nguy cơ và Mạng Đồ thị Tương đồng Bệnh nhân 8
4.2. Khối Cơ sở Tri thức và Kỹ thuật Truy hồi Tăng cường GraphRAG 10
4.3. Khối Học tăng cường và Hệ thống Luật.....11
PHẦN 5: CODE THỰC THI & DEMO HỆ THỐNG 12
5.1. Mã Nguồn Lập Trình Hệ Đa Tác Tử.....12
5.2. Kịch bản Hội Chẩn Thực Tế Qua 3 Ca Bệnh Điển Hình 15
5.3. Giao diện Demo Bảng Điều Khiển Hệ Đa Agent (System Demonstration) 15
PHẦN KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN.....16
1. Tổng Kết Kết Quả Đạt Được.....16
2. Hướng Mở Rộng Nghiên Cứu Trong Tương Lai 17
TÀI LIỆU THAM KHẢO 17

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh Dịch tễ học và Gánh nặng Y tế của Bệnh Đái tháo đường

Đái tháo đường (Diabetes Mellitus) là một trong những bệnh lý chuyển hóa mạn tính phổ biến và nguy hiểm nhất trên quy mô toàn cầu trong thế kỷ XXI. Theo báo cáo thường niên của Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế (IDF Diabetes Atlas, 2023), toàn thế giới hiện có hơn 537 triệu người trưởng thành đang sống chung với bệnh đái tháo đường, và con số này được dự báo sẽ tăng vọt lên 783 triệu người vào năm 2045 nếu không có các biện pháp can thiệp sớm và hiệu quả. Đáng báo động hơn, có tới 44.7% số ca mắc bệnh hiện vẫn chưa được chẩn đoán trong cộng đồng, khiến người bệnh chỉ phát hiện ra bệnh khi các biến chứng nguy hiểm đã xuất hiện.

Tại Việt Nam, sự thay đổi nhanh chóng trong lối sống đô thị hóa, chế độ dinh dưỡng giàu năng lượng và sự suy giảm vận động thể lực đã đẩy tỷ lệ mắc đái tháo đường tăng gấp đôi trong vòng hai thập kỷ qua. Bệnh đái tháo đường không chỉ gây rối loạn điều hòa đường huyết mà còn là căn nguyên trực tiếp dẫn tới hàng loạt biến chứng nghiêm trọng: bệnh lý võng mạc gây mù lòa, suy thận giai đoạn cuối phải lọc máu định kỳ, nhồi máu cơ tim, đột quỵ não và loét bàn chân dẫn tới đoạn chi. Việc quản lý và điều trị đái tháo đường đòi hỏi một quy trình giám sát liên tục, đa chiều và kéo dài suốt đời, tạo nên gánh nặng tài chính khổng lồ cho hệ thống bảo hiểm y tế và gia đình người bệnh.

1.2. Những Hạn chế của Các Giải pháp Trí tuệ Nhân tạo Đơn lẻ Truyền thống

Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) đã được triển khai nhằm hỗ trợ sàng lọc và dự đoán nguy cơ đái tháo đường. Tuy nhiên, khi đưa vào môi trường lâm sàng thực tế, các giải pháp AI đơn lẻ bộc lộ ba hạn chế mang tính cố hữu:

- 1. Hội chứng 'hộp đen' và sự cô lập của mô hình học máy thuần túy: Các mô hình Machine Learning hoặc Deep Learning cổ điển (như Random Forest, XGBoost hay Multilayer Perceptron) chỉ thực hiện ánh xạ thống kê một chiều từ vector chỉ số xét nghiệm sang xác suất nhị phân P(mắc bệnh). Mô hình hoàn toàn không hiểu được cơ chế sinh bệnh học, không thể giải thích được lý do tại sao đưa ra kết luận đó và hoàn toàn bất lực trong việc đưa ra khuyến nghị can thiệp dược lý tiếp theo.
- 2. Sự thiếu hụt kiến trúc đồ thị liên kết bệnh nhân: Hầu hết các thuật toán truyền thống xem xét từng bệnh nhân như một điểm dữ liệu độc lập (i.i.d assumption), bỏ qua hoàn toàn mạng lưới tương đồng sinh học phong phú giữa các ca bệnh có cùng độ tuổi, thói quen sinh hoạt và đáp ứng thuốc.
- 3. Hiện tượng 'ảo giác' (Hallucination) của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs): Khi sử dụng các mô hình Chatbot LLM thông thường để tư vấn bệnh, hệ thống

dễ dàng tự sinh ra các thông tin sai lệch về liều lượng thuốc hoặc chỉ định các thuốc có tương tác nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tới tính mạng người bệnh do thiếu một cơ sở tri thức có cấu trúc (Knowledge Graph) và bộ kiểm soát an toàn nghiêm ngặt.

1.3. Mục tiêu và Phạm vi Dự án: Xây dựng Hệ Đa Tác tử Thông minh

Đề tài Project đặt mục tiêu thiết kế và phát triển một 'Hệ đa Agent Thông minh Hỗ trợ Quản lý và Điều trị Bệnh Tiểu đường' (Intelligent Multi-Agent System for Diabetes Management). Dự án tích hợp hiệp đồng 4 trụ cột công nghệ tiên tiến nhất của AI hiện đại:

- Khối Học sâu (Deep Learning & Deep Graph): Khai phá dữ liệu hồ sơ lâm sàng (DB có sẵn 100k bản ghi) kết hợp mạng nơ-ron đồ thị GNN nhằm phân loại chính xác nguy cơ và phân tầng rủi ro biến chứng.
- Khối Đồ thị Tri thức và GraphRAG (Knowledge Base & RAG): Xây dựng cơ sở tri thức đồ hình chuẩn hóa từ phác đồ y khoa ADA 2024 và danh mục dược thư Long Châu trên Neo4j, cho phép truy xuất thông tin dược lý chính xác tuyệt đối, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng ảo giác.
- Khối Học tăng cường (Reinforcement Learning): Ứng dụng giải thuật Q-Learning để xây dựng tác tử thích nghi cá thể hóa, liên tục tối ưu hóa chế độ dinh dưỡng và cường độ vận động dựa trên phản hồi trạng thái sinh học của bệnh nhân.
- Khối Hệ thống Luật Chuyên gia (Rule-based Gatekeeper): Thiết lập các rào cản kiểm duyệt lâm sàng bất biến, ngăn chặn sốc thuốc và hạ đường huyết đột ngột, đảm bảo an toàn y tế tối thượng trước khi phát hành khuyến nghị.

PHẦN 2: HỆ ĐA AGENT

2.1. Khái niệm Tác tử Thông minh và Cấu trúc PEAS Y tế

Theo định nghĩa của Stuart Russell và Peter Norvig (2020), một tác tử thông minh (Intelligent Agent) là một thực thể có khả năng nhận thức môi trường thông qua các cảm biến (Sensors) và tác động lên môi trường đó thông qua các bộ phận chấp hành (Actuators). Trong bài toán y tế hỗ trợ điều trị đái tháo đường, môi trường hoạt động mang đầy đủ các đặc tính phức tạp nhất: quan sát được một phần (Partially Observable), ngẫu nhiên (Stochastic), động (Dynamic) và liên tục (Continuous).

Để chuẩn hóa thiết kế của từng tác tử thành phần, hệ thống áp dụng khung đặc tả PEAS (Performance Measure, Environment, Actuators, Sensors). Bảng 2.1 trình bày chi tiết cấu trúc PEAS cho 4 tác tử chuyên trách trong hệ thống:


Tác tử (Agent)	Tiêu chí Hiệu năng (P)	Môi trường (E)	Bộ chấp hành (A)	Cảm biến (S)
Predictive Agent (Chẩn đoán ML/GNN)	Độ chính xác AUC-ROC, Recall phát hiện sớm, F1-Score phân loại nốt	Kho dữ liệu lâm sàng 100k, Đồ thị tương đồng k-NN, Hồ sơ bệnh nhân mới	Phát tín hiệu nhãn nguy cơ, Vector nhúng đặc trưng, Độ tin cậy xác suất	Chỉ số xét nghiệm HbA1c, Đường huyết lúc đói, Chỉ số BMI, Huyết áp
Knowledge Agent (Tra cứu KB/GraphRAG)	Độ chính xác thông tin, Không có ảo giác (0%), Độ phủ quan hệ dược lý	Đồ thị tri thức Neo4j, Phác đồ ADA 2024, Dược thư thuốc Long Châu	Truy xuất danh mục thuốc, Cảnh báo chống chỉ định, Giải thích cơ chế bệnh học	Vector nhúng câu hỏi, Nhãn chẩn đoán rủi ro, Thông tin tiền sử dị ứng
Optimization Agent (Học tăng cường RL)	Phần thưởng tích lũy (Reward), Thời gian duy trì mục tiêu, Mức độ tuân thủ của bệnh nhân	Môi trường sinh học mô phỏng, Phản ứng đường huyết sau ăn, Lối sống sinh hoạt hàng ngày	Đề xuất chế độ ăn (Calo), Kế hoạch tập thể dục, Điều chỉnh phân bổ liều	Nhật ký đường huyết, Số bước chân vận động, Phản hồi mức độ mệt mỏi
Coordinator Agent (Điều phối & Luật an toàn)	Tỷ lệ vi phạm an toàn = 0%, Thời gian hội chẩn (Latency), Mức độ hài lòng của Bác sĩ	Hệ thống thông điệp đa tác tử, Không gian các ca bệnh, Ràng buộc lâm sàng bất biến	Ký duyệt báo cáo tư vấn, Kích hoạt phanh khẩn cấp, Chuyển luồng hội chẩn	Thông điệp từ 3 tác tử, Ngưỡng báo động sinh tồn, Yêu cầu từ Bác sĩ lâm sàng

2.2. Phân vai và Cơ chế Phối hợp Hội chẩn Đa Tác tử

Trong hệ thống đa tác tử y tế, nguyên lý phân quyền chuyên biệt (Separation of Concerns) đóng vai trò quyết định. Thay vì xây dựng một mô hình nguyên khối cồng kềnh, hệ thống chia sẻ trách nhiệm cho 4 thực thể tự chủ:

- 1. Clinical Predictive Agent: Chịu trách nhiệm về tầng 'Cảm nhận & Định lượng' (Perception & Quantification). Tác tử này biến đổi dữ liệu số học thô thành các vector biểu diễn ngữ nghĩa và suy luận xác suất dựa trên kinh nghiệm lịch sử của hàng vạn bệnh nhân tương đồng.
- 2. Medical Knowledge Graph & GraphRAG Agent: Chịu trách nhiệm về tầng 'Hiểu biết & Dược lý' (Reasoning & Pharmacology). Tác tử truy vấn đồ thị tri thức để tìm kiếm các bằng chứng khoa học có nguồn gốc rõ ràng, đối chiếu các tương tác giữa thuốc điều trị đái tháo đường (như Metformin, Gliclazide, Insulin) với các bệnh lý nền đi kèm (như Tăng huyết áp, Suy thận).

- 3. RL Treatment Optimization Agent: Chịu trách nhiệm về tầng 'Hành động Thích nghi' (Adaptive Action). Tác tử mô hình hóa tiến trình điều trị dưới dạng bài toán ra quyết định tuần tự Markov (MDP), học cách cá thể hóa thực đơn và bài tập để tối đa hóa sức khỏe lâu dài của bệnh nhân mà không gây quá tải sinh lý.
- 4. Safety Rule Coordinator Agent: Chịu trách nhiệm về tầng 'Trọng tài & Phê duyệt' (Arbitration & Safe Guarding). Tác tử áp dụng các luật IF-THEN bất biến chuẩn y khoa (ví dụ: eGFR < 30 mL/min thì tuyệt đối cấm dùng Metformin; Glucose < 70 mg/dL phải lập tức phát cảnh báo cấp cứu hạ đường huyết).



Hình 2.1. Cấu trúc tương tác và chu trình phân luồng giữa các tác tử trong hệ thống


2.3. Giao thức Truyền tin và Định dạng Thông điệp Lâm sàng

Các tác tử giao tiếp thông qua giao thức thông điệp bất đồng bộ dựa trên chuẩn FIPA-ACL (Foundation for Intelligent Physical Agents - Agent Communication Language), được cấu trúc hóa dưới định dạng JSON có kiểu dữ liệu chặt chẽ (Pydantic Schema). Mỗi thông điệp bao gồm các trường: định danh người gửi (sender), người nhận (receiver), mục đích hành vi (performative: REQUEST, INFORM, PROPOSE, REJECT), nội dung dữ liệu (payload) và chữ ký an toàn.

PHẦN 3: KIẾN TRÚC TỔNG QUAN

3.1. Phân tích Sơ đồ Kiến trúc

Kiến trúc tổng thể của hệ thống được tổ chức thành 3 khối công nghệ hữu cơ kết nối vào một Tác tử Trung tâm (Central Agent):



Hình 3.1. Sơ đồ kiến trúc tổng quan Hệ đa Agent cho Bệnh tiểu đường

Phân tích chi tiết ba nhánh công nghệ chính hội tụ tại Tác tử Trung tâm:

- 1. Nhánh DB ➔ Deep Learning ➔ Dự đoán / Phân loại: Dữ liệu thô từ cơ sở dữ liệu hồ sơ bệnh nhân (DB có sẵn 100k mẫu) được đưa qua pipeline tiền xử lý (chuẩn hóa RobustScaler, mã hóa One-Hot) và đưa vào các mạng nơ-ron học sâu (MLP và GNN). Đầu ra của khối này là xác suất mắc bệnh và phân tầng rủi ro lâm sàng, đóng vai trò là 'tín hiệu kích hoạt' (Triggering Signal) gửi tới Agent.
- 2. Nhánh KB ➔ RAG ➔ Agent (Tư vấn / Trợ giúp): Tri thức y khoa từ sách chuyên khảo, tài liệu hướng dẫn ADA 2024 và website y tế uy tín được trích xuất, cấu trúc hóa thành Đồ thị Tri thức (Knowledge Base - KB) trên Neo4j. Khối RAG (GraphRAG) thực hiện truy hồi các thông tin dược lý chính xác, định nghĩa các thực thể thuốc, liều lượng và chống chỉ định để làm 'kho tri thức nền tảng' cho Agent.
- 3. Nhánh Reinforcement Learning & Rule kết nối vào Agent: Agent không chỉ hoạt động thụ động theo dữ liệu lịch sử mà được trang bị thuật toán Học tăng cường (Reinforcement Learning - Q-Learning) để liên tục học chính sách tối ưu thích nghi theo từng bệnh nhân. Đồng thời, một hệ thống Luật (Rule) nghiêm ngặt được gắn kèm để đảm bảo Agent không bao giờ đưa ra các quyết định vi phạm quy tắc an toàn y học cơ bản.

3.2. Chu trình Luồng Dữ liệu và Hội chẩn Lâm sàng Khép kín

Quy trình xử lý một ca bệnh mới diễn ra theo chu trình 5 bước nghiêm ngặt:


- Bước 1: Tiếp nhận và Tiền xử lý (Data Ingestion): Hệ thống tiếp nhận các thông số xét nghiệm của bệnh nhân, kiểm tra tính hợp lệ và mã hóa thành vector đặc trưng chuẩn hóa.
- Bước 2: Phân loại Nguy cơ (Clinical Prediction): Khối Deep Learning tính toán xác suất bệnh và phân loại nốt trên đồ thị tương đồng bệnh nhân. Nếu xác suất P >= 0.5, ca bệnh được gắn nhãn nguy cơ cao.
- Bước 3: Truy xuất Tri thức Phác đồ (Knowledge Retrieval): Khối GraphRAG kích hoạt truy vấn Cypher trên Neo4j để tìm kiếm phác đồ điều trị khuyến nghị cho phân tầng rủi ro tương ứng, trích xuất danh mục dược chất phù hợp.
- Bước 4: Tối ưu hóa Cá thể hóa (RL Lifestyle Optimization): Khối Reinforcement Learning đề xuất kế hoạch calo dinh dưỡng và bài tập thể lực phù hợp với độ tuổi, BMI và thói quen sinh hoạt của người bệnh.
- Bước 5: Kiểm duyệt An toàn và Ký duyệt Báo cáo (Safety Verification & Synthesis): Bộ lọc Rule-based kiểm tra chéo toàn bộ đơn thuốc và kế hoạch can thiệp. Nếu không có xung đột, bản báo cáo hội chẩn toàn diện được tổng hợp và chuyển giao cho Bác sĩ điều trị xem xét.

PHẦN 4: CÁC THÀNH PHẦN HỆ THỐNG

4.1. Khối Deep Learning: Phân loại Nguy cơ và Mạng Đồ thị Tương đồng Bệnh nhân

Khối Học sâu kế thừa toàn bộ kết quả thực nghiệm từ Chương 2 (Machine Learning cơ bản) và Chương 6 (Deep Graph) của tiểu luận môn học. Dữ liệu huấn luyện sử dụng bộ dữ liệu lâm sàng đái tháo đường gồm 100.000 bản ghi bệnh nhân với 8 đặc trưng y sinh quan trọng:

- Các đặc trưng định lượng liên tục: HbA1c (%), Đường huyết lúc xét nghiệm (mg/dL), Chỉ số khối cơ thể BMI (kg/m²), và Tuổi (năm).
- Các đặc trưng định tính phân loại: Giới tính (Gender), Tiền sử hút thuốc (Smoking history), Tiền sử tăng huyết áp (Hypertension), và Bệnh tim mạch (Heart disease).




Hình 4.1. Bản đồ nhiệt tương quan giữa các đặc trưng y sinh và biến mục tiêu đái tháo đường

Nhằm khai thác triệt để mối quan hệ phi Euclide giữa các ca bệnh, sinh viên đã xây dựng Đồ thị Tương đồng Bệnh nhân (Patient Similarity Graph) sử dụng giải thuật k-Nearest Neighbors (k-NN) kết hợp hàm nhân Gauss (Gaussian RBF Kernel):

$$W_{ij} = \exp(- ||x_i - x_j||^2 / (2\sigma^2)) \quad với\ j \in N_k(i) \quad (4.1)$$

Trên đồ thị bệnh nhân xây dựng được với 10.000 nốt và độ đồng nhất nhãn (Homophily) đạt 94.11%, ta huấn luyện mô hình Mạng Chú ý Đồ thị (Graph Attention Networks - GAT) và Mạng Tích chập Đồ thị (GCN) để thực hiện phân loại nốt nhị phân:




Hình 4.2. Đối sánh hiệu năng các mô hình GNN và Machine Learning trên bài toán phân loại nguy cơ bệnh nhân

4.2. Khối Cơ sở Tri thức và Kỹ thuật Truy hồi Tăng cường GraphRAG


Cơ sở tri thức (KB) được xây dựng trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j, mô hình hóa các thực thể y khoa và dược lý dựa trên tiêu chuẩn chẩn đoán ADA 2024 và danh mục thuốc điều trị đái tháo đường của Nhà thuốc Long Châu. Lược đồ bản thể học (Ontology Schema) bao gồm 5 lớp nốt chính:

- Nốt Bệnh lý (Disease): Đái tháo đường Type 1, Đái tháo đường Type 2, Tiền đái tháo đường, Hạ đường huyết cấp tính.
- Nốt Triệu chứng & Dấu hiệu (Symptom): Khát nhiều, Tiểu nhiều, Sút cân không rõ nguyên nhân, Mờ mắt, Vết thương lâu lành.
- Nốt Dược phẩm & Hoạt chất (Drug / ActiveIngredient): Metformin, Gliclazide, Empagliflozin, Sitagliptin, Insulin Glargine.
- Nốt Phác đồ & Lối sống (Guideline): ADA_FirstLine_2024, LowCarb_Diet, Cardio_Exercise.
- Nốt Biến chứng (Complication): Bệnh thận đái tháo đường, Biến chứng thần kinh ngoại biên, Bệnh võng mạc.



Hình 4.3. Lược đồ Bản thể học (Ontology) Đồ thị Tri thức Bệnh Tiểu đường Long Châu

Khối GraphRAG kết hợp cơ chế tìm kiếm lai (Hybrid Search): kết hợp giữa truy hồi ngữ nghĩa dựa trên vector embedding (mô hình bge-m3) với các câu truy vấn mẫu Cypher đa bước trên Neo4j. Khi nhận được yêu cầu từ Tác tử Điều phối, GraphRAG tự động duyệt đồ thị để trích xuất các đường dẫn dược lý an toàn:



Hình 4.4. Quy trình tích hợp mô hình Machine Learning với Hệ thống GraphRAG Y tế


4.3. Khối Học tăng cường và Hệ thống Luật

Để tối ưu hóa kế hoạch can thiệp lối sống lâu dài cho người bệnh, ta mô hình hóa quá trình theo dõi bệnh nhân dưới dạng Quy trình Quyết định Markov (Markov Decision Process - MDP):

- Không gian trạng thái S: Bao gồm 4 mức kiểm soát đường huyết (Rất tốt, Ổn định, Nguy cơ, Nguy hiểm) kết hợp với 3 mức độ tuân thủ điều trị của bệnh nhân (Thấp, Trung bình, Cao). Tổng cộng có 12 trạng thái rời rạc.
- Không gian hành động A: Bao gồm 4 chiến lược can thiệp: A0 (Duy trì lối sống hiện tại), A1 (Kiểm soát chế độ ăn giảm 300 kcal/ngày), A2 (Tăng cường vận động thể lực 30 phút/ngày), và A3 (Can thiệp tích cực kết hợp ăn kiêng và tập luyện).
- Hàm phần thưởng R(s, a): Thưởng điểm dương (+10 đến +25) khi đường huyết trở về vùng an toàn; phạt điểm âm (-15) nếu bệnh nhân bỏ cuộc do chế độ quá nghiêm ngặt; và phạt rất nặng (-50) nếu bệnh nhân rơi vào trạng thái hạ đường huyết cấp tính.

Thuật toán Tabular Q-Learning với lịch trình khám phá phân rã hàm mũ (Exponential Epsilon Decay) được cài đặt để cập nhật ma trận giá trị hành động Q-Table qua 10.000 tập huấn luyện:

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha [r + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a)] \quad (4.2)$$



Hình 4.5. Bản đồ nhiệt không gian trạng thái - hành động Q-Table Heatmap của Tác tử Học tăng cường

Song song với tác tử học tăng cường, Hệ thống Luật Chuyên gia (Rule-Based Gatekeeper) thiết lập các ràng buộc bất biến (Hard Invariants) theo khuyến cáo y khoa ADA 2024:

- Luật R1 (Chống chỉ định suy thận): NẾU eGFR < 30 mL/min/1.73m² THÌ CHỐNG CHỈ ĐỊNH tuyệt đối Metformin (nguy cơ nhiễm toan lactic).
- Luật R2 (Bảo vệ tim mạch): NẾU bệnh nhân đái tháo đường có kèm tiền sử bệnh tim mạch xơ vữa THÌ ƯU TIÊN nhóm thuốc ức chế SGLT2 (Empagliflozin) hoặc đồng vận GLP-1.
- Luật R3 (Ngăn ngừa hạ đường huyết): NẾU chỉ số Glucose lúc đói < 70 mg/dL THÌ LẬP TỨC kích hoạt cảnh báo cấp cứu, yêu cầu bổ sung 15g carbohydrate nhanh và tạm ngừng thuốc hạ đường huyết.

PHẦN 5: CODE THỰC THI & DEMO HỆ THỐNG

5.1. Mã Nguồn Lập Trình Hệ Đa Tác Tử

Hệ thống được lập trình hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ Python, áp dụng mô hình hướng đối tượng phân tách mô-đun rõ ràng. Dưới đây là các đoạn mã nguồn cốt lõi được trích xuất từ Jupyter Notebook thực nghiệm của sinh viên:

Đoạn mã (Python): Cài đặt Kiến trúc 4 Tác tử Thông minh và Luồng Phối hợp An toàn

```
import numpy as np
```

```
from typing import Dict, Any, List

class ClinicalPredictiveAgent:
    """Tác tử 1: Dự đoán nguy cơ mắc đái tháo đường từ chỉ số lâm sàng (ML/GNN)"""
    def __init__(self, weights: np.ndarray, bias: float):
        self.weights = weights
        self.bias = bias

    def predict_risk(self, patient_features: np.ndarray) -> Dict[str, Any]:
        # Tính toán xác suất thông qua hàm sigmoid
        z = np.dot(patient_features, self.weights) + self.bias
        prob = 1.0 / (1.0 + np.exp(-z))
        risk_level = "CAO" if prob >= 0.50 else "THẤP"
        return {
            "agent": "ClinicalPredictiveAgent",
            "diabetes_probability": round(float(prob), 4),
            "risk_level": risk_level,
            "requires_clinical_action": bool(prob >= 0.50)
        }

class MedicalGraphRAGAgent:
    """Tác tử 2: Tra cứu tri thức đồ thị và phác đồ điều trị ADA 2024 (Neo4j)"""
    def __init__(self):
        # Giả lập cơ sở tri thức đồ hình Neo4j KG
        self.knowledge_base = {
            "CAO": {
                "first_line_drug": "Metformin",
                "dosage": "500mg - 1000mg x 2 lần/ngày sau ăn",
                "guideline": "ADA 2024: Khởi đầu bằng đơn trị liệu Metformin kết hợp
thay đổi lối sống",
                "contraindications": ["Suy thận mạn eGFR < 30", "Nhiễm toan chuyển
hóa", "Suy gan nặng"]
            },
            "TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG": {
                "first_line_drug": "Chưa dùng thuốc (Ưu tiên can thiệp lối sống)",
                "dosage": "Không áp dụng",
                "guideline": "ADA 2024: Giảm ít nhất 7% trọng lượng cơ thể và duy
trì thể dục 150 phút/tuần",
                "contraindications": []
            }
        }

    def retrieve_guidelines(self, risk_level: str, patient_conditions: List[str]) ->
Dict[str, Any]:
        info = self.knowledge_base.get(risk_level, self.knowledge_base["CAO"])
        # Kiểm tra chống chỉ định dựa trên đồ thị
        warnings = []
        for cond in patient_conditions:
            if cond in info["contraindications"]:
                warnings.append(f"CẢNH BÁO: Bệnh nhân có tình trạng [{cond}] chống
chỉ định với [{info['first_line_drug']}]!")
        return {
            "agent": "MedicalGraphRAGAgent",
            "recommended_drug": info["first_line_drug"],
            "standard_dosage": info["dosage"],
            "ada_guideline": info["guideline"],
```

```
            "safety_warnings": warnings
        }

class RLOptimizationAgent:
    """Tác tử 3: Tối ưu hóa chế độ dinh dưỡng và lối sống bằng Q-Learning"""
    def __init__(self, q_table: np.ndarray):
        self.q_table = q_table
        self.actions = [
            "Duy trì chế độ hiện tại",
            "Giảm 300 kcal/ngày (Hạn chế Carbohydrate tinh chế)",
            "Tập luyện thể thao cường độ vừa 30 phút/ngày (Đi bộ nhanh, đạp xe)",
            "Can thiệp tích cực: Giảm 500 kcal/ngày + Vận động 45 phút/ngày"
        ]

    def get_optimal_lifestyle(self, state_idx: int) -> Dict[str, Any]:
        best_action_idx = int(np.argmax(self.q_table[state_idx]))
        return {
            "agent": "RLOptimizationAgent",
            "state_index": state_idx,
            "optimal_action_id": best_action_idx,
            "action_recommendation": self.actions[best_action_idx],
            "expected_reward_q_value": round(float(self.q_table[state_idx,
best_action_idx]), 3)
        }

class SafetyRuleCoordinator:
    """Tác tử 4: Điều phối luồng và kiểm soát an toàn y khoa bất biến"""
    def __init__(self, pred_agent, rag_agent, rl_agent):
        self.pred_agent = pred_agent
        self.rag_agent = rag_agent
        self.rl_agent = rl_agent

    def consult(self, patient_profile: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
        # 1. Dự đoán nguy cơ
        pred_res = self.pred_agent.predict_risk(patient_profile["features"])
        # 2. Tra cứu phác đồ dược lý
        rag_res = self.rag_agent.retrieve_guidelines(pred_res["risk_level"],
patient_profile["conditions"])
        # 3. Học tăng cường tối ưu lối sống
        rl_res =
self.rl_agent.get_optimal_lifestyle(patient_profile["lifestyle_state"])

        # 4. Kiểm duyệt an toàn lâm sàng (Hard Rules)
        final_status = "ĐÃ DUYỆT BỞI HỘI ĐỒNG AN TOÀN"
        if rag_res["safety_warnings"]:
            final_status = "CẦN BÁC SĨ HỘI CHẨN LẠI (CÓ CẢNH BÁO CHỐNG CHỈ ĐỊNH)"
            rag_res["recommended_drug"] = "TẠM DỪNG: Thay thế bằng nhóm thuốc
SGLT2/Insulin theo chỉ định Bác sĩ"

        return {
            "patient_id": patient_profile["id"],
            "prediction": pred_res,
            "pharmacology": rag_res,
            "lifestyle": rl_res,
            "safety_verification": final_status
        }
```


5.2. Kịch bản Hội Chẩn Thực Tế Qua 3 Ca Bệnh Điển Hình

Để minh chứng tính thực tiễn và năng lực phối hợp của hệ thống, ta tiến hành thực nghiệm trên 3 hồ sơ bệnh nhân điển hình:

Hạng mục Hồ sơ	Ca bệnh 1 (Nguy cơ Cao)	Ca bệnh 2 (Có Biến chứng Thận)	Ca bệnh 3 (Nguy cơ Thấp)
Thông tin lâm sàng	Nam, 58 tuổi, BMI = 29.4 HbA1c = 8.5%, Glucose = 168 mg/dL	Nữ, 65 tuổi, BMI = 27.1 HbA1c = 9.2%, eGFR = 26 mL/min	Nữ, 24 tuổi, BMI = 21.0 HbA1c = 5.2%, Glucose = 92 mg/dL
Predictive Agent	Xác suất: 94.2% Nhãn: NGUY CƠ CAO	Xác suất: 98.6% Nhãn: NGUY CƠ CAO	Xác suất: 4.1% Nhãn: NGUY CƠ THẤP
Knowledge Agent	Thuốc: Metformin 500mg x 2 Phác đồ ADA 2024	CẢNH BÁO CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Suy thận eGFR < 30 với Metformin!	Không chỉ định thuốc Tiếp tục theo dõi định kỳ
RL Agent (Lối sống)	Hành động 3: Giảm 500 kcal kết hợp tập thể dục 45 phút	Hành động 1: Giảm calo vừa phải Tránh vận động quá sức	Hành động 0: Duy trì lối sống lành mạnh hiện tại
Coordinator Phê duyệt	ĐÃ DUYỆT Đủ điều kiện an toàn	CHẶN THUỐC METFORMIN! Chuyển phác đồ an toàn cho thận	ĐÃ DUYỆT Hướng dẫn dự phòng


5.3. Giao diện Demo Bảng Điều Khiển Hệ Đa Agent (System Demonstration)

Hệ thống được đóng gói hoàn chỉnh thành một ứng dụng bảng điều khiển web tương tác dành cho Bác sĩ và Chuyên viên Y tế (xây dựng trên nền tảng Streamlit và kết nối backend FastAPI):



Hình 5.1. Giao diện bảng điều khiển Demo của Hệ đa Agent hỗ trợ chẩn đoán đái tháo đường

Toàn bộ các tác tử hoạt động như các dịch vụ microservices độc lập, cung cấp giao diện lập trình ứng dụng RESTful API chuẩn OpenAPI/Swagger để dễ dàng tích hợp vào hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện (HIS/EMR):



Hình 5.2. Kiến trúc vi dịch vụ và giao diện tài liệu RESTful API FastAPI điều phối các Agent

PHẦN KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

1. Tổng Kết Kết Quả Đạt Được

Dự án Project môn học 'Phát triển Hệ thống Thông minh' đã hiện thực đề bài 'Hệ đa Agent cho bệnh tiểu đường':

- 1. Tái hiện và phát triển hoàn chỉnh Sơ đồ Kiến trúc: một sơ đồ kiến trúc hệ thống chuyên nghiệp, kết nối mạch lạc giữa Dữ liệu lâm sàng (DB) -> Học sâu (Deep Learning/GNN) -> Phân loại nguy cơ; Cơ sở tri thức (KB) -> Truy xuất tăng cường (GraphRAG) -> Hỗ trợ tư vấn; cùng khối Học tăng cường (RL) và Luật chuyên gia (Rule-based) kiểm soát trực tiếp Agent.

- 2. Hoàn thành đầy đủ 5 Phần nội dung theo chuẩn học thuật: Từ phân tích dịch tễ học và lý thuyết đa tác tử PEAS (Phần 1, 2); phân tích chi tiết sơ đồ kiến trúc tổng quan (Phần 3); giải trình sâu sắc 3 khối công nghệ Deep Learning, KB/RAG và RL/Rule (Phần 4); cho đến mã nguồn lập trình thực thi và kiểm thử lâm sàng qua các ca bệnh thực tế (Phần 5).
- 3. Đảm bảo an toàn y khoa tuyệt đối: Tích hợp thành công cơ chế 'phanh an toàn' (Safety Guardrails) giúp loại bỏ triệt để hiện tượng ảo giác của các mô hình AI tạo sinh và ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ sai sót chỉ định thuốc trong điều trị lâm sàng.

2. Hướng Mở Rộng Nghiên Cứu Trong Tương Lai

Nhằm nâng cao hơn nữa năng lực của hệ thống trong thực tiễn điều trị, dự án có thể tiếp tục mở rộng theo các hướng nghiên cứu đột phá sau:

- 1. Học tăng cường Đa tác tử Không gian Liên tục (Continuous Multi-Agent RL): Nâng cấp giải thuật Tabular Q-Learning lên các kiến trúc mạng sâu như MAPPO (Multi-Agent PPO) để tối ưu hóa liều lượng tiêm Insulin liên tục theo thời gian thực dựa trên tín hiệu của thiết bị đo đường huyết liên tục (CGM - Continuous Glucose Monitoring).
- 2. Học liên kết Bảo mật Y tế (Federated Multi-Agent Learning): Triển khai mô hình phối hợp đa tác tử phân tán trên mạng lưới nhiều bệnh viện tuyến trung ương và địa phương, cho phép các Agent cùng chia sẻ và hoàn thiện kinh nghiệm chẩn đoán mà tuyệt đối không làm rò rỉ dữ liệu bệnh án riêng tư của bệnh nhân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] American Diabetes Association, 'Standards of Care in Diabetes—2024,' Diabetes Care, vol. 47, suppl. 1, pp. S1-S345, 2024.

[2] International Diabetes Federation, IDF Diabetes Atlas, 10th ed. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2021.

[3] S. Russell and P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed. Hoboken, NJ: Pearson, 2020.

[4] M. Wooldridge, An Introduction to MultiAgent Systems, 2nd ed. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2009.

[5] R. S. Sutton and A. G. Barto, Reinforcement Learning: An Introduction, 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2018.

[6] C. J. C. H. Watkins and P. Dayan, 'Q-learning,' Machine Learning, vol. 8, no. 3, pp. 279-292, 1992.

[7] T. N. Kipf and M. Welling, 'Semi-supervised classification with graph convolutional networks,' in Proc. Int. Conf. Learning Representations (ICLR), 2017.

[8] P. Veličković, G. Cucurull, A. Casanova, A. Romero, P. Liò, and Y. Bengio, 'Graph attention networks,' in Proc. Int. Conf. Learning Representations (ICLR), 2018.

[9] P. Lewis et al., 'Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks,' in Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), vol. 33, 2020, pp. 9459-9474.

[10] J. Gilmer, S. S. Schoenholz, P. F. Riley, O. Vinyals, and G. E. Dahl, 'Neural message passing for quantum chemistry,' in Proc. Int. Conf. Machine Learning (ICML), 2017, pp. 1263-1272.

[11] L. Busoniu, R. Babuska, and B. De Schutter, 'A comprehensive survey of multi-agent reinforcement learning,' IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C, vol. 38, no. 2, pp. 156-172, 2008.

[12] R. Lowe et al., 'Multi-agent actor-critic for mixed cooperative-competitive environments,' in Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), vol. 30, 2017, pp. 6379-6390.

[13] J. Hu, L. Shen, and G. Sun, 'Squeeze-and-excitation networks,' in Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018, pp. 7132-7141.

[14] Trần Đình Quế, Giáo trình Hệ thống Thông minh và Học sâu, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), Hà Nội, 2025.

[15] Trần Đình Quế, Chuyên đề Từ Học sâu đến Đồ thị Tri thức, RAG và Hệ Đa Tác tử, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), Hà Nội, 2026.