

# 1 EL-001 — electrical enclosure

물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact donor 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL\_DOCUMENT / PHYSICAL\_NOT\_RUN / USER\_APPROVAL\_REQUIRED


## EL-001 electrical enclosure

v0.8 · mm · 제3각법 · source: FreeCAD Python · bodies 19


TOP X-Y



FRONT X-Z



SIDE Y-Z



Overall X 220.30 · Y 641.30 · Z 750.00 mm · 치수/공차는 개별 제작도면과 interface catalog 우선  
Revision final-design-fabrication-closure-v0.8 · physical validation NOT\_RUN

## 1.1 제작·검사 기준

- 단위: mm · 제3각법 · 축척: NTS(기입 치수 우선)
- 재료/구성: 2 mm 5052 enclosure
- 핵심 치수/공차: PE bond target 0.10 ohm 이하; signal/power duct separation  $\geq 18$  mm
- 일반공차: ISO 2768-m. 개별 부품은 exports/final/manufacturing 도면과 interface\_catalog.csv를 함께 검사한다.
- Source: adc8bec89d946f696c179d79b1af2c401189ab35 · 물리 검증: NOT\_RUN