


1	尺寸	0.31英寸 OLED		2	尺寸	0.42英寸 OLED	
	材质	PM OLED			材质	PM OLED	
	分辨率	60 × 32			分辨率	72 × 40	
	接口类型	I2C			接口类型	I2C/SPI	
	控制芯片	ST7312			控制芯片	SSD1315	
	显示颜色	白色			显示颜色	白色	
	显示区域	7.06 × 3.82 (mm)			显示区域	9.196 × 5.18 (mm)	
	面板尺寸	9.96 × 8.85 × 1.2 (mm)			面板尺寸	12 × 11 × 1.25 (mm)	
	像素间距	0.118 × 0.12 (mm)			像素间距	0.128 × 0.13 (mm)	
	像素大小	0.098 × 0.10 (mm)			像素大小	0.108 × 0.11 (mm)	
	工作电压	2.8~3.3V			工作电压	2.8~3.3V	
	工作电流	10~15mA			工作电流	22~25mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
	连接方式	焊接式: 14pin(0.62mm间距)			连接方式	焊接式: 16pin(0.65mm间距)	
	工作温度	-40~70° C			工作温度	-40~70° C	
3	尺寸	0.5英寸 OLED		4	尺寸	0.66英寸 OLED	
	材质	PM OLED			材质	PM OLED	
	分辨率	88 × 48			分辨率	64 × 48	
	接口类型	I2C			接口类型	焊接式: 8位并口/I2C/4-SPI 插接式: 4-SPI	
	控制芯片	CH1115			控制芯片	SSD1315	
	显示颜色	白色			显示颜色	白色	
	显示区域	6.124 × 11.244 (mm)			显示区域	13.42 × 10.06 (mm)	
	面板尺寸	8.928 × 17.1 × 1.227 (mm)			面板尺寸	18.46 × 18.1 × 1.25 (mm)	
	像素间距	0.128 × 0.128 (mm)			像素间距	0.21 × 0.21 (mm)	
	像素大小	0.108 × 0.108 (mm)			像素大小	0.19 × 0.19 (mm)	
	工作电压	2.8~3.3V			工作电压	2.8~3.3V	
	工作电流	23~28mA			工作电流	14~19mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
	连接方式	焊接式: 14pin(0.7mm间距) 插接式: 14pin(0.5mm上接)			连接方式	焊接式: 28pin(0.65mm间距) 插接式: 16pin(0.5mm上接)	
	工作温度	-40~70° C			工作温度	-40~70° C	
5	尺寸	0.77英寸 OLED		6	尺寸	0.91英寸 OLED	
	材质	PM OLED			材质	PM OLED	
	分辨率	64 × 128			分辨率	128 × 32	
	接口类型	焊接式: 13pin SPI/I2C 插接式: 10pin			接口类型	焊接式: 14pin I2C 焊接式: 15pin SPI	
	控制芯片	SSD1312			控制芯片	SSD1306	
	显示颜色	白色			显示颜色	白色, 蓝色, 黄色	
	显示区域	9.26 × 17.26 (mm)			显示区域	22.38 × 5.58 (mm)	
	面板尺寸	12.13 × 23.6 × 1.22 (mm)			面板尺寸	30.0 × 11.5 × 1.2 (mm)	
	像素间距	0.135 × 0.145 (mm)			像素间距	0.175 × 0.175 (mm)	
	像素大小	0.115 × 0.125 (mm)			像素大小	0.155 × 0.155 (mm)	
	工作电压	2.8~3.3V 13pin需外加9V			工作电压	2.8~3.3V	
	工作电流	12~17mA			工作电流	10~16mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
	连接方式	焊接式: 13pin(0.7mm间距) 插接式: 10pin(0.5mm间距)			连接方式	焊接式: 14pin(0.62mm间距) 焊接式: 15pin(0.65mm间距)	
	工作温度	-40~70° C			工作温度	-40~70° C	



淘宝店铺: https://shop202389220.taobao.com/?spm=a21n57.shop_search.0.0.2da4523cyg5N1Q

7	尺寸	0.96英寸 OLED 新款		8	尺寸	0.96英寸 OLED 经典款	
	材质	PM OLED			材质	PM OLED	
	分辨率	128 × 64			分辨率	128 × 64	
	接口类型	8位68XX 80XX并口/I2C/4-SPI			接口类型	8位68XX 80XX并口/I2C/4-SPI	
	控制芯片	SSD1315			控制芯片	SSD1306	
	显示颜色	白色, 蓝色, 黄蓝双色			显示颜色	白色, 蓝色, 黄蓝双色	
	显示区域	21.74 × 11.175 (mm)			显示区域	21.744 × 10.864 (mm)	
	面板尺寸	24.7 × 16.6 × 1.3 (mm)			面板尺寸	26.70 × 19.26 × 1.4 (mm)	
	像素间距	0.17 × 0.17 (mm)			像素间距	0.17 × 0.17 (mm)	
	像素大小	0.154 × 0.154 (mm)			像素大小	0.154 × 0.154 (mm)	
	工作电压	2.8~3.3V			工作电压	2.8~3.3V	
	工作电流	27~32mA			工作电流	9~15mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
	连接方式	焊接式: 30pin(0.7mm间距) 插接式: 30pin(0.5mm间距)			连接方式	焊接式: 30pin(0.7mm间距) 插接式: 30pin(0.5mm间距)	
	工作温度	-40~70° C			工作温度	-40~70° C	
9	尺寸	0.95英寸 AMOLED		10	尺寸	1.12英寸 OLED	
	材质	AM OLED			材质	PM OLED	
	分辨率	120RGB x 240			分辨率	128 × 128	
	接口类型	4-SPI			接口类型	8位68XX 80XX并口/I2C/4-SPI	
	控制芯片	SH8501G			控制芯片	SH1107	
	显示颜色	16.7M 彩色(24bits)			显示颜色	白色	
	显示区域	10.8 × 21.6 (mm)			显示区域	20.14 × 20.14 (mm)	
	面板尺寸	12.8 × 27.35 × 1.1 (mm)			面板尺寸	27 × 30.1 × 1.25 (mm)	
	像素间距	0.09 × 0.09 (mm)			像素间距	0.1575 × 0.1575 (mm)	
	工作电压	3.3V			像素大小	0.1375 × 0.1375 (mm)	
	工作电流	7~10.5mA			工作电压	2.8~3.5V	
	视角方向	全视角			工作电流	25~32mA	
	连接方式	插接式: 15pin(0.3mm间距)			视角方向	全视角	
	工作温度	-20~70° C			连接方式	焊接式: 22pin(0.7mm间距)	
					工作温度	-40~70° C	
11	尺寸	1.3英寸 OLED		12	尺寸	1.32英寸 OLED	
	材质	PM OLED			材质	PM OLED	
	分辨率	128 × 64			分辨率	128 × 96	
	接口类型	8位68XX 80XX并口/I2C/4-SPI			接口类型	8位68XX 80XX并口/I2C/4-SPI	
	控制芯片	CH1106			控制芯片	SSD1327	
	显示颜色	白色, 蓝色			显示颜色	白色	
	显示区域	29.42 × 14.7 (mm)			显示区域	26.86 × 20.14 (mm)	
	面板尺寸	34.5 × 23.0 × 1.4 (mm)			面板尺寸	32.6 × 28.3 × 1.6 (mm)	
	像素间距	0.23 × 0.23(mm)			像素间距	0.21 × 0.21 (mm)	
	像素大小	0.21 × 0.21(mm)			像素大小	0.19 × 0.19 (mm)	
	工作电压	2.8~3.5V			工作电压	2.8~3.5V	
	工作电流	45~50mA			工作电流	25~30mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
	连接方式	焊接式: 30pin(0.7mm间距) 插接式: 30pin(0.5mm上接)			连接方式	焊接式: 25pin(0.65mm间距)	
	工作温度	-40~70° C			工作温度	-40~70° C	



13	尺寸	1.5英寸 OLED		14	尺寸	1.54英寸 OLED	
	材质	PM OLED			材质	PM OLED	
	分辨率	128 × 128			分辨率	128 × 64	
	接口类型	8位68XX 80XX并口/I2C/4-SPI			接口类型	8位68XX 80XX并口/I2C/4-SPI	
	控制芯片	SH1107			控制芯片	CH1106/SSD1309	
	显示颜色	白色			显示颜色	白色, 蓝色	
	显示区域	26.855 × 26.855 (mm)			显示区域	35.052 × 17.516 (mm)	
	面板尺寸	33.9 × 37.3 × 1.44 (mm)			面板尺寸	42.04×27.22×1.45 (mm)	
	像素间距	0.21 × 0.21 (mm)			像素间距	0.274 × 0.274 (mm)	
	像素大小	0.185 × 0.185 (mm)			像素大小	0.249 × 0.249 (mm)	
	工作电压	2.8~3.5V 需要加外部升压12V			工作电压	2.8~3.3V需要加外部升压12V	
	工作电流	25~32mA			工作电流	18~25mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
15	连接方式	焊接式: 25pin(0.7mm间距)		16	连接方式	插接式: 24pin(0.5mm上接)	
	工作温度	-40~70° C			工作温度	-40~70° C	
	尺寸	1.71英寸 OLED			尺寸	1.92英寸 OLED	
	材质	PM OLED			材质	PM OLED	
	分辨率	128 × 32			分辨率	128 × 160	
	接口类型	3/4-SPI I2C			接口类型	8位68XX 80XX并口/I2C/SPI	
	控制芯片	SSD1312			控制芯片	SH1108	
	显示颜色	白色			显示颜色	白色	
	显示区域	42.218 × 10.538 (mm)			显示区域	28.908 × 39.34 (mm)	
	面板尺寸	50.5 × 15.75 × 2.0 (mm)			面板尺寸	34.5 × 48.8 × 1.4 (mm)	
	像素间距	0.33 × 0.33 (mm)			像素间距	0.226 × 0.246 (mm)	
	像素大小	0.308 × 0.308 (mm)			像素大小	0.206 × 0.226 (mm)	
	工作电压	2.8~3.5V 需要加外部升压12V			工作电压	2.8~3.3V 需要加外部升压12V	
17	工作电流	16~23mA		18	工作电流	25~35mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
	连接方式	插接式: 18pin(0.5mm上接)			连接方式	插接式: 31pin(0.3mm上接)	
	工作温度	-40~70° C			工作温度	-40~70° C	
	尺寸	2.23英寸 OLED			尺寸	2.42英寸 OLED	
	材质	PM OLED			材质	PM OLED	
	分辨率	128 × 32			分辨率	128 × 64	
	接口类型	8位68XX 80XX并口/I2C/4-SPI			接口类型	8位68XX 80XX并口/I2C/4-SPI	
	控制芯片	SSD1309			控制芯片	SSD1309	
	显示颜色	白色, 蓝色, 黄色			显示颜色	白色, 蓝色, 黄色	
	显示区域	55.02 × 13.1(mm)			显示区域	55.01 × 27.49 (mm)	
	面板尺寸	62.0 ×24.0 × 2.0 (mm)			面板尺寸	60.5 × 37 × 1.8 (mm)	
	像素间距	0.43 × 0.41 (mm)			像素间距	0.43× 0.43 (mm)	
	像素大小	0.41 × 0.39 (mm)			像素大小	0.4 × 0.4 (mm)	
	工作电压	2.8~3.3V 需要加外部升压12V			工作电压	2.8~3.3V需要加外部升压12.5V	
	工作电流	18~25mA			工作电流	43~52mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
	连接方式	插接式: 24pin(0.5mm上接)			连接方式	插接式: 24pin(0.5mm上接)	
	工作温度	-40~70° C			工作温度	-40~70° C	