


1	尺寸	0.91英寸OLED		2	尺寸	0.95英寸AMOLED	
	材料	PM OLED			材料	AM OLED	
	分辨率	128*32			分辨率	120RGB x 240	
	接口类型	IIC/SPI接口			接口类型	SPI接口	
	控制芯片	SSD1306			控制芯片	SH8501A	
	显示颜色	白色, 蓝色			显示颜色	16.7M 彩色(24bits)	
	显示区域	22.384x5.584 (mm)			显示区域	10.8 × 21.6 (mm)	
	模组尺寸	12x38 (mm)			模组尺寸	22x29 (mm)	
	像素间距	0.175x0.175 (mm)			像素间距	0.09 × 0.09 (mm)	
	像素大小	0.159x0.159 (mm)			工作电压	3.3V	
	工作电压	3.3V			工作电流	7~10.5mA	
	工作电流	10~16mA			视角方向	全视角	
	视角方向	全视角			管脚数量	7(2.54mm间距单排针)	
	管脚数量	4/7(2.54mm间距单排针)			工作温度	-40~70° C	
	工作温度	-40~70° C					
3	尺寸	0.96英寸OLED 新款		4	尺寸	0.96英寸OLED 经典款	
	材料	PM OLED			材料	PM OLED	
	分辨率	128*64			分辨率	128*64	
	接口类型	IIC/SPI接口			接口类型	IIC/SPI接口	
	控制芯片	SSD1315			控制芯片	SSD1306	
	显示颜色	白色, 蓝色, 黄蓝双色			显示颜色	白色, 蓝色, 黄蓝双色	
	显示区域	21.74 × 11.175 (mm)			显示区域	21.744 × 10.864 (mm)	
	模组尺寸	26×26 (mm)			模组尺寸	27.6×27.3 (mm)	
	像素间距	0.17 × 0.17 (mm)			像素间距	0.17 × 0.17 (mm)	
	像素大小	0.154 × 0.154 (mm)			像素大小	0.154 × 0.154 (mm)	
	工作电压	3.3V			工作电压	3.3V	
	工作电流	27~32mA			工作电流	9~15mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
	管脚数量	4/6/7/8(2.54mm间距单排针)			管脚数量	4/6/7/8(2.54mm间距单排针)	
	工作温度	-40~70° C			工作温度	-40~70° C	
5	尺寸	1.3英寸OLED		6	尺寸	1.32英寸OLED	
	材料	PM OLED			材料	PM OLED	
	分辨率	128*64			分辨率	128*96	
	接口类型	IIC/SPI接口			接口类型	IIC/SPI接口	
	控制芯片	CH1106			控制芯片	SSD1327	
	显示颜色	白色, 蓝色			显示颜色	白色, 支持16阶灰度调节	
	显示区域	29.42x14.7 (mm)			显示区域	26.86 × 20.14 (mm)	
	模组尺寸	35.4 x 33.5 (mm)			模组尺寸	33.00×40.00 (mm)	
	像素间距	0.23 × 0.23 (mm)			像素间距	0.21x0.21 (mm)	
	像素大小	0.21 × 0.21 (mm)			像素大小	0.19 × 0.19 (mm)	
	工作电压	3.3V			工作电压	3.3V	
	工作电流	45~50mA			工作电流	25~30mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
	管脚数量	4/6/7/8(2.54mm间距单排针)			管脚数量	4/7(2.54mm间距单排针)	
	工作温度	-40~70° C			工作温度	-40~70° C	



7	尺寸	1.5 英寸OLED		8	尺寸	1.54英寸OLED	
	材料	PM OLED			材料	PM OLED	
	分辨率	128*128			分辨率	128*64	
	接口类型	I2C			接口类型	IIC/SPI接口	
	控制芯片	SH1107			控制芯片	SSD1309/CH1116 可选	
	显示颜色	白色			显示颜色	白色, 蓝色, 黄色	
	显示区域	26.855 × 26.855 (mm)			显示区域	35.052 × 17.516 (mm)	
	模组尺寸	34.00×49.00(mm)			模组尺寸	40 x 44 (mm) (带铁框保护)	
	像素间距	0.21 × 0.21 (mm)			像素间距	0.274 × 0.274 (mm)	
	像素大小	0.185 × 0.185 (mm)			像素大小	0.254 × 0.254 (mm)	
	工作电压	3.3V			工作电压	3.3V	
	工作电流	25~32mA			工作电流	18~25mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
	管脚数量	4(2.54mm间距单排针)			管脚数量	4/7/9(2.54mm间距单排排针)	
	工作温度	-40~70° C			工作温度	-40~70° C	
9	尺寸	1.71 英寸OLED		10	尺寸	1.92英寸OLED	
	材料	PM OLED			材料	PM OLED	
	分辨率	128*32			分辨率	128*160	
	接口类型	SPI接口			接口类型	IIC接口	
	控制芯片	SSD1312			控制芯片	SH1108	
	显示颜色	白色			显示颜色	白色	
	显示区域	42.218 × 10.538 (mm)			显示区域	28.908 × 39.34 (mm)	
	模组尺寸	60.5X18.75(mm)			模组尺寸	60X35(mm)	
	像素间距	0.33 × 0.33 (mm)			像素间距	0.226 × 0.246 (mm)	
	像素大小	0.308 × 0.308 (mm)			像素大小	0.206 × 0.226 (mm)	
	工作电压	3.3V			工作电压	3.3V	
	工作电流	16~23mA			工作电流	25~35mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
	管脚数量	7(2.54mm间距单排针)			管脚数量	4(2.54mm间距单排排针)	
	工作温度	-40~70° C			工作温度	-40~70° C	
11	尺寸	2.23 英寸OLED		12	尺寸	2.42 英寸OLED	
	材料	PM OLED			材料	PM OLED	
	分辨率	128*32			分辨率	128*64	
	接口类型	IIC/SPI接口			接口类型	IIC/SPI/8080/6800 接口	
	控制芯片	SSD1309			控制芯片	SSD1309	
	显示颜色	白色, 蓝色, 黄色			显示颜色	白色, 蓝色, 黄色	
	显示区域	55.02 × 13.1(mm)			显示区域	55.01 × 27.49 (mm)	
	模组尺寸	30x74 (mm) (带铁框保护)			模组尺寸	72x43 (mm)	
	像素间距	0.43 × 0.41 (mm)			像素间距	0.43× 0.43 (mm)	
	像素大小	0.41 × 0.39 (mm)			像素大小	0.4 × 0.4 (mm)	
	工作电压	3.3V			工作电压	3.3V	
	工作电流	18~25mA			工作电流	43~52mA	
	视角方向	全视角			视角方向	全视角	
	管脚数量	4/7/9(2.54mm间距单排排针)			管脚数量	4/7/9/(2.54mm间距单排排针) 16 (2.54间距双排排针)	
	工作温度	-40~70° C			工作温度	-40~70° C	